## 작업1 아래의 HTML을 마크업 하시오

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>CSS Selector Practice</title>
   k rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
   <header>
       <h1>CSS Selector Practice</h1>
       <nav>
          <a href="#">Home</a>
              <a href="#">About</a>
              <a href="#">Services</a>
              <a href="#">Contact</a>
          </nav>
   </header>
   <section class="intro">
       Hello, <span class="highlight">world</span>!
   </section>
   <section class="content">
       <div class="article">
          <h2 class="title">Article 1</h2>
          Content of article 1
          item1
               item2
               item3
           </div>
       <div class="article">
          <h2 class="title">Article 2</h2>
          Content of article 2
       </div>
   </section>
   <footer>
       Footer content here.
       <a href="#">Privacy Policy</a>
       <a href="#">Terms of Service</a>
       <a href="#">Copyright</a>
   </footer>
</body>
</html>
```

작업2. 아래의 CSS 선택자 작업을 수행하시오.

```
/* 1. `h1` 태그를 선택하세요. */
  color: #4A90E2;
}
/* 2. `header` 태그를 선택하세요. */
   background-color: #F5F5F5;
/* 3. 클래스 이름이 `highlight`인 `span` 요소를 선택하세요. */
   color: #F39C12;
}
/* 4. `nav` 요소 안의 모든 `a` 요소를 선택하세요. */
  color: #E74C3C;
}
/* 5. 클래스 이름이 `intro`인 `section` 요소를 선택하세요. */
   background-color: #E8F4F8;
}
/* 6. 클래스 이름이 `title`인 모든 `h2` 요소를 선택하세요. */
  color: #27AE60;
/* 7. 첫 번째 `article` 클래스를 가진 `div` 요소를 선택하세요. */
   background-color: #BDC3C7;
}
/* 8. 두 번째 `article` 클래스를 가진 `div` 요소를 선택하세요. */
   background-color: #FAD7A0;
}
/* 9. `article` 클래스를 가진 `div` 요소 내의 `p` 요소를 선택하세요. */
     {
  color: #9B59B6;
}
/* 10. 모든 `section` 요소를 선택하세요. */
  border: 1px dashed #E74C3C;
}
```

```
/* 11. `footer` 요소 안의 모든 `a` 요소를 선택하세요. */
   color: #34495E;
}
/* 12. `header` 요소의 안의 첫 번째 `li` 요소를 선택하세요. */
   border: 1px solid #111;
}
/* 13. `header` 요소의 안의 마지막 `li` 요소를 선택하세요. */
   border: 1px solid #111;
}
/* 14. `header` 자식 `nav` 자식 `ul` 자식 요소의 모든 `li` 요소를 선택하세요. */
   background-color: #D5DBDB;
}
/* 15. `header`의 자식 `nav`의 자식 `ul` 요소의 첫 번째 `a` 요소를 선택하세요. */
   color: #00f;
}
/* 16. `header`의 자식 `nav`의 자식 `ul` 요소의 두 번째 `a` 요소를 선택하세요. */
                    {
   color: #0f0;
}
/* 17. `body` 요소의 직계 자식 `section` 요소를 선택하세요. */
   border: 1px solid #BDC3C7;
}
/* 18. 클래스 이름이 `content`인 `section` 요소 내의 `h2` 요소를 선택하세요.*/
   color: #1F618D;
/* 19. `header` 요소 내의 모든 자손 `li` 요소를 선택하세요. */
   list-style-type: square;
}
/* 20. `footer` 요소 내의 첫 번째 `a` 요소를 선택하세요. */
                     {
   color: #27AE60;
```

```
/* 21. `section` 요소 중 첫 번째 요소를 선택하세요. */
                  {
   border: 2px dashed #16A085;
}
/* 22. `section` 요소 중 마지막 요소를 선택하세요. */
   background-color: #bbe1ee;
}
/* 23. `p` 요소 중 첫 번째 요소를 선택하세요. */
   color: #D35400;
}
/* 24. `p` 요소 중 마지막 요소를 선택하세요. */
   font-style: italic;
   color: #2980B9;
}
/* 25. `title` 클래스가 있는 `h2` 요소의 형제 요소를 선택하세요. */
       ____{
   background-color: #E8F4F8;
}
/* 26. `title` 클래스가 있는 `h2` 요소의 모든 형제 요소를 선택하세요. */
  color: #8E44AD;
}
/* 27. `h2` 요소 중 첫 번째 요소를 선택하세요. */
   color: #E67E22;
}
/* 28. `ol` 요소의 자식 `li` 요소 중 홀수 번째 요소를 선택하세요. */
         color: orange;
}
/* 29. 클래스 이름이 `intro`인 요소를 마우스호버일때 선택하세요. */
  background-color: #E74C3C;
}
/* 30. footer 요소의 자식 마지막 번째 `a` 요소 끝의 가상 요소를 선택하세요. */
   content: '©';
}
```