



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

División de Ingeniería en Sistemas
Computacionales



Pagina web de bienvenida conectada a archivo JSON

Materia:

Programación Web

Profesor:

Alejandra González Sanchez

Alumno:

Adalid Zavaleta Carlos Adrian

202410247

Grupo:

5501

Ciclo Escolar:

2026-2

INDEX.HTML

Como primera instancia tenemos el archivo index, el archivo html donde ponemos el titulo de la pagina y los id de las variables que ocuparemos en el JavaScript mas adelante, como “logo”, “mensaje-bienvenida”, “firma”, etc.

```
index.html X # style.css X {} Data.json X JS script.js X
index.html > html > body > div.tarjeta-bienvenida > header
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Bienvenida a la empresa</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <div class="tarjeta-bienvenida">
11     <header>
12       <img id="logo" src="" alt="Logo de la empresa">
13     </header>
14
15     <main>
16       <h1>¡Bienvenido, <span id="nombre-empleado"></span>!</h1>
17       <p id="mensaje-bienvenida"></p>
18     </main>
19
20     <footer>
21       <div class="seccion-firma">
22         <p>Atentamente,</p>
23         <img id="firma" src="" alt="Firma del remitente">
24         <p id="nombre-remitente" class="remitente-texto"></p>
25       </div>
26     </footer>
27   </div>
28
29   <script src="script.js"></script>
30 </body>
31 </html>
```

STYLE.CSS

Nuestro segundo archivo es el css, donde utilizamos código solamente para el diseño de nuestra página, como utilizamos un diseño muy sencillo, es poco código.

```
<> index.html X # style.css X {} Data.json X JS script.js X
# style.css > body
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9      background-color: #f4f7f6;
10     display: flex;
11     justify-content: center;
12     align-items: center;
13     min-height: 100vh;
14     padding: 20px;
15 }
16
17 .tarjeta-bienvenida {
18     background-color: #ffffff;
19     max-width: 600px;
20     width: 100%;
21     padding: 40px;
22     border-radius: 12px;
23     box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.08);
24     text-align: center;
25     border-top: 6px solid #0056b3;
26 }
27
28 header img {
29     max-width: 200px;
30     height: auto;
31     margin-bottom: 30px;
32 }
33
34 main h1 {
35     color: #333333;
36     font-size: 28px;
37     margin-bottom: 20px;
38 }
39
```

```
<> index.html X # style.css X {} Data.json X JS script.js X
# style.css > body
34 main h1 {
37     margin-bottom: 20px;
38 }
39
40 main p {
41     color: #555555;
42     font-size: 16px;
43     line-height: 1.6;
44     margin-bottom: 40px;
45 }
46
47 footer .seccion-firma {
48     display: flex;
49     flex-direction: column;
50     align-items: center;
51     gap: 10px;
52 }
53
54 footer p {
55     color: #777777;
56     font-style: italic;
57 }
58
59 footer img {
60     max-height: 150px;
61     margin: 10px 0;
62     width: auto;
63 }
64
65 .remitente-texto {
66     font-weight: bold;
67     color: #333333;
68     font-style: normal !important;
69 }
```

SCRIPT.JS

Como tercera instancia tenemos nuestro código de JavaScript, donde se llama a llamar al archivo json, en esta parte viene la parte de la lógica de programación, donde pide los datos necesarios para mostrarlos en la pagina y mostrar un error en caso de que haya cambios erróneos en el archivo.

```
index.html X # style.css X {} Data.json X JS script.js X
JS script.js > ...
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
2   //Mandamos a llamar al archivo json
3   fetch('Data.json')
4     .then(respuesta => {
5     if (!respuesta.ok) {
6       throw new Error('Error al cargar el archivo JSON');
7     }
8     return respuesta.json();
9   })
10  .then(datos => {
11    //Asignamos los datos del json a los elementos del html
12    document.getElementById('logo').src = datos.logoEmpresa;
13    document.getElementById('nombre-empleado').textContent = datos.nombreEmpleado;
14    document.getElementById('mensaje-bienvenida').textContent = datos.mensajeBienvenida;
15    document.getElementById('firma').src = datos.firmaRemitente;
16    document.getElementById('nombre-remite').textContent = datos.nombreRemitente;
17  })
18  .catch(error => {
19    console.error('Hubo un problema:', error);
20    document.querySelector('.tarjeta-bienvenida').innerHTML = '<p>Error al cargar la información de bienvenida.</p>';
21  });
22 });
```

DATA.JSON

Por ultimo tenemos nuestro archivo json, en este apartado viene donde el encargado introduce los datos del destinatario, como el nombre, el mensaje y quien lo envía, cambiando un dato de aquí cambia automáticamente en la página.

```
index.html X # style.css X {} Data.json • JS script.js X
{} Data.json > abc mensajeBienvenida
1 {
2   "logoEmpresa": "img/Imagen-Logo.WEBP",
3   "nombreEmpleado": "Carlos Adrian Adalid Zavaleta",
4   "mensajeBienvenida": "¡Estamos muy emocionados de tenerte en nuestro equipo! Tu talento y experiencia serán clave para alcanzarnuestros objeti",
5   "nombreRemitente": "Dirección de Recursos Humanos",
6   "firmaRemitente": "img/Imagen-Firma.png"
7 }
```

LINK DE LA PAGINA: <https://hateadriaann.github.io/Pagina-bienvenida/>