

建筑结构复习题及答案

一、单项选择题

- 1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（d）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（ ）时为超高层建筑。
A. 16m，20 层 B. 16m，40 层 C. 24m，100 层 D. 24m，100m
- 2.结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（b）。
A.砌体结构 B.框架结构 C.板墙结构 D.空间结构
- 3.一般建筑跨度 30m 以上的大跨度建筑采用（ d ）结构。
A.砌体 B.框架 C.板墙 D.空间
- 4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（ a ）年，适用于一般性建筑。
A. 50~100 B. 80~150 C. 25~50 D. 15~25
- 5.建筑物的设计使用年限为 50 年，适用（ c ）。
A.临时性结构 B.易于替换的结构构件
C.普通房屋和构筑物 D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构
- 6.耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（ c ）以上的（ ）。
A. 0.5 小时，难燃烧体 B. 1 小时，难燃烧体 C. 0.5 小时，非燃烧体 D. 1 小时，非燃烧体
- 7.大型门诊楼属于（ b ）工程等级。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
- 8.模数 60m 的数值是（ c ），经常用于（ ）。
A. 60mm，构件截面或缝隙 B. 600mm，门窗洞口
C. 6000mm，柱距或开间 D. 60000mm，建筑总尺寸
- 9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（ a ）。
A.建筑平面图 B.建筑立面图 C.建筑剖面图 D.建筑详图
- 10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（ d ）。
A.房屋的开间、进深 B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
C.房屋水平方向的总长、总宽 D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸
- 11.下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（ c ）。
A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置 B.楼面、阳台、楼梯平台的标高
C.外墙表面装修的做法 D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸
- 12.基础埋深不得过小，一般不小于（c）。
A. 300mm B. 200mm C. 500mm D. 400mm
- 13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（ c ）。
A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载
B.柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力
C.柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力
D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力
- 14.刚性基础的受力特点是（ d ）。
A.抗拉强度大、抗压强度小 B.抗拉、抗压强度均大
C.抗剪切强度大 D.抗压强度大、抗拉强度小
- 15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每 2 皮砖挑出（ a ）的砌筑方法。
A. 1 / 4 砖 B. 1 / 2 砖 C. 3 / 4 砖 D.一皮砖
- 16.地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（ c ）。

- A.柱下条基 B.柱下独立基础 C.片筏基础 D.箱形基础
- 17.地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（ d ）处收头。
- A.以下 50mm B.以上 50mm C.以下 500~1000mm D.以上 500~1000mm
- 18.地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般墙厚为（ c ）以上，底板为（ ）。
A. 75 mm, 100mm B. 100mm, 200mm C. 200mm, 150mm D. 300mm, 250mm
- 19.地下室防潮的构造设计中，以下哪种做法不采用（ d ）。
- A.在地下室顶板中间设水平防潮层 B.在地下室底板中间设水平防潮层
C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层 D.在地下室外墙外侧回填滤水层
- 20.下面既属承重构件，又是围护构件的是（ a ）。
- A.墙 B.基础 C.楼梯 D.门窗
- 21.下面既属承重构件，又是围护构件的是（ a ）。
- A.墙、屋顶 B.基础、楼板 C.屋顶、基础 D.门窗、墙
- 22.墙体按受力情况分为（ b ）。
- A.纵墙和横墙 B.承重墙和非承重墙 C.内墙和外墙 D.空体墙和实体墙
- 23.墙体按施工方法分为（ a ）。
- A.块材墙和板筑墙等 B.承重墙和非承重墙 C.纵墙和横墙 D.空体墙和实体墙等
- 24.纵墙承重的优点是（ a ）。
- A.空间组合较灵活 B.纵墙上开门、窗限制较少 C.整体刚度好 D.楼板所用材料较横墙承重少
- 25.在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的优点的是（ a ）。
- A.空间划分灵活 B.房屋的整体性好 C.结构刚度较大 D.有利于组织室内通风
- 26.横墙承重方案一般不用于（ a ）。
- A.教学楼 B.住宅 C.小旅馆 D.宿舍
- 27.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（ d ）。
- A.垫层高度范围内 B.室内地面以下0.06m处
C.垫层标高以下 D.平齐或高于室内地面面层
- 28.外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为（ b ）。
- A.勒脚 B.散水 C.踢脚 D.墙裙
- 29.下列有关踢脚构造，说法错误的是（ c ）。
- A.踢脚设置在外墙内侧或内墙两侧。 B.踢脚的高度一般在 120—150mm，有时为了突出墙面效果或防潮，也可将其延伸设置成墙裙的形式。 C.踢脚可以增强建筑物外墙的立面美观。
D.踢脚在设计施工时应尽量选用与地面材料相一致的面层材料。
- 30.当上部有集中荷载时，应选用（ d ）过梁。
- A.砖砌平拱 B.砖砌弧拱 C.钢筋砖 D.钢筋混凝土
- 31.钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（ c ）mm。
- A. 60 B. 120 C. 240 D. 370
- 32.钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（ d ）mm。
- A. 20 B. 60 C. 120 D. 240
- 33.下列关于圈梁，说法错误的是（ b ）。
- A.一般情况下，圈梁必须封闭。 B.过梁可以兼做圈梁。
C.圈梁可以兼做过梁。 D.当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁。

34. 下列关于构造柱，说法错误的是（b）。
- A. 构造柱的作用是增强建筑物的整体刚度和稳定性。 B. 构造柱可以不与圈梁连接。
C. 构造柱的最小截面尺寸是 240mm、180mm。 D. 构造柱处的墙体宜砌成马牙搓。
35. 在墙体中设置构造柱时，构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于（b）m。
- A. 0.5 B. 1 C. 1.2 D. 1.5
36. 对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，小型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（c）mm。
- A. 30 B. 60 C. 90 D. 150
37. 对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，中型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（b）mm。
- A. 90 B. 150 C. 100 D. 60
38. 一般民用建筑对隔墙的要求有（d）。
- I 坚固耐久 II 隔声防潮 III 隔热保温 IV 质轻壁薄 V 便于拆卸
- A. I、II、III B. I、IV、V C. II、III、IV D. II、IV、V
39. 隔墙自重一般可由（c）承受。
- A. 柱 B. 墙 C. 小梁 D. 基础
40. 半砖隔墙的顶部与楼板相接处为满足连接紧密，其顶部常采用（b）或预留 30mm 左右的缝隙，每隔 1m 用木楔打紧。
- A. 嵌水泥砂浆 B. 立砖斜侧 C. 半砖顺砌 D. 浇细石混凝土
41. 伸缩缝是为了预防（a）对建筑物的不利影响而设置的。
- A. 温度变化 B. 地基不均匀沉降 C. 地震 D. 荷载过大
42. 沉降缝的构造做法中要求基础（a）。
- A. 断开 B. 不断开 C. 可断开，也可不断开 D. 刚性连接
43. 在地震区设置伸缩缝时，必须满足（b）的设置要求。
- A. 沉降缝 B. 防震缝 C. 分格缝 D. 伸缩缝
44. 楼板层通常由（b）组成。
- A. 面层、楼板、地坪 B. 面层、楼板、顶棚 C. 支撑、楼板、顶棚 D. 垫层、梁、楼板
45. 地坪层由（a）构成。
- A. 面层、结构层、垫层、素土夯实层 B. 面层、找平层、垫层、素土夯实层
C. 面层、结构层、垫层、结合层 D. 构造层、结构层、垫层、素土夯实层
46. 现浇肋梁楼板由（c）现浇而成。
- A. 混凝土、砂浆、钢筋 B. 柱、次梁、主梁 C. 板、次梁、主梁 D. 墙、次梁、主梁
47. 根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（b）。
- A. 单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板 B. 单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板
C. 双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板 D. 有梁楼板、无梁楼板
48. 阳台按使用要求不同可分为（b）。
- A. 凹阳台，凸阳台 B. 生活阳台，服务阳台 C. 封闭阳台，开敞阳台 D. 生活阳台，工作阳台
49. 阳台是由（c）组成。
- A. 栏杆、扶手 B. 挑梁、扶手 C. 栏杆、承重结构 D. 栏杆、栏板
50. 挑阳台的结构布置可采用（a）方式。
- A. 挑梁搭板 B. 砖墙承重 C. 梁板结构 D. 框架承重
51. 下面哪些楼梯不可以作为疏散楼梯（c）？
- A. 直跑楼梯 B. 剪刀楼梯 C. 螺旋楼梯 D. 多跑楼梯

- 52.单股人流为 (b)。建筑规范对楼梯梯段宽度的限定是住宅 (), 公共建筑 ()。
- A. 600mm~700mm, $\geq 1200\text{mm}$, $\geq 1300\text{mm}$ B. 550mm~700 mm, $\geq 1100\text{mm}$, $\geq 1200\text{mm}$
C. 550mm~700mm, $\geq 1200\text{mm}$, $\geq 1500\text{mm}$ D. 500mm~600mm, $\geq 1100\text{mm}$, $\geq 1300\text{mm}$
- 53.每个梯段的踏步数以 (d) 为宜。
- A. 2~10 级 B. 3~10 级 C. 3~15 级 D. 3~18 级
- 54.楼梯栏杆扶手的高度一般为 (c), 供儿童使用的楼梯应在 () 高度增设扶手。
- A. 1000mm, 400mm B. 900mm, 500~600mm C. 900mm, 500~600mm D. 900, 400mm
- 55.楼梯下要通行一般其净高度不小于 (c)。
- A. 2100mm B. 1900mm C. 2000mm D. 2400 mm
- 56.梁板式梯段由哪两部分组成 (b) ?
- I、平台 II、栏杆 III、梯斜梁 IV、踏步板
- A. I、III B. III、IV C. II、IV D. II、IV
- 57.室外台阶的踏步高一般在 (d) 左右。
- A. 150mm B. 180mm C. 120mm D. 100~150mm
- 58.室外台阶踏步宽 (a) 左右。
- A. 300~400mm B. 250 mm C. 250~300mm D. 220mm
- 59.台阶与建筑出入口之间的平台一般深度不应 (d) 且平台需做 () 的排水坡度。
- A. 小于 800mm, 5% B. 小于 1500mm, 2% C. 小于 2500 mm, 5% D. 小于 1000mm, 2%
- 60.平屋顶的排水坡度一般不超过 5%, 最常用的坡度为 (d)。
- A. 5% B. 1% C. 4% D. 2%~3%
- 61.屋顶设计最核心的要求是 (c)。
- A. 美观 B. 承重 C. 防水 D. 保温、
- 62.坡屋顶多用斜率法来表示坡度, 平屋顶常用来 (a)。
- A. 百分比法 B. 角度法 C. 斜率法 D. 角度法、百分比法
- 63.屋顶的坡度形成中材料找坡是指 (b) 来形成。
- A. 利用预制板的搁置 B. 选用轻质材料找坡 C. 利用毡的厚度 D. 利用结构层
- 64.平屋顶坡度的形成方式有 (c)。
- A. 纵墙起坡、山墙起坡 B. 山墙起坡 C. 材料找坡、结构找坡 D. 结构找坡
- 65.下列不属于屋顶结构找坡特点的是 (c)。
- A. 经济性好 B. 减轻荷载 C. 室内顶棚平整 D. 排水坡度较大
- 66.卷材防水屋面的基本构造层次按其作用可分别为 (a)。
- A. 结构层、找平层、结合层、防水层、保护层 B. 结构层、找坡层、结合层、防水层、保护层
C. 结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层 D. 结构层、找平层、隔热层、防水层
- 67.涂刷冷底子油的作用是 (d)。
- A. 防止油毡鼓泡 B. 防水 C. 气密性、隔热性较好 D. 粘结防水层
- 68.混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低于 (b) 级的细石混凝土整体现浇。
- A. C15 B. C20 C. C25 D. C30
- 69.混凝土刚性防水屋中, 为减少结构变形对防水层的不利影响, 常在防水层与结构层之间设置 (b)。
- A. 隔蒸汽层 B. 隔离层 C. 隔热层 D. 隔声层
- 70.下列有关刚性防水屋面分格缝的叙述中, 正确的是 (a)。
- A. 分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形, 防止和限制裂缝的产生

B.分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割成小块，简化施工

C.刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水

D.防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性

71. 以下说法错误的是（ d ）。

A.泛水应有足够的高度，一般不小于 250mm

B.女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有效地防止其开裂

C.泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处不应断开

72.下列说法中正确的是（ c ）。

A.刚性防水屋面的女儿墙泛水构造与卷材屋面构造是相同的

B.刚性防水屋面，女儿墙与防水层之间不应有缝，并附加卷材形成泛水

C.泛水应有足够的高度，一般不小于 250mm

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处应连通，以保持防水层的整体性

73.住宅入户门、防烟楼梯间门、寒冷地区公共建筑外门应采用何种开启方式（ c ）。

A.平开门、平开门、转门 B.推拉门、弹簧门、折叠门

C.平开门、弹簧门、转门 D.平开门、转门、转门

74.下列陈述正确的是（ a ）。

A.转门可作为寒冷地区公共建筑的外门 B.推拉门是建筑中最常见、使用最广泛的门

C.转门可向两个方向旋转，故可作为双向疏散门 D.车间大门因其尺寸较大，故不宜采用推拉门

75.民用建筑窗洞口的宽度和高度均应采用（ b ）模数。

A. 30mm B. 300mm C. 60mm D. 600mm

76.平开木窗的窗扇是由（ a ）组成。

A.上、下冒头、窗芯、玻璃 B.边框、上下框、玻璃