

DSM masaüstünü HTTPS bağlantısını kullanmaya nasıl zorlayabilirim?

Bu makale, DSM masaüstünü HTTP bağlantısı yerine HTTPS bağlantısını kullanmaya zorlama adımlarında size yol gösterir.

Synology DSM masaüstüne, varsayılan 5000 (HTTP) veya 5001 (HTTPS) bağlantı noktaları aracılığıyla erişilebilir. DSM bağlantı noktalarınızı aşağıdaki konumlarda kontrol edebilirsiniz:

- DSM 7.0 ve üzeri için: **DSM Control Panel > Login Portal > DSM > DSM port** ögesine gidin .
- DSM 6.x için: **DSM Denetim Masası > Ağ > DSM Ayarları > DSM bağlantı noktaları** ögesine gidin .

DSM'yi HTTPS bağlantısına yeniden yönlendirmeye zorlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yöneticiler** grubuna ait bir hesabı kullanarak DSM'de oturum açın .

2. Aşağıdaki konumlarda HTTP'den HTTPS'ye geçin:

- DSM 7.0 ve üzeri için: **DSM Denetim Masası > Portalda Oturum Aç > DSM ögesine gidin, HTTP bağlantısını DSM masaüstü için otomatik olarak HTTPS'ye yeniden yönlendir** ögesini işaretleyin ve **Kaydet** ögesini tıklayın .
- DSM 6.x için: **DSM Denetim Masası > Ağ > DSM Ayarları ögesine gidin , HTTP bağlantısını otomatik olarak HTTPS'ye yeniden yönlendir (DSM masaüstü için)** ögesini işaretleyin ve **Uygula** ögesini tıklayın .

3.Synology NAS, bu ağ ayarlarını uygulayacak ve sayfayı yenileyecektir.

4. Uygulandığında, DSM masaüstünüze yapılan tüm bağlantılar HTTPS kullanmaya zorlanacaktır.

