LIME Analysis: Scenario C: Direct Satisfaction
Target: MG3 — Day 6, 01:00 — Q_s^3 = -2.13
$R^2 = 0.93$ — RBO=0.85 — Runs=5

Variable	
V_{Tank}^1 (18552 L)	
V_{Tank}^2 (18558 L)	
$P_{G\max}^3$ (29.1 kW)	
$\sigma(P_G)^3$ (10.0 kW)	
V_{Tank}^3 (18524 L)	
$P_{G\max}^2$ (6.0 kW)	
$P_{G\max}^1$ (18.4 kW)	
$\sigma(P_G)^2$ (1.2 kW)	
$\bar{P}_G^1$ (5.3 kW)	
$\sigma(Q_L)^2$ (0.38 L/s)	
$P_{L\max}^3$ (90.0 kW)	
$\sigma(P_L)^3$ (29.4 kW)	
EAW (921671 L)	
$\sigma(P_L)^1$ (6.5 kW)	
$\sigma(Q_L)^3$ (0.62 L/s)	
$P_{L\max}^1$ (29.7 kW)	
$\sigma(P_L)^2$ (12.6 kW)	
$P_{L\max}^2$ (58.4 kW)	
$\sigma(Q_L)^1$ (0.20 L/s)	
$\sigma(P_G)^1$ (6.6 kW)	

Influence Weight