

Sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi

Kan brukes som et transportdokument

Utgave 13.10.2015 Utarbeidet av:



Elektronisk skjema laget av SafeConsult

Skjemaet gjelder:

En enkelt leveranse



Fyll ut hele skjemaet
unntatt del 6

Avfall som leveres jevnlig:

Første leveranse



Fyll ut hele skjemaet

Påfølgende leveranser



Lever kopi av skjema fra siste
verifikasjon eller første leveranse

Verifikasjon



Fyll ut hele skjemaet

1. Fylles ut av avfallsmottaker

Kundenummer:

Prosjektnummer og navn:

Deponiets merknad:

2. Avfallsprodusent Les veiledning på baksiden

Hentested for avfallet:

ID nr. fra avfallsprodusent

439-2025-10080994

Avfallsprodusent (kommune for husholdningsavfall):

Avinor AS

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Poststed

Kontaktperson:

Telefon:

e-post:

Transportør/Entreprenør:

Telefon:

e-post:

3. Avfallstype og kode

EAL-kode:

1 7 0 1 0 1

Avfallstoffnummer
NS 9431-2011:

Material

Håndtering

Næring

Kommune

Hvilken deponi-kategori skal brukes for avfallet?

Spør deponiet før levering om du er i tvil.



Deponi for ordinært avfall



Deponi for inert avfall



Deponi for farlig avfall

Avfallstype (sett kryss for riktig type)



Ordinært avfall



Inert avfall



Farlig avfall

Er avfallet testpliktig (kjemisk testing)? Nei ☐

Ja ☒

Foreliggende analyseresultater skal vedlegges.

Innhold av farlige stoffer
(jfr. analyserapport)

Nei ☐

Ja ☒

Biologisk nedbrytbart innhold

TOC %

Glødetap %

Utlekkingsegenskaper

Ristettest

Nei ☒

Ja ☐

Kolonnetest

Nei ☒

Ja ☐

For gravemasser / jord / sediment

Angi om massene er i
tilstandsklasse 1-5, evt. farlig avfall:

Beskriv avfallet og hvordan det oppstår (avfallstype/masstype, type forurensning, konsentrasjoner). Sammenstilte analyseresultater og analyserapporter (fra laboratoriet) vedlegges.

Betong fra Avinor AS. Prøve 439-2025-10080994, analysert av Eurofins Environment Testing Norway (Moss), rapport AR-25-MM-118438-01 (prøvetatt 07.10.2025, mottatt 08.10.2025). Kjemisk analyse omfatter 45 analyseparametere. Påviste verdier over LOQ: Arsen (As) 1.8 mg/kg TS; Bly (Pb) 3.3 mg/kg TS; Kobber (Cu) 13 mg/kg TS; Krom (Cr) 15 mg/kg TS; Nikkel (Ni) 9.4 mg/kg TS; Sink (Zn) 41 mg/kg TS; Krom (VI) 1.6 mg/kg TS; Alifater >C12-C16 150 mg/kg TS. Alle øvrige parametere under deteksjonsgrense. Vurdert mot HP1-HP15 (avfallsforskriften kap. 11 / forordning 1357/2014): ingen HP-kategori utløst, avfallet er ikke farlig avfall. Tildelt EAL-kode 17 01 01. Merk: TVETYDIG — flere EAL-koder samsvarer med kapittel/forestatus (170101, 170102, 170103, 170107), brukte første treff — manuell gjennomgang anbefales. Sammenstilte analyseresultater og analyserapport fra laboratoriet vedlegges.

4 . Avfallets egenskaper

Opplysningene om avfallets egenskaper er til hjelp for å gi en beskrivelse av avfallet. Disse opplysningene vil være til hjelp når deponiet skal vurdere hvilken håndtering avfallet skal få og til å vurdere om de øvrige opplysningene er riktige

Avfallets opprinnelse:	Avfallstype:	Avfallets fysiske egenskaper:	Har avfallet vært forbehandlet?
Graving / mudring ☐	Jord og sediment som er forurensat ☐	Pulver ☐	Sorteringsanlegg ☐
Bygg og anlegg (nybygg) ☐	Gravemasser som inneholder avfall ☐	Flytende ☐	Biologisk behandling ☐
Produksjon/industri ☐	Gateoppsop og strøsand ☐	Stor gjenstand (monolittisk) ☐	Forbrenning ☐
Husholdning/hytte ☐	Sandfangmasser ☐	Sammensatt /heterogent ☐	Oppmaling / kverning ☐
Handel/kontor ☐	Betong eller tegl ☒	Ensartet / homogent ☐	Ingen ☐
Sortering/avfallsanlegg ☐	Aske eller slagg ☐	Annet ☐	Annen forbehandling ☐
Forbrenningsanlegg ☐	Avløpsslam ☐		
Annet (beskrives) ☐	Ristegods, silgods ☐		
		Inneholder avfallet noe som er forbudt å deponere, jfr. §9-4	
		Glødetap > 20% ☐	Våtorganisk/flytende avfall ☐
		TOC > 10% ☐	Smittefarlig avfall ☐
		Hele eller kvernedekasserte dekk ☐	Eksplodivt, radioaktivt, etsende, meget brannfarlig eller oksiderende avfall ☐
Farge (beskriv) 		Må deponiet treffe ekstra forhåndsregler ved håndtering eller deponering? Nei — ingen HP-kategori utløst.	
Lukt (beskriv) 			

5 . Avfall som oppstår jevnlig

Avfall som produseres jevnlig, basert på samme råstoff og stammer fra like prosesser kan basiskarakteriseres én gang, felles for mange forsendelser. Følgende krav gjelder:

Basiskarakteriseringen skal dokumentere at avfallet har en jevn kvalitet som ikke bryter med grenseverdiene i regelverket. Dette gjelder spesielt følgende egenskaper:

- o Organisk innhold (TOC eller glødetap)
- o Innhold av farlige stoffer
- o Avfallets utlekkings egenskaper
- o Andre egenskaper som har betydning for hvordan avfallet skal deponeres

Verifikasjon av basiskarakterisering skal gjøre jevnlig, minimum årlig. Verifikasjonsrapport skal leveres deponiet. Basiskarakteriseringen skal beskrive hvilke egenskaper som skal verifiseres

Oppstår avfallet jevnlig?

☒ Nei ☐ Ja

Beskriv prosentmessig innhold for avfall som produseres jevnlig. Beskrivelsen baseres på plukkanalyser eller kjemiske analyser

Fraksjon:	Målt innhold (vekt %)	Normal variasjon (fra - til)
Organisk fraksjon (tre, papp, papir, møbler etc.):	%	%
Uorganisk fraksjon (glass, stein, grus, betong, tegl, isolasjon etc.):	%	%
Plastfraksjon:	%	%
Annet:	%	%

Dato for verifikasjon:

Dato for neste verifikasjon:

Parametere i bruk ved verifikasjon:

For avfall som oppstår jevnlig skal det følge dokumentasjon med både basiskarakterisering og verifikasjon. Dokumentasjon skal beskrive avfallets innhold og egenskaper, og variasjon i disse egenskapene. Beskriv hvilken dokumentasjon som følger basiskarakteriseringen:

6 . Signatur

Dato: