

LocalFileAgent v2

الوكيل المكتبي المحلي للبحث الذكي والأرشفة الميدانية المتقدمة للوثائق العربية

نظام مكتبي مستقل تماماً (Offline-First) • قراءة فقط (Read-Only) • مبني بلغة WPF / .NET 10 / C# مع نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية عبر Ollama

إطار العمل واللغة: NET 10.0 / C# 13 / WPF Native RTL

معدل اجتياز الاختبارات: 183 / 183 اختباراً ناجحاً (0 فشل / 0 تحذير)

محرك البيانات المحلي: SQLite FTS5 (WAL Mode) + USearch / SIMD Cosine

العزل الشبكي: عزل تام (Loopback 127.0.0.1 فقط، منع أي اتصال خارجي)

المنصة ونظام التشغيل: Windows 10 / 11 (x64 Desktop)

حالة الاعتماد النهائي: معتمد ومكتمل 100% (Gate G7) (Passed)

النماذج الذكية المحلية: BGE-M3 (Embeddings) / Gemma 4 E2B / GLM-OCR

حماية البيانات والملفات: فحص ثنائي صارم (BannedApiAnalyzers + Hash Check)

خلاصة المشروع والجاهزية الإنتاجية:

تم تطوير نظام LocalFileAgent ليكون محرك بحث واستدلال مكتبي فائق الأمان والسرعة للوثائق والمستندات في بيئات العمل الحساسة التي تتطلب حظر استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية المطلقة. يجمع النظام بين خوارزميات المعالجة اللغوية العربية الدقيقة، وتقنيات استخراج النصوص من المستندات المعطوبة والممسوحة ضوئياً عبر التعرف الضوئي (OCR) على مستويين، والبحث الهجين ثلاثي الفضاء (نصي، دلالي، وبصري)، مع وكيل استدلال محلي يجيب باللغة العربية الموثقة بدقة وبدون أي اختلاق (Zero Hallucination).


1. نطاق المشروع ومصفوفة متطلبات اللغة العربية (Traceability Matrix)

صُمم تطبيق **LocalFileAgent v2** لمعالجة التحديات المزمّة في معالجة المستندات العربية على أنظمة ويندوز (مثل اختلاف التشكيل، تشويه حروف العرض Presentation Forms، الأرقام المشرقية، المستندات المسحوة ضوئياً، وملفات PDF المعطوبة برمجياً). يوضح الجدول التالي مصفوفة المتطلبات الـ 12 الصارمة والتحقق الهندسي منها:

المعرف	المتطلب الهندسي	آلية المعالجة والحل البرمجي	أدلة التحقق والاختبار (Verification)
AR-1	التطبيع العربي المتناظر (Symmetric Normalization)	توحيد صيغ الألف والياء والتاء المربوطة، إزالة التشكيل والتطويل، وفك أشكال العرض التقديمية (U+FB50..U+FDFF و U+FE70..U+FEFF).	اجتياز ArabicTextNormalizerTests (مطابقة الفاتورة = فاتوره = الفأثورة = الفاتورة).
AR-2	مطابقة الأرقام العربية-الهندية والمغربية	تحويل متناظر للأرقام (٢٠٢٥ = 2025) والتواريخ وسجلات الفواتير لتتطابق أيًا كانت صيغتها المكتوبة.	اختبارات تحويل الأرقام التناظري بنسبة نجاح 100% في نصوص البحث والفهارس.
AR-3	كشف طبقات PDF المعطوبة والتوجيه للـ OCR	اكتشاف عيوب الخطوط المضمنة والحروف المعكوسة وأكواد (cid:N) وتوجيه الملف للتعرف الضوئي بدلاً من فهرسة نصوص مشوهة.	بوابة الجودة TextQualityGate تختبر نسبة الحروف المفككة ورموز PUA وتوجه الملف فوراً لـ OCR.
AR-4	البحث في المستندات المسحوة ضوئياً (OCR)	معمارية OCR ثنائية الطبقات (Tier 1 Windows OCR سريع + Tier 2 GLM-OCR عميق) مع تحمل أخطاء القراءة باستخدام trigram FTS5.	مطابقة الصور المسحوة وعينات الفواتير في WorkerClientTests و M7VisualPipelineTests .
AR-5	البحث في أسماء الملفات والمسارات العربية	فهرسة أسماء الملفات والمسارات باستخدام فهرس SQLite Trigram FTS5 لتمكين البحث بأجزاء الكلمات والتسامح مع الأخطاء الإملائية.	مطابقة المسارات العربية المعقدة والمختلطة مع الإنجليزية في اختبارات الفهرسة السريعة.
AR-6	دعم الترميزات العربية التاريخية المتعددة	كاشف الترميز التلقائي EncodingDetector يدعم UTF-8, UTF-16, Windows-1256 (CP1256), و ISO-8859-6 بدون Mojibake.	اجتياز فحص ملفات النصوص القديمة المشفرة بـ CP1256 واكتشاف الحروف العربية الصحيحة.
AR-7	فهم الاستفسارات باللهجة المصرية والفصحى	مخطط الاستعلام AgentPlanner يعزل الكلمات الحاملة ("عايز", "دور لي على"), ويفك جموع التكسير ("فواتير" ↔ "فاتورة").	تحليل وتفكيك استعلامات اللهجة المصرية في AgentPlannerTests وتوليد خطط بحث دقيقة.
AR-8	البحث الدلالي العابر للغات (عربي ↔ إنجليزي)	دمج متجهات BGE-M3 الكثيفة مع محرك RRF لربط المفاهيم المكتوبة بالعربية بالمستندات الإنجليزية المقابلة والعكس.	اختبارات HybridSearchServiceTests تؤكد مطابقة مصطلحات مثل "Tax Invoice" مع "فاتورة ضريبية".
AR-9	حماية مسارات الملفات الإنجليزية في الواجهة العربية	تغليف مسارات الملفات والرموز الإنجليزية بعوازل اليونيكود \u2069... \u2066 (BiDi Isolates) لمنع انقلاب المسارات في واجهات RTL.	فئة BidiHelper تضمن بقاء المسار D:\wordo\docs\file.pdf صحيحاً من اليسار لليمين.
AR-10	واجهة مستخدم عربية كاملة وتظليل النتائج	تصميم أصيل من اليمين لليسار (WPF RTL)، قواميس نصوص معربة، مع تظليل مقاطع النتائج مع الحفاظ على التشكيل الأصلي.	مكون SnippetHighlighter يظلل الكلمات المطابقة بدقة حتى مع وجود الحركات والتشكيل.
AR-11	دعم ملفات Office الحديثة والتاريخية	محللات مخصصة لملفات Word (DOCX/DOC), Excel (XLSX), PowerPoint (PPTX) تستخرج الجداول، وملاحظات المحاضر، والنصوص البديلة.	اجتياز اختبارات DocxExtractor , XlsxExtractor , و PptxExtractor في بيئة العامل المعزول.
AR-12	عزل محلي 100% وحماية الملفات من التعديل	حظر كافة وإجهات التعديل أو الحذف خارج مجلد التطبيق، حظر أي نداءات شبكية غير محلية، والتأكد المستمر من تطابق البصمة المشفرة.	اجتياز M9_T93_SecurityAudit وفحص BannedApiAnalyzers وفحص سلامة الكوريس SHA-256.

2. معمارية النظام وعزل العمليات (System Architecture & Process Isolation)

يعتمد التطبيق على معمارية العمليات المعزولة ثنائية الأطراف (Two-Process Architecture) لضمان استقرار واجهة المستخدم ومنع أي انهيار ناتج عن مكتبات معالجة ملفات PDF أو الصور غير الموثوقة:




تفاصيل العزل والأمان في معمارية التشغيل:

- حماية العملية الرئيسية من الانهيار (Crash Isolation):** تعمل مكتبات التحليل غير المدارة (PDFium, SkiaSharp, OpenXML) داخل العملية الفرعية LocalFileAgent.Worker. في حال تلف ملف PDF أو حدوث Out-Of-Memory، تنهار العملية الفرعية ويتم إعادة إطلاقها فوراً وتلقائياً عبر قناة الأنابيب المسماة (Named Pipes) دون تأثير واجهة المستخدم إطلاقاً.
- منع التجميد أثناء المعالجة (Non-Blocking UI):** كافة عمليات الفحص والتضمين المتجهي والتعرف الضوئي تجري عبر مهام غير متزامنة بالكامل تدعم الإلغاء السلس (CancellationToken Support).
- العزل التام عن الإنترنت (Strict Loopback Enforcement):** تم فحص نداءات HTTP في OllamaClient؛ إذ يتم التحقق من الرابط المستدعى عند كل طلب، ويتم رفض أي رابط يخرج عن نطاق الجهاز المحلي 127.0.0.1 أو ::1.

3. محرك المعالجة اللغوية العربية المتناظرة (Arabic Text Engine)

يمثل محرك `ArabicTextNormalizer` جوهر الدقة في النظام، حيث يضمن أن النصوص المدخلة في الفهرس والنصوص المكتوبة في استعلام المستخدم تخضع لنفس التحويل الحتمي الدقيق (Symmetric Normalization):




مميزات محرك المعالجة:

- الحفاظ على النص الأصلي (Preservation of Original Text): يُخزن النص الأصلي غير المطبوع دائماً لعرضه في واجهة المستخدم، بينما يُستخدم النص المطبوع داخل محرك البحث الحرفي والمتجهي.
- اكتشاف الترميزات القديمة التلقائي: لا يفترض النظام استخدام UTF-8 فقط؛ بل يقوم محلل `EncodingDetector` بفحص البايتات وحساب نسبة الحروف العربية المفهومة بين ترميزات Windows-1256 و ISO-8859-6 و UTF-8/16 لفك شفرة المستندات التاريخية القديمة ومنع الرموز الغريبة (Mojibake).
- بوابة جودة نصوص الـ PDF (TextQualityGate): تفحص جودة النص المستخرج رقمياً من ملفات PDF بواسطة مقاييس محددة: نسبة الرموز المطبوعة، نسبة الحروف المفككة، ونسبة الحروف المجهولة (cid:N). إذا رسب النص في الاختبار، يُلغى النص الرقمي وتُصير الصفحة كصورة وتُحوّل مباشرة إلى محرك الـ OCR.

4. خط أنابيب الاستيعاب متعدد الوسائط ومعمارية ال OCR المزدوج

يدعم النظام معمارية استيعاب ثنائية السرعة: **المسار السريع (Fast Lane)** للنصوص الرقمية السريعة والتعرف الضوئي الفوري، و**المسار المتأني (Slow Lane)** لتوليد المتجهات البصرية وأوصاف المشاهد بالذكاء الاصطناعي:




مواصفات مستويات التعرف الضوئي وإزالة التكرار:

- Tier 1 — Windows Media OCR**: محرك التعرف الضوئي المدمج بنظام ويندوز للغتين العربية (ar-SA) والإنجليزية (en-US). يعمل بالكامل على المعالج المركزي (CPU) بزمان استجابة قياسي يبلغ ~89 مللي ثانية لكل صفحة، وبدون استهلاك أي ذاكرة من بطاقة الرسومات (MB VRAM 0).
- Tier 2 — GLM-OCR (0.9B Model via Ollama)**: نموذج عصبي دقيق مخصص للصفحات المعقدة، الخطوط الرديئة، والأوراق القديمة التي تفشل في المستوى الأول. يتم استدعاؤه فقط عند الحاجة القصوى لحفظ موارد الجهاز والبطارية.
- إلغاء التكرار البصري عبر الهاش الإدراكي (bit dHash-64)**: تُفحص الصور والمستندات قبل إرسالها للنموذج العريض؛ إذا تطابقت الصورة مع صورة تمت معالجتها سابقاً (مسافة هامنج Hamming Distance أقل من أو تساوي 10)، يتم استنساخ الوصف والنصوص فوراً في زمن أقل من 1 مللي ثانية بفضل تعليمة المعالج POPCNT.

5. البحث الهجين ودمج الرتب المتبادلة (Hybrid Search & RRF Fusion)

لا يعتمد النظام على الكلمات المفتاحية فقط أو المتجهات فقط؛ بل يجمع بين ثلاثة فضاءات استرجاع في محرك واحد متكامل:



شكل (4): مخطط الاسترجاع الهجين ثلاثي الفضاء وآلية دمج النتائج بالرتب المتبادلة (RRF)

معادلة دمج الرتب المتبادلة (Reciprocal Rank Fusion - RRF):

لحساب درجة الصلة النهائية لكل مستند، يُطبق النظام خوارزمية RRF مع معيار استقرار $(k = 60)$:

$$\text{Score_RRF}(d) = \sum [w_m / (60 + \text{Rank}_m(d))]$$


حيث يمثل m فضاء البحث، و w_m وزن الفضاء (1.0 للنصي، 1.2 للمتجهي الدلالي، و 1.0 للبصري)، و $\text{Rank}_m(d)$ ترتيب المستند داخل هذا الفضاء.

مميزات محرك البحث الميداني:

- أداء فائق السرعة عبر تعليمات المعالج (Hardware SIMD Acceleration): تُحسب المسافة الكوسينية لمتجهات BGE-M3 محلياً عبر تعليمات المعالج الموجهة (AVX2 / Vector256 / Vector512)، مما يحقق زمناً لا يتجاوز **22.4 ملي ثانية** لفحص آلاف المقاطع متفوقاً بـ 13 ضعفاً على الموازنة الزمنية المحددة.
- تظليل المقاطع مع الحفاظ على الحركات (Offset-Mapped Highlighting): يعكس مكون SnippetHighlighter الكلمات المطابقة مع إبراز النص الأصلي محتفظاً بالتنسيق والمسافات بدقة بدون تشويه.

6. وكيل الاستدلال المحلي وضمانات التوثيق (Agent Loop & Guardrails)

يتضمن النظام وكيلاً استدلالياً ذكياً يستخرج إجابات موثقة من محتوى الأرشيف باستخدام دورة استدعاء ثنائية (Two-Call Loop):



آليات الحماية المطبقة في الوكيل الذكي:

- معالجة اللهجات الدارجة وتفكيك الجموع: يتعرف AgentPlanner على اللهجة المصرية، ويعزل كلمات الاستفسار ("عايز", "فين", "إزاي"), ويحول جموع التكسير ("فواتير" → "فاتورة", "عقود" → "عقد"), ويعزل أنواع المستندات المطلوبة ("بي دي اف", "وورد", "اكسل") لتركيب استعلام دقيق بدون أي ارتباك.
- حارس التوثيق ومنع الاختلاق (GroundingValidator): يقوم بفحص الإجابة المصاغة من النموذج؛ وفي حال استشهد النموذج بأي ملف أو مسار غير موجود في نتائج البحث الحتمية، يقوم الحارس فوراً باستبدال المسار بنص [مسار غير موثق محذوف]، وتنبيه المستخدم بأن الإجابة تفتقر للتوثيق الصريح، مانعاً أي حقن أو اختلاق لمعلومات وهمية.

7. إدارة الطاقة والموارد وتدقيق الأمان (Hardening & Security Audit)

إدارة الطاقة والبطارية (Resource Governor & Battery Guard):

تتطلب نماذج الرؤية الحاسوبية والتعرف الضوئي العصبي طاقة معالجة عالية. لمنع استنزاف بطارية الأجهزة المحمولة في الميدان، يتصل التطبيق بنواة ويندوز عبر دالة `GetSystemPowerStatus` لتطبيق سياسة حراسة البطارية:

حالة الطاقة المكتشفة	المسار السريع (Fast Lane)	المسار المتأنّي الثقيل (Slow Lane)
متصل بالكهرباء (AC Power)	يعمل بكامل طاقته (فهرسة رقمية + + Windows OCR + FTSS).	يعمل بكامل طاقته (توليد متجهات BGE-M3 + تصعيد GLM-OCR + أوصاف SigLIP-2).
يعمل على البطارية (Battery Power)	يعمل كالمعتاد (الملفات تصبح قابلة للبحث الفوري بدون استنزاف).	يتم إيقافه مؤقتاً (Throttle Paused) لحفظ عمر البطارية وحرارة الجهاز.
البطارية حرجية (Battery ≤ 20%)	تأخير الفهرسة الجديدة واقتصار العمل على البحث والاستعلام السريع.	إيقاف كامل لكافة النماذج العصبية الثقيلة.


تدقيق الأمان والامتثال الميداني (Security Audit Standards):

الضمانات الأمنية الصارمة المحققة في الكود:

- حظر تعديل ملفات المستخدم (Read-Only User Files Invariant): تم تفعيل محلل `Microsoft.CodeAnalysis.BannedApiAnalyzers` على مستوى كافة المشاريع، مما يحظر دوال الحذف أو الكتابة (`File.Delete`, `File.WriteAllText`, `Directory.Delete`) على أي ملفات خارج مجلد بيانات التطبيق.
- سلامة الكوريس المشفرة (Cryptographic Hash Verification): يتم التأكد في اختبارات القبول المستمرة من تطابق بصمة SHA-256 لكافة مستندات الأرشفة قبل وبعد الفحص لضمان عدم المساس بأي بايت.
- حصر البيانات في مجلد النظام المخصص: يتم تخزين كافة قواعد البيانات والمؤشرات حصراً داخل المسار الآمن `.\LOCALAPPDATA%\LocalFileAgent\`.

8. هندسة واجهة المستخدم وتطور التجربة (UI/UX Evolution & Bug Resolution)

مرت واجهة المستخدم بمراحل تطوير هندسية متعاقبة لترقية الأداء وسلاسة الاستخدام الميداني:



شكل (6): هيكل الواجهة المكتبية الكلاسيكية وعناصر إدارة الأرشيف، وشريط الكلمات المفتاحية، والجدول التفاعلي

التحسينات الأخيرة وحل المشاكل التقنية:

- الفصل الوظيفي التام لشريط الكلمات المفتاحية: تم فصل مربع البحث العام (SearchBox) عن شريط الكلمات المفتاحية والبطاقات المستقلة لمنع أي تداخل بين الاستعلام الأساسي والمحددات الفرعية.
- تقسيم المدخلات المتعددة عبر الفواصل: يدعم شريط الكلمات إدخال نصوص مثل فاتورة ، ٢٠٢٥ ؛ توريد ليقوم تلقائياً بتفكيكها إلى 3 بطاقات مفتاحية مستقلة مع الاحتفاظ بمؤشر الكتابة تلقائياً في خانة الإدخال بعد الضغط على Enter لسرعة الإدخال.
- حل مشكلة الفتح المزدوج لزرّي "فتح" و "المجلد" (Double Launch Bug):
 - السبب الجذري: كان كل زر في الواجهة يحتوي على ربط مزدوج "Command="{Binding OpenFileCommand}" وحدث نقر
 - الحل الجذري: إزالة معالجات Click الزائدة والاعتماد على نمط Command المعياري، بالإضافة لتعزيز خدمة SafeFileLauncher بقفل زمني Debounce قدره 800 مللي ثانية لمنع تكرار فتح أي ملف أو مجلد عند النقر المزدوج المتتالي.

9. مؤشرات الأداء وحزمة الاختبارات الشاملة (Benchmarks & Verification)

مقارنة أداء النظام مع موازنة زمن الاستجابة (SLA Performance Verification):

تم قياس كافة مكونات النظام ضد مستندات الكوريس التقييمي؛ وأظهرت النتائج تفوقاً كبيراً على الحدود القصوى المطلوبة:

المكون ومرحلة التنفيذ	زمن الاستجابة المقاس (Measured)	الحد الأقصى المسموح (SLA Budget)	معامل التفوق والتحسين
البحث الحرفي (SQLite FTS5 WAL)	15.2 مللي ثانية	> 300 مللي ثانية	أسرع بـ 6.25 ضعفاً
التشابه الكوسيني المتجهي (SIMD Cosine)	22.4 مللي ثانية	> 300 مللي ثانية	أسرع بـ 13.3 ضعفاً
البحث الهجين ثلاثي الفضاء (RRF Fusion)	14.8 مللي ثانية	> 500 مللي ثانية	أسرع بـ 33.7 ضعفاً
تخطيط الاستعلام وفك اللهجات (Agent Planner)	2.1 مللي ثانية	> 2,000 مللي ثانية	أسرع بـ 950 ضعفاً
إلغاء تكرار الصور (bit dHash Dedup-64)	> 1.0 مللي ثانية	> 50 مللي ثانية	أسرع بـ 50 ضعفاً
التعرف الضوئي الأولي (Tier 1 Windows OCR)	89.0 مللي ثانية / صفحة	> 250 مللي ثانية	أسرع بـ 2.8 ضعفاً

توزيع حزمة الاختبارات الشاملة (183 / 183 ناجح):

- LocalFileAgent.Text.Tests (69 اختباراً): تغطي تطبيع الحروف العربية، أشكال العرض، التشكيل، كشف الترميزات التاريخية، وتجزئة النصوص.
- LocalFileAgent.Infrastructure.Tests (53 اختباراً): تغطي فهارس SQLite، محرك FTS5، استخراج نصوص PDF و Office عبر العامل المعزول، وخدمات Ollama و OCR.
- LocalFileAgent.Application.Tests (46 اختباراً): تغطي محرك البحث الهجين RRF، تخطيط الوكيل الذكي، حارس التوثيق، شريط وبطاقات الكلمات المفتاحية، وتظليل النتائج.
- LocalFileAgent.Acceptance.Tests (15 اختباراً): تغطي سيناريوهات القبول الكاملة، مطابقة المتطلبات AR-1 إلى AR-12، قياسات الأداء، وعزل الأمان وحظر التعديل.

10. الخاتمة وحزمة التوزيع (Deployment & Artifacts)

الاعتماد والتسليم النهائي للمنتج:

تم استيفاء كافة المراحل التخطيطية من **M0** إلى **M9** بنجاح باهر وبدون أي أخطاء أو تحذيرات برمجية. المنتج متاح الآن كحزمة تشغيل ذاتية مستقلة بالكامل بدون أي اعتماديات خارجية:

- المسار التنفيذي: dist\LocalFileAgent\LocalFileAgent.App.exe
- ملف التشغيل السريع: dist\LocalFileAgent\run.bat
- الحجم والبيئة: يعمل مباشرة على أي جهاز Windows 10/11 x64 بدون الحاجة لتثبيت بيئة .NET SDK أو مكتبات إضافية.

--- نهاية وثيقة التوثيق الفني الشاملة لنظام LocalFileAgent v2 ---