





**Müşteri** Customer**Müşteri Ref. No.** Customer Ref. No.**Sipariş No.** Order No.



Ürün <i>Product</i>	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor 3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor		
Ürün Kodu <i>Product Code</i>	3M0SA3E-13MK40QT0		
Motor Tipi <i>Motor Type</i>	3MAS 132MK4		
Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>	IM B14/2		
Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>	Üstte <i>on Top</i>		
Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>	IE3 verim sınıfı <i>IE3 efficiency class</i>		
Anma Gücü <i>Rated Output</i> P <sub>N</sub>	10	kW	
Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>	4		
Frekans <i>Rated Frequency</i> f <sub>N</sub>	50	Hz	
Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i> U <sub>N</sub>	400 / 690	V	(D / Y)
Devir <i>Rated Speed</i> n <sub>N</sub>	1460	rpm	
Anma Akımı <i>Rated Current</i> I <sub>N</sub>	20,3 / 11,8	A	(D / Y)
Anma Momenti <i>Rated Torque</i> T <sub>N</sub>	65,4	Nm	
Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i> J	0,043	kg.m <sup>2</sup>	
Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>	4/4 100% load	3/4 75% load	2/4 50% load
Verim <i>Efficiency</i> η	91,2 %	91,8 %	91,4 %
Güç Faktörü <i>Power Factor</i> cosφ	0,78	0,70	0,57
Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i> I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	7,2		
Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i> T <sub>A</sub> /T <sub>N</sub>	3,1		
Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i> T <sub>K</sub> /T <sub>N</sub>	3,4		
Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>	IP 55		
Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	F (155°C)		
Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>	B (80K)		
Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>	-20°C +40°C		
Rakım <i>Altitude</i>	1000 m.a.s.l.		
Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>	IC 411		
Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>	63 dB		
Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>	Derece A <i>Grade A</i>		
Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>	S1		
Servis Faktörü <i>Service Factor</i>	1,1		
Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>		
Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>	21 kg		
Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>	63 kg		
Rulmanlar <i>Bearings</i>	ÖN <i>DE</i>		ARKA <i>NDE</i>
	6208 ZZ/C3		6208 ZZ/C3
Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i>	-		-
Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>	-		-
Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>	-		





Klemens Kutusu 180° Döndürülebilir  
Terminal Box Can Be Turned



NOT:							
	TARİH / DATE	İSİM / NAME	İMZA / SIGN.	MALZEME / MATERIAL			
ÇİZEN / DRAWN	26.12.2018	Nur YAYDEMİR		-----			
KONT. / CHECK	26.12.2018	Mustafa ATAK					
ONAY / APPR.	26.12.2018	Şerif ÖZTÜRK					
	PARÇA ADI / PART NAME			ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg	ÖLÇEK SCALE
	132M B14*					---	1:3
							A3
OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.							RESİM NO DRAWING NO 132M-B14*-T  SERİ NO: Q132MB14

