

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

TECHNICAL DATASHEET

TARİH Date of Issue BELGE NO. Doc. No. 09.05.2018 DS-1622202

Müşteri Customer

Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

The state of the s							
Sipariş No. Order No.							
Ürün Product		3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor					
		3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor					
Ürün Kodu Product Code		3M0SA3E-16MB20AT0					
Motor Tipi Motor Type		3MAS 160MB2					
Kurulum Düzeni Mounting		IM B3					
Klemens Kutusu Konumu Terminal Box Pos.		Üstte on Top					
Verim Sınıfı Efficiency Class		IE3 verim sınıfı IE3 efficiency class					
Anma Gücü Rated Output	P_N	15 kW					
Kutup Sayısı Pole Number		2					
Frekans Rated Frequency	f_N	50	Hz				
Anma Gerilimi Rated Voltage	U_N	400 / 690	400 / 690 V (D / Y)				
Devir Rated Speed	n _N	2940	rpm				
Anma Akımı Rated Current	I _N	26,8 / 15,5	Α	(D / Y)			
Anma Momenti Rated Torque	T_N	48,9	Nm				
Eylemsizlik Momenti Inertia Moment	J	0,0515	kg.m ²				
Yük Durumu Load Characteristics		4/4 1009	% load	3/4 75%	6 load	2/4 50% load	
Verim Efficiency	η	91,9 %		92,4	%	92,2 %	
Güç Faktörü Power Factor	cosφ	0,88		0,86		0,81	
Kalkış Akımı Locked Rotor Current	I_A/I_N	7,0					
Kalkış Momenti Locked Rotor Torque	T_A/T_N	2,5					
Devrilme Momenti Breakdown Torque T_K/T_N		3,2					
Koruma Derecesi Protection Degree		IP 55					
Yalıtım Sınıfı Insulation Class		F (155°C)					
Sıcaklık Artış Sınıfı Temp. Rise Class		B (80K)					
Ortam Sıcaklığı Ambiet Temp.		-20°C +40°C					
Rakım Altitude		1000 m.a.s.l.					
Soğutma Yöntemi Cooling Method		IC 411					
Gürültü Düzeyi Sound Pressure Level		67 dB					
Titreşim Sınıfı Vibration Class		Derece A Grade A					
Çalışma Tipi Duty Type		S1					
Servis Faktörü Service Factor		1,15					
Motor Dönüş Yönü Direction of Rotation		Saat yönü veya saat yönünün tersi CW or CCW					
Yaklaşık Rotor Ağırlığı Appx. Rotor Weight		27 kg					
Yaklaşık Motor Ağırlığı Appx. Motor Weight	91 kg						
Rulmanlar Bearings		ÖN DE ARKA NDE			ARKA NDE		
		6309 ZZ/C3			6209 ZZ/C3		
Yeniden Yağlama Periyodu Relubrication Perio	-			-			
Yağ Miktarı Grease Amount							
8			-			<u>-</u>	



