VIBE CODING
从一句想法到可验证产品

用 AI 加速构建，
用证据守住质量

BEGINNER PLAYBOOK

AI CODING SESSION

```
> goal: filter unfinished tasks
read src/TodoList.tsx
edit query: status=open
run npm test -- TodoList
✓ open / done / empty
review diff: 18 lines
ready for human approval
```

VIBE / CODE

快速反馈，不放弃判断

来源：SRC-GH-BEST

TABLE OF CONTENT

01 重新定义
02 三个常见误区
03 小步闭环
04 提示与上下文
05 质量与安全
06 十分钟练习

从定义到发布门禁，
建立可迁移的协作方法。

WHAT MAKES VIBE CODING DIFFERENT

自然语言只是入口，反馈闭环才是差异

different

↘ **自然语言起步**

先表达意图，再进入实现细节

↘ **高频反馈**

生成、运行、观察、修正

↘ **人类负责**

目标、边界、验证、发布

INTENT

```
goal: unfinished filter
context: existing TodoList
constraint: no DB change
done: tests + screenshot
```

FEEDBACK

```
run → observe
test failed: empty state
fix component branch
rerun → 3 tests pass
```

JUDGMENT

```
review diff
check permissions
verify acceptance criteria
human approves release
```

来源：SRC-GH-BEST · SRC-GH-PROMPT

WHERE VIBE CODING CREATES VALUE

FAST FEEDBACK

速度优势只在反馈可观察、修改可回滚时成立。

适用 / FIT

01 原型与交互验证

02 内部工具与重复脚本

03 低风险、可撤销界面

慎用 / CAUTION

01 认证、支付与权限

02 隐私、核心数据与秘密

03 不可逆操作与关键基础设施

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

THREE WAYS VIBE CODING FAILS

01

愿望式提示

只说做什么，
不说完成标准

↘

02

上下文断裂

模型不知道项目约定
和真实接口

↘

03

跳过验证

能运行，
就当成可以发布

↘

多数失败不是模型不会写，而是目标、上下文、验证缺了一环。

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

THE VIBE CODING FEEDBACK LOOP

每次只推进一个可观察切片

01
定义
目标 + Done

02
给上下文
文件 + 约束

03
生成
一个薄切片

04
验证
运行 + 测试

05
修复
回源再复验

DEFINE

```
Goal / Context
Constraints / Done
one behavior only
```

VERIFY

```
npm test -- TodoList
✓ open ✓ done ✓ empty
capture evidence
```

FIX

```
failure → source file
small diff → rerun
approve only with proof
```

来源：SRC-GH-BEST · SRC-ANTHROPIC

PROMPT LIKE A PRODUCT BRIEF

好提示 = 一个可执行的产品简报

01	GOAL	用户最终能做什么
02	CONTEXT	现有文件、接口、约定
03	CONSTRAINTS	不能改什么、技术边界
04	DONE	如何证明完成

PROMPT CONTRACT

```
Goal:        为待办页增加“未完成”筛选
Context:     复用现有 TodoList 与查询 API
Constraints: 不改数据库，不新增依赖
Done:        3 条测试通过 + 运行截图 + 小 Diff
```

可验证

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-ANTHROPIC

FROM VAGUE IDEA TO WORKING SLICE

逐轮收窄，不赌一句万能提示

01 / PROMPT

Goal: unfinished filter

Context: TodoList.tsx

Constraint: no DB change

Done: tests + screenshot

scope locked

02 / BUILD

edit TodoList.tsx

+ status query parameter

+ empty-state branch

18 lines changed

run local preview

03 / VERIFY

✓ open tasks

✓ completed tasks

✕ empty state spacing

fix → rerun

✓ 3/3 + screenshot

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-LOCAL

CONTEXT IS YOUR REAL LEVERAGE

项目文件比更长的提示更有复用价值

↘ 把重复规则写进仓库，
让每一轮对话都从同一事实出发。

README

install

start

verify

怎么运行

AGENTS.md

scope

rules

deliver

怎么协作

TESTS

happy

edge

failure

什么叫正确

EXAMPLES

pattern

naming

output

项目真实风格

来源：SRC-GH-BEST · SRC-LOCAL

QUALITY GATES BEFORE YOU SHIP

必须验证

01	**能运行**	真实入口可启动
02	**有测试**	正常与失败路径
03	**可审查**	Diff 小且可解释

必须守住

01	**输入**	外部内容不可信
02	**权限**	最小授权与确认
03	**秘密与依赖**	不泄露、不盲装

模型输出 = 未验证候选实现

发布决定始终由人负责

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

10-MINUTE VIBE CODING LAB

10:00

只完成一个小闭环，
不比赛谁写得多。

TASK

为静态待办页增加
“未完成”筛选

RULE

一次只改一个行为；
失败必须保留并修复。

DELIVER

1 段结构化提示
1 个可运行切片
3 条验证证据

START SMALL

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-LOCAL

LET AI MOVE FAST.
KEEP HUMAN JUDGMENT.

Vibe Coding 的价值来自更短反馈；
它的安全来自人类保留判断。

**下一次编码，从一个
可验证的薄切片开始。**

AI	生成候选实现 加速探索与修改
HUMAN	定义目标与边界 审查证据 批准发布

VIBE / CODE

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP