VIBE CODING
从一句想法到可验证产品

用 AI 加速构建，
用证据守住质量

BEGINNER PLAYBOOK

AI CODING SESSION

```
> goal: filter unfinished tasks
read src/TodoList.tsx
edit query: status=open
run npm test -- TodoList
✓ open / done / empty
review diff: 18 lines
ready for human approval
```

VIBE / CODE

快速反馈，不放弃判断

来源：SRC-GH-BEST

TABLE OF CONTENT

01 —— 重新定义
02 —— 三个常见误区
03 —— 小步闭环
04 —— 提示与上下文
05 —— 质量与安全
06 —— 十分钟练习

从定义到发布门禁，
建立可迁移的协作方法。

WHAT MAKES VIBE CODING DIFFERENT

自然语言只是入口，反馈闭环才是差异

different

↘ **自然语言起步**

先表达意图，再进入实现细节

↘ **高频反馈**

生成、运行、观察、修正

↘ **人类负责**

目标、边界、验证、发布

INTENT

```
goal: unfinished filter
context: existing TodoList
constraint: no DB change
done: tests + screenshot
```

FEEDBACK

```
run → observe
test failed: empty state
fix component branch
rerun → 3 tests pass
```

JUDGMENT

```
review diff
check permissions
verify acceptance criteria
human approves release
```

来源：SRC-GH-BEST · SRC-GH-PROMPT

WHERE VIBE CODING CREATES VALUE

FAST FEEDBACK

速度优势只在反馈可观察、修改可回滚时成立。

适用 / FIT

01 原型与交互验证

02 内部工具与重复脚本

03 低风险、可撤销界面

慎用 / CAUTION

01 认证、支付与权限

02 隐私、核心数据与秘密

03 不可逆操作与关键基础设施

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

THREE WAYS VIBE CODING FAILS

01

愿望式提示

只说做什么，
不说完成标准

↘

02

上下文断裂

模型不知道项目约定
和真实接口

↘

03

跳过验证

能运行，
就当成可以发布

↘

多数失败不是模型不会写，而是目标、上下文、验证缺了一环。

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

THE VIBE CODING FEEDBACK LOOP

每次只推进一个可观察切片

01
定义
目标 + Done

02
给上下文
文件 + 约束

03
生成
一个薄切片

04
验证
运行 + 测试

05
修复
回源再复验

DEFINE

```
Goal / Context
Constraints / Done
one behavior only
```

VERIFY

```
npm test -- TodoList
✓ open ✓ done ✓ empty
capture evidence
```

FIX

```
failure → source file
small diff → rerun
approve only with proof
```

来源：SRC-GH-BEST · SRC-ANTHROPIC

PROMPT LIKE A PRODUCT BRIEF

好提示 = 一个可执行的产品简报

01	GOAL	用户最终能做什么
02	CONTEXT	现有文件、接口、约定
03	CONSTRAINTS	不能改什么、技术边界
04	DONE	如何证明完成

PROMPT CONTRACT

```
Goal:         为待办页增加“未完成”筛选
Context:      复用现有 TodoList 与查询 API
Constraints:  不改数据库，不新增依赖
Done:         3 条测试通过 + 运行截图 + 小 Diff
```

可验证

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-ANTHROPIC

FROM VAGUE IDEA TO WORKING SLICE

逐轮收窄，不赌一句万能提示

01 / PROMPT

Goal: unfinished filter

Context: TodoList.tsx

Constraint: no DB change

Done: tests + screenshot

scope locked

02 / BUILD

edit TodoList.tsx

+ status query parameter

+ empty-state branch

18 lines changed

run local preview

03 / VERIFY

✓ open tasks

✓ completed tasks

✕ empty state spacing

fix → rerun

✓ 3/3 + screenshot

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-LOCAL

CONTEXT IS YOUR REAL LEVERAGE

项目文件比更长的提示
更有复用价值

↘ 把重复规则写进仓库，
让每一轮对话都从同一事实出发。

README

install

start

verify

怎么运行

AGENTS.md

scope

rules

deliver

怎么协作

TESTS

happy

edge

failure

什么叫正确

EXAMPLES

pattern

naming

output

项目真实风格

来源：SRC-GH-BEST · SRC-LOCAL

QUALITY GATES BEFORE YOU SHIP

必须验证

01	**能运行**	真实入口可启动
02	**有测试**	正常与失败路径
03	**可审查**	Diff 小且可解释

必须守住

01	**输入**	外部内容不可信
02	**权限**	最小授权与确认
03	**秘密与依赖**	不泄露、不盲装

模型输出 = 未验证候选实现

发布决定始终由人负责

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP

10-MINUTE VIBE CODING LAB

10:00

只完成一个小闭环，
不比赛谁写得多。

TASK

为静态待办页增加
“未完成”筛选

RULE

一次只改一个行为；
失败必须保留并修复。

DELIVER

1 段结构化提示
1 个可运行切片
3 条验证证据

START SMALL

来源：SRC-GH-PROMPT · SRC-LOCAL

LET AI MOVE FAST.
KEEP HUMAN JUDGMENT.

Vibe Coding 的价值来自更短反馈；
它的安全来自人类保留判断。

**下一次编码，从一个
可验证的薄切片开始。**

AI	生成候选实现 加速探索与修改
HUMAN	定义目标与边界 审查证据 批准发布

VIBE / CODE

来源：SRC-GH-BEST · SRC-OWASP