

➤ **Mostre os locatários mais jovens do que algum anfitrião e mais jovens do que todos os anfitriões**

```
SELECT Nome, Sobrenome, Telefone
      FROM (Usuario JOIN Locacao ON (Nome=NomeLocatario AND
Sobrenome=SobrenomeLocatario AND Telefone=TelefoneLocatario))
      WHERE DataNasc > ANY(SELECT DataNasc FROM Usuario
JOIN(Propriedade ON (Nome=NomeAnfitriao,
Sobrenome=SobrenomeAnfitriao, Telefone=TelefoneAnfitriao)));

SELECT Nome, Sobrenome, Telefone
      FROM (Usuario JOIN Locacao ON (Nome=NomeLocatario AND
Sobrenome=SobrenomeLocatario AND Telefone=TelefoneLocatario))
      WHERE DataNasc > ALL(SELECT DataNasc FROM Usuario
JOIN(Propriedade ON (Nome=NomeAnfitriao,
Sobrenome=SobrenomeAnfitriao, Telefone=TelefoneAnfitriao)));
```

| nome | sobrenome | telefone |
|---------|-----------|----------------|
| Adriano | Imperador | (12)98888-6666 |
| Alice | Lejeune | (12)96699-9966 |
| Bruno | Pezesse | (12)98118-5311 |
| Ellen | Orsolini | (12)94321-4321 |
| Janie | Jones | (12)97654-1234 |
| Jose | Deodo | (12)98888-8888 |
| Lucimar | Lucimar | (12)98888-5555 |
| Marcelo | Doze | (12)91212-1212 |
| Maria | Tella | (12)91313-1313 |
| Olga | Noskova | (12)97712-1212 |
| Pedoze | Otal | (12)98778-5129 |
| Pedro | Monteiro | (12)91234-5678 |

| nome | sobrenome | telefone |
|--------|-----------|----------------|
| Bruno | Pezesse | (12)98118-5311 |
| Pedoze | Otal | (12)98778-5129 |
| Pedro | Monteiro | (12)91234-5678 |

- Para esta busca, inicialmente obtemos os locatários através da junção de usuários com locação, e os anfitriões através da junção de usuários com propriedades, ambas realizadas sobre a chave primária de usuário.
- Feito isso, é realizado um sub-SELECT para obter as datas de nascimento de cada anfitrião. Finalmente, é realizado um SELECT sobre os locatários, adicionando uma cláusula WHERE para filtrar os locatários mais velhos que algum anfitrião (utiliza-se o comando ANY sobre o sub-SELECT), ou que todos os anfitriões (utiliza-se o comando ALL sobre o sub-SELECT).
- No caso desse exercício, podemos ver que tal consulta se torna bastante simples utilizando dois artifícios:
 - Os operadores "ANY" e "ALL" , que são capazes de referenciar a lógica do pedido;
 - A subquery, que nos possibilita produzir uma relação das datas de nascimento sem ter que realizar junções às tabelas onde acontece a consulta principal.
- Logo, para associar cada um desses indivíduos à dada condição, basta utilizar um SELECT FROM, aplicando uma condição através de WHERE.