

前端设计专业名词大全

持续更新的前端设计术语参考，用于编写高质量 AI Prompt。术语越精准，AI 输出的视觉质量越高。

一、视觉风格 / Design Style

1.1 拟态家族

术语	英文	说明
玻璃拟态	Glassmorphism	半透明背景 + 高斯模糊 + 微妙边框，模拟毛玻璃质感
新拟态	Neumorphism / Soft UI	柔和的凸起/凹陷阴影，模拟物理按键的浮雕质感
黏土拟态	Claymorphism	膨胀圆角 + 大面积柔和内阴影，模拟黏土/橡皮泥质感
极简拟物	Skeuomorphism 2.0	在扁平化基础上保留微妙的物理世界暗示（纹理、光影）
纸张拟态	Papermorphism	层叠纸张效果，通过阴影和微旋转模拟真实纸张堆叠
金属拟态	Metallicmorphism	金属质感表面，带高光反射和拉丝纹理

1.2 现代风格

术语	英文	说明
扁平化 2.0	Flat 2.0	在纯扁平基础上加入微妙阴影和层次暗示
野性主义	Brutalism	粗犷、无装饰、大字号、强对比，反精致的叛逆风格
极简主义	Minimalism	大量留白，极少元素，呼吸感强，less is more
极繁主义	Maximalism	丰富装饰、多层叠加、信息密集，more is more
千禧复古风	Y2K Aesthetic	霓虹色、金属质感、像素字体，致敬 2000 年代视觉
赛博朋克	Cyberpunk	霓虹色、暗色基底、故障效果、未来科技感
蒸汽波	Vaporwave	粉紫渐变、希腊雕塑、复古网格、怀旧迷幻感
包豪斯风格	Bauhaus	几何图形、三原色、功能主义、网格对齐
瑞士风格	Swiss Style	严格网格、无衬线字体、不对称布局、客观摄影
孟菲斯风格	Memphis Style	波普色彩、几何图案、波浪线、活泼俏皮
有机设计	Organic Design	曲线、不规则形状、自然流动的边界，模仿自然界形态
工业风	Industrial Design	暴露结构、粗粝质感、单色调、功能性优先
像素风	Pixel Art	复古像素图形、8-bit 色彩、网格对齐
手绘风	Hand-drawn / Sketchy	不规则线条、涂鸦感、白板笔记风格
编辑设计	Editorial Design	杂志排版风格、大标题、多栏布局、图文混排
极致留白	Extreme Whitespace	内容极度稀疏，超大行距和边距，奢侈品感
数据可视化风	Data-driven Aesthetic	以图表和数据为核心视觉元素，科技感十足

二、动效 / Animation & Motion

2.1 物理动效

术语	英文	说明
弹簧物理	Spring Physics	基于弹力和阻力的缓动，带自然回弹和过冲
弹性回弹	Elastic Snap / Rubber Band	拖拽/滑动到边界后弹回，带橡皮筋般的物理手感
惯性滚动	Momentum Scrolling	松手后内容按惯性继续滑动，逐渐减速停止
阻尼效果	Damping	运动逐渐减速的自然衰减效果
重力模拟	Gravity Simulation	元素受重力影响下落、弹跳的物理效果
流体动画	Liquid / Fluid Animation	模拟水/液体的流动、融合、分裂效果
布料模拟	Cloth Simulation	元素像布料一样飘动、折叠、拉伸
粒子系统	Particle System	漂浮的光点/星尘/粒子背景，增加梦幻感
磁力吸附	Magnetic Snap	鼠标靠近时元素被"吸引"偏移，增强交互感
弹性过冲	Overshoot	动画超过目标位置再回弹，模拟弹性物理
摩擦力	Friction	滑动时模拟摩擦力导致的减速效果

2.2 入场/退场动效

术语	英文	说明
交错动画	Stagger Animation	列表项依次延迟触发，形成波浪式入场节奏
滚动揭示	Reveal on Scroll / Scroll Reveal	元素滚入视口时才渐显/滑入，营造叙事节奏
交叉观察器动画	Intersection Observer Animation	基于 Intersection Observer 的视口触发动画
淡入淡出	Fade In / Fade Out	透明度渐变的经典入场/退场方式
缩放入场	Scale In / Pop In	从小到大缩放出现，带弹性更佳
滑入滑出	Slide In / Slide Out	从某个方向滑入/滑出画面
翻转入场	Flip In	元素以 3D 翻转方式出现
打字机效果	Typewriter Effect	文字逐字出现，模拟打字输入
揭幕效果	Curtain Reveal	像拉开幕布一样揭示下方内容
逐一显现	Sequential Reveal	子元素按顺序一个接一个出现
爆炸式入场	Burst / Explosion	元素从中心向四周爆散出现
聚合入场	Converge	元素从四面八方汇聚到目标位置

2.3 过渡/转场动效

术语	英文	说明
形态渐变	Morphing	一个形状平滑变形为另一个形状
共享元素过渡	Shared Element Transition / Hero Transition	点击卡片后卡片"飞"到详情页，元素在页面间连贯流动
页面翻页	Page Flip	3D 翻转式内容切换，模拟真实翻页
视图过渡 API	View Transitions API	浏览器原生支持的页面/元素状态过渡
交叉淡入淡出	Cross-fade	旧内容淡出的同时新内容淡入
擦除转场	Wipe Transition	新内容从一侧"擦除"覆盖旧内容
缩放转场	Zoom Transition	放大/缩小实现页面间的视觉连接
变形转场	Shape Morph Transition	通过形状变形连接两个页面状态
色彩过渡	Color Transition	通过颜色变化平滑连接不同状态
液态转场	Liquid Transition	像水滴融合一样的有机形态过渡

2.4 微交互

术语	英文	说明
微交互	Micro-interaction	按钮 hover、点赞心跳等细微但反馈感强的交互
点击涟漪	Ripple Effect	点击位置扩散出水波纹效果（Material Design 标志性效果）
悬停浮起	Hover Lift	鼠标悬停时元素轻微上浮并增加阴影
按压缩放	Press Scale	按下时元素缩小，松开恢复，模拟物理按压
心跳动效	Heart Beat / Pulse	元素像心跳一样有节奏地缩放
抖动反馈	Shake Feedback	操作错误时元素左右抖动，提供直观的负面反馈
发光反馈	Glow Feedback	hover/click 时元素边缘发光，提供视觉确认
旋转加载	Spinner / Rotating Loader	旋转的加载指示器
进度动画	Progress Animation	填充进度条或环形进度指示
计数滚动	Count Up / Rolling Number	数字从旧值滚动到新值，常用于仪表盘
复选打勾	Checkmark Animation	选中时打勾动画从无到有绘制出来
开关切换	Toggle Switch	滑块平滑过渡到另一端

2.5 缓动函数

术语	英文	说明
缓入	Ease In	慢启动加速，如 ease-in、cubic-bezier(0.42,0,1,1)
缓出	Ease Out	快启动减速，如 ease-out、cubic-bezier(0,0,0.42,1)
缓入缓出	Ease In Out	慢启动→加速→慢停止，最自然的运动曲线
线性	Linear	匀速运动，通常只适合进度条等少数场景
弹性缓动	Elastic Ease	带弹性回弹的缓动，超出目标后振荡归位
回弹缓动	Back Ease	启动前先略微反向运动，增加蓄力感
弹跳缓动	Bounce Ease	到达终点后多次弹跳衰减
自定义贝塞尔	Custom Cubic-bezier	精确控制加速减速曲线
弹簧阻尼	Spring Damping	指定 stiffness、damping、mass 的物理弹簧模型

三、布局 / Layout

3.1 网格与分区

术语	英文	说明
便当盒网格	Bento Grid	不等大小的卡片网格拼合，类似苹果产品展示页
瀑布流	Masonry Layout	Pinterest 式不等高卡片流式排列
12列栅格	12-Column Grid	传统网格系统，灵活的列组合
圣杯布局	Holy Grail Layout	头部、底部、中间三栏（侧边+主内容）的经典布局
不对称布局	Asymmetric Layout	刻意打破对称，制造动感和视觉张力
分屏布局	Split Screen	左右/上下各占一半，常用于对比展示
全出血通栏	Full-bleed Section	内容延伸到屏幕边缘，无左右留白
通栏 + 居中	Full-width + Centered	背景通栏但内容居中，兼顾视觉冲击与阅读舒适度
Z型浏览路径	Z-Pattern	视觉引导呈 Z 字形，适合信息展示页
F型浏览路径	F-Pattern	视觉引导呈 F 字形，适合文本密集型页面
黄金比例	Golden Ratio Layout	基于 1:1.618 比例划分空间
模块化布局	Modular Layout	将页面拆分为独立可复用的功能模块

3.2 响应式与自适应

术语	英文	说明
容器查询	Container Query	根据父容器而非视口响应式适配
移动优先	Mobile First	从移动端开始设计，逐步增强到桌面端
桌面优先	Desktop First	从桌面端开始设计，逐步适配移动端
流式布局	Fluid Layout	使用百分比/rem/vw 等相对单位，尺寸随视口平滑变化
自适应断点	Adaptive Breakpoints	在特定断点切换不同的固定布局
响应式图片	Responsive Images	picture 元素 + srcset 根据设备加载不同尺寸
内容重排	Content Reflow	不同屏幕下内容顺序和排列方式重新组织
优先内容可见	Above the Fold	确保首屏可见区域包含最重要内容

3.3 特殊布局模式

术语	英文	说明
粘性堆叠	Sticky Stack	滚动时卡片堆叠吸附在顶部，逐层覆盖
粘性侧边栏	Sticky Sidebar	滚动时侧边栏固定不动，保持导航可见
首屏大图区	Hero Section	页面第一屏的核心视觉区域，大图+主标题+CTA
固定底部操作栏	Fixed Bottom Bar	底部固定的操作/导航栏，移动端常见
浮动操作按钮	FAB (Floating Action Button)	悬浮在右下角的主操作按钮
抽屉/侧滑面板	Drawer / Side Panel	从侧边滑出的面板，不遮挡主内容
底部弹出面板	Bottom Sheet	从底部滑出的面板，移动端常见
手风琴	Accordion	点击展开/折叠内容区域
标签页切换	Tabs	通过标签切换不同内容面板
轮播图	Carousel / Slider	自动或手动滑动的图片/卡片序列
时间线	Timeline	按时间顺序排列的垂直/水平轴内容
看板	Kanban Board	多列拖拽式任务管理布局
无限滚动	Infinite Scroll	滚动到底部自动加载更多内容
虚拟滚动	Virtual Scrolling	只渲染可视区域 DOM，优化长列表性能

四、色彩与光影 / Color & Light

4.1 色彩模式与风格

术语	英文	说明
暗色优先	Dark Mode First	以深色为基底设计，强调发光元素和对比度
暗色模式	Dark Mode	深色背景+浅色文字的低亮度配色方案
亮色模式	Light Mode	浅色背景+深色文字的传统配色方案
双色调	Duotone	只用两种颜色渲染图像，强烈的视觉冲击力
单色调	Monotone	只用一种颜色的不同明度/饱和度
渐变	Gradient	两种或多种颜色平滑过渡
极光渐变	Aurora Gradient / Gradient Mesh	多色渐变叠加流动，模拟北极光的色彩过渡
网格渐变	Mesh Gradient	多控制点的复杂渐变，色彩过渡如油画般柔和
同色系配色	Analogous Colors	色轮上相邻颜色的和谐配色
互补色配色	Complementary Colors	色轮上对立颜色的强烈对比
三角色配色	Triadic Colors	色轮上等距三种颜色的平衡配色
撞色	Color Blocking	大面积高饱和对比色块拼接
莫兰迪色系	Morandi Palette	低饱和度灰调色系，优雅柔和
赛博霓虹	Cyber Neon	高饱和度荧光色 + 深色背景
色相偏移	Hue Rotation / Color Shift	颜色随时间/交互缓慢变化，梦幻迷幻感
彩虹渐变	Rainbow Gradient	全色谱渐变，常用于进度条或装饰元素

4.2 光影效果

术语	英文	说明
环境光晕	Ambient Glow	元素周围的柔和发光，营造氛围感
霓虹发光	Neon Glow	多层 box-shadow 叠加模拟霓虹灯管光晕
柔和投影	Soft Shadow	大扩散、低透明度阴影，让元素"浮"起来
硬阴影	Hard Shadow	锐利边缘的投影，增加对比度和层次感
长阴影	Long Shadow	向某个方向延伸的长条阴影，扁平化设计的经典元素
内发光	Inner Glow	inset box-shadow 制造内发光效果
多层阴影	Layered Shadow	多个不同参数的阴影叠加，比单阴影更自然
文字阴影	Text Shadow	文字上的投影，增加可读性或装饰感
玻璃着色	Glass Tint	半透明层叠加带色底色，增加层次和色彩氛围
暗角	Vignette	画面四角渐暗，聚焦中心内容，增加电影感
焦散光	Caustics	水面折射产生的光斑效果
镜头光晕	Lens Flare	模拟相机镜头的眩光效果
丁达尔效应	Tyndall Effect	模拟光线穿过雾气/灰尘的光柱效果
焦点光	Spot Light	聚光灯式的高亮区域，强调特定内容

五、质感与纹理 / Texture & Pattern

术语	英文	说明
噪点叠加	Noise Overlay / Grain Texture	全屏叠加极淡噪点，增加肌理质感避免"太干净"
胶片颗粒	Film Grain	模拟胶片相机的颗粒质感
微光边框	Subtle Border	1px 半透明白色/深色边框，区分层级但不突兀
渐变边框	Gradient Border	用渐变色做边框，通过 border-image 或伪元素实现
虚线边框	Dashed Border	虚线样式边框，常用于拖拽区域或占位区域
发光边框	Glowing Border	动态发光的边框效果，强调聚焦状态
磨砂模糊	Frosted Blur	backdrop-filter: blur() 的核心效果
拉丝金属	Brushed Metal	金属表面的拉丝纹理
大理石纹理	Marble Texture	天然大理石的流动纹理质感
水磨石纹理	Terrazzo Pattern	彩色碎片嵌入基底的水磨石图案
波点图案	Polka Dot Pattern	规则排列的圆点图案背景
条纹图案	Stripe Pattern	横向/纵向/对角线条纹背景
棋盘格	Checkerboard	经典黑白交替的棋盘格图案
等高线纹理	Topographic Lines	地形图等高线风格的曲线纹理
碳纤维纹理	Carbon Fiber	碳纤维编织纹理，科技感强
编织纹理	Woven Pattern	交织编织效果的纹理
半调图案	Halftone Pattern	印刷网点效果的图案
水彩晕染	Watercolor Wash	模拟水彩画的不规则边缘和晕染效果

六、排版 / Typography

6.1 字体风格

术语	英文	说明
衬线体	Serif	笔画末端有装饰线的经典字体（如宋体、Times New Roman）
无衬线体	Sans-serif	笔画简洁无装饰的现代字体（如黑体、Helvetica）
等宽字体	Monospace	每个字符等宽，常用于代码展示
展示字体	Display Font	用于大标题的装饰性字体，个性强
可变字体	Variable Font	单一字体文件包含多轴变化（粗细、宽度等）
网络字体	Web Font	通过 @font-face 或 CDN 加载的自定义字体
系统字体栈	System Font Stack	使用操作系统原生字体，零加载延迟
像素字体	Pixel Font	像素风格的复古字体
手写体	Handwriting Font	模拟手写风格的字体
黑板体	Chalkboard Font	模拟粉笔/黑板书写风格

6.2 排版技巧

术语	英文	说明
文字渐变	Text Gradient	background-clip: text 实现文字填充渐变色
描边文字	Outline / Stroke Typography	-webkit-text-stroke 实现只有描边没有填充的字
文字描边发光	Neon Text	文字带发光描边效果
镂空文字	Knockout Text	文字部分透明，露出下方背景/图片
竖排文字	Vertical Text	竖向排列的文字，中日韩排版或装饰用途
首字下沉	Drop Cap	段落首字母放大并下沉，经典编辑排版
文字裁切	Text Clipping	文字形状作为蒙版裁切背景
大字报排版	Big Type / Gigantic Heading	超大字号标题，标题即视觉
行宽控制	Measure / Line Length	控制 45-75 字符的最佳阅读行宽
行高 / 行间距	Line Height / Leading	行与行之间的间距
字间距	Letter Spacing / Tracking	字符之间的水平间距
词间距	Word Spacing	英文单词之间的间距
段间距	Paragraph Spacing	段落之间的垂直间距
两端对齐	Justified Text	文本左右两端都对齐
渐显文字	Text Reveal	文字逐字/逐行渐显的效果
高亮标记	Highlight / Mark	荧光笔标记效果，用于强调关键词
混排大小写	Mixed Case	标题中混合使用大小写，增加视觉层次

七、3D 与沉浸式 / 3D & Immersive

7.1 3D 效果

术语	英文	说明
倾斜陀螺仪效果	Tilt / Gyroscope Effect	鼠标移动时元素微微 3D 倾斜，模拟卡片悬浮
深度分层	Depth Layering	多层 z 轴叠加 + 视差，制造空间纵深
3D 翻转卡片	3D Card Flip	CSS perspective + rotateY 实现卡片正反面翻转
WebGL 着色器	WebGL Shader	基于 GPU 的实时渲染效果，如波浪、扭曲、热力图
3D 产品展示	3D Product Viewer	可旋转、缩放的 3D 产品模型展示
视差景深	Parallax Depth	背景层移动慢、前景层移动快的 3D 纵深感
3D 透视走廊	Perspective Tunnel	向远方延伸的透视走廊效果
3D 粒子场景	3D Particle Scene	Three.js 等创建的 3D 粒子效果
球面映射	Sphere Mapping	在球体表面映射纹理/内容
环境贴图	Environment Map	模拟周围环境在物体表面的反射
体素风	Voxel Style	3D 像素方块风格
低多边形	Low Poly	低面数的几何风格化 3D 模型

7.2 沉浸式体验

术语	英文	说明
沉浸式滚动	Immersive Scroll	全屏分章节，滚动驱动叙事，类似 Apple 产品页
滚动劫持	Scroll Jacking	接管滚动行为，每次滚动对齐到下一屏/章节
全屏故事	Full-screen Story	类似 Instagram/Snapchat 的全屏垂直滑动故事
自定义鼠标跟随	Custom Cursor Follow	自定义光标或光晕跟随鼠标移动
鼠标追踪光效	Mouse-tracked Lighting	光源跟随鼠标位置，照亮/投射阴影
磁力按钮	Magnetic Button	鼠标靠近时按钮被"吸引"偏移
交互式背景	Interactive Background	背景随鼠标/滚动/点击实时变化
滚动驱动动画	Scroll-driven Animation	动画进度与滚动位置绑定
视差滚动	Parallax Scrolling	不同层以不同速度移动，制造深度感
缩放式滚动	Zoom Scrolling	滚动时画面逐渐放大/缩小，推进或拉远镜头
水平滚动	Horizontal Scroll	鼠标滚轮或拖拽实现横向滚动
全景浏览	Panoramic View	360度全景图片/视频浏览体验

八、组件模式 / Component Patterns

8.1 卡片与容器

术语	英文	说明
可展开卡片	Expandable Card	点击后卡片展开显示更多内容
悬浮卡片	Floating Card	带柔和阴影的浮动卡片，hover 时提升
玻璃卡片	Glass Card	玻璃拟态风格的半透明卡片
个人资料卡	Profile Card	展示头像、姓名、简介的卡片
统计卡片	Stat Card / KPI Card	展示关键指标的数字卡片
预览卡片	Preview Card	带缩略图和摘要的内容预览
可拖拽卡片	Draggable Card	支持拖拽排序或移动的卡片
翻转卡片	Flip Card	正反面可翻转的卡片
堆叠卡片	Stacked Cards / Card Stack	像扑克牌一样堆叠，可滑动切换
横向滚动卡片	Horizontally Scrolling Cards	卡片列表横向滑动浏览

8.2 导航

术语	英文	说明
汉堡菜单	Hamburger Menu	三横线图标展开的导航菜单
底部导航栏	Bottom Navigation	移动端底部的标签式导航
顶部导航栏	Top Navbar / Header	页面顶部固定的导航栏
面包屑	Breadcrumb	显示当前页面在层级中的路径
侧边栏导航	Sidebar Navigation	侧边的垂直导航菜单
标签式导航	Tab Navigation	水平标签页切换
全屏导航覆盖	Full-screen Nav Overlay	点击后全屏覆盖的导航菜单
进度导航	Progress Nav / Step Indicator	显示多步骤流程进度的导航
锚点导航	Anchor Navigation	点击滚动到页面内对应锚点位置
下拉菜单	Dropdown Menu	点击/hover 展开的二级菜单
超大菜单	Mega Menu	多列复杂下拉菜单，常见于电商

8.3 表单与输入

术语	英文	说明
浮动标签	Floating Label	输入时标签上浮到输入框上方，节省空间
内联验证	Inline Validation	实时在输入框旁显示验证结果
自动补全	Autocomplete	输入时弹出建议列表
步进器	Stepper	增减数字的 +/- 按钮
范围滑块	Range Slider	拖动选择数值范围的滑块
切换开关	Toggle Switch	开/关状态的滑动切换
复选框组	Checkbox Group	多选选项组
单选按钮组	Radio Button Group	单选选项组
搜索框	Search Bar	带搜索图标的输入框，可带下拉建议
多步表单	Multi-step Form	分步引导填写的表单，降低认知负荷
标签输入	Tag Input	输入后生成标签芯片的输入方式
文件上传区域	File Upload Zone / Drop Zone	拖拽上传文件的区域
颜色选择器	Color Picker	可视化选择颜色的控件
日期选择器	Date Picker	日历式日期选择控件
评分组件	Rating / Star Rating	星级或其他形式的评分控件

8.4 反馈与状态

术语	英文	说明
骨架屏	Skeleton Loading	用灰色占位块预演布局，加载后再渐显内容
加载动画	Loading Spinner / Progress	各种形式的加载状态指示
进度条	Progress Bar	线性进度指示器
环形进度	Circular Progress	环形/圆形进度指示器
Toast 通知	Toast / Snackbar	底部或角落弹出的短暂提示信息
模态对话框	Modal Dialog	覆盖在页面上的居中对话框
确认对话框	Confirmation Dialog	要求用户确认操作的弹窗
行内提示	Inline Toast	在操作位置附近显示的行内反馈
空状态	Empty State	无数据时展示的引导性空状态画面
错误状态	Error State	出错时的友好错误展示
成功状态	Success State	操作成功后的确认反馈
脉冲指示器	Pulse Indicator	有节奏地闪烁/脉动的状态指示
数字徽标	Badge / Dot Indicator	红点或数字角标，提示未读/更新

8.5 数据展示

术语	英文	说明
数据表格	Data Table	可排序、筛选、分页的数据表格
迷你图	Sparkline	内嵌在文本/卡片中的微型趋势图
仪表盘	Gauge / Dashboard	关键指标的仪表盘展示
热力图	Heatmap	用颜色深浅表示数据密度/强度
树状图	Treemap	用嵌套矩形表示层级数据
桑基图	Sankey Diagram	展示流量/资源流向的可视化
雷达图	Radar Chart	多维度对比的蛛网图
环形图	Donut Chart	空心饼图，中间可显示汇总数据
面积图	Area Chart	带填充面积的趋势图
柱状图	Bar Chart	垂直/水平柱状对比图
折线图	Line Chart	趋势变化的折线图
可视化面板	Visualization Panel	综合多种图表的数据面板

九、CSS 技术术语 / CSS Techniques

9.1 现代 CSS 特性

术语	英文	说明
CSS 变量	CSS Custom Properties	--var-name 定义的可复用设计令牌
容器查询	Container Query @container	根据父容器尺寸响应式适配
子网格	Subgrid	子元素继承父网格的轨道定义
级联层	CSS Layers @layer	控制样式的优先级层级
逻辑属性	Logical Properties	根据书写方向定义的属性 (inline-size 等)
色彩空间	Color Functions	oklch()、lab() 等新色彩函数
滚动驱动动画	Scroll-driven Animations	animation-timeline: scroll()
视图过渡	View Transitions	document.startViewTransition() 页面过渡
选择器嵌套	CSS Nesting	原生 CSS 嵌套写法
:has() 选择器	:has() Pseudo-class	父元素根据子元素状态选择 (CSS 中的"如果")
容器查询单位	Container Query Units	cqw、cqh 等基于容器尺寸的单位
动态视口单位	Dynamic Viewport Units	dvh、dvw 自动排除浏览器地址栏

9.2 经典 CSS 技巧

术语	英文	说明
Flexbox 弹性布局	Flexbox	一维弹性布局，擅长行/列排列
Grid 网格布局	CSS Grid	二维网格布局，擅长行列同时控制
多栏布局	Multi-column Layout	CSS columns 报纸式多栏文本
吸附滚动	CSS Scroll Snap	滚动自动吸附到指定位置
粘性定位	Sticky Position	滚动到阈值后固定在指定位置
背景模糊	Backdrop Filter Blur	毛玻璃效果的核心 CSS 属性
混合模式	Blend Mode	mix-blend-mode 实现颜色混合叠加
裁切蒙版	Clip-path	CSS 裁切元素为各种形状
遮罩	CSS Mask	用图片/渐变作为遮罩控制元素可见区域
形状浮动	CSS Shape	shape-outside 让文本环绕自定义形状
滚动条样式	Custom Scrollbar	自定义滚动条的外观样式
文字描边	-webkit-text-stroke	为文字添加描边
文字裁切	background-clip: text	用渐变/图片填充文字
多行省略	Line Clamping	-webkit-line-clamp 多行文本截断省略
响应式字体	Fluid Typography	clamp() 实现字体大小随视口平滑变化
全屏溢出隐藏	Overscroll Behavior	overscroll-behavior: contain 防止滚动穿透

十、设计系统 / Design System

10.1 设计令牌

术语	英文	说明
设计令牌	Design Tokens	颜色、间距、字号等可复用的设计原子变量
颜色令牌	Color Tokens	语义化颜色变量（primary、surface、error 等）
间距令牌	Spacing Tokens	统一的间距梯度（xs、sm、md、lg、xl）
字体令牌	Typography Tokens	字号、行高、字重等排版变量
圆角令牌	Border Radius Tokens	统一的圆角梯度
阴影令牌	Shadow Tokens	统一的阴影层级（sm、md、lg）
动效令牌	Motion Tokens	统一的时长和缓动曲线变量
断点令牌	Breakpoint Tokens	统一的响应式断点值
Z轴令牌	Z-index Tokens	统一的层级梯度

10.2 组件体系

术语	英文	说明
原子组件	Atomic Components	最小不可拆分的 UI 元素（按钮、输入框）
分子组件	Molecular Components	原子组合的功能单元（搜索栏=输入框+按钮）
有机体组件	Organism Components	分子组合的复杂区块（导航栏、页脚）
模板	Template	页面骨架布局，定义内容区域
页面	Page	填充真实内容的最终页面
变体	Variant	组件的不同状态/样式版本
复合组件	Compound Component	通过上下文共享状态的组件模式
无头组件	Headless Component	只提供逻辑不提供样式的组件
受控组件	Controlled Component	状态由外部控制的组件
插槽	Slot / Children	组件中可自定义内容的占位区域

十一、性能与体验 / Performance & UX

11.1 性能优化

术语	英文	说明
首屏渲染	FCP (First Contentful Paint)	首次有内容渲染的时间点
最大内容渲染	LCP (Largest Contentful Paint)	最大内容元素渲染完成的时间
首次输入延迟	FID (First Input Delay)	用户首次交互的响应延迟
累积布局偏移	CLS (Cumulative Layout Shift)	页面视觉稳定性指标
交互到下一次绘制	INP (Interaction to Next Paint)	交互响应速度指标
懒加载	Lazy Loading	滚动到可视区域再加载图片/内容
预加载	Prefetch / Preload	提前加载即将需要的资源
代码分割	Code Splitting	按路由/功能拆分加载代码
图片优化	Image Optimization	WebP/AVIF 格式、响应式尺寸、懒加载
关键 CSS 内联	Critical CSS Inlining	首屏 CSS 直接内联到 HTML
虚拟列表	Virtual List	只渲染可视区域的列表项

11.2 无障碍

术语	英文	说明
无障碍	Accessibility / a11y	确保所有用户都能使用
ARIA 标签	ARIA Labels	为辅助技术提供的语义标签
键盘导航	Keyboard Navigation	仅用键盘完成所有操作
焦点管理	Focus Management	控制焦点顺序和位置
颜色对比度	Color Contrast	文字与背景的对比度满足 WCAG 标准
屏幕阅读器友好	Screen Reader Friendly	语义化 HTML + ARIA 确保屏幕阅读器可用
减少动效偏好	prefers-reduced-motion	尊重用户的减少动效系统设置
高对比模式	High Contrast Mode	为视力障碍用户提供高对比选项
跳过导航	Skip Navigation	跳过重复导航直达内容的快捷链接

11.3 用户体验模式

术语	英文	说明
渐进增强	Progressive Enhancement	基础功能优先，逐步增强体验
优雅降级	Graceful Degradation	高级功能不可用时优雅回退
乐观更新	Optimistic Update	操作后立即更新 UI，不等服务端响应
防抖	Debounce	延迟执行，只在停止操作后触发一次
节流	Throttle	限制执行频率，固定间隔执行一次
就地编辑	Inline Edit	点击文本直接在原位编辑
拖拽排序	Drag and Drop Sort	通过拖拽重新排列元素顺序
下拉刷新	Pull to Refresh	移动端下拉手势触发刷新
骨架占位	Skeleton Placeholder	加载前展示页面结构的灰色骨架
占位符内容	Lorem Ipsum / Placeholder Content	设计时使用的临时填充内容

十二、特定场景 / Domain-specific

12.1 电商

术语	英文	说明
商品卡片	Product Card	展示商品图片、名称、价格、操作的卡片
加入购物车动画	Add to Cart Animation	商品飞入购物车的微交互
价格标签	Price Tag	带删除线的原价 + 促销价
评分星标	Star Rating	五星评价展示
商品画廊	Product Gallery	多图缩略图 + 主图预览
规格选择器	Variant Selector	颜色/尺码等规格选择控件
购物车抽屉	Cart Drawer	侧滑出的购物车面板
快速预览	Quick View	弹窗快速查看商品详情
倒计时计时器	Countdown Timer	限时促销的倒计时
库存指示	Stock Indicator	"仅剩X件"的库存紧张提示
愿望清单按钮	Wishlist Button	收藏/加入心愿单的心形按钮
优惠券条	Coupon Bar	可展开的优惠券/促销信息条

12.2 SaaS / Dashboard

术语	英文	说明
数据面板	Dashboard	多指标综合展示页面
侧边栏菜单	Sidebar Menu	固定在左侧的导航菜单
顶部命令栏	Command Bar / Command Palette	Cmd+K 弹出的快速命令面板
通知铃铛	Notification Bell	带红点的通知入口
用户头像菜单	Avatar Menu	点击头像展开的用户操作菜单
活动流	Activity Feed	按时间排列的活动/事件流
看板视图	Kanban View	多列拖拽看板
表格视图	Table View	可排序筛选的数据表格
日历视图	Calendar View	日历形式的事件展示
图表视图	Chart View	图表化的数据展示
全屏模式	Fullscreen Mode	隐藏导航进入沉浸模式
键盘快捷键	Keyboard Shortcuts	高效操作的键盘快捷方式

12.3 社交 / 内容

术语	英文	说明
信息流	Feed / Timeline	按时间排列的内容流
故事条	Stories Bar	顶部横向滑动的故事圆形头像列表
点赞动效	Like Animation	点赞时的心形爆炸/弹跳动效
评论线程	Comment Thread	嵌套的评论回复树
分享面板	Share Sheet	分享到各平台的面板
标签云	Tag Cloud	大小不一的标签集合
用户卡片	User Card	展示用户信息的卡片
关注按钮	Follow Button	关注/取消关注的状态切换
图片网格	Image Grid	类似 Instagram 的方形图片网格
无限瀑布流	Infinite Masonry	无限滚动加载的瀑布流
双列/三列 Feed	Multi-column Feed	多列并排的信息流

十三、动效库与框架术语 / Animation Libraries

术语	英文	说明
Lottie 动画	Lottie Animation	After Effects 导出的矢量动画
GSAP 动画	GSAP (GreenSock)	高性能专业动画库
Framer Motion	Framer Motion	React 生态的声明式动画库
React Spring	React Spring	基于弹簧物理的 React 动画库
Motion One	Motion One	轻量级 Web Animations API 封装
Anime.js	Anime.js	轻量级通用动画库
Three.js	Three.js	WebGL 3D 渲染库
R3F	React Three Fiber	React 封装的 Three.js
Drei	Drei	R3F 的常用辅助组件集
Theater.js	Theater.js	序列动画/滚动动画编排库
Lenis	Lenis	平滑滚动库
Swiper	Swiper	现代化的滑动/轮播组件

Prompt 使用示例

示例 1: 产品展示页

做一个暗色优先的便当盒网格产品展示页。卡片使用玻璃拟态风格，带柔和投影和微光边框。hover 时有磁力按钮效果和悬浮浮起动效。首屏为全出血通栏 Hero Section，带极光渐变背景和噪点叠加。页面加载时卡片采用交错动画入场，标题使用文字渐变效果，数字采用计数滚动动效。

示例 2: SaaS Dashboard

做一个亮色模式的数据面板。左侧固定侧边栏导航，使用便当盒网格展示 KPI 统计卡片。图表区包含环形图和折线图。顶部有命令栏（Cmd+K 触发）。表格支持排序和筛选，空数据时展示友好的空状态。所有数据加载时使用骨架屏。数字变化带计数滚动效果。

示例 3: 沉浸式品牌页

做一个沉浸式滚动品牌介绍页，暗色优先。每屏全屏展示，采用滚动劫持对齐到章节。首屏有粒子系统背景，鼠标追踪光效。各屏幕间使用共享元素过渡。文字采用打字机效果逐字揭示。产品图使用 3D 倾斜陀螺仪效果，跟随鼠标微倾斜。色调整体为莫兰迪色系，配合环境光晕和暗角效果。

类别	术语数	涵盖内容
视觉风格	~20	玻璃拟态、新拟态、赛博朋克、蒸汽波等
动效	~60	弹簧物理、交错动画、微交互、缓动函数等
布局	~40	便当盒网格、瀑布流、粘性堆叠、响应式等
色彩与光影	~30	极光渐变、霓虹发光、暗角、色相偏移等
质感与纹理	~20	噪点叠加、磨砂模糊、水彩晕染等
排版	~30	文字渐变、描边文字、首字下沉等
3D 与沉浸式	~25	倾斜陀螺仪、WebGL 着色器、滚动驱动动画等
组件模式	~60	卡片、导航、表单、数据展示等
CSS 技术术语	~25	容器查询、子网格、滚动驱动动画等
设计系统	~20	设计令牌、原子组件、变体等
性能与体验	~30	LCP/CLS、无障碍、乐观更新等
特定场景	~35	电商、SaaS Dashboard、社交等
动效库与框架	~15	GSAP、Framer Motion、Three.js 等

最后更新：2026-04-12