

MIPS 的寄存器和内存编址

以下说法正确的是:

- A. 1) 4) 5) 7)
- B. 1) 3) 6)
- C. 2) 3) 6)
- D. 2) 3) 7)

- 1) MIPS的整型寄存器的规格是: 位宽32bit
- 2) MIPS的整型寄存器的规格是: 位宽1Byte
- 3) 在MIPS中,内存按照1Byte为基本单位进行编址
- 4) 在MIPS中,内存按照1Word为基本单位进行编址
- 5) 在MIPS中,内存按照32bit为基本单位进行编址
- 6) MIPS的整型寄存器,既可以通过名字访问,又可以通过编号访问
- 7) MIPS的整型寄存器和内存一样,都需要通过其地址进行访问

load指令

.data

td1: .word 0x12345678

.text

- 请问左侧代码 (1) (2) (3) (4) 执行后, \$0 寄 存器中的值分别为:
- A. 0x12, 0x10010000, 0x12345678, 0x1234
- B. 0x78, 0x10010000, 0x78563412, 0x7856
- C. 全零
- D.以上都不对

load 和 store的配合使用1)

该段代码执行时,第一个和第二个 syscall的执行结果分别是:

- A: 1) A 2) Aa
- B: 1) A 2) a
- C: 1) A 2) A
- D: 1) A 2)aA

```
Edit
        Execute
 lab2_ls.asm
     . data
             str: .asciiz "A"
     . text
     main:
             la $a0, str
             li $v0, 4
             syscall
             1b $t0, ($a0)
             addi $t0, $t0, 32
             sb $t0, str
10
             syscall
11
             li $v0, 10
12
             syscall
13
```

load 和 store的配合使用2)

- 1) 有哪些指令做了在寄存器之间搬移数据的操作? 2) 该代码执行后的输出是?
- A: 1) NONE 2) 13/4 quotient is:
- B: 1) la 2)13/4 quotient is: 3, reminder is:
- C: 1) divu 2) 13/4 quotient is:
- D: 1) mfhi 2) 13/4 quotient is: 3, reminder is: 1

```
. data
        strl: .asciiz "13/4 quotient is:
        str2: .asciiz " , reminder is : "
. text
main:
        la $a0, str1
        li $v0, 4
        syscall
        li $t0,13
        li $t1, 4
        divu $t0, $t1
        mflo $a0
        li $v0, 1
        syscall.
        la $a0, str2
        li $v0, 4
        syscall
        mfhi $a0
        li $v0, 1
        syscall
        li $v0, 10
        syscall
```

load 和 store的配合使用3)

- 1) "tony" 这个标签对应的地址是 2) 程序执行的结果是
- A: 1) 0x10010027
 - 2) mick alice
- B: 1) 0x1001001c
 - 2) alice
- C: 1) 0x10010015
 - 2) mick
- D: 以上都不是

```
.data
                                      #malloc 16 byte, not initialize ##### name value: 0x10010000
         name:
                    .space 16
                    .ascii "mick\n"
                                       \# malloc 4+1 = 5byte = 5 * asciic(byte)
         mick:
                    .asciiz "alice\n"
                                      ##### what's the value of alice?
         alice:
                                      ##### what's the value of tony?
         tony:
                    .asciiz "tony\n"
         chen:
                    .asciiz "chen\n"
    .text
   main:
         la $t0,name
                               #using name value which is an address, load this address to $t0
         la $t1,mick
         sw $t1,($t0)
                               #1, get value of $to, use it as the address of a piece of memory
         la $t1,alice
         sw $t1,4($t0)
                              #baseline: the content of $t0, offset:4
         la $t1,tony
         sw $t1,8($t0)
         la $t1,chen
         sw $t1,12($t0)
19
         li $v0,4
         lw $a0,0($t0)
         syscall
                             #what's the output while this syscall is done
24
25
         li $v0,10
26
         syscall
```