FYKOSi MetaPost — dokumentace

0 Několik konvencí

- Studujeme starší obrázky.
- Body vyznačujeme pomocí odot(0.4mm,pozice).
- Úhly kreslíme se základním poloměrem $8\,\mathrm{mm}.$
- Šrafujeme s roztečí 1 mm.

1 Základní balíky

fks.mp

kód	výsledek	použití
draw (0,0)(u,0) dashed cerch		čerchovaná čára
draw (0,0)(u,0) dashed cark		čárkovaná čára
draw (0,0)(u,0) wp5		použije 5x silnější pero
chpen5		změní pero na 5x silnější
uhel(A,B,C,rad)	C B A	nakreslí úhel $\triangleleft ABC$ s obloučkem poloměru 8 mm. !TODO! kreslit kruhový nikoli bezier.
uhelR(A,B,rad)	B A	nakreslí pravý úhel $\lhd ABC$ s obloučkem poloměru 8 mm. Typicky se dělá menší než 8 mm, zde 5 mm.
axis((0,0),.2u,u,.1u,.5u)	1	osový kříž se středem v (0,0), dále rozsahy na osách
srafuj((0,0)(u,0)(0,.5u)cycle,dir45,1mm)	'/////////////////////////////////////	šrafování, směr měníme dle potřeby, rozteč držíme na 1 mm
drawearrow	─	šipka s prázdnou hlavou
drawdblearrow	↓	dvojitá šipka s prázdnou hlavou
drawvarrow	>	šipka s "V" hlavou
drawdblvarrow	← →	dvojitá šipka s "V" hlavou
pruzina((0,0),(u,0),.2u,4)	0000	pružinka se šířkou 0.2u a čtyřmi závity
odot(.4mm,(0,0))	0	označení bodu, používá se 0.4mm
kulicka(5mm,(0,0))	0	kulička
kotaDPK.ulft(z0,z1,0.5u,btex \$1\$ etex,0.5,0mm)		kóta mezi body z0 a z1 odsazená o 0.5u popisek btex \$1\$ etex umístěný vlevo nahoru, posunutý na 50% k z1, posunutý od dvojšipky o 0mm.
kotaDP.dir(poc,kon,lab,poz)		kotaDPK.dir(poc,kon,0.5u,lab,poz,0mm)
kotaD.dir(poc,kon,lab)		kotaDP.dir(poc,kon,lab,0.5)
kota(poc,kon,lab)		kotaD.dir(poc,kon,lab), kde dir se nastavuje
1004(100,1011,145)		podle směru dvojšipky automaticky.
!TODO! Zbylé kombinace		podro sinera a vojsipily advonidaciji.
dist(a,b)		
provaz(size,path)		Nakreslí lanko šířky size po trajektorii path
provazVR(size,path)		To samé, ale kreslí provaz, tj. má vroubky. Jed-
		notlibé provazy jdou na sebe navazovat, při křížení
		cesty se může chovat nestandardně, mezní křivost
		je 1mm pro šířku 1 (platí přímá úměra).
Další příkazy pocházejí z fks-label.mp	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
olabel.poz(label,point)		standardní label, ale vykreslí též bod pomocí odot,
-		který označuje
flabel.poz(label,point)		standardní label, ale vybílí kresbu pod sebou
oflabel.poz(label,point)		standardní label, superpozice výše uvedených
Další příkazy pocházejí z mth-function.mp	1	
sqr		druhá mocnina
		druhá mocnina desítkový logaritmus

exp	exponenciála
inv	převrácená hodnota
pow	umocnění; (základ, exponent)
sind	viz plain.mp
cosd	viz plain.mp
tand	tangens ve stupních
cotd	kotangens ve stupních
sin	sinus
cos	kosinus
tan	tangens
cot	kotangens
sinh	hyperbolický sinus
cosh	hyperbolic kosinus
tanh	hyperbolický tangens
coth	hyperbolický kotangens
arcsind	inversní sinus ve stupních
arccosd	inversní kosinus ve stupních
arctand	inversní tangens ve stupních
arccotd	inversní kotangens ve stupních
arcsin	inversní sinus
arccos	inversní kosinus
arctan	inversní tangens
arccot	inversní kotangens
argsinh	inversní sinus hyperbolický
argcosh	inversní kosinus hyperbolický
argtanh	!TODO! inversní tangens hyperbolický
argcoth	!TODO! inversní kotangens hyperbolický

fkscirc.mp

kód	výsledek	použití
fks_center:=true		přesun referenčního bodu součásky z konce nožičky na optický
		střed. (Hotové pouze u níže dokumentovaných součástek.)
svorky		
junction(z0)		puntík na spojení vodičů.
Další příkazy pocházejí z makecirc-fks.m	р	
wire(z1,z2,type)		spojí dva body z1 a z2 vodičem, type $\in \{\text{nsq } pro \ p\check{r}im\acute{e} \ spojeni, \}$
		udsq pro spoj začínající vodorovně, rlsq pro spoj začínající svisle}
wireU(z1,z2,dist,type)		analogické, ale dělá U vodič vysunutý o dist. (Netestováno.)
inductor.La(z0,Up,45,name,val)	L_1 M	cívka, na pozici z0, otočená o 45°, Up, Down je orientace kopečků. Dále definuje proměnné L.AA.l a L.AA.r se souřadnicemi vývodů.
capacitor.Ca(z0,type,ang,name,val)	$\stackrel{C_1}{\bowtie}_{1 \mu \mathrm{F}}$	kondenzátor, dtto. volby: normal, electrolytic, variable a variant. Piny C.Ca.r, C.Ca.l.
motor.Ma(z0,ang,name,val)	M_1	motor, dtto. Piny M.Ma.D, M.Ma.B
generator.Ga()	,	generátor, dtto. Piny G.Ga.B a G.Ga.D.
transformer.Ta(z0,type,ang)		${ m trafo, type} \in \{ { m norm\'aln\'i, mid} \ s \ dv\'ema \ sekund\'ary, \ { m Fe} \ takov\'e \ velik\'e, \ { m auto} \ \check{s}patn\'e \ definov\'e \ piny \}. \ { m Piny \ tr.Ta.pi,} \ { m tr.Ta.ps, \ tr.Ta.si, \ tr.Ta.ss} \ a \ tr.Ta.m.$
source.Sa(z0,type,angle,name,val)	$B_0 \bigcirc 3V$	zdroj, dtto. Volby AC, DC, I a V. Piny: G.Ga.p a G.Ga.n.
resistor	•	Nepoužívat — americký vzor, nahrazen impedance.
diode.Da(z0,type,ang,pin,name,val)	D_1	dioda, typ normal, zener a LED. Pin pinA nebo pinK otáčí diodu o 180°. Piny: D.Da.K a D.Da.A.
transistor		!TODO!

meains		!TODO!
ground		!TODO!
<pre>junction.ac(z0,"")(top)</pre>		puntík na spojení vodičů v bodě z0. !TODO! ostatní volby.
impedance.Ra(z2,45,name,val)	R_1 1Ω	odpor s popiskem a velikostí v bodě z2 otočený o 45°. Současně se vytvoří proměnné Ra.1 a Ra.p se souřadnicemi konců
		vývodů. Nuté pro napojování vodičů. (verb bug)
lamp		!TODO!
switch		!TODO!
battery		!TODO!
current		!TODO!
imesh		!TODO!
rheostat		!TODO!

fks-3d.mp

kód	výsledek	použití
VRP_tD		nastavení volného rovnoběžného promítání, volá se na začátku.
AXON_tD		nastavení axonometrického promítání, volá se na začátku.
PzP_tD		nastavení pohledu z prava (zobrazuje se rovina yz , osa x je opačná k ose y), volá
		se na začátku.
tD0=(2u,3u,1u)		3D proměnná analogická k z.
dD?		pair s projektovanou hodnotou tD?.
proj(x)		vrací pair s projekcí parametru
norm_tD?		norma tD?
norm(x)		vrací velikost parametru
!part_tD?		vrací!-ovou složku tD?;! psán malým písmenem
!part_tD?(x)		vrací!-ovou složku parametru;! psán malým písmenem
x dotprod_tD y		vrací skalární součin x a y
<pre>getTr(tD_o,tD_x,tD_y)</pre>		vrací transformaci z roviny definované body tD_o, tD_x, tD_y do projektivní
		roviny. Vhodné pro kreslení křivek jež jsou ve 3D na nějaké rovině. tD_o je
		počátak souřadnic na projektované rovině, tD_x směr osy x a tD_y další bod v
		projektované rovině (pomocí G-S OG se ortogonalizuje k ose x).
shifted_dD(x)		transformace, jenž posouvá projektovaný bod o 3D souřadnici \boldsymbol{x} .
x SpRotate!_tD phi		otočí bod x o úhel phi kolem osy! (psáno velkým písmenem)
rotate_tD(x,nP,nK,phi)		rotace x okolo normaloveho vektoru nP→nK o uhel phi

2 Loga – grafika

fks-logo-color.mp

kód	výsledek	použití
mpost fks-logo-color.mp		barevný pták fykosák

fks-logo.mp

kód	výsledek	použití
mpost fks-logo.mp		fks-logo.1
	To a series of the series of t	fks-logo.2

V×Ē - 2Ē V•Ĥ - 3·2 V•Ĥ - 3·2	fks-logo.3
	fks-logo.4
The state of the s	fks-logo.5
	fks-logo.6
	fks-logo.7
	fks-logo.8
	fks-logo.9
	fks-logo.10
FYKOSmá 2 O let	fks-logo.11
$\begin{array}{c} u = 3\ln Z/3\beta \\ z = \sum \exp(z) \end{array}$	fks-logo.12

fks-tricko.mp

kód	výsledek	použití
mpost fks-tricko.mp	$(1.3 \times 9^{2} \cdot 36)_{\underline{3}}$	fks-tricko.1
		fks-tricko.2

3 Nepoužívané balíky

fks-znacky.mp

kód	výsledek	použití
Stará makra pro kreslení el. obvodů.		

cary.mp

kód	výsle	dek	použití
drawdots(size) path	0	0	kolečko s otvorem v každém řídícím bodu křivky
drawhlines(size) path	_	_	vodorovná čárka, dtto.
drawvlines(size) path	1	1	svislá čárka, dtto.
drawctverce(size) path			čtverce, dtto.
drawtrojuhelniky(size) path		\triangle	trojúhleníky, dtto.
drawkosoctverce(size) path	\Diamond	\Diamond	kosočtverce, dtto.