

API接入

视频生成接口

鉴权

所有视频接口都需要 API Key，通过 Header 传递：

代码块

```
1 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

API Key 在面板「令牌」页面创建，受用户额度、分组、模型限制约束。此外：

- `/v1/videos/{task_id}/content` 同时接受面板会话（Cookie）与 API Key，便于浏览器直接播放；其余接口只接受 API Key。
- 请求会经过分组路由与渠道分发，报「无可渠道」时请检查令牌分组与渠道配置。

端点一览

方法	路径	说明
POST	<code>/v1/video/generations</code>	提交视频生成任务（new-api 通用入口）
GET	<code>/v1/video/generations/{task_id}</code>	查询任务状态与结果（通用 TaskDto 格式）
POST	<code>/v1/videos</code>	提交视频生成任务（OpenAI Videos API 兼容入口）
GET	<code>/v1/videos/{task_id}</code>	查询任务（ OpenAIVideo 格式）
GET	<code>/v1/videos/{task_id}/content</code>	下载任务产出的视频内容（流式返回）
POST	<code>/v1/videos/{video_id}/remix</code>	基于已有视频再生成新视频

`POST /v1/video/generations` 与 `POST /v1/videos` 走的是同一条任务提交链路，请求体字段一致，区别只在提交响应的组织方式（见下文）。

提交任务

代码块

```
1 POST /v1/video/generations
2 POST /v1/videos
3 Content-Type: application/json
4 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

请求体字段：

字段	类型	必填	说明
<code>model</code>	string	是	模型名，决定渠道路由与计费
<code>prompt</code>	string	是	视频内容描述；图生视频场景下描述期望的动作/变化
<code>mode</code>	string	否	生成模式，如 <code>text2video</code> 、 <code>image2video</code> ，由渠道适配器识别
<code>image</code>	string string[]	否	参考图：URL、base64 data URI，或图片数组（首尾帧、多图参考场景）
<code>images</code>	string[]	否	参考图数组，与 <code>image</code> 等价的多图写法
<code>size</code>	string	否	输出尺寸，如 <code>1280x720</code>
<code>resolution</code>	string	否	分辨率档位，如 <code>480p</code> 、 <code>720p</code> 、 <code>1080p</code> 、 <code>4k</code> ；参与计费比率

aspect_ratio	string	否	画面比例，如 16:9、9:16、1:1
duration	integer	否	时长（秒），上限 3600，参与计费比率
seconds	string	否	OpenAI 风格的时长字符串（如 "4"、"8"），与 duration 二选一
input_reference	string	否	OpenAI 兼容的参考输入
metadata	object	否	渠道附加参数（如 seed、watermark、镜头控制等），透传给渠道适配器

字段解析规则：

- image 同时兼容字符串与数组。传数组时，首个元素作为主参考图，同时保留全部图片，保证只读单图的适配器不丢图。
- duration 与 seconds 表达同一维度；同时传入时以渠道适配器的取值为准。
- 校验失败一律返回 400，例如时长超限会返回 invalid_seconds（seconds must be between 1 and 3600）。
- 部分渠道（如阿里云 wan 系列）额外支持 multipart/form-data 表单提交，字段名与 JSON 一致；常规调用使用 JSON 即可。

示例：文生视频

代码块

```
1  curl -X POST "https://aiapis.panqu.com/v1/video/generations" \  
2    -H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx" \  
3    -H "Content-Type: application/json" \  
4    -d '{  
5      "model": "doubao-seedance-1-0-pro",  
6      "prompt": "一只柯基犬在沙滩上奔跑，夕阳，镜头跟随",  
7      "resolution": "1080p",  
8      "aspect_ratio": "16:9",  
9      "duration": 5  
10   }'
```

示例：图生视频（首帧驱动）

代码块

```
1  curl -X POST "https://aiapis.panqu.com/v1/video/generations" \  
2    -H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx" \  
3    -H "Content-Type: application/json" \  
4    -d '{  
5      "model": "doubao-seedance-1-0-pro",  
6      "prompt": "镜头缓慢推进，人物微笑",  
7      "images": ["https://example.com/first-frame.png"],  
8      "resolution": "720p",  
9      "duration": 5  
10   }'
```

示例：OpenAI Videos API 兼容写法

代码块

```
1  curl -X POST "https://aiapis.panqu.com/v1/videos" \  
2    -H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx" \  
3    -H "Content-Type: application/json" \  
4    -d '{  
5      "model": "sora-2",  
6      "prompt": "A paper airplane gliding over a city at dusk",  
7      "seconds": "4",  
8      "size": "1280x720"  
9    }'
```

提交响应

提交链路会先做渠道限流检查、素材加白、模型映射与预扣费，全部通过后才向上游发起请求。

- **成功：**HTTP `2xx`。响应体由具体渠道适配器生成；绝大多数渠道返回 OpenAI 风格的视频对象，其中 `id` 就是用于后续轮询的任务 ID（new-api 公开任务 ID），上游真实任务 ID 放在 `metadata.upstream_task_id`。少部分渠道透传上游原始响应体，此时请以响应中的任务 ID 字段为准。
- **响应头：**`X-New-Api-Other-Ratios` 返回本次任务生效的计费比率 JSON，例如 `{"duration":2,"resolution":1.5}`，便于对账。
- **失败：**返回统一任务错误结构（见「错误响应」），并自动退还预扣费用。

OpenAI 兼容格式的提交响应示例：

代码块

```
1  {
2    "id": "task_20260101_abcdef",
3    "task_id": "task_20260101_abcdef",
4    "object": "video",
5    "model": "sora-2",
6    "status": "queued",
7    "progress": 0,
8    "created_at": 1767225600,
9    "seconds": "4",
10   "size": "1280x720",
11   "metadata": {
12     "upstream_task_id": "cgt-2026xxxx-xxxx"
13   }
14 }
```

查询任务（通用格式）

代码块

```
1  GET /v1/video/generations/{task_id}
2  Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

{task_id} 使用提交响应返回的公开任务 ID。响应为统一包装：

代码块

```
1  {
2    "code": "success",
3    "message": "",
4    "data": {
5      "id": 1234,
6      "task_id": "task_20260101_abcdef",
7      "upstream_task_id": "cgt-2026xxxx-xxxx",
8      "platform": "<渠道平台标识>",
9      "model_name": "doubao-seedance-1-0-pro",
10     "status": "IN_PROGRESS",
11     "progress": "45%",
12     "quota": 120000,
13     "action": "",
14     "fail_reason": "",
15     "result_url": "",
16     "submit_time": 1767225600,
17     "start_time": 1767225602,
18     "finish_time": 0,
19     "created_at": 1767225600,
```

```
20     "updated_at": 1767225610,
21     "data": {}
22 }
23 }
```

data 字段说明：

字段	类型	说明
id	integer	任务记录主键
task_id	string	new-api 公开任务 ID，用于轮询与内容下载
upstream_task_id	string	上游真实任务 ID（如火山 cgt-xxxx），便于与上游对账
platform	string	任务所属渠道平台标识（渠道类型编码或平台名，如 suno）
model_name	string	实际调用的模型名
status	string	任务状态，见下表
progress	string	进度，如 "45%"，部分渠道为空
quota	integer	该任务消耗的额度
action	string	任务动作，如 remix 场景下的动作标识
fail_reason	string	失败原因，成功时为空
result_url	string	结果地址（视频/图片 URL），任务成功且渠道直接给出地址时填充
submit_time / start_time / finish_time	integer	提交、开始、完成时间（Unix 秒），未发生为 0
created_at / updated_at	integer	记录创建与更新时间（Unix 秒）
data	object	渠道原始响应数据，随渠道而异

任务状态取自服务端任务表，部分渠道会在返回前做一次状态映射：

状态	含义	客户端动作
----	----	-------

NOT_START	尚未开始	继续轮询
SUBMITTED	已提交上游	继续轮询
QUEUED	上游排队中	继续轮询
IN_PROGRESS	生成中	继续轮询
SUCCESS	生成成功	取结果
FAILURE	生成失败	停止轮询，读 fail_reason
UNKNOWN	状态未知	继续轮询，注意超时上限

Gemini / Vertex 等渠道在查询时会向上游实时拉取最新状态并回写任务记录，因此同一任务多次查询的 status 与 progress 会随之推进。

查询任务（OpenAI 兼容格式）

代码块

```
1 GET /v1/videos/{task_id}
2 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

响应对齐 OpenAI Videos API：

代码块

```
1 {
2   "id": "task_20260101_abcdef",
3   "task_id": "task_20260101_abcdef",
4   "object": "video",
5   "model": "sora-2",
6   "status": "completed",
7   "progress": 100,
8   "created_at": 1767225600,
9   "completed_at": 1767225740,
10  "expires_at": 1767312000,
11  "seconds": "4",
12  "size": "1280x720",
13  "remixed_from_video_id": "",
14  "error": null,
15  "metadata": {
16    "upstream_task_id": "cgt-2026xxxx-xxxx"
17  }
```

字段	类型	说明
id	string	任务 ID
task_id	string	与 id 相同，兼容旧接口保留，后续可能废弃
object	string	固定为 video
model	string	模型名
status	string	queued、in_progress、completed、failed
progress	integer	进度百分比，0 - 100
created_at	integer	创建时间（Unix 秒）
completed_at	integer	完成时间（Unix 秒），未完成为 0
expires_at	integer	结果过期时间（Unix 秒），未设置时不返回
seconds	string	时长
size	string	尺寸
remixed_from_video_id	string	remix 来源视频 ID，非 remix 任务不返回
error	object	失败信息 { "message": "...", "code": "..." }，成功时为 null
metadata	object	附加信息，包含 upstream_task_id

状态取值：queued（排队）→ in_progress（生成中）→ completed（成功）/ failed（失败）。

下载视频内容

```
1 GET /v1/videos/{task_id}/content
2 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

任务成功时，服务端会代取上游视频并以流式方式返回（不缓存到本地磁盘），适合直接嵌入播放器。视频地址本身通常有有效期（例如 24 小时），建议生成后及时转存。

错误响应使用 OpenAI 风格：

```
代码块
1 {
2   "error": {
3     "message": "Task is not completed yet, current status: IN_PROGRESS",
4     "type": "invalid_request_error"
5   }
6 }
```

状态码	type	场景
400	invalid_request_error	task_id 缺失，或任务尚未成功
403	server_error	上游地址被 SSRF / 域名白名单策略拦截
404	invalid_request_error	任务不存在或不属于当前用户
500	server_error	查询任务或渠道信息失败
502	server_error	无法从上游取回视频内容

视频再生成（remix）

```
代码块
1 POST /v1/videos/{video_id}/remix
2 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 Content-Type: application/json
```

{video_id} 为已有视频的任务 ID；请求体字段与提交任务相同（通常只需要 prompt）。服务端会找到原任务、继承其模型与计费维度（时长、分辨率），并把渠道锁定到原任务使用的渠道，避免跨渠道风格漂移。

```
代码块
```

```
1 curl -X POST "https://aiapis.panqu.com/v1/videos/task_20260101_abcdef/remix" \  
2   -H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" \  
3   -H "Content-Type: application/json" \  
4   -d '{"prompt": "把场景切换到夜晚，霓虹灯"}'
```

返回结构与提交任务一致，新任务的 `remixed_from_video_id` 会指向 `{video_id}`。

错误响应

任务接口失败时返回统一结构：

```
代码块  
1 {  
2   "code": "invalid_seconds",  
3   "message": "seconds must be between 1 and 3600",  
4   "data": null  
5 }
```

状态码	典型 code	场景
400	<code>invalid_request</code> / <code>invalid_seconds</code> / <code>task_not_exist</code> / <code>invalid_api_platform</code> / <code>model_mapping_failed</code> / <code>model_price_error</code>	参数非法、任务不存在、模型无对应渠道平台或未配置价格
401	—	API Key 无效或未携带
404	—	路径不存在（ <code>Invalid URL (POST /v1/...)</code> ）
429	<code>channel_task_limit</code>	渠道速率/并发超限；重试候选耗尽后返回该错误， <code>message</code> 会改写为「当前分组上游负载已饱和，请稍后再试」
500	<code>build_request_failed</code> / <code>do_request_failed</code> / <code>read_response_body_failed</code> / <code>asset_whitelist_failed</code>	请求构造、上游请求发送、响应解析或素材加白失败
上游返回码	<code>fail_to_fetch_task</code>	上游返回非 2xx；HTTP 状态码沿用上游返回码， <code>message</code> 为上游

	原始响应体
--	-------

提交失败（含非 2xx 上游响应）不会产生扣费，预扣额度会自动退回。

计费与限额

- 视频任务按「模型单价 × 计费比率」预扣费用，结算后差额自动多退少补。
- 参与比率的维度包括时长（`duration` / `seconds`）、分辨率（`resolution` / `size`）、画面比例等，各渠道适配器按自身语义估算；提交与查询响应中的 `quota` 为最终消耗。
- 时长上限 3600 秒，超限请求在提交前即被拒绝，避免出现异常计费。
- 提交响应头 `X-New-Api-Other-Ratios` 给出本次任务实际生效的比率，可用于对账。
- 不同渠道的计费单位不同，实际价格由面板「模型价格」与用户分组倍率决定。

轮询建议

1. 提交任务后，以 `GET /v1/video/generations/{task_id}`（或 `GET /v1/videos/{task_id}`）轮询。
2. 首次轮询建议间隔 2-5 秒，之后逐步退避；视频生成通常需要数十秒到数分钟。
3. 状态为 `QUEUED` / `SUBMITTED` / `IN_PROGRESS`（或 OpenAI 格式的 `queued` / `in_progress`）时继续轮询。
4. 状态为 `SUCCESS` / `completed` 时，从 `result_url` 取地址，或直接请求 `/v1/videos/{task_id}/content`。
5. 状态为 `FAILURE` / `failed` 时停止轮询并读取 `fail_reason` / `error.message`。
6. 建议设置总轮询上限（例如 10 分钟），超时后停止并记录任务 ID 以便人工排查。

支持的渠道平台

服务端已实现以下视频 / 任务平台适配（以实际启用的渠道为准），下列名称为适配器标识（对应 `relay/channel/task/` 下的适配器目录）：

`ali`（阿里云百炼 wan 系列）、`doubao`（火山方舟，渠道名 `doubao-video`）、`gemini`、`vertex`、`sora`、`kling`、`jimeng`、`hailuo`（MiniMax）、`vidu`、`runninghub`、`yike`、`xyq`、`pangemini`、`talkingdata`、`suno`（音乐）。

各渠道在请求字段支持度、返回体结构、结果地址有效期上存在差异；同一渠道的返回体结构保持稳定，跨渠道迁移时请以本文档描述的通用字段为准。