

Mathieu BIVERT, Sophie VALENTIN


Projet WASP
FUGU : Find Your Guest Unisonously
Site de covoiturage



Professeur : Tamara REZK

1 Fonctionnalités de l'application web

L'utilisateur souhaitant faire du covoiturage doit tout d'abord s'authentifier. En effet, les utilisateurs possèdent leurs propres données. L'utilisateur s'authentifie via un formulaire de connexion, illustré dans la figure 1. Il doit renseigner son login et son mot de passe. S'il n'en possède pas, il peut s'enregistrer sur la page d'inscription, en cliquant sur le lien « register ».



Connection

- Login:
- Password:

No account? Feel free to [register!](#)

FIGURE 1 – Formulaire de connexion

1.1 Tableau de bord de gestion

Une fois authentifié, l'utilisateur accède à son tableau de bord, représenté en figure 2. Cet écran répertorie tous ses trajets, c'est-à-dire les trajets dont il est le :

conducteur , dans la partie haute de la page ;

passager , dans la partie basse de la page.

Manage

Propose

Search

Disconnect

Dashboard

Driver for

From	To	Duration	Distance	Description	Actions
43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28	Je pars à 7h	<div>delete</div>
3 Rue Arthur Malaussena Levens	423 Route des Lucioles Valbonne	52.14	51	Trajet fait le dimanche soir	<div>delete</div>
Domaine du Loup Cagnes-sur-Mer	Route du Parc Valbonne	12.54	13	Je ne prends pas l'autoroute.	<div>delete</div>

Passenger for

Driver	From	To	Duration	Distance	Description	Actions
mathieu	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28		<div>delete</div>

FIGURE 2 – Tableau de bord

L'utilisateur a accès à tout moment à ce tableau de bord en cliquant sur « Manage » dans le menu de navigation. Enfin, il peut se déconnecter en cliquant sur « Disconnect ».



FIGURE 3 – Menu de navigation

Pour chaque trajet, les adresses de départ et d'arrivée sont affichées. Le temps (en minutes) et la distance (en kilomètres), qui ont été calculés, sont également affichés. L'utilisateur peut voir la description qui a été donnée au trajet. Généralement, ce sont des informations pratiques sur le rendez-vous.

L'utilisateur peut supprimer un trajet de son tableau de bord : pour cela, il clique sur le bouton « delete » du trajet qu'il souhaite supprimer. Son tableau de bord est alors mis à jour. S'il était conducteur pour ce trajet, alors le trajet n'apparaîtra plus dans le tableau de bord des autres passagers.

1.2 Proposition de trajet

En cliquant sur « Propose » sur le menu de navigation, l'utilisateur peut proposer un trajet comme dans la figure 4. Au chargement, une carte apparaît avec une adresse de départ et une adresse d'arrivée par défaut. Pour indiquer son trajet, l'utilisateur a deux solutions :

- il peut entrer les adresses de départ et destination dans les champs
- il peut déplacer les marqueurs sur la carte

Dans le premier cas, les marqueurs sur la carte sont immédiatement mis à jour. Dans le second cas, les champs d'adresses sont immédiatement mis à jour. Et quelque soit la méthode pour indiquer le trajet, le temps de trajet et la distance sont calculées. L'utilisateur a ensuite la possibilité de laisser une description en remplissant le champ de texte. Pour terminer, il enregistre son trajet en cliquant sur le bouton « Propose », en-dessous de la description.

Propose a route

Departure

Coordinates : (43.703010001 , 7.259760001)

Address : 43-57 Rue Berlioz Nice

Arrival

Coordinates : (43.61874 , 7.052480001)

Address : 767-777 Route des Lucioles Valbonne

Total distance : 24.07 km

Duration : 26 min

Je pars à 8h

Description

Propose

FIGURE 4 – Proposition de trajet

Après enregistrement, l'utilisateur est redirigé sur le tableau de bord où apparaît alors le trajet nouvellement créé.

1.3 Recherche de trajet

En cliquant sur « Search » sur le menu de navigation, l'utilisateur peut chercher un trajet existant. Le principe est le même que pour la création de trajet à l'exception que l'utilisateur ne renseigne aucun champ de description. Après un clic sur le bouton « Search », une liste de trajets est affichée.

Research results

Results						
Driver	From	To	Duration	Distance	Description	Actions
toto	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28	popo	join
toto	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28	oifaoifa	join
toto	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28	iuiua	join
toto	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28	popo	join
foo	43-57 Rue Berlioz Nice	220-250 Avenue du Golf Mougins	31.58	28		join

FIGURE 5 – Recherche de trajet

Pour chaque trajet, on peut s'inscrire en tant que passager. Il faut noter que les trajets sur lesquels on s'est déjà inscrit ne figurent pas dans la recherche. Pour s'inscrire, on clique sur le bouton « join » en face du trajet. On est alors redirigé vers le tableau de bord où apparaît maintenant le trajet que l'on a rejoint.

2 Serveur

2.1 Services

Les différentes pages fournissent les services suivants :

index.php connexion ;
register.php inscription ;
user.php listes des trajets de l'utilisateur ;
proposer_trajet.php enregistrer un nouveau trajet ;
chercher_trajet.php chercher un trajet existant ;
lister_trajets.php lister les trajets existants ;
disconnect.php déconnexion ;

2.2 Sécurité

2.2.1 Prévention de l'attaque XSRF

Une telle attaque envoie des requêtes à l'insu de l'utilisateur depuis son propre navigateur. Pour la contrer, on génère sur chaque page un jeton (ou token), qui est stocké côté serveur, avec la fonction PHP `openssl_random_pseudo_bytes()`, qui est un générateur pseudo-aléatoire d'octets.

Pour obtenir un service habituel, il faut préciser, selon les pages, en mode GET ou en mode POST le token obtenu. Le serveur vérifie que le paramètre (GET ou POST) est bien égal au token stocké côté serveur. Ainsi, si l'attaquant tente d'envoyer une requête sans connaître le token et la façon d'envoyer le paramètre, il n'obtiendra pas le service.

Par exemple, pour le service de proposition de trajet, la comparaison entre le token mis en mémoire sur le serveur et celui passé en paramètre se fait dans le fichier `proposer_trajet.php :54`. Sur cette ligne, on appelle en fait la fonction `compare_token_with()` définie dans le fichier `inc/xsrf.php`. Quant à la génération

du nouveau token, elle se fait dans *proposer_trajet.php* :57. Sur cette ligne, on appelle la fonction *generate_token()* définie dans le fichier *inc/xsrf.php*.

Le fait de régénérer le token à chaque requête est gênant si on souhaite ouvrir deux onglets par exemple. En effet, l'une des deux pages ouvertes modifie le token enregistré côté serveur et pour l'autre page, la vérification échouera à cause de la désynchronisation. Un autre moyen de prévenir XSRF peut être de générer un token par session pour éviter ce genre de désagréments mais cette façon de faire est moins sûre.

2.2.2 Prévention des attaques contre l'intégrité de la session

On souhaite éviter que l'utilisateur puisse modifier les données sensibles fournies par le serveur : celles-ci peuvent être stockées par exemple dans les cookies ou dans les champs hidden. Pour ce faire, on stocke côté serveur une empreinte HMAC de ces données. Cette empreinte est calculée grâce à deux entrées :

- la donnée que l'on souhaite passer à l'utilisateur ;
- la clé privée connue seulement du serveur.

Lors de l'envoi de données altérées, le serveur détectera que l'empreinte de la donnée envoyée par le client n'est pas la même que celle stockée côté serveur. Ainsi on prévient les attaques visant à altérer les données de session.

Dans notre cas, l'utilisation des cookies est restreinte à l'ID de session. Quant aux champs hidden, on les utilise uniquement pour des informations non sensibles.

- Tout d'abord, ils sont utilisés pour des actions prédéfinies sur le serveur. Ainsi, si on fournit des actions inexistantes, le code ne fera aucun traitement.
- Ensuite, ils sont utilisés pour maintenir les informations sur la distance et sur le temps de trajet. Ces informations sont calculées dynamiquement sur les données du trajet de l'utilisateur par le Javascript (API Google Maps). Par conséquent, le stockage d'un HMAC côté serveur nous semblait compromis dans le sens où le client peut modifier ces informations dès qu'elles sont calculées. De plus, ces informations ont un niveau de sécurité bas et n'entravent pas le bon fonctionnement de l'application basée sur les points de départ et d'arrivée. Dans l'idéal, il faudrait recalculer le temps et la distance du trajet côté serveur.

2.2.3 Prévention des attaques de fixation

Pour une telle attaque, l'attaquant fixe le Session ID dans l'URL pour un autre utilisateur. Il envoie ensuite cette URL à l'utilisateur. Ce dernier s'authentifie et l'attaquant peut alors utiliser la session de l'utilisateur car il connaît le SID. Pour prévenir cette attaque, il faut modifier le fichier *php.ini* du serveur :

- en activant l'option *session.use_only_cookies* afin que le SID soit transmis exclusivement par cookie ;
- en s'assurant que l'option *session.use_trans_sid* est désactivée. En la désactivant, on s'assure que les SID ne sont pas transmis par la méthode GET.

2.2.4 Prévention des attaques Man in the Middle

Pour réduire la probabilité d'une attaque de type MiM, on utilise un flux chiffré tel que HTTPS. Cela nous assure les propriétés de confidentialité et d'intégrité des paquets transmis.

EXPLIQUER DEPLOIEMENT HTTPS

2.2.5 Prévention des « Replay Attacks »

Les replay attacks permettent à un attaquant d'envoyer plusieurs fois un même paquet (eg. celui de connexion).

Comme la protection des failles CSRF/XSRF intègre la génération d'un token à chaque nouvelle action de l'utilisateur, la retransmission d'un même paquet est impossible.

2.2.6 Prévention des attaques XSS

Cette attaque utilise le navigateur du client. Du code d'un domaine qui n'est pas de confiance est interprété dans le navigateur du client. Il peut s'agir d'une redirection forcée pour faire du phishing ou d'un vol de cookie avec du Javascript.

Pour protéger le vol de cookie, on active l'option *session.cookie_httponly* dans le fichier *php.ini*. Cela permet de rendre les cookies HttpOnly, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas accessibles par des langages de script tels que Javascript. Il faut également vérifier les données utilisateur comme dans le cas des attaques d'injections de code en retraçant le code HTML produit. Pour ce faire, on appelle la fonction *htmlspecialchars*.

2.2.7 Prévention des attaques d'injection de code

La prévention des attaques d'injection de code passe par :

- une identification précise des entrées qui ne sont pas de confiance pour ensuite s'assurer que ces données ne sont pas considérées avec un niveau de sécurité plus haut dans le code (taint analysis)
- un assainissement des entrées

Injections SQL

Il faut vérifier les données de l'utilisateur et échapper les caractères spéciaux. Dans notre cas, nous utilisons des requêtes préparées en PHP. Tout d'abord, on écrit une requête à trous sans les paramètres. Ensuite, la requête est analysée et compilée. Enfin, les paramètres sont donnés et le driver SQLite pour PHP gère automatiquement l'échappement des caractères spéciaux. Concernant la vérification, elle est faite en utilisant des expressions régulières.

Par exemple pour tester si un utilisateur existe, on prépare la requête dans *inc/user.php :19*, puis on l'exécute *inc/user.php :25*.

Injections Javascript

On veut éviter qu'un utilisateur insère un script Javascript dans un champ. Pour pallier ce problème, on transforme les caractères spéciaux du texte entré afin qu'un éventuel script Javascript deviennent du texte non interprété. Pour cela, on utilise la fonction *sanitize* d'*inc/utls.php*. Cette fonction appelle la fonction PHP *htmlspecialchars()*, *inc/utls.php :124*.

2.2.8 Prévention des attaques RFI/LFI

RFI

On ne fait pas de *include* en PHP en utilisant les données utilisateur. L'utilisateur ne peut pas nous forcer à inclure un fichier important du serveur. Cela nous protège des attaques LFI.

LFI

On n'inclut pas d'URL externe dans le code PHP. Par sécurité dans le fichier *php.ini*, on désactive l'option *allow_url_include*. Cela nous protège des attaques RFI.

2.2.9 D'autres éléments de prévention

Pour limiter les vols de cookies, lors d'une déconnexion, les cookies sont effacés de la machine cliente. Cela permet, par exemple, de limiter des vols causés par une intrusion sur le disque dur de l'utilisateur.

3 Client

3.1 Google Maps

SOPHIE TU FAIS CETTE PARTIE. JE VAIS ME FAIRE UN THÉ.

3.2 Javascript

3.2.1 Utilisation de la Prototype Chain

héritage §!

3.2.2 Utilisation de la Scope Chain

variable globale utilisée dans une fonction? (var défine dans objet globale; quand new() crée objet en plus, si pas définie dans l'objet courant, remonte scope chain jusqu'éventuellement objet global).

3.2.3 Utilisation du mot-clé this

proposer_trajet.php :98

3.2.4 Utilisation de la récursivité

3.2.5 Manipulation du DOM

3.3 Sécurité

3.3.1 Prévention des failles Javascript

iframe instead of script to avoid sharing global objects between mashup & trolol.