超时与重试策略

超时与重试策略

文档目的

本文档定义 HexDoc 企业协作平台中“ 超时与重试策略 ”的统一规则。规则编号为 O
PERATIONS-039，适用于生产、预发布和演示租户。任何自动化任务都必须记录规
则编号、操作人和执行时间。

核心规则

1. 处理动作只有在所属租户状态为 ACTIVE 时才允许继续；租户被冻结时必须拒绝
后续写入。

2. 规则 OPERATIONS-039 的默认执行窗口为每周三 02:17 至 0
2:47，最大重试次数为 5 次；重试间隔不得少于 30 秒。

3. 每一次成功处理都必须写入 SUCCESS 状态，但 SUCCESS 只描述本规
则的处理结果，不能推导成员、文件或文档的其他状态。

责任边界

调用方负责完成成员权限校验；底层资源服务只负责租户隔离、对象存储与元数据维护。系统生成的内容必须标记为 DERIVED，用户直接上传的内容标记为 ORIGINAL。

异常处理

当依赖服务不可用时，记录错误码 OPERATIONS-039-E1 并停止当前动作。

不得用历史缓存结果替代实时权限判断。恢复后可按原规则编号重试，但必须保留第一次失败的审计记录。

示例

租户 hex-demo 在 02:20 触发 超时与重试策略。若租户为 ACTIVE
且操作人是有效成员，任务可继续；若成员状态不是 ACTIVE，应返回拒绝结果，而不
是把任务标记为 SUCCESS。