

Nós não lhe mostramos o código para ordenar a lista de músicas, mas a seguir estão alguns códigos que farão algo bem similar: ordenar um array do menor para o maior. Vamos escrever uma função para encontrar o menor elemento em um array:

```
def buscaMenor(arr):  
    menor = arr[0] ❶  
    menor_indice = 0 ❷  
    for i in range(1, len(arr)):  
        if arr[i] < menor:  
            menor = arr[i]  
            menor_indice = i  
    return menor_indice
```

❶ Armazena o menor valor.

❷ Armazena o índice do menor valor.

Agora, você pode usar esta função para escrever a ordenação por seleção:

```
def ordenacaoporSelecao(arr): ❶  
    novoArr = []  
    for i in range(len(arr)):  
        menor = buscaMenor(arr) ❷  
        novoArr.append(arr.pop(menor))  
    return novoArr  
  
print ordenacaoporSelecao([5, 3, 6, 2, 10])
```

❶ Ordenações em um array.

❷ Encontra o menor elemento do array e adiciona ao novo array.

```
4 for i in range(1, len(arr)):
5     if arr[i] < menor:
6         menor = arr[i]
7         menor_indice = i
8 return menor_indice
```

4 Vai percorrer todo o array (pula o "i=0")

5 Verifica se cada elemento do array é o menor.

7 Define o índice do menor item do array

```
11 for i in range(len(arr)):
12     menor = buscaMenor(arr) ②
13     novoArr.append(arr.pop(menor))
14 return novoArr
```

12 chama a função e recebe o índice do menor item do array.

pop() → remove e retorna um elemento
o/n

5	3	6	2	10
---	---	---	---	----

original

2	3	5	6	10
---	---	---	---	----

nova

Recomeça o fluxo ↻