

苏州大学2020-2021（二）Python程序设计模拟试卷（

考试形式：闭卷

考试时间：2021年3月

院系：计算机 年级：2020 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共30.0分）

01. 在IDLE的交互模式中浏览上一条语句的快捷键是（ ）。

- A. Alt+N
- B. Alt+P
- C. 光标键↑
- D. 光标键←

02. 以下表达式（ ）不可以用于计算a的平方。

- A. a*a
- B. a^2
- C. a**2
- D. pow(a, 2)

03. 以下文件的扩展名（ ）与Python无关。

- A. .py
- B. .pyc
- C. .pym
- D. .pyo

04. 下列4个选项中，均是合法整型常量的是（ ）。

- A. 160
- 0xffff
- 0b11
- B. -0Xcdf
- 0o1a
- 12,456
- C. -0o17
- 999
- 5e2
- D. -0X48eg
- 26
- 0x

05. 若程序只有以下两行代码，则程序的执行结果为（ ）。

#1. >>>m=n+5

#2. >>>print(m)

- A. 运行出错
- B. 0
- C. 输出随机值
- D. 5

06. 关于Python的浮点数，以下说法错误的是（ ）。

- A. 浮点数类型与数学中实数的概念一致，表示带小数的数值
- B. 1.23456是浮点数的十进制表示
- C. Python语言的浮点数必须带小数部分
- D. e5是实数的科学计数法表示，值为105

07. 表达式bool(None)的计算结果是（ ）。

- A. True
- B. False
- C. 0
- D. 1

08. 以下选项中可以获取Python整数类型帮助的语句是（ ）。

- A. dir(integer)
- B. help(interger)
- C. help(int)
- D. dir(int)

09. 若程序只有以下两行代码，则程序的执行结果为（ ）。

#1. >>>h=5-9.1j

#2. >>>print(h.real)

- A. 5
- B. 9.1
- C. -9.1
- D. 5.0

10. 若程序只有以下两行代码，则程序的执行结果为（ ）。

#1. >>> j=100

#2. >>> x=-1j

#3. >>> isinstance(x, int)

- A. 报错
- B. -100
- C. True
- D. False

11. 执行以下程序，输入3，输出的结果是_____。

#1. n=input()

```
#2. m=n+7
#3. print(m)
A. 10
B. '37'
C. 程序出错
D. 37
```

12. 下列语句，运行时会出错的是_____。

```
A. x1, x2=x2, x1
B. m=(n=x/2)
C. a=b=c=0
D. i+=1
```

13. 如果Python程序执行时产生了“TypeError”的错误，其原因是_____。

```
A. 代码中缺少“:”符号
B. 代码中使用错误的关键字
C. 代码中的数据类型不匹配
D. 代码里的语句嵌套层次太多
```

14. 执行以下程序时，输入34<回车>后显示的结果是_____。

```
#1. x=input('Please input:')
#2. a, b, c=map(int, x)
#3. print(a+b+c)
A. 7
B. 不确定值
C. 34
D. 运行出错
```

15. 不属于Python中异常处理结构的关键字是_____。

```
A. try
B. else
C. if
D. finally
```

16. 以下语句正确的是_____。

```
A. x = = (y=z)
B. a=b=c=1
C. m!=(n=3)
D. m='z';m-=32
```

17. 以下选项中，（ ）不是Python保留字。

```
A. in
B. is
```

- C. elif
- D. and

18. 关于Python的选择结构描述中，错误的是（ ）。

- A. Python选择结构使用保留字if、else和elif来实现，每个if后面必须有elif或else
- B. if-else结构是可以嵌套的
- C. if语句会判断if后面的逻辑表达式，当表达式为真时，执行if后续的语句块
- D. 缩进是Python分支语句的语法部分，缩进不正确会影响分支功能

19. 以下选项中描述正确的是（ ）。

- A. 条件表达式 $3 \leq 4 < 5$ 是合法的，且输出为False
- B. 条件表达式 $3 \leq 10 < 5$ 是合法的，且输出为False
- C. 条件表达式 $3 \leq 10 < 5$ 是不合法的
- D. 条件表达式 $3 \geq 10 > 5$ 是合法的，且输出为True

20. 运行以下程序，输出结果是（ ）。

```
a=3
print(a==3.0,a is 3.0)
```

- A. True True
- B. True False
- C. False True
- D. False False

21. 运行以下程序，则输出结果是（ ）。

```
x=0
if x=3:
    print(x)
```

- A. 0
- B. 3
- C. 不确定的值
- D. 提示语法错

22. 已知 $x=1$ ， $y=2$ ，则表达式 $x!=y>5$ （ ）。

- A. 等价于 $(x!=y)>5$
- B. 等价于 $x!=y$ or $y<5$
- C. 等价于 $x!=y$ and $y>5$
- D. 等价于 $x!=(y>5)$

23. 关于Python的选择结构描述中，描述错误的是（ ）。

- A. 双分支结构有一种紧凑形式，使用保留字if和elif实现
- B. if语句中条件部分可以使用任何能够产生True和False的表达式和函数
- C. if语句中语句块执行与否依赖于条件判断
- D. 多分支结构用于设置多个判断条件以及对应的多条执行路径

24. 运行以下程序的时，对while语句的循环次数描述正确的是（ ）。

```
#1. i=0
#2. x=0
#3. while i<=9 and x!=374:
#4.     x=int(input())
#5.     i=i+2
```

- A. 最多执行10次
- B. 最多执行5次
- C. 一次也不执行
- D. 无限次循环

25. 以下程序中的输出结果是（ ）。

```
#1. for i in range(10):
#2.     if i%3!=0:
#3.         continue
#4.     print(i,end='')
```

- A. 369
- B. 0369
- C. 124578
- D. 无输出

26. 执行以下程序后，准备依次输入以下数据4、-1、87.3、34.2、-13、2、99、9，最后的输出结果是（ ）。

```
#1. n=100
#2. min=0
#3. while n>0:
#4.     n=eval(input())
#5.     if min>n:
#6.         min=n
#7. print(min)
```

- A. 100
- B. 0
- C. -1
- D. -13

27. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

```
#1. i=1
#2. while(i%3):
#3.     print(i,end=' ')
#4.     if (i>=10):
#5.         break
#6.     i+=1
```

- A. 1 2 4 5 7 8
- B. 3 6 9

C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. 1 2

28. 以下保留字中，（ ）不用在循环语句中。

A. else

B. continue

C. except

D. for

29. Python的遍历循环语句for，不能遍历的数据类型是（ ）。

A. 浮点数

B. 字典

C. 列表

D. 字符

30. 关于遍历循环“for <循环变量> in <循环结构>”的描述中，错误的是（ ）。

A. 这个循环语句中不能有break语句，会影响循环次数

B. <循环结构>采用[1, 2, 3]和['1', '2', '3']的时候，循环的次数是一样的

C. 使用range(a, b)函数指定for循环的循环变量取值是从a到b-1

D. for i in range(1, 10, 3)表示循环3次，i的值1、4、7

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 表达式 abs(-3) 的值为（ ）。

02. 表达式 round(3.7) 的值为（ ）。

03. 表达式 6%-5的值为（ ）。

04. 表达式chr(ord('A')+1)的值为（ ）。

05. 执行以下程序后的输出结果是_____。

#1. try:

#2. x=10/0

#3. except:

#4. print('Error!')

#5. else:

#6. print('AAA')

#7. finally:

#8. print('BBB')

06. 已知A=3.5、B=5.0、C=2.5、D=True，则表达式A>0 and A+C>B+3 or not D的值为（ ）。

07. 表达式 'ac' in 'acbed' 的值为 ()。

08. 以下程序的运行结果是 ()。

```
#1. a,b=2,3
#2. i=1
#3. while i<5:
#4.     print(b,end=' ') #end等于一个空格
#5.     a,b=b,a+b
#6.     i+=1
```

09. 以下程序的运行结果是 ()。

```
#1. for s in 'Python':
#2.     if s == 'y':
#3.         continue
#4.     print(s,end='') #end等于空字符串
```

10. 以下程序的输出结果是 ()。

```
#1. i=5
#2. while i:
#3.     i=i-1
#4. print(i)
```

三、编程题（每小题10.0分，共50.0分）

01. Python语言课程的成绩由平时成绩、期中成绩、期末成绩构成，其占比分别为10%，20%，70%，请编写一个程序，从键盘输入平时成绩、期中成绩、期末成绩，计算后输出课程的总评成绩。

【注意】输入和输出各占一行，输入各项成绩之间用英文逗号分隔，总成绩保留2位小数；运行效果应如下（第1行为输入，第2行为输出），格式错误算结果错误。

输入：80,90,88

输出：87.60

02. 在男子田径运动员技术等级标准中，5000米项目的运动员成绩如下：

等级	成绩(分:秒)	输出
一级运动员	14:40	1
二级运动员	16:10	2
三级运动员	17:40	3
无等级	>17:40	OUT

请编写程序，输入某人的某次成绩，输出运动员等级（运动员的等级用数字1、2、3、OUT表示）。

【注意】输入和输出各占一行，输入成绩时的冒号必须是英文冒号，成绩中的分和秒必定是两位数字，例如17:09；输出结果中仅有数字1或2或3，没有其他文字信息。运行效果如下所示：（第1行为输入，第2行为输出），输入输出格式错误会影响得分。

【运行效果1】

输入：15:29

输出：2

【运行效果2】

输入：21:58

输出：OUT

03. 编写程序模拟实验：一个试验箱中投入一定数量蚊子、假设每小时死亡固定数量的蚊子，计算经过指定时间后，试验箱中蚊子剩余的数量。要求程序检查输入的数据都是正数，若输入错误则显示Error

【注意】程序输入和输出各占一行，输入各项数据之间用英文逗号分隔，按顺序分别代表蚊子的初始数量、死亡数量/小时、已过去的时间（单位：小时）；输出蚊子剩余的数量。输入输出示例如下（第1行为输入，第2行为输出）：输入输出格式错误会影响得分。

【运行效果1】

输入：1080, 18, 34

输出：468

【运行效果2】

输入：80, -8, 34

输出：Error

04. 编写程序，接收一个整数的列表，计算其中最大的奇数及其在列表中的下标。若有两个最大的奇数，下标为第一个最大的奇数。

【注意】程序输入和输出各占一行，输入列表时要加上定界符[]，输入输出格式如下所示（第1行为输入，第2行为输出），输入输出格式错误会影响得分。

【运行效果1】

输入：[1, 2, 3, 4, 5]

输出：5 4

【运行效果2】

输入：[-3, -9, -1, 12, -79, 6, -13]

输出：79 4

【运行效果3】

输入：[2, 4, 6, 8, 10]

输出：Error

05. 编写程序，输入一个大于1的正整数，判断其是否为素数。假设输入的一定是大于1的正整数。

【注意】程序输入和输出各占一行，输入输出格式如下所示（第1行为输入，第2行为输出），输入输出格式错误会影响得分。

【运行效果1】

输入：54

输出：No

【运行效果2】

输入：101

输出：Yes