

Python第1次(第1周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024年2月26日

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P6第1题。

- A. Alt+N
- B. Alt+P
- C. 光标键↑
- D. 光标键←

02. 关于python基本信息，下面说法正确的是_____。

- A. 编写Python程序必须用IDLE
- B. python 3.x向下兼容python 2.x
- C. 用Python开发程序，需要在电脑上安装PyCharm软件
- D. Python是一种高级语言，可以用在多种场景软件的开发，如：人工智能、BS结构信息系统、图形化等。

03. 关于Python程序执行，说法错误的是_____。

- A. 高级语言程序的执行效率比低级机器语言程序高
- B. Python可采用IDLE交互性的执行
- C. Python文件可在cmd中通过python命令来执行
- D. 通过IDLE打开.py文件，然后用快捷键F5可执行该文件中的Python代码

04. 见Python案例教程P6第2题。

- A. sqrt()
- B. id()
- C. type()
- D. pow()

05. 见Python案例教程P7第7题。

- A. 语法错误
- B. 198
- C. "10890"
- D. 10890

06. 见Python案例教程P7第8题。

- A. 变量不必事先声明
- B. 变量无需先创建和赋值即可直接使用
- C. 变量无需指定类型

D. 可以使用del释放资源

07. 见Python案例教程P9第5题。

A. `nl>=40 or gz<=3000`

B. `nl>40 and gz<3000`

C. `nl>40 or gz<3000`

D. `nl>=40 and gz<=3000`

08. 见Python案例教程P9第6题。

A. `/**/`

B. `rem`

C. `#`

D. `//`

09. 见Python案例教程P10第8题。

A. 运行出错

B. 0

C. 输出随机值

D. 5

10. 见Python案例教程P10第11题。

A. `char`

B. `int`

C. `float`

D. `list`

11. 见Python案例教程P10第12题。

A. python语言采用严格的“缩进”来表明程序的格式框架

B. python语言的缩进只能用Tab键实现

C. python可以多次层层缩进，代表着不同的层级结构

D. 判断、循环、函数等语法就是通过缩进包含多行代码，表达对应的语义。

12. 见Python案例教程P27第1题。

A. 13

B. 18

C. 5

D. False

13. 见Python案例教程P27第3题。

A. `x1, x2=x2, x1`

B. `m=(n=x/2)`

C. `a=b=c=0`

D. `i+=1`

14. 见Python案例教程P28第5题。

- A. 代码中缺少";"符号
- B. 代码中使用了错误的关键字
- C. 代码中的数据类型不匹配
- D. 代码中的语句嵌套层次太多

15. 见Python案例教程P29第1题。

- A. <class 'tuple'>
- B. <class 'int'>
- C. <class 'str'>
- D. <class 'list'>

16. 见Python案例教程P27第2题。

- A. 10
- B. "37"
- C. 程序出错
- D. 37

17. 表达式bool()的计算结果是_____。

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

18. 见Python案例教程P10第15题。

- A. 浮点数类型与数学中实数的概念一致，表示带小数的数值
- B. 1.23456是浮点数的十进制表示
- C. python语言的浮点数必须带小数部分
- D. e5是实数的科学计数法表示，值为10的5次方

19. 见Python案例教程P29第3题。

- A. 7
- B. 不确定的值
- C. 34
- D. 运行出错

20. 见Python案例教程P29第4题。

- A. How are you
- B. are How you
- C. How, are, you
- D. are, How, you

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. Python语言源程序名的后缀是【涉及英文需全部小写】_____。
02. 用于安装第三方库的命令是【涉及英文需全部小写】_____。
03. 高级语言编写的程序不能被计算机硬件直接识别，必须通过编译程序或_____程序翻译成机器语言后，才能执行。
04. 用户编写的程序可能存在的错误有3大类，分别是_____错误、逻辑错误和运行错误。
05. 以下程序运行时输出到屏幕的内容是【注意：标点符号】_____。 ?
- ```
print("good",end=',')
print("bye",end='')
```
06. 见Python案例教程P31填空题第6题。
07. 见Python案例教程P11填空题第13题。
08. 已知  $x = 3$ ，并且 $\text{id}(x)$ 的返回值为 496103280，那么执行语句  $x += 6$  之后，表达式  $\text{id}(x) == 496103280$  的值为\_\_\_\_\_。
09. 列表、元组、字符串是Python的\_\_\_\_\_ (有序? 无序)序列。
10. 任意长度的Python列表、元组和字符串中最后一个元素的下标为\_\_\_\_\_。

### 三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 编写程序，输出一个由\*号构成的直角三角形。输出的行数为5行。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

```
*
**


```

02. 编写程序，输出 He said: "I'm a boy."

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

He said: "I'm a boy."

03. 见Python理论教材P71第13题。

说明：

- 1、输入的 $a, b, c$ 可以为整数或浮点数，计算结果保留两位小数。
- 2、不考虑复数根以及只有一个根的情况，即假设输入的 $a, b, c$ 能保证 $b^2 - 4ac > 0$ 。
- 3、输出2个根时，前面输出 $(-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ 的值，后面输出 $(-b - \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ ，中间用英文空格分隔。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

2, 5, 2

-0.5 -2.0

04. 见Python理论教材P71第14题。

说明：输入的a, b, c, d均为整数，计算结果保留两位小数。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

1, 2, 3, 4

0.48

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

3.5, 4.8, 5.5

8.30

05. 编写程序，输入三角形的三边长度（边长可以是整数也可以是实数），求解并输出三角形面积，结果保留2位小数。（假定输入的三边必定能构成三角形）。

三角形面积公式： $\text{area}=(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))^{0.5}$ ，其中 $s=(a+b+c)/2$ 。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

3, 4, 5

6.00

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

3.5, 4.8, 5.5

8.30

06. 编写程序，输入一个华氏温度，要求输出摄氏温度（保留一位小数），公式为：

$c=5*(f-32)/9$

c为摄氏温度，f为华氏温度。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

5

-15.0

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

14

-10.0

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

23.5

-4.7

07. 见Python理论教材P71第11题。计算结果保留一位小数。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

92, 80, 95

90.8

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

88, 86, 85

85.7

08. 编写程序, 输入一个三位整数, 求该数个位、十位、百位的数之和。

【注意】输入和输出各占一行, 运行效果应如下, 格式不同算错:

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

123

6

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

489

21

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

843

15

09. 见Python理论教材P71第12题。

【注意】输入和输出各占一行, 运行效果应如下, 格式不同算错:

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

123

321

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

150

51

10. 编写程序, 实现两个分数相加。不用考虑化简问题。

【注意】输入占两行、输出占一行, 运行效果应如下, 格式不同算错:

测试1: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

1/3

2/5

11/15