

Python第2次(第2周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024年3月3日

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P40第1题。

- A. python中选择结构只有if语句。
- B. python中if语句能支持单分支、双分支和多分支结构
- C. elseif是python中if语句的关键字
- D. break语句不能用于跳出if语句

02. 见Python案例教程P28第4题。

- A. None
- B. sum
- C. pass
- D. finally

03. 见Python案例教程P41第5题。

- A. True True
- B. True False
- C. False True
- D. False False

04. 见Python案例教程P42第9题。

- A. x=0
- B. not x
- C. x
- D. x!=1

05. 见Python案例教程P42第10题。

- A. 等价于 $(x!=y)>5$
- B. 等价于 $x!=y$ or $y<5$
- C. 等价于 $x!=y$ and $y>5$
- D. 等价于 $x!=(y>5)$

06. 见Python案例教程P42第11题。

- A. 58
- B. 57
- C. True

D. False

07. 见Python案例教程P42第13题。

A. 'abc' < 'ab'

B. 'hello' < 'hi'

C. 'Z' < 'z'

D. 'a' + 'b' + 'c' == 'abc'

08. 见Python案例教程P42第14题。

A. True

B. 出错

C. 0

D. 1

09. 见Python案例教程P37第1题。

A. False

B. True

C. 10

D. 0

10. 见Python案例教程P38第4题。

A. 0

B. -1

C. 1

D. 不确定

11. 见Python案例教程P39第7题。

A. 0

B. 3

C. 2

D. 无输出结果

12. 见Python案例教程P41第2题。

A. 及格

B. 良好

C. 优秀

D. 无输出结果

13. 见Python案例教程P42第8题。

A. if

B. if-else

C. if-elif-else

D. 不能实现

14. 见Python案例教程P41第3题。

- A. 1111
- B. 2222
- C. 无输出结果
- D. 程序出错

15. 见Python案例教程P41第4题。

- A. 条件表达式 $3 \leq 4 < 5$ 是合法的，且输出为False
- B. 条件表达式 $3 \leq 10 < 5$ 是合法的，且输出为False
- C. 条件表达式 $3 \leq 10 < 5$ 是不合法的
- D. 条件表达式 $3 > 10 > 5$ 是合法的，且输出为True

16. 见Python案例教程P41第6题。

- A. 0
- B. 3
- C. 不确定的值
- D. 提示语法出错

17. 见Python案例教程P41第7题。

- A. if s=="女" and not 1999<=d<=2007 : n+=1
- B. if s=="女" and 1999<=d or d<=2007 : n+=1
- C. if s=="女" and 1999>d or d>2007 : n+=1
- D. if s=="女" and not 1999<=d<=2007 : n+=1

18. 见Python案例教程P39第9题。

- A. python选择结构使用关键字if、else和elif来实现，每个if后面必须有elif或else。
- B. if-else结构是可以嵌套的
- C. if语句会判断if后面的条件表达式，当表达式为真时，执行if后续的语句块
- D. 缩进是python分支语句的语法部分，缩进不正确会影响分支功能

19. 表达式 `isinstance('4', (int, float, complex))` 的值为_____。

- A. True
- B. False
- C. 无输出结果
- D. 提示语法出错

20. 表达式 `(1,) + (2,)` 的值为_____。

- A. 3
- B. (3,)
- C. (1,2,)
- D. (1,2)

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 代码`print(1, 2, 3, sep=':')` 的执行结果为_____。
02. 表达式 `'ac' in 'awxbce'` 的值为_____。
03. 已知`x = list(range(20))`，那么表达式`x[-1]`的值为_____。
04. Python中的选择结构语句是_____语句。
05. 假设`math`标准库已导入，那么表达式 `eval('math.sqrt(4)')` 的值为_____。
06. 已知 `x, y = map(int, ['1', '2'])`，那么表达式 `x + y` 的值为_____。
07. 已知 `x, y = 3, 5`，那么执行`x, y = y, x` 之后，`x`的值为_____。
08. 表达式 `eval('3+5')` 的值为_____。
09. 语句 `x, y, z = [1, 2, 3]` 执行后，变量`y`的值为_____。
10. 表达式`not 1>2 and 3>4`的值是_____。

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 见Python案例教程P42编程题第1题。

说明：如果它是偶数，输出0，如果它是奇数，输出1。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

3

1

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

4

0

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

5

1

02. 见Python案例教程P42编程题第3题。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

5

800

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

8

1120

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

20

2800

03. 编写程序，为鼓励居民节约用水，自来水公司采取按用水阶梯式计价的办法，居民应交水费（y元）与月用水量（x吨）相关。当x不超过15吨时， $y=4*x/3$ ；超过后， $y=2.5*x-17.5$ ，小数部分保留2位。请编写程序实现水费的计算。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

6

8.00

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

40

82.50

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

24

42.50

04. 编写一个程序，输入一个24小时制的时间（小时:分钟:秒），计算该时间的前一秒的时间。例如，13:13:00，前一秒的时间是13:12:59。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果（不含中文字的部分，前后无空格），格式错误算结果错误。输出的时间，时分秒均要用2位数表示。

测试1：（第1、2行为输入，第3行为输出）

09:00:00

08:59:59

测试2：（第1、2行为输入，第3行为输出）

22:50:50

22:50:49

05. 编写一个程序，输入一个采用24小时制的时间（小时:分钟:秒），再输入经过x分y秒，计算并输出该时间经过x分y秒后的时间。例如，当前时间为13:59:38，经过5分30秒后，时间应为15:05:08。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果（不含中文字的部分，前后无空格），格式错误算结果错误。输入占2行，输出的时间，时分秒均要用2位数表示。

测试1：（第1、2行为输入，第3行为输出）

13:59:38

5:30

14:05:08

测试2：（第1、2行为输入，第3行为输出）

23:56:35

4:25

00:01:00

06. 编写程序，对于给定的一个百分制成绩，输出相应的五分制成绩。

设90分及以上为A

80-89分为B

70-79分为C

60-69分为D

60分以下为E

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

96

A

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

70

C

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

55

E

07. 编写程序, 输入三个数, 利用if语句找出最大数, 并输出该最大数。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

3, 4, 5

5

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

8, 9, 5

9

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

7. 5, 4. 2, 9. 6

9. 6

08. 运输公司计算运费。

路程s越远, 每公里运费越低。标准如下:

s<250km 没有折扣

250km<=s<500km 2%折扣

500km<=s<1000km 5%折扣

1000km<=s<2000km 8%折扣

2000km<=s<3000km 10%折扣

3000km<=s 15%折扣

设每公里每吨货物的基本运费为p (price缩写), 货物重为w吨 (weight缩写), 距离为s千米, 折扣为d (discount缩写), 总运费f (freight缩写)的计算公式为 $f = p * w * s * (1-d)$

编写程序, 输入w, s, p的值, 计算并输出总运费, 精确到小数点后两位。

要求使用if-elif语句实现。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

20, 200, 800

3200000. 00

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

20, 1000, 800

14720000. 00

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

20, 4000, 800

54400000.00

09. 编写程序，输入年、月、日，计算该月还剩余多少天。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

要求使用if-elif语句实现。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

2022 11 26

4

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

2020 2 15

14

10. 编写程序，输入年、月、日，计算该年还剩余多少天。

要求使用if-elif语句实现。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

2020 1 31

335

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

2023 12 1

30