

```
create database Armarinho;  
use Armarinho;
```

```
create table clientes(  
id int auto_increment,  
nome varchar(70) NOT NULL,  
endereco varchar(70) NOT NULL,  
cidade varchar(20) NOT NULL,  
estado char(2) default 'RS',  
limite_de_credito float(7,2),  
primary key (id),  
check (estado in ('ES','MG','PR','RJ','SC','SP','RS'))  
);
```

```
insert into clientes (nome, endereco, cidade, estado, limite_de_credito) values  
( 'Pedro Augusto da Rocha', 'Rua Pedro Carlos Hoffman', 'Porto Alegre', 'RS', 700),  
( 'Antonio Carlos Mamel', 'Av. Pinheiros', 'Belo Horizonte', 'MG', 3500),  
( 'Luiza Augusta Mhor', 'Rua Salto Grande', 'Niteroi', 'RJ', 4000),  
( 'Jane Ester', 'Av. 7 de Setembro', 'Erichin', 'RS', 800),  
( 'Marcos Antônio dos Santos', 'Av. Farrapos', 'Porto Alegre', 'RS', '4250.25');
```

```
select * from clientes;
```

```
insert into clientes (nome, endereco, cidade, estado, limite_de_credito) values  
( 'Maria da Graça Xuxa Meneghel', 'Av. Rio Grande do Sul', 'Santa Rosa', 'RS', 99999.99),  
( 'Angélica Ksyvickis Huck', 'Estr. do Joá', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 77777.77),  
( 'Luiz Inácio Lula da Silva', 'Rua Pau Brasil', 'São Paulo', 'SP', 1313.13);
```

```
select * from clientes;
```

```
SELECT * FROM clientes WHERE estado = 'ES' OR estado = 'SP' OR estado = 'RJ' OR estado =  
'MG' ORDER BY id;
```