# Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică Departamentul Ingineria Software și Automatică

# **Raport**

la Lucrarea de laborator nr. 2 la disciplina Tehnologii Web

Tema: Proiectarea unei pagini Web utilizând ASP.NET

Studentul gr. TI-173: Heghea Nicolae

Conducător: asistent universitar, Rusu Cristian

# Cuprins

1.	Scopul:	3
2.	Sarcina lucării	3
3.	Scurtă teorie	3
4.	Realizare	4
5.	Rezultat	.15

#### 1. Scopul:

În Visual Studio de creat un proiect pe platforma ASP .Net și de adăugat în el conținutul paginii web.

#### 2. Sarcina lucării

Implementarea cunoștințelor acumulate în crearea unei pagini web, și a unui proiect în ASP .Net.

#### 3. Scurtă teorie

Structura unei aplicatii ASP.NET MVC

Directoriul Folderul proiectului

/Controllers Contine clasele pentru Controller ce gestioneaza cererile URL

/Models Contine clasele ce reprezinta datele modelului,

Gestionarea acestor obiecte.

/Views Contine fisiere template UI responsabile pentru afisarea rezultatului.

/Scripts Contine biblioteci JavaScript si scripturi (.js).

/App\_Data Contine fisierele de date Read/Write. DB.

/App\_Start Contine cod de configurare, grupari de fisiere si Web API.

/Content Contine fisierele CSS


/Images Contine imaginile folosite in cadrul aplicatiei.

Aceasta structura este generata (nu in totalitate) de catre VS. Se poate folosi si o structura personalizata in sensul adaugarii a altor noi foldere.

#### 4. Realizare

Site-ul pe care l-am făcut este un site de tip porfoliu. În el am inclus căteva pagini, și anume : *home*, *profile*, *login*, *sign up*, *about* și *contact*.

#### Conținutul proiectului :



#### Conținutul fișierului BundleConfig.cs

```
using System.Web;
using System.Web.Optimization;
namespace TW.Hejea.Web
    public class BundleConfig
        public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery/js").Include(
                        "~/Scripts/jquery-{version}.js"));
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jqueryval/js").Include(
                        "~/Scripts/jquery.validate*"));
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/bootstrap/js").Include(
                      "~/Scripts/bootstrap.js"));
            bundles.Add(new StyleBundle("~/bundles/bootstrap/css").Include(
                      "~/Content/bootstrap.css",
                      "~/Content/site.css"));
            bundles.Add(new StyleBundle("~/bundles/argon/css").Include(
                      "~/Vendors/css/argon.css", new CssRewriteUrlTransform()));
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/argon/js").Include(
                      "~/Vendots/js/argon.js"));
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/headroom/js").Include(
                      "~/Vendots/js/headroom.min.js"));
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/popper/js").Include(
                      "~/Scripts/popper.js"));
        }
    }
```

#### Conținutul fișierului RouteConfig.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Routing;
namespace TW.Hejea.Web
    public class RouteConfig
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
            routes.MapRoute(
                name: "Default",
                url: "{controller}/{action}/{id}",
             defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
            );
        }
    }
```

#### Conținutul fișierului HomeController.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace TW.Hejea.Web.Controllers
    public class HomeController : Controller
        public ActionResult Index()
            ViewBag.Title = "Home";
            return View();
        }
        public ActionResult About()
            return View();
        }
        public ActionResult Contact()
            return View();
        public ActionResult Login()
            return View();
        public ActionResult Info()
            return View();
        public ActionResult Register()
            return View();
        }
    }
}
```

### Conținutul fișierului \_ViewStart.cshtml

```
@{
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
```

#### Conținutul fișierului \_Layout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>TW | @ViewBag.Title</title>
    <link rel="icon" href="~/Vendors/img/tw.png" type="image/png">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700"</pre>
rel="stylesheet">
    <!-- Add local styles, mostly for plugins css file -->
    @if (IsSectionDefined("Styles"))
    {@RenderSection("Styles", required: false)}
    <!-- Primary HOME style -->
    @Styles.Render("~/bundles/argon/css")
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <!-- Header -->
        <header class="header-global">
            <nav id="navbar-main" class="navbar navbar-main navbar-expand-lg navbar-transparent</pre>
navbar-light headroom headroom--not-bottom headroom--pinned headroom--not-top">
                 @Html.Partial(" Header")
            </nav>
        </header>
        <!-- Main view -->
        <section class="content">
            @RenderBody()
            <!-- Footer-->
            @Html.Partial("_Footer")
        </section>
        <!-- Section for main scripts render -->
        @Scripts.Render("~/bundles/jquery/js")
@Scripts.Render("~/bundles/popper/js")
        @Scripts.Render("~/bundles/headroom/js")
        @Scripts.Render("~/bundles/argon/js")
        <!-- Handler for local scripts -->
        @RenderSection("scripts", required: false)
    </div>
</body>
</html>
```

#### Conținutul fișierului \_Header.cshtml

```
<div class="container">
  <div class="container navbar-collapse collapse" id="navbar_global">
     <a class="nav-link" href="@Url.Action("Index","Home")">
           </a>
        <a class="nav-link" href="@Url.Action("Info","Home")">
             Profile
           </a>
        <a class="nav-link" href="@Url.Action("Login","Home")">
             Login
           </a>
        <a class="nav-link" href="@Url.Action("Register","Home")">
              Sign up
           </a>
        <a class="nav-link" href="@Url.Action("About","Home")">
             About
           </a>
        <a class="nav-link" href="@Url.Action("Contact","Home")">
             Contact
           </a>
        <a href="@Url.Action("Info", "Home")" class="nav-link ">
              <span class="mr-3">Hejea Nicolae</span>
              <img src="~/Vendors/img/me.png" alt="Raised image" class="img-fluid rounded</pre>
card-profile-image" style="width: 50px;">
           </a>
        </div>
</div>
```

#### Conținutul fișierului \_Footer.cshtml

#### Conținutul fișierului Index.cshtml

```
<main>
   <div class="position-relative">
        <section class="section section-lg section-shaped pb-300">
            <div class="shape shape-style-1 shape-default">
            <div class="container py-lg-md d-flex">
                <div class="col px-0">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-6">
                            <h1 class="display-3 text-white">
                                Un sistem de design frumos
                                <span>completat cu exemple</span>
                            </h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </div>
</main>
```

#### Conținutul fișierului About.cshtml

```
ViewBag.Title = "About";
<main>
    <section class="position-relative">
        <div class="container">
                <section class="section section-lg section-shaped pb-100">
                    <div class="card shadow mt-5">
                        <div class="shape shape-style-1 shape-default">
                        </div>
                        <div class="text-center mt-5 mb-5">
                            <section class="section section-lg section-shaped">
                                <h2>@ViewBag.Title.</h2>
                                 <h3>About page</h3>
                            </section>
                        </div>
                    </div>
                </section>
        </div>
    </section>
</main>
```

#### Conținutul fișierului Contact.cshtml

```
ViewBag.Title = "Contact";
<main>
    <section class="section">
        <div class="container">
                <div class="row justify-content-center py-lg-5 mt-x1-5">
                    <div class="col-lg-8">
                        <div class="card bg-gradient-secondary shadow">
                            <div class="card-body p-lg-5">
                                <h4 class="mb-1">Want to work with us?</h4>
                                Your project is very important to us.
                                <div class="form-group mt-5">
                                    <div class="input-group input-group-alternative">
                                         <div class="input-group-prepend">
                                            <span class="input-group-text"><i class="ni ni-user-</pre>
run"></i></span>
                                         <input class="form-control" placeholder="Your name"</pre>
type="text">
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <div class="input-group input-group-alternative">
                                         <div class="input-group-prepend">
                                            <span class="input-group-text"><i class="ni ni-email-</pre>
83"></i></span>
                                         </div>
```

```
<input class="form-control" placeholder="Email address"</pre>
type="email">
                                     </div>
                                 </div>
                                 <div class="form-group mb-4">
                                      <textarea class="form-control form-control-alternative"
name="name" rows="4" cols="80" placeholder="Type a message..."></textarea>
                                 </div>
                                 <div>
                                     <button type="button" class="btn btn-default btn-round btn-
block btn-lg">Send Message</button>
                                  </div>
                             </div>
                         </div>
                     </div>
                 </div>
            </div>
</section>
</main>
```

#### Conținutul fișierului Info.cshtml

```
ViewBag.Title = "Profile";
<main>
    <section class="position-relative">
        <div class="container">
            <section class="section section-lg section-shaped pb-200">
                <div class="card card-profile shadow mt-5">
                     <div class="text-center mt-5 mb-5">
                         <h3>
                             Hejea Nicolae
                         <div class="h6 font-weight-300"><i class="ni location_pin mr-</pre>
2"></i>Chisinau, Moldova</div>
                         <div><i class="ni education_hat mr-2"></i>Universitatea Tehnica A
Moldovei</div>
                     </div>
                </div>
            </section>
        </div>
    </section>
</main>
```

# Conținutul fișierului Login.cshtml

```
<span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
/span>
               </div>
               <div class="container pt-lg-md">
                      <div class="row justify-content-center">
                              <div class="col-lg-5">
                                     <div class="card bg-secondary shadow border-0">
                                             <div class="card-header bg-white pb-5">
                                                    <div class="text-muted text-center mb-3">
                                                            <small>Sign in with</small>
                                                    </div>
                                                    <div class="btn-wrapper text-center">
                                                            <a href="#" class="btn btn-neutral btn-icon">
                                                                    <span class="btn-inner--icon">
                                                                    </span>
                                                                    <span class="btn-inner--text">Github</span>
                                                            </a>
                                                            <a href="#" class="btn btn-neutral btn-icon">
                                                                   <span class="btn-inner--icon">
                                                                    </span>
                                                                    <span class="btn-inner--text">Google</span>
                                                            </a>
                                                    </div>
                                             </div>
                                             <div class="card-body px-lg-4">
                                                    <div class="text-center text-muted mb-4">
                                                            <small>Or sign in with credentials</small>
                                                    </div>
                                                    <form role="form">
                                                            <div class="form-group mb-4">
                                                                    <div class="input-group input-group-alternative">
                                                                           <div class="input-group-prepend">
                                                                                  <span class="input-group-text"><i class="ni ni-email-</pre>
83"></i></span>
                                                                           </div>
                                                                           <input class="form-control" placeholder="Email"</pre>
type="email">
                                                                   </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="form-group">
                                                                    <div class="input-group input-group-alternative">
                                                                           <div class="input-group-prepend">
                                                                                  <span class="input-group-text"><i class="ni ni-lock-</pre>
circle-open"></i></span>
                                                                           <input class="form-control" placeholder="Password"</pre>
type="password">
                                                                   </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="custom-control custom-control-alternative custom-</pre>
checkbox">
                                                                   <input class="custom-control-input" id=" customCheckLogin"</pre>
type="checkbox">
```

```
<label class="custom-control-label" for=" customCheckLogin">
                                         <span>Remember me</span>
                                     </label>
                                 </div>
                                 <div class="text-center">
                                     <button type="button" class="btn btn-primary my-4">Sign
in</button>
                                 </div>
                             </form>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="row mt-3">
                         <div class="col-6">
                             <a href="#" class="text-light">
                                 <small>Forgot password?</small>
                             </a>
                         </div>
                         <div class="col-6 text-right">
                             <a href="#" class="text-light">
                                 <small>Create new account</small>
                             </a>
                         </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
</main>
```

#### Conținutul fișierului Register.cshtml

```
ViewBag.Title = "Sign up";
<main>
  <section class="section section-shaped section-lg">
    <div class="shape shape-style-1 bg-gradient-default">
    </div>
    <div class="container pt-lg-md">
      <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-5">
          <div class="card bg-secondary shadow border-0">
            <div class="card-header bg-white pb-5">
              <div class="text-muted text-center mb-3">
                <small>Sign up with</small>
              </div>
              <div class="text-center">
                <a href="#" class="btn btn-neutral btn-icon mr-4">
                  <span class="btn-inner--text">Github</span>
                </a>
                <a href="#" class="btn btn-neutral btn-icon">
                  <span class="btn-inner--text">Google</span>
                </a>
              </div>
            </div>
            <div class="card-body px-lg-4">
              <div class="text-center text-muted mb-4">
```


```
<small>Or sign up with credentials</small>
                </div>
                <form role="form">
                  <div class="form-group">
                    <div class="input-group input-group-alternative mb-3">
                      <div class="input-group-prepend">
                        <span class="input-group-text"><i class="ni ni-hat-3"></i></span>
                      </div>
                      <input class="form-control" placeholder="Name" type="text">
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                    <div class="input-group input-group-alternative mb-3">
                      <div class="input-group-prepend">
                        <span class="input-group-text"><i class="ni ni-email-83"></i></span>
                      <input class="form-control" placeholder="Email" type="email">
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                    <div class="input-group input-group-alternative">
                      <div class="input-group-prepend">
                        <span class="input-group-text"><i class="ni ni-lock-circle-</pre>
open"></i></span>
                      </div>
                      <input class="form-control" placeholder="Password" type="password">
                    </div>
                  </div>
                  <div class="row my-4">
                    <div class="col-12">
                      <div class="custom-control custom-control-alternative custom-checkbox">
                        <input class="custom-control-input" id="customCheckRegister"</pre>
type="checkbox">
                        <label class="custom-control-label" for="customCheckRegister">
                          <span>I agree with the
                            <a href="#">Privacy Policy</a>
                          </span>
                        </label>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="text-center">
                    <button type="button" class="btn btn-primary mt-4">Create account</button>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
```

#### Conținutul fișierului Global.asax


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Optimization;
using System.Web.Routing;
using System.Web.Security;
using System.Web.SessionState;
namespace TW.Hejea.Web
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
        protected void Application_Start()
            AreaRegistration.RegisterAllAreas();
            FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
            BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
        }
    }
```

#### 5. Rezultat


Pagina home:




# Pagina profile:




# Pagina login:



# Pagina sign up:



# Pagina about :



# Pagina contact:

