

# Kryptographie

Fabio Oesch, Michael Künzli & Jan Fässler

4. Semester (FS 2013)

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Mathematische Grundlagen</b>                                     | <b>1</b>  |
| 0.1      | Euklid . . . . .                                                    | 1         |
| 0.2      | Modulare Division . . . . .                                         | 1         |
| 0.3      | Modulares Potenzieren . . . . .                                     | 1         |
| 0.3.1    | Theorie . . . . .                                                   | 1         |
| 0.3.2    | Beispiel . . . . .                                                  | 2         |
| <b>1</b> | <b>Klassische Kryptographie</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.0      | Repetition . . . . .                                                | 3         |
| 1.1      | Klassische Verschlüsselungsverfahren . . . . .                      | 3         |
| 1.2      | Spezielles Bsp für Substitution Homophone Verschlüsselung . . . . . | 3         |
| 1.3      | Kasiski-Text (monographisch & polyalphabetisch) . . . . .           | 3         |
| 1.4      | Playfair-Cipher . . . . .                                           | 4         |
| 1.4.1    | Beschreibung . . . . .                                              | 4         |
| 1.4.2    | Beispiel . . . . .                                                  | 4         |
| 1.5      | Koinzidenzindex (index of coincidence) . . . . .                    | 4         |
| 1.6      | Vigenères Chipres . . . . .                                         | 5         |
| 1.6.1    | Beschreibung . . . . .                                              | 5         |
| 1.6.2    | Tabelle . . . . .                                                   | 6         |
| 1.6.3    | Berechnung der Schlüssellänge eines Vigenère-Cipher . . . . .       | 6         |
| 1.6.4    | Kryptoanalyse des Vigenère-Cipher . . . . .                         | 7         |
| 1.7      | One-Time-Pad . . . . .                                              | 8         |
| 1.8      | Kryptosysteme . . . . .                                             | 8         |
| 1.9      | Kryptoanalyse . . . . .                                             | 8         |
| 1.9.1    | Ciphertext-only attack . . . . .                                    | 8         |
| 1.9.2    | known-plaintext attack . . . . .                                    | 8         |
| 1.9.3    | chosen-plaintext attack . . . . .                                   | 8         |
| 1.9.4    | chosen-ciphertext attack . . . . .                                  | 8         |
| <b>2</b> | <b>Block-Cipher</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 2.1      | Data Encryption Standard (DES) . . . . .                            | 9         |
| 2.2      | Modi von Block-Cipher . . . . .                                     | 10        |
| 2.2.1    | ECB-Modus (electronic code block) . . . . .                         | 10        |
| 2.2.2    | CBC-Modus (cipher block chaining) . . . . .                         | 10        |
| 2.2.3    | CFB-Modus (cipher feedback) . . . . .                               | 10        |
| <b>3</b> | <b>RSA</b>                                                          | <b>12</b> |
| 3.1      | Schlüsselerzeugung . . . . .                                        | 12        |
| 3.2      | Verschlüsselung und Entschlüsselung . . . . .                       | 12        |
| 3.2.1    | RSA ist ein Blockcipher . . . . .                                   | 12        |
| 3.2.2    | Beweis . . . . .                                                    | 12        |
| 3.3      | Hastad Attac . . . . .                                              | 13        |
| 3.4      | Bellare-Rogenwog plaintext-awarenes encryption scheme . . . . .     | 13        |
| 3.5      | RSA-Probleme . . . . .                                              | 14        |
| 3.5.1    | Kleines $e$ . . . . .                                               | 14        |
| <b>4</b> | <b>Keltenbrüche</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>Uebungen</b>                                                     | <b>16</b> |

# 0 Mathematische Grundlagen

## 0.1 Euklid

ggT(a,b):

| $a = q * b + b_{neu}$ |    |   |   |   | $s_1 = 1 \ \& \ t_1 = 0$ |    |   |   |   | $s = t_{alt} \ \& \ t = s_{alt} - q \cdot t_{alt}$ |    |   |     |     |
|-----------------------|----|---|---|---|--------------------------|----|---|---|---|----------------------------------------------------|----|---|-----|-----|
| a                     | b  | q | s | t | a                        | b  | q | s | t | a                                                  | b  | q | s   | t   |
| 99                    | 78 | 1 |   |   | 99                       | 78 | 1 |   |   | 99                                                 | 78 | 1 | -11 | 14  |
| 78                    | 21 | 3 |   |   | 78                       | 21 | 3 |   |   | 78                                                 | 21 | 3 | 3   | -11 |
| 21                    | 15 | 1 |   |   | 21                       | 15 | 1 |   |   | 21                                                 | 15 | 1 | -2  | 3   |
| 15                    | 6  | 2 |   |   | 15                       | 6  | 2 |   |   | 15                                                 | 6  | 2 | 1   | -2  |
| 6                     | 3  | 2 |   |   | 6                        | 3  | 2 |   |   | 6                                                  | 3  | 2 | 0   | 1   |
| 3                     | 0  |   |   |   | 3                        | 0  |   | 1 | 0 | 3                                                  | 0  |   | 1   | 0   |

Daraus folgt dann  $3 = -11 \cdot 99 + 14 \cdot 78$

## 0.2 Modulare Division

Eine modulare Division hat die Form  $\boxed{a/b \bmod n}$ , gesucht wird die ganze Zahl  $c$  im Intervall  $[0, n-1]$ , welche die Gleichung  $\boxed{bc \equiv a \bmod n}$ .

Die modulare Division ist nur möglich, wenn  $ggT(b, n) = 1$ .

Beispiel:  $23/27 \bmod 31$

Zuerst  $ggT(27, 31)$  mittels euklidischem Algorithmus ermitteln:

$$31 = 1 * 27 + 4$$

$$27 = 6 * 4 + 3$$

$$4 = 1 * 3 + 1$$

$$3 = 3 * 1 + 0 \implies ggT(27, 31) = 1 \rightarrow \text{modulare Division möglich}$$

Jetzt fahren wir mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus fort, um  $c$  zu ermitteln. Dafür müssen wir zuerst die lineare diophantische Gleichung  $23 = 27c + 31x$  lösen:

$$1 = 4 - 1 * 3$$

$$1 = 4 - 1 * (27 - 6 * 4) \quad // \text{ ersetze 3 durch diese Klammer, indem man obigen Algorithmus rückwärts durchläuft}$$

$$1 = 4 - 1 * 27 + 6 * 4 = 7 * 4 - 1 * 27 \quad // \text{ ausmultiplizieren}$$

$$1 = 7 * (31 - 1 * 27) - 1 * 27 \quad // \text{ ersetze 4 durch Klammer}$$

$$1 = 7 * 31 - 7 * 27 - 1 * 27 = 7 * 31 - 8 * 27 \quad // \text{ ausmultiplizieren}$$

$$23 * 1 = 23 * 7 * 31 + 23 * (-8) * 27 \quad // \text{ erweitern mit 23}$$

$\implies$  uns interessiert nur  $c = 23 * (-8) = -184$  was der **Restklasse 2** (von Modulo 31) entspricht. Dies ermittelt man, indem man zu -184 so oft 31 addiert, bis man eine positive Zahl erhält.

Die gesuchte Gleichung lautet also:  $27 * 2 \equiv 23 \bmod 31$ .

## 0.3 Modulares Potenzieren

### 0.3.1 Theorie

Seien  $a, b, n \in \mathbb{Z}$  und  $b, n > 1$ . Berechnen Sie  $a^b \bmod n$ .

Da es für grosse  $b$  für den Taschenrechner nicht möglich ist dies zu berechnen verwenden wir ein spezielles Verfahren:

1.) binäre Darstellung von b:

$$b = \sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i \text{ mit } \alpha \in \{0, 1\}.$$

2.) Anwendung auf a:

$$a^b = a^{\sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i}$$

$$a^b = \prod_{i=0}^k a^{\alpha_i 2^i}$$

$$a^b = a^{\alpha_k 2^k} * a^{\alpha_{k-1} 2^{k-1}} * a^{\alpha_{k-2} 2^{k-2}} \dots a^{\alpha_1 2} * a^{\alpha_0}$$

$$a^b = (\dots ((a^{\alpha_k})^2 * a^{\alpha_{k-1}})^2 \dots * a^{\alpha_1})^2 * a^{\alpha_0}$$

3.) Das Verfahren besteht nun darin, den letzten Ausdruck von innen nach aussen auszuwerten und nach jeder Multiplikation das Resultat modulo  $n$  zu rechnen.

### 0.3.2 Beispiel

$$977^{2222} \bmod 11$$

1.)  $2222_{10} \blacktriangleright \text{bin} = 100010101110_2$

2.)  $(\dots (977^2)^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2 * 977^2 * 977^2 * (0 * 977)$

3.) Anwendung des Verfahrens:

|                |        |            |
|----------------|--------|------------|
| 977            | mod 11 | = 9        |
| 9 <sup>2</sup> | mod 11 | = 4        |
| 4 <sup>2</sup> | mod 11 | = 5        |
| 5 <sup>2</sup> | mod 11 | = 3        |
| 3 <sup>2</sup> | mod 11 | = 9        |
| 9 * 977        | mod 11 | = 4        |
| 4 <sup>2</sup> | mod 11 | = 5        |
| 5 <sup>2</sup> | mod 11 | = 3        |
| 3 * 977        | mod 11 | = 5        |
| 5 <sup>2</sup> | mod 11 | = 3        |
| 3 <sup>2</sup> | mod 11 | = 9        |
| 9 * 977        | mod 11 | = 4        |
| 4 <sup>2</sup> | mod 11 | = 5        |
| 5 * 977        | mod 11 | = 1        |
| 1 <sup>2</sup> | mod 11 | = 1        |
| 1 * 977        | mod 11 | = 9        |
| 9 <sup>2</sup> | mod 11 | = <b>4</b> |

# 1 Klassische Kryptographie

## 1.0 Repetition

**Alphabet** endliche Mengen von Zeichen

**Beispiel**

$$\mathcal{A} := \{A, B, C, \dots, Z\}, |\mathcal{A}| = 26$$

$$\Sigma := \{0, 1\}, |\Sigma| = 2$$

$$\mathcal{A}^* := \{\text{endliche Wörter über } \mathcal{A}\}$$

Sprachen über  $\mathcal{A}$ :  $L \subset \mathcal{A}^*$

## 1.1 Klassische Verschlüsselungsverfahren

| Substitution Cipher               | Transposition Cipher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten werden <b>ersetzt</b> . | Einheiten werden <b>vertauscht</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                   | <table> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>O</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>E</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>U</td> <td>T</td> <td>E</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>N</td> <td>D</td> <td>Z</td> <td>U</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table> | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | K | O | M | M | E | H | E | U | T | E | A | B | E | N | D | Z | U | M | Z | O | O | A | B | C |
| 3                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 | 6 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| K                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M | M | E | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E                                 | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T | E | A | B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E                                 | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D | Z | U | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Z                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O | A | B | C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                   | $\Rightarrow \underbrace{\text{OUNO}}_1 \underbrace{\text{EAUB}}_2 \dots$ <b>Bem.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                   | Einheiten werden vertauscht<br>(ABC ist Padding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>monoalphabetisch</b>                         | <b>polyalphabetisch</b>                            |
| $E : \mathcal{A} \rightarrow B, x \mapsto E(x)$ | $E : \mathcal{A} \rightarrow P(B), x \mapsto E(x)$ |
| <b>monographisch</b>                            | <b>polygraphisch</b>                               |
| Buchstaben                                      | Gruppen von Buchstaben                             |

## 1.2 Spezielles Bsp für Substitution Homophone Verschlüsselung

**Gegeben:**  $\Sigma := \{0, 1\}, B := \{a, b, c\}$

Information über die Sprache des Klartextes: Häufigkeit von 0 :  $\frac{1}{3}$   
Häufigkeit von 1 :  $\frac{2}{3}$

$$E : \Sigma \rightarrow P(B)$$

$$0 \mapsto \{b\}$$

$$1 \mapsto \{a, c\}$$

**Bsp:** 10110110011  
abccbacbbaa

## 1.3 Kasiski-Text (monographisch & polyalphabetisch)

**Klartext** TO BE OR NOT TO BE

**Schlüssel** NOW

$$\mathbf{p} = |\text{NOW}|$$

|     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|---|
| TOB | EOR | NOT | TOB | E |
| NOW | NOW | NOW | NOW | N |
| GCX | RCN | ACP | GCX | R |

GCX kommt 2x vor so können wir eine Annahme zur Periode  $p$  machen. Die Periode ist dann  $c \cdot p$ . Dies kann aber auch zufällig passieren.

## 1.4 Playfair-Cipher

### 1.4.1 Beschreibung

Bei der Playfair-Methode handelt es sich um eine Substitution, die monoalphabetisch und bigraphisch ist, das heißt, es kommt nur ein einziges festes Alphabet zur Anwendung und als zu verschlüsselnde Symbole werden Bigramme, also jeweils ein Paar (zwei) Buchstaben benutzt.

#### 1.) Vorbereitung des Schlüssel-Quadrates:

- Von links nach rechts alle Buchstaben streichen die bereits einmal vorgekommen sind im Schlüssel.
- Die Buchstaben in ein 5x5 Quadrat füllen und danach mit den restlichen Buchstaben des Alphabetes der Reihe nach auffüllen. Die Buchstaben I und J kommen zusammen in ein Feld.

#### 2.) Preprocessing:

Zwischen alle doppelten Buchstaben im Klartext ein X einsetzen und die Buchstaben in Zweierpaare unterteilen. Falls es nicht aufgeht kommt am Ende noch ein X.

#### 3. Verschlüsselung:

- Falls 2 auf gleicher Zeile: Beide Buchstaben um eins nach rechts
- Falls 2 auf gleicher Spalte: Beide Buchstaben um eins nach unten
- Falls 2 nicht auf gleicher Zeile/Spalte: Man nimmt die Buchstaben die auf seiner Spalte und auf der anderen Zeile liegen.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| L | M | N | Q |
| ↓ |   |   | ↑ |
| U | V | W | X |

### 1.4.2 Beispiel

|                                                                                                                                                               |                                       |    |    |    |    |     |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|-------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> HARYP<br/> OTEBC<br/> DFG <math>\frac{I}{J}</math> K<br/> LMNQS<br/> UVWXZ </div> | Schlüssel: Harry Potter, HARRY POTTER |    |    |    |    |     |    |       |
|                                                                                                                                                               | Klartext                              | HA | LL | O  | ZU | SA  | MM | EN    |
|                                                                                                                                                               | Bsp: Preprocessed                     | HA | LX | LO | ZU | SA  | MX | ME NX |
|                                                                                                                                                               | Secret                                | AR | QU | UD | UV | ... |    |       |
|                                                                                                                                                               |                                       |    |    |    |    |     |    |       |

## 1.5 Koinzidenzindex (index of coincidence)

Der Koinzidenzindex ist die Grösse, die von der Sprache abhängt, aber invariant ist gegenüber Cäsar-Verschiebungen.

#### Gegeben

Alphabet Alphabet  $\mathcal{A} := \{A, B, C, \dots, Z\}$

$\Rightarrow$  Buchstabenhäufigkeit:

|             |             |         |             |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| $p_A$       | $p_B$       | $\dots$ | $p_Z$       |
| $\parallel$ | $\parallel$ |         | $\parallel$ |
| $p_1$       | $p_2$       | $\dots$ | $p_3$       |

mit  $0 \leq p_i \leq 1$  und  $\sum_{i=1}^{26} p_i = 1$

**Bemerkung:**

Jede Sprache hat ihren eigenen Konzidenzindex

$$IC_{German} = 0.0766 / IC_{Arabic} = 0.0759 / IC_{flat} = 0.0385$$

**Je unregelmässiger die buchstabenhäufigkeit, umso grösser der Index.**

**Berechnung 1:**

$$IC_L = \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Denn der Erwartungswert  $IC_L$  für die Sprache  $S$  lässt sich aus den Buchstabenhäufigkeiten nach der Formel berechnen, wobei  $p_i$  die Wahrscheinlichkeit des  $i$ -ten Zeichens des Alphabets in Texten der entsprechenden Sprache angibt.

$$Sprache_{flat}: p_1 = p_2 = p_3 = \dots = p_{26} = \frac{1}{26}: IC_{flat} = \sum_{i=1}^{26} \left(\frac{1}{26}\right)^2$$

**Berechnung 2:**

$$IC_L = \frac{\sum_{i=A}^Z n_i(n_i-1)}{N(N-1)}$$

In seiner grundlegenden Form wird der Koinzidenzindex ermittelt, indem man die Einzelanzahlen der unterschiedlichen Einzelzeichen  $n_i$  eines Geheimtextes zählt, also beispielsweise wie oft der Buchstabe A auftritt, wie oft B, und so weiter. Diese werden nach oben angegebener Formel mit den um 1 verminderten Einzelanzahlen multipliziert und für alle Buchstaben (beispielsweise von A bis Z) aufsummiert. Die Summe wird schließlich dividiert durch die Gesamtanzahl N der Buchstaben des Textes (also der Textlänge) sowie die um 1 verminderte Textlänge.

Alphabet  $\Sigma := \{0, 1\} / F = 00110111101$

$$\left. \begin{array}{l} n_0 = 4 \\ n_1 = 7 \\ n = 11 \end{array} \right\} IC_F = \frac{4*3+7*6}{11*10} = 0.49$$

**Frage:** Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit zwei gleiche Buchstaben aus  $F$  herauszugreifen?

**Definition**  $IC_F = \frac{\sum_1^{26} \binom{n_i}{2}}{\binom{n}{2}} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!*(n-k)!}$

**Bemerkung**

Permutation der Buchstaben:  $F \mapsto \text{Perm}(F)$   $IC_F = IC_{\text{Perm}(F)}$

$F = \text{"AXCA..."} \mapsto \text{Perm}(F) = \text{"CBYC..."} \quad \square$

## 1.6 Vigenères Chipres

### 1.6.1 Beschreibung

Das Schlüsselwort sei „AKEY“, der Text „geheimnis“. Vier Caesar-Substitutionen verschlüsseln den Text. Die erste Substitution ist eine Caesar-Verschlüsselung mit dem Schlüssel „A“. „A“ ist der erste Buchstabe im Alphabet. Er verschiebt den ersten Buchstaben des zu verschlüsselnden Textes, das „g“, um 0 Stellen, es bleibt „G“. Der zweite Buchstabe des Schlüssels, das „K“, ist der elfte Buchstabe im Alphabet, er verschiebt das zweite Zeichen des Textes, das „e“, um zehn Zeichen. Aus „e“ wird ein „O“ (siehe Tabelle). Das dritte Zeichen des Schlüssels („E“) verschiebt um 4, „Y“ um 24 Stellen. Die Verschiebung des nächsten Buchstabens des Textes beginnt wieder bei „A“, dem ersten Buchstaben des Schlüssels:

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Klartext:</b>   | g | e | h | e | i | m | n | i | s |
| <b>Schlüssel:</b>  | A | K | E | Y | A | K | E | Y | A |
| <b>Geheimtext:</b> | G | O | L | C | I | W | R | G | S |

### 1.6.2 Tabelle

| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

### 1.6.3 Berechnung der Schlüssellänge eines Vigenère-Cipher

#### Gegeben

C Vigenère-Chiffre der Länge n

Die Schlüssellänge sei p (unbekannt)

| $\overbrace{\hspace{10em}}^p$ |            |            |            |         |          |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| $C_1$                         | $C_2$      | $C_3$      | $C_4$      | $\dots$ | $C_p$    |
| $C_{p+1}$                     | $C_{p+2}$  | $C_{p+3}$  | $C_{p+4}$  | $\dots$ | $C_{2p}$ |
| $C_{2p+1}$                    | $C_{2p+2}$ | $C_{2p+3}$ | $C_{2p+4}$ | $\dots$ | $C_{3p}$ |
| $\dots$                       | $\dots$    | $\dots$    | $\dots$    | $\dots$ | $\dots$  |
| $C_{n-2}$                     | $C_{n-1}$  | $C_n$      | -          | -       | -        |

↑  
monoalphabetisch

alle Spalten = p, alle Zeilen =  $\frac{n}{p}$ , letzte Zeile = monoalphabetisch!

$\alpha :=$  Anzahl Buchstabenpaare aus gleicher Spalte,  $\alpha = \frac{n(\frac{n}{p}-1)}{2} = \frac{n(n-p)}{2p}$

$\beta :=$  Anzahl Buchstabenpaare aus verschiedenen Spalten,  $\beta = \frac{n(n-\frac{n}{p})}{2} = \frac{n^2(p-1)}{2p}$

$\gamma :=$  Anzahl gleicher Buchstabenpaare aus C,  $IC_L = \frac{\gamma}{\binom{n}{2}}$

$$\gamma = \alpha \cdot IC_L + \beta \cdot IC_{\text{flat}}$$

$$p = \frac{n(IC_L - IC_{\text{flat}})}{IC_C \cdot (n-1) + IC_L - n \cdot IC_{\text{flat}}}$$



### 1.6.4 Kryptoanalysis des Vigenère-Cipher

1) Schlüssellänge  $p=1,2,3,\dots$

- Einleitung des Cipher-Tests in  $p$  Abschnitte
- Berechnung des IC des Abschnitts
- Wähle  $p$  mit  $IC \sim IC_L$  (oder hoch)

2) Sei  $s, t$  zwei Strings über dem Alphabet  $A$ :  $s = s_1, s_2, s_3, \dots, s_k$  /  $t = t_1, t_2, t_3, \dots, t_l$   
Seien  $n_1(s) := \#A$ 's in  $s$ ,  $n_2(s) := \#B$ 's in  $s$ , ...

**Def.**  $MIC(s, t) := \frac{\sum_{i=1}^{26} n_i(s) * n_i(t)}{k * l}$

**Beispiel:**  $s = \text{"AABCCA"} / t = \text{"ABCABCABC"}$

$$\left. \begin{array}{l} n_1(s) = 3, n_1(t) = 3 \\ n_2(s) = 1, n_2(t) = 3 \\ n_3(s) = 2, n_3(t) = 3 \end{array} \right\} \rightarrow MIC(s, t) = \frac{1}{6*9} [3*3 + 1*3 + 2*3]$$

3.) Anwendung auf Cipher Text

| $(i, j) \setminus k$ | 0 | 1 | 2                   | ... |
|----------------------|---|---|---------------------|-----|
| (1, 2)               |   |   |                     |     |
| (1, 3)               |   |   |                     |     |
| (1, 4)               |   |   |                     |     |
| (1, 5)               |   |   |                     |     |
| (2, 3)               |   |   | $MIC(c_2, c_{3+2})$ |     |
| (2, 4)               |   |   |                     |     |
| (2, 5)               |   |   |                     |     |
| (3, 4)               |   |   |                     |     |
| (3, 5)               |   |   |                     |     |
| (4, 5)               |   |   |                     |     |

$p$  = Schlüssellänge von  $c$  (Annahme: 5)  
 $c_1, c_2, \dots, c_5$  sind Abschnitte des Ciphertext  
 $i = 1, \dots, p$   
 $j = i + 1, \dots, p$   
 $k = 0, \dots, 25$   
 $\rightarrow MIC(c_i, c_{j+k})$

Beispiel:  
 $c_1$ : AXBM...  
 $c_3$ : ABXH...  
 - - - - -  
 $c_{3+2}$ : CDZJ...

4.) Wir suchen Einträge in der Tabelle, die hoch sind ( $> 0.06$ )

$$MIC(s, t) = \frac{1}{kl} \sum_{i=1}^{26} n_i(s) n_i(t), |s| = k, |t| = l$$

$$\text{zb: } MIC(c_2, c_{3+22}) > 0.06 \iff c_2 \sim c_3 + 22 \Rightarrow \boxed{\beta_2 - \beta_3 = k}$$

**Notation**  $s \sim t \iff s$  und  $t$  sind mit dem gleichen Shift aus zwei Klartexten entstanden.

**Bsp.**  $klar_1 \sim klar_2$

$$\left. \begin{array}{l} klar_1 \xrightarrow{\beta_1} c_1 \\ klar_2 \xrightarrow{\beta_2} c_2 \end{array} \right| \begin{array}{l} c_1 = klar_1 + \beta_1 \\ c_2 = klar_2 + \beta_2 \end{array} \left| \begin{array}{l} \beta_1 + klar_1 = c_1 - \beta_1 + \beta_1 = c_1 \\ \beta_1 + klar_2 = c_2 - \beta_2 + \beta_1 = c_2 + (\beta_1 - \beta_2) \end{array} \right.$$

Wir suchen die grossen Werte von  $MIC(c_i, c_j + k)$

$$MIC(c_i, c_j + k) \text{ gross} \iff c_i \sim c_j + k$$

$$c_i = klar_i + \beta_i \sim klar_i + \beta_j + k = k = \beta_i - \beta_j$$

$\downarrow$  sind bekannt

$$\left. \begin{array}{l} k_{12} = \beta_2 - \beta_1 \\ k_{13} = \beta_3 - \beta_1 \\ k_{52} = \beta_2 - \beta_5 \end{array} \right\} \text{Auflösen nach } \beta_1$$

**Schlüsselwort:**  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p = \beta_1, \beta_1 + k_{12}, \dots$

**Ausprobieren:**  $\beta_1 = 0, 1, \dots, 25$

## 1.7 One-Time-Pad

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad \begin{array}{ll} \text{Klartext:} & p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 \cdots = \\ \text{Schlüssel:} & k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 \cdots = \\ \text{ciphertext:} & c_1 \quad c_2 c_3 c_4 c_5 \cdots = \\ & p_1 \oplus k_1 \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ 1 \\ 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} 0101\dots \\ 0110\dots \\ 0011\dots \end{array}$$

## 1.8 Kryptosysteme

**Kryptosystem:** (P, C, K, e, d)

**P** Menge der **Klartexte**

**C** Menge der **Geheimtexte**

**K** Menge der Schlüssel

$$e : K \times P \rightarrow C$$

$$d : K \times C \rightarrow P$$

$$\forall k \in K \quad \forall p \in P : d(k, e(k, p)) = p$$

$$\rightarrow \forall k \in K : e(k, -) \text{ ist } \text{injektiv}$$

$$\rightarrow \forall k \in K : d(k, -) \text{ ist } \text{surjektiv}$$

## 1.9 Kryptoanalysis

### 1.9.1 Ciphertext-only attack

**Gegeben**  $c_i = e_k(p_i)$ ,  $i=1, \dots, n$

**Gesucht**  $p_i$ ,  $i=1, \dots, n$  oder  $k$

### 1.9.2 known-plaintext attack

**Gegeben**  $(p_i, c_i = e_k(p_i))$ ,  $i=1, \dots, n$

**Gesucht**  $k$

### 1.9.3 chosen-plaintext attack

**Gegeben**  $(p_i, c_i = e_k(p_i))$ ,  $i=1, \dots, n$

$p_i$  nach Wahl des Kryptoanalytikers

**Gesucht**  $k$

**Verwendung** DIE Attacke gegen jedes Public-Key System

### 1.9.4 chosen-ciphertext attack

**Gegeben**  $(p_i, p_i = d_k(c_i))$ ,  $i=1, \dots, n$

$c_i$  nach Wahl des Kryptoanalytikers

**Gesucht**  $k$

## 2 Block-Cipher

### Alphabet

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Sigma^n := \Sigma \times \Sigma \times \dots \times \Sigma$$

### Definition

Ein Block - Cipher ist eine **injektive** Abbildung

$$C : K \rightarrow \text{Perm}(\Sigma^n)$$

wobei K der Schlüsselraum ist.

### Bsp.

$$n = 3$$

$$\Sigma^3 = \Sigma \times \Sigma \times \Sigma$$

$$p \left\{ \begin{array}{ccc} 000 & \nearrow & 000 \\ 001 & \rightarrow & 001 \\ \dots & & \dots \\ 111 & \searrow & 111 \end{array} \right\} l$$

↑ Schlüssel

### Frage:

Wie gross ist der Schlüsselraum K maximal?


$$|K| \leq (2^n)!$$

## 2.1 Data Encryption Standard (DES)

Lucifer    Schlüssellänge    128


↓

DES    Schlüssellänge    56  
           Blocklänge        64



$$\begin{aligned} L_1 &:= R_0 \\ R_1 &:= f(R_0, k_1) \oplus L_0 \\ L_0 &:= f(L_1, k_1) \oplus R_1 \\ R_0 &:= L_1 \end{aligned}$$

### Die f-Funktion:



## 2.2 Modi von Block-Cipher

Sei  $\Sigma := \{0, 1\}$

$p = c = \Sigma^4 = \{\square\square\square\square\}$

$k = \text{Permutation von } \Sigma^4$

$$k = \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

### Vor- und Entschlüsselung

Sei  $m = 0101 \in p$  (Klartext)

$$e_k(m) = e_k(0101) = 1010 = c$$

#### 2.2.1 ECB-Modus (electronic code block)

$$m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101^*$$

$$\xrightarrow[m_1]{\boxed{e_k}} c_1$$

**Bem:**  $m_1 = m_3 \Rightarrow c_1 = c_3$

#### 2.2.2 CBC-Modus (cipher block chaining)

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2 | \dots, n : \text{Blocklänge}$$

$$\text{Bsp: } m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101$$

$$IV = C_0 = 1110$$

**IV = Initialvektor** (i.a. bekannt)

$$C_0 := IV$$

$$C_1 := e_k(C_0 \oplus m_1)$$

$$C_2 := e_k(C_1 \oplus m_2)$$

$$c_1 = e_k(c_0 \oplus m_1) = e_k(0010) = 0001$$

$$c_2 = e_k(c_1 \oplus m_2) = e_k(0111) = 1011$$

$$c_3 = e_k(c_2 \oplus m_3) = e_k(0111) = 1011$$

**Entschlüsselung:**

$$c_1 \oplus d_k(c_2) = c_1 \oplus d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$$

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2, n : \text{Blocklänge} / IV = \text{Initialvektor (i.a. bekannt)}$$


$$c_0 := IV, c_1 := e_k(c_0 \oplus m_1), c_2 := e_k(c_1 \oplus m_2)$$

$$c_1 \oplus d_k(c_2) = d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$$

**Bem:**  $m_1 = m_3 \nRightarrow c_1 = c_3$

#### 2.2.3 CFB-Modus (cipher feedback)

$$m = \underbrace{\tilde{m}_1}_{\text{Länge}=r} | \tilde{m}_2 | \tilde{m}_3 | \dots, n : \text{Cipher Block-Länge (DES: 64) und } \boxed{0 < r \leq n}$$



**Bsp:**  $m = 110|001|101|100|101$ ,  $IV = 1110$ ,  $\boxed{r = 3, n = 4}$

$$\begin{array}{ll}
 I_1 = & 1110 \\
 & \downarrow \\
 & \boxed{e_k} \\
 & \downarrow \\
 O_1 & \mathbf{1101} \\
 & \oplus \quad \rightarrow c_1 = 000 \\
 \tilde{m}_1 = & 110
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 I_2 = & \overbrace{1110}^{I_1} \overbrace{000}^{c_1} \\
 & \downarrow \\
 & \boxed{e_k} \\
 & \downarrow \\
 O_2 & \mathbf{0000} \\
 & \oplus \quad \rightarrow c_2 = 001 \\
 \tilde{m}_2 = & 001
 \end{array}$$

### 3 RSA

#### 3.1 Schlüsselerzeugung

PK = (n,e) und SK = (n,d)

Wir wählen zwei (grosse) Primzahlen  $p, q \in \mathbb{R}^*$ .  $\varphi \neq q$

$$n = p * q$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) // \varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$$

Wir wählen  $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$  //  $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$

$$d := e^{-1} \text{ in } \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^* // ed=1 \text{ in } \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^* \Leftrightarrow ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

$$\Rightarrow \varphi(n) | (ed - 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{\exists k \in \mathbb{Z} : e * d + k * \varphi(n) = 1}$$

$$d := e^{-1} \in \mathbb{Z}_{120}^* : \boxed{ed + k\varphi(n) = 1}$$

**Beispiel:**

$$p = 11, q = 13$$

$$n = p * q = 143$$

$$\varphi(n) = 120 = 2^3 * 3 * 5$$

$$e := 7 \Rightarrow \text{PK} = (143, 7)$$

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$$

| i | $q_i$ | $r_i$ | $s_i$ | $t_i$ |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 0 | -     | 120   | 1     | 0     |
| 1 | 17    | 7     | 0     | 1     |
|   |       | 1     | 1     | -17   |

$$120 = q * 7 + r$$

$$\Rightarrow (*) \underbrace{e}_{7} * (-17) + 1 * \underbrace{\varphi(n)}_{120} = 1 // \pmod{\varphi(n)} \Rightarrow \boxed{d \equiv (-17) \pmod{\varphi(n)}}$$

#### 3.2 Verschlüsselung und Entschlüsselung

##### 3.2.1 RSA ist ein Blockcipher

**encryption** : enc

$$\mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$m \longrightarrow m^e \pmod{n}$$

**decryption** : dec

$$\mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$m \longrightarrow c^d \pmod{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} PK = (u, e) \\ SK = (u, d) \end{array} \right\} \boxed{\forall m \in \mathbb{Z}_n : \text{dec}_{SK}(\text{enc}_{PK}(m)) = m}$$

##### 3.2.2 Beweis

**Fall 1:**  $\text{ggT}(m, n) = 1$  und  $(m^e)^d = m$  in  $\mathbb{Z}_n$

Weil  $\text{ggT}(m, n) = 1$  existiert das Inverse von m:  $\underbrace{m^{ed-1}}_{\text{Das ist zu Zeigen!}} = 1$  in  $\mathbb{Z}_n$

Das ist zu Zeigen!

$$e * d + k * \varphi(n) = 1 // \text{Konstruktion des Schlüssels}$$

$$\Rightarrow e * d - 1 = -k * \varphi(n) : m^{ed-1} = m^{-k * \varphi(n)} = (m^{-k}) = 1 // \text{Satz von Euler-Fermat}$$

Fall 2:

$$\text{ggT}(m,n) \neq 1 \Rightarrow m = l * p \text{ oder } m = k * q$$

### 3.3 Hastad Attac

**RSA** (n,e), (n,d)

$$\begin{array}{lcl} & e = 3 & \\ & \text{Bob } (n_1, e) & : c_1 = x = m^3 \bmod n_1 \\ \nearrow & & \\ \text{Alice} \rightarrow & \text{Jon } (n_2, e) & : c_2 = m^3 \bmod n_2 \\ \searrow & & \\ & \text{Paul } (n_3, e) & : c_3 = m^3 \bmod n_3 \end{array}$$

$$\underbrace{x}_{m^3} = c_1 y_1 M_1 + c_2 y_2 M_2 + c_3 y_3 M_3 \bmod n_1 n_2 n_3$$

$$\begin{array}{lll} l = n_1 n_2 n_3 & y_i M_i \equiv 1 \bmod n_i & y_i M_i + \beta n_i = 1 \\ M_1 = \frac{l}{n_1} = n_2 n_3 & & \\ M_2 = \frac{l}{n_2} = n_1 n_3 & & \\ M_3 = \frac{l}{n_3} = n_1 n_2 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} m < \min(n_1, n_2, n_3) & x \equiv 2 \bmod 5 & crt([2, 1, 5], [5, 7, 9]) \\ & x \equiv 1 \bmod 7 & \\ m * m * m < n_1 n_2 n_3 & x \equiv 5 \bmod 9 & y_1 \equiv M_1.inverse\_mod(n_1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \mathbb{Z}_{n_1 n_2 n_3} & \rightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \mathbb{Z}_{n_3} \\ x & \rightarrow (x \bmod n_1, x \bmod n_2, x \bmod n_3) \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x & \equiv 2 \bmod 5 & crt([2, 1, 5], [5, 7, 9]) \\ x & \equiv 1 \bmod 7 & \rightarrow 302 \\ x & \equiv 5 \bmod 9 & y_1 = M_1.inverse\_mod(n_1) \end{array}$$

### 3.4 Bellare-Roggenwog plaintext-awarenes encryption scheme

**Def.**

Ein Public-key-Verschl. System heisst **plaintext aware**

$\iff$  Es ist (praktisch) unmöglich einen **gültigen** Ciphertext herzustellen, ohne den Plaintext zu kennen.

**Gegeben**

$$f : \mathbb{Z}_2^k \mapsto \mathbb{Z}_2^k \text{ trapdoor Permutation (zb RSA)}$$

**Bsp.**

$$k = 1024 \quad k_0 = 128 \quad k_1 = 128$$


$m$  = Nachricht

$$|m| \leq 768$$

$r$  = random number

$$\left. \begin{array}{l} G : \mathbb{Z}_2^{k_1} \longrightarrow \mathbb{Z}_2^{k-k_1} \\ G : \mathbb{Z}_2^{k-k_1} \longrightarrow \mathbb{Z}_2^{k_1} \end{array} \right\} \text{ "random" funktion}$$

|                              |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| $k - k_0 - k_1$              | $k_0$       | $k_1$ |
| $m \parallel \text{padding}$ | $0 \dots 0$ | $r$   |



## 3.5 RSA-Probleme

### 3.5.1 Kleines $e$

$p = \text{next\_probable\_prime}(2^{513} + \dots)$

$q = \text{next\_probable\_prime}(2^{513} + \dots)$

$n = p * q$

$\phi = (p - 1) * (q - 1)$

$e = 3$

$d = e.\text{inverse\_mod}(n)$

$PK = (n, e), SK = (n, e)$

$m = 500000001230$

$c = m.\text{powermod}(3, n)$

$cc = m^3$

$c == cc?$

⇒ Alle Zahlen ( $m$ ) die kleiner sind als  $n$  werden nicht verschlüsselt.

⇒ Dies lässt sich mit einem grösseren  $e$  lösen.



## 4 Keltenbrüche

### Definition

Ein Ausdruck der Form  $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_n}}}}$  mit  $a_0 \in \mathbb{Z}$  &  $a_1, a_2, a_3, \dots \in \mathbb{N}^*$  nennen wir endliche (reguläre) Keltenbrüche.

### Notation

Wir schreiben dafür:  $\langle a_0; a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$

### Entwicklung (KE)

Sei  $a \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z} // \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

$$\xi_0 := a$$

$$x_0 := [\xi_0]$$

$$\text{if } \xi_0 - x_0 \neq 0$$

$$\xi_1 := \frac{1}{\xi_0 - x_0}$$

$$x_1 := [\xi_1]$$

$$\text{if } \xi_1 - x_1 \neq 0$$

$$\xi_2 := \frac{1}{\xi_1 - x_1}$$

$$x_2 := [\xi_2]$$

### Beispiel

$$\xi_0 = \frac{37}{7}$$

$$x_0 = [\xi_0] = 5$$

$$\xi_1 = \frac{1}{\xi_0 - x_0} = \frac{1}{\frac{2}{7}} = \frac{7}{2}$$

$$x_1 = [\xi_1] = 3$$

$$\xi_2 = \frac{1}{\xi_1 - x_1} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$x_2 = [\xi_2] = 2$$

$$\text{Ende} \Rightarrow \frac{37}{7} = \langle 5; 3, 2 \rangle$$

### euklidischer Algorithmus

$$\left. \begin{array}{l} 37 = 5 * 7 + 2 \\ 07 = 3 * 2 + 1 \\ 02 = 2 * 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{37}{7} = 5 + \frac{2}{7} \\ \frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2} // \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3 + \frac{1}{2}} \\ \frac{2}{1} = 2 + \frac{0}{1} \end{array}$$

### Konvergente

Sei  $a \in \mathbb{Q} \setminus (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z})$  durch die KE gegeben:  $a = \langle a_0; a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$

Die Brüche:  $\langle a_0 \rangle$ ,  $\langle a_0; a_1 \rangle$ ,  $\langle a_0; a_1, a_2 \rangle$ ,  $\langle a_0; a_1, a_2, a_3 \rangle$ ,  $\dots$ ,  $\langle a_0; a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$  heissen die Konvergenten a.

### Beispiel

$$a = \frac{37}{7}$$

$$\text{Konvergenten: } 5, 5 + \frac{1}{3} = \frac{16}{3}, \frac{37}{7}$$

Sage: `continued_fraction_list(37/7, partial_convergents=True)`

## 5 Übungen

### Serie 4

#### Aufgabe 1

$m =$ 

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0011 | 0101 | 0110 | 0000 |
|------|------|------|------|

  
 Padding
 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 $IV = c_0$  (bekannt)

#### Aufgabe 4 (Broadcast-attack)

**Bem:** Sei  $n = 100$ ,  $e = 3$ ,  $m \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $m^e = (m^e \bmod n)$

**Annahme:** Alice  $\rightarrow$ 
 $\nearrow$ 
 $c_1 := m^3 \bmod n_1$   
 $m$ 
 $c_2 := m^3 \bmod n_2$   
 $c_3 := m^3 \bmod n_3$

$e = 3$  für alle Teilnehmer

$ggT(n_i, n_j) = 1$ , wenn  $i \neq j$

$m < \min(n_1, n_2, n_3)$

### Serie 5

#### Aufgabe 1

$(n, e)$ ,  $(n, d)$  RSA-Schlüssel Oscar

$(n, e_A)$ ,  $(n, ?)$  RSA-Schlüssel Alice

**unbekannt**  $p, q$  ( $n = p \cdot q$ ) bzw.  $\varphi(n)$

**Ziel:** Finde  $\tilde{d}_A$  mit falls  $c = m^{m_A} \bmod n$  ist, gilt  $m = c^{\tilde{d}_A} \bmod n$

**Oscar:**  $h := e \cdot d - 1$  (Es gilt  $ed - k\varphi(n) = 1$ ,  $\varphi(n) \mid h$ )

$h := \frac{h}{\frac{k\varphi(n)}{ggT(ed-1, e_A)}}$ 
 $(ggT(e_A, \varphi(n)) = 1, \varphi(n) \mid h)$

$d := ggT(h, e_A)$ ,  $h := \frac{h}{d}$   $(\varphi(n) \mid h)$

$e_A \cdot \alpha + h \cdot \beta = 1$

$e_A \cdot \tilde{\alpha} + \varphi(n) \cdot \tilde{\beta} = 1$  löst der Provider

$\tilde{d}_A := \alpha \bmod h$

**Behauptung:**  $m = c^{\tilde{d}_A} \bmod n = (m^{e_A})^{\tilde{d}_A} \bmod n = m^{e_A \cdot \tilde{d}_A} \bmod n = m^{1+h\tilde{\beta}} = m \cdot (m^h)^{\tilde{\beta}} \bmod n ((m^h)^{\tilde{\beta}} =$

$n = 78654787$

$e = 11$

$d = 64339331$

$ea = 17$

$c = m.$  power\_mod(ea, n)

$h = e * d - 1$

gcd(h, ea) //1

xgcd(ea, h) //1, alpha, beta

dd = a % h

mm = c. power\_mod(dd, n)

m = 1337