

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Euklid

ggT(a,b):

$a = q \cdot b + b_{neu}$					$s_1 = 1 \ \& \ t_1 = 0$					$s = t_{alt} \ \& \ t = s_{alt} - q \cdot t_{alt}$				
a	b	q	s	t	a	b	q	s	t	a	b	q	s	t
99	78	1			99	78	1			99	78	1	-11	14
78	21	3			78	21	3			78	21	3	3	-11
21	15	1			21	15	1			21	15	1	-2	3
15	6	2			15	6	2			15	6	2	1	-2
6	3	2			6	3	2			6	3	2	0	1
3	0				3	0		1	0	3	0		1	0

Daraus folgt dann $3 = -11 \cdot 99 + 14 \cdot 78$

1.2 Modulare Division

Eine modulare Division hat die Form $\boxed{a/b \bmod n}$, gesucht wird die ganze Zahl c im Intervall $[0, n-1]$, welche die Gleichung $\boxed{bc \equiv a \bmod n}$. Die modulare Division ist nur möglich, wenn $ggT(b, n) = 1$. **Beispiel:** $23/27 \bmod 31$

$31 = 1 \cdot 27 + 4$ // ggT(27, 31) mittels euklidischem Algorithmus
 $27 = 6 \cdot 4 + 3$
 $4 = 1 \cdot 3 + 1$
 $3 = 3 \cdot 1 + 0 \implies ggT(27, 31) = 1 \rightarrow$ modulare Division möglich

Jetzt fahren wir mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus fort, um c ($23 = 27c + 31x$) zu ermitteln:

$1 = 4 - 1 \cdot 3$
 $1 = 4 - 1 \cdot (27 - 6 \cdot 4)$ // ersetze 3 durch Klammer, obigen Algorithmus rückwärts
 $1 = 4 - 1 \cdot 27 + 6 \cdot 4 = 7 \cdot 4 - 1 \cdot 27$ // ausmultiplizieren
 $1 = 7 \cdot (31 - 1 \cdot 27) - 1 \cdot 27$ // ersetze 4 durch Klammer
 $1 = 7 \cdot 31 - 7 \cdot 27 - 1 \cdot 27 = 7 \cdot 31 - 8 \cdot 27$ // ausmultiplizieren
 $23 \cdot 1 = 23 \cdot 7 \cdot 31 + 23 \cdot (-8) \cdot 27$ // erweitern mit 23
 \implies uns interessiert nur $c = 23 \cdot (-8) = -184$ was der **Restklasse 2** (von Modulo 31) entspricht. Dies ermittelt man, indem man zu -184 so oft 31 addiert, bis man eine positive Zahl erhält. Die gesuchte Gleichung lautet also: $27 \cdot 2 \equiv 23 \bmod 31$.

1.3 Modulares Potenzieren

Seien $a, b, n \in \mathbb{Z}$ und $b, n > 1$. Berechnen Sie $a^b \bmod n$.

Da es für grosse b für den Taschenrechner nicht möglich ist dies zu berechnen verwenden wir ein spezielles Verfahren:

1.) binäre Darstellung von b :
 $b = \sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i$ mit $\alpha \in \{0, 1\}$.

2.) Anwendung auf a :

$$\begin{aligned}
 a^b &= a^{\sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i} \\
 a^b &= \prod_{i=0}^k a^{\alpha_i 2^i} \\
 a^b &= a^{\alpha_k 2^k} * a^{\alpha_{k-1} 2^{k-1}} * a^{\alpha_{k-2} 2^{k-2}} \dots a^{\alpha_1 2} * a^{\alpha_0} \\
 a^b &= (\dots ((a^{\alpha_k})^2 * a^{\alpha_{k-1}})^2 \dots * a^{\alpha_1})^2 * a^{\alpha_0}
 \end{aligned}$$

3.) Das Verfahren besteht nun darin, den letzten Ausdruck von innen nach aussen auszuwerten und nach jeder Multiplikation das Resultat modulo n zu rechnen.

Beispiel:

$977^{2222} \bmod 11$

1.) $2222_{10} \blacktriangleright \text{bin} = 100010101110_2$

2.) $(\dots (977^2)^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2 * 977^2 * 977^2 * (0 * 977)$

3.) Anwendung des Verfahren:

$$\begin{aligned}
 977 \bmod 11 &= 9 \\
 9^2 \bmod 11 &= 4 \\
 4^2 \bmod 11 &= 5 \\
 5^2 \bmod 11 &= 3 \\
 3^2 \bmod 11 &= 9 \\
 9 * 977 \bmod 11 &= 4 \\
 4^2 \bmod 11 &= 5 \\
 5^2 \bmod 11 &= 3 \\
 3 * 977 \bmod 11 &= 5 \\
 5^2 \bmod 11 &= 3 \\
 3^2 \bmod 11 &= 9 \\
 9 * 977 \bmod 11 &= 4 \\
 4^2 \bmod 11 &= 5 \\
 5 * 977 \bmod 11 &= 1 \\
 1^2 \bmod 11 &= 1 \\
 1 * 977 \bmod 11 &= 9 \\
 9^2 \bmod 11 &= 4
 \end{aligned}$$

1.4 Chinesischer Restsatz

$$\begin{aligned}
 x \equiv m_1 \bmod n_1 &\Rightarrow x \equiv 2 \bmod 3 \\
 x \equiv m_2 \bmod n_2 &\Rightarrow x \equiv 3 \bmod 4 \\
 x \equiv m_3 \bmod n_3 &\Rightarrow x \equiv 2 \bmod 5
 \end{aligned}$$

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60, N_1 = \frac{N}{n_1} = 20, N_2 = \frac{N}{n_2} = 15, N_3 = \frac{N}{n_3} = 12$$

$$\begin{aligned}
 ggT(N_i, n_i) &= x \cdot n_i + y \cdot N_i = 1 \rightarrow e_i = y \cdot N_i \quad // \text{erweiterter Euklid} \\
 ggT(20, 3) &= 7 \cdot 3 + (-1) \cdot 20 = 1 \rightarrow e_1 = -20 \\
 ggT(15, 4) &= 4 \cdot 4 + (-1) \cdot 15 = 1 \rightarrow e_2 = -15 \\
 ggT(12, 5) &= 5 \cdot 5 + (-2) \cdot 12 = 1 \rightarrow e_3 = -24
 \end{aligned}$$

$$x = m_1 \cdot e_1 + m_2 \cdot e_2 + m_3 \cdot e_3 = 2 \cdot -20 + 3 \cdot -15 + 2 \cdot -24 = -133 \bmod 60 = 47$$

2 Klassische Kryptographie

2.0 Repetition

Alphabet endliche Mengen von Zeichen

Beispiel

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &:= \{A, B, C, \dots, Z\}, |\mathcal{A}| = 26 \\ \Sigma &:= \{0, 1\}, |\Sigma| = 2 \\ \mathcal{A}^* &:= \{\text{endliche W\u00f6rter \u00fcber } \mathcal{A}\}\end{aligned}$$

Sprachen \u00fcber \mathcal{A} : $L \subset \mathcal{A}^*$

2.1 Klassische Verschl\u00fcsselungsverfahren

Substitution Cipher	Transposition Cipher																														
Einheiten werden ersetzt .	Einheiten werden vertauscht .																														
	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>K</td><td>O</td><td>M</td><td>M</td><td>E</td><td>H</td></tr><tr><td>E</td><td>U</td><td>T</td><td>E</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>E</td><td>N</td><td>D</td><td>Z</td><td>U</td><td>M</td></tr><tr><td>Z</td><td>O</td><td>O</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>	3	1	5	6	2	4	K	O	M	M	E	H	E	U	T	E	A	B	E	N	D	Z	U	M	Z	O	O	A	B	C
3	1	5	6	2	4																										
K	O	M	M	E	H																										
E	U	T	E	A	B																										
E	N	D	Z	U	M																										
Z	O	O	A	B	C																										
	$\Rightarrow \underbrace{\text{OUNO}}_1 \underbrace{\text{EAUB}}_2 \dots$ Bem.																														
	Einheiten werden vertauscht (ABC ist Padding)																														

monoalphabetisch $E : \mathcal{A} \rightarrow B, x \mapsto E(x)$	polyalphabetisch $E : \mathcal{A} \rightarrow P(B), x \mapsto E(x)$
monographisch Buchstaben	polygraphisch Gruppen von Buchstaben

2.2 Spezielles Bsp f\u00fcr Substitution Homophone Verschl\u00fcsselung

Gegeben: $\Sigma := \{0, 1\}$, $B := \{a, b, c\}$

Information \u00fcber die Sprache des Klartextes: $\begin{matrix} \text{H\u00e4ufigkeit von } 0 : \frac{1}{3} \\ \text{H\u00e4ufigkeit von } 1 : \frac{2}{3} \end{matrix}$

$$\begin{aligned}E : \Sigma &\rightarrow P(B) \\ 0 &\mapsto \{b\} \\ 1 &\mapsto \{a, c\}\end{aligned}$$

Bsp: 10110110011
abccbacbbaa

2.3 Kasiski-Text (monographisch & polyalphabetisch)

Klartext TO BE OR NOT TO BE

Schl\u00fcssel NOW

$$\mathbf{p} = |\text{NOW}|$$

TOB	EOR	NOT	TOB	E
NOW	NOW	NOW	NOW	N
GCX	RCN	ACP	GCX	R

GCX kommt 2x for so k\u00f6nnen wir eine Annahme zur Periode p machen. Die Periode ist dann $c \cdot p$. Dies kann aber auch zuf\u00e4llig passieren.

2.4 Playfair-Cipher

2.4.1 Beschreibung

Bei der Playfair-Methode handelt es sich um eine Substitution, die monoalphabetisch und bigraphisch ist, das hei\u00dft, es kommt nur ein einziges festes Alphabet zur Anwendung und als zu verschl\u00fcsselnde Symbole werden Bigramme, also jeweils ein Paar (zwei) Buchstaben benutzt.

1.) Vorbereitung des Schl\u00fcssel-Quadrates:

- a.) Von links nach rechts alle Buchstaben streichen die bereits einmal vorgekommen sind im Schl\u00fcssel.
- b.) Die Buchstaben in ein 5x5 Quadrat f\u00fcllen und danach mit den restlichen Bustaben des Alphabetes der Reihe nach auff\u00fcllen. Die Buchstaben I und J kommen zusammen in ein Feld.

2.) Preprocessing:

Zwischen alle doppelten Buchstaben im Klartext ein X einsetzen und die Buchstaben in Zweierpaare unterteilen. Falls es nicht aufgeht kommt am Ende noch ein X.

3. Verschl\u00fcsselung:

- Falls 2 auf gleicher Zeile: Beide Buchstaben um eins nach rechts
- Falls 2 auf gleicher Spalte: Beide Buchstaben um eins nach unten
- Falls 2 nicht auf gleicher Zeile/Spalte: Man nimmt die Buchstaben die auf seiner Spalte und auf des anderen Zeile liegen.

L	M	N	Q
\u2193			\u2191
U	V	W	X

2.4.2 Beispiel

HARYP	Schlüssel: Harry Potter, HARRY POTTER
OTIBC	
DFG ¹ ₇ K	
LMNQS	
UVWXZ	

	Klartext	HA	LL	O	ZU	SA	MM	EN
Bsp:	Preprocessed	HA	LX	LO	ZU	SA	MX	ME NX
	Secret	AR	QU	UD	UV	...		

2.5 Koinzidenzindex (index of coincidence)

Der Koinzidenzindex ist die Grösse, die von der Sprache abhängt, aber invariant ist gegenüber Cäsar-Verschiebungen.

Gegeben

Alphabet Alphabet $\mathcal{A} := \{A, B, C, \dots, Z\}$

\Rightarrow Buchstabenhäufigkeit: $\begin{matrix} p_A & p_B & \dots & p_Z \\ \parallel & \parallel & & \parallel \\ p_1 & p_2 & \dots & p_3 \end{matrix}$ mit $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum_{i=1}^{26} p_i = 1$

Bemerkung:

Jede Sprache hat ihren eigenen Koinzidenzindex

$IC_{German} = 0.0766$ / $IC_{Arabic} = 0.0759$ / $IC_{flat} = 0.0385$

Je unregelmässiger die Buchstabenhäufigkeit, umso grösser der Index.

Berechnung 1:

$$IC_L = \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Denn der Erwartungswert IC_L für die Sprache S lässt sich aus den Buchstabenhäufigkeiten nach der Formel berechnen, wobei p_i die Wahrscheinlichkeit des i -ten Zeichens des Alphabets in Texten der entsprechenden Sprache angibt.

$$Sprache_{flat}: p_1 = p_2 = p_3 = \dots = p_{26} = \frac{1}{26}; IC_{flat} = \sum_{i=1}^{26} \left(\frac{1}{26}\right)^2$$

Berechnung 2:

$$IC_L = \frac{\sum_{i=A}^Z n_i(n_i-1)}{N(N-1)}$$

In seiner grundlegenden Form wird der Koinzidenzindex ermittelt, indem man die Einzelanzahlen der unterschiedlichen Einzelzeichen n_i eines Geheimtextes zählt, also beispielsweise wie oft der Buchstabe A auftritt, wie oft B, und so weiter. Diese werden nach oben angegebener Formel mit den um 1 verminderten Einzelanzahlen multipliziert und für alle Buchstaben (beispielsweise von A bis Z) aufsummiert. Die Summe wird schließlich dividiert durch die Gesamtanzahl N der Buchstaben des Textes (also der Textlänge) sowie die um 1 verminderte Textlänge.

Alphabet $\Sigma := \{0, 1\}$ / F = 00110111101

$$\left. \begin{matrix} n_0 = 4 \\ n_1 = 7 \\ n = 11 \end{matrix} \right\} IC_F = \frac{4*3+7*6}{11*10} = 0.49$$

Frage: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit zwei gleiche Buchstaben aus F herauszugreifen?

$$\text{Definition } IC_F = \frac{\sum_{i=1}^{26} \binom{n_i}{2}}{\binom{n}{2}} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!*(n-k)!}$$

Bemerkung

Permutation der Buchstaben: $F \mapsto \text{Perm}(F)$ $IC_F = IC_{\text{Perm}(F)}$
 $F = \text{"AXCA..."} \mapsto \text{Perm}(F) = \text{"CBYC..."}$

2.6 Vigenères Chipres

2.6.1 Beschreibung

Das Schlüsselwort sei „AKEY“, der Text „geheimnis“. Vier Caesar-Substitutionen verschlüsseln den Text. Die erste Substitution ist eine Caesar-Verschlüsselung mit dem Schlüssel „A“. „A“ ist der erste Buchstabe im Alphabet. Er verschiebt den ersten Buchstaben des zu verschlüsselnden Textes, das „g“, um 0 Stellen, es bleibt „G“. Der zweite Buchstabe des Schlüssels, das „K“, ist der elfte Buchstabe im Alphabet, er verschiebt das zweite Zeichen des Textes, das „e“, um zehn Zeichen. Aus „e“ wird ein „O“ (siehe Tabelle). Das dritte Zeichen des Schlüssels („E“) verschiebt um 4, „Y“ um 24 Stellen. Die Verschiebung des nächsten Buchstabens des Textes beginnt wieder bei „A“, dem ersten Buchstaben des Schlüssels:

Klartext:	g	e	h	e	i	m	n	i	s
Schlüssel:	A	K	E	Y	A	K	E	Y	A
Geheimtext:	G	O	L	C	I	W	R	G	S

2.6.2 Berechnung der Schlüssellänge eines Vigenère-Cipher

Gegeben

C Vigenère-Chiffre der Länge n

Die Schlüssellänge sei p (unbekannt)

p					
C_1	C_2	C_3	C_4	\dots	C_p
C_{p+1}	C_{p+2}	C_{p+3}	C_{p+4}	\dots	C_{2p}
C_{2p+1}	C_{2p+2}	C_{2p+3}	C_{2p+4}	\dots	C_{3p}
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
C_{n-2}	C_{n-1}	C_n	-	-	-

\uparrow \nearrow \nearrow
 monoalphabetisch

alle Spalten = p , alle Zeilen = $\frac{n}{p}$, letzte Zeile = monoalphabetisch!

$\alpha :=$ Anzahl Buchstabenpaare aus gleicher Spalte, $\alpha = \frac{n(\frac{n}{p}-1)}{2} = \frac{n(n-p)}{2p}$
 $\beta :=$ Anzahl Buchstabenpaare aus verschiedenen Spalten, $\beta = \frac{n(n-\frac{n}{p})}{2} = \frac{n^2(p-1)}{2p}$
 $\gamma :=$ Anzahl gleicher Buchstabenpaare aus C , $IC_L = \frac{\gamma}{\binom{n}{2}}$

$$\gamma = \alpha \cdot IC_L + \beta \cdot IC_{\text{flat}}$$

$$p = \frac{n(IC_L - IC_{\text{flat}})}{IC_C \cdot (n-1) + IC_L - n \cdot IC_{\text{flat}}}$$

2.6.3 Kryptoanalyse des Vigenère-Cipher

1) Schlüssellänge $p=1,2,3,\dots$

- Einleitung des Cipher-Tests in p Abschnitte
- Berechnung des IC des Abschnitts
- Wähle p mit $IC \sim IC_L$ (oder hoch)

2) Sei s, t zwei Strings über dem Alphabet A : $s = s_1, s_2, s_3, \dots, s_k / t = t_1, t_2, t_3, \dots, t_l$
 Seien $n_1(s) := \#A$'s in s , $n_2(s) := \#B$'s in s , ...

Def. $MIC(s, t) := \frac{\sum_{i=1}^{26} n_i(s) \cdot n_i(t)}{k \cdot l}$

Beispiel: $s = \text{"AABCCA"} / t = \text{"ABCABCABC"}$

$$\left. \begin{array}{l} n_1(s) = 3, n_1(t) = 3 \\ n_2(s) = 1, n_2(t) = 3 \\ n_3(s) = 2, n_3(t) = 3 \end{array} \right\} \rightarrow MIC(s, t) = \frac{1}{6 \cdot 9} [3 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3]$$

3.) Anwendung auf Cipher Text

$(i, j) \backslash k$	0	1	2	...
(1, 2)				
(1, 3)				
(1, 4)				
(1, 5)				
(2, 3)			$MIC(c_2, c_{3+2})$	
(2, 4)				
(2, 5)				
(3, 4)				
(3, 5)				
(4, 5)				

$p =$ Schlüssellänge von c (Annahme: 5)
 c_1, c_2, \dots, c_5 Abschnitte des Ciphertext
 $i = 1, \dots, p$
 $j = i + 1, \dots, p$
 $k = 0, \dots, 25$
 $\rightarrow MIC(c_i, c_{j+k})$

Beispiel:
 c_1 : AXBM...
 c_3 : ABXH...

 c_{3+2} : CDZJ...

4.) Wir suchen Einträge in der Tabelle, die hoch sind (> 0.06)

$$MIC(s, t) = \frac{1}{kl} \sum_{i=1}^{26} n_i(s) n_i(t), |s| = k, |t| = l$$

$$\text{zb: } MIC(c_2, c_{3+22}) > 0.06 \iff c_2 \sim c_3 + 22 \Rightarrow \boxed{\beta_2 - \beta_3 = k}$$

Notation $s \sim t \iff s$ und t sind mit dem gleichen Shift aus zwei Klartexten entstanden.

Bsp. $klar_1 \sim klar_2$

$$\left. \begin{array}{l} klar_1 \xrightarrow{\beta_1} c_1 \\ klar_2 \xrightarrow{\beta_2} c_2 \end{array} \right| \begin{array}{l} c_1 = klar_1 + \beta_1 \\ c_2 = klar_2 + \beta_2 \end{array} \left| \begin{array}{l} \beta_1 + klar_1 = c_1 - \beta_1 + \beta_1 = c_1 \\ \beta_1 + klar_2 = c_2 - \beta_2 + \beta_1 = c_2 + (\beta_1 + \beta_2) \end{array} \right.$$

Wir suchen die grossen Werte von $MIC(c_i, c_j + k)$

$MIC(c_i, c_j + k)$ gross $\iff c_i \sim c_j + k$

$$c_i = klar_i + \beta_i \sim klar_i + \beta_j + k = \textcolor{red}{k} = \beta_i + \beta_j$$

\downarrow sind bekannt

$$\left. \begin{array}{l} k_{12} = \beta_2 - \beta_1 \\ k_{13} = \beta_3 - \beta_1 \\ k_{52} = \beta_2 - \beta_5 \end{array} \right\} \text{Auflösen nach } \beta_1$$

Schlüsselwort: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$ abhängig von $\beta_1 = \beta_1, \beta_1 + k_{12}, \dots$

Ausprobieren: $\beta_1 = 0, 1, \dots, 25$

2.7 One-Time-Pad

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad \begin{array}{ll} \text{Klartext:} & p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 \dots = \\ \text{Schlüssel:} & k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 \dots = \\ \text{ciphertext:} & c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 \dots = \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 1 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} 0101\dots \\ 0110\dots \\ 0011\dots \end{array}$$

$p_1 \oplus k_1$

2.8 Kryptosysteme

Kryptosystem: (P, C, K, e, d)

P Menge der Klartexte

C Menge der Geheimtexte

K Menge der Schlüssel

$$e : K \times P \rightarrow C$$

$$d : K \times C \rightarrow P$$

$$\forall k \in K \forall p \in P : d(k, e(k, p)) = p$$

$$\rightarrow \forall k \in K : e(k, -) \text{ ist } \textcolor{blue}{\text{injektiv}}$$

$$\rightarrow \forall k \in K : d(k, -) \text{ ist } \textcolor{red}{\text{surjektiv}}$$

2.9 Kryptoanalyse

2.9.1 Ciphertext-only attack

Gegeben $c_i = e_k(p_i)$, $i=1, \dots, n$

Gesucht p_i , $i=1, \dots, n$ oder k

2.9.2 known-plaintext attack

Gegeben $(p_i, c_i = e_k(p_i))$, $i=1, \dots, n$

Gesucht k

2.9.3 chosen-plaintext attack

Gegeben $(p_i, c_i = e_k(p_i))$, $i=1, \dots, n$
 p_i nach Wahl des Kryptoanalytikers

Gesucht k

Verwendung DIE Attacke gegen jedes Public-Key System

2.9.4 chosen-ciphertext attack

Gegeben $(p_i, p_i = d_k(c_i))$, $i=1, \dots, n$
 c_i nach Wahl des Kryptoanalytikers

Gesucht k

3 Block-Cipher

Alphabet

$$\Sigma = \{0, 1\}$$
$$\Sigma^n := \Sigma \times \Sigma \times \dots \times \Sigma$$

Definition

Ein Block - Cipher ist eine **injektive** Abbildung
 $C : K \rightarrow \text{Perm}(\Sigma^n)$
wobei K der Schlüsselraum ist.

Bsp.

$$n = 3$$
$$\Sigma^3 = \Sigma \times \Sigma \times \Sigma$$
$$p = \left\{ \begin{array}{ccc} 000 & \nearrow & 000 \\ 001 & \rightarrow & 001 \\ \vdots & & \vdots \\ 111 & \searrow & 111 \end{array} \right\} l$$


\uparrow Schlüssel

Frage:

Wie gross ist der Schlüsselraum K maximal?
 $|K| \leq (2^n)!$

3.1 Data Encryption Standard (DES)

Lucifer	Schlüssellänge	128
↓		
DES	Schlüssellänge	56
	Blocklänge	64



$$\begin{array}{lcl} L_1 & := & R_0 \\ R_1 & := & f(R_0, k_1) \oplus L_0 \\ L_0 & := & f(L_1, k_1) \oplus R_1 \\ R_0 & := & L_1 \end{array}$$

3.2 Modi von Block-Cipher

Sei $\Sigma := \{0, 1\}$

$$p = c = \Sigma^4 = \{\square\square\square\square\}$$

k = Permutation von Σ^4

$$k = \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Vor- und Entschlüsselung

Sei $m = 0101 \in p$ (Klartext)

$$e_k(m) = e_k(0101) = 1010 = c$$

3.2.1 ECB-Modus (electronic code block)

$$m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101^*$$
$$\xrightarrow[m_1]{\boxed{e_k}}_{c_1}$$

Bem: $m_1 = m_3 \Rightarrow c_1 = c_3$

3.2.2 CBC-Modus (cipher block chaining)

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2 | \dots, n : \text{Blocklänge}$$

$$\text{Bsp: } m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101$$

$$IV = C_0 = 1110$$

IV = Initialvektor (i.a. bekannt)

$$C_0 := IV$$

$$C_1 := e_k(C_0 \oplus m_1)$$

$$C_2 := e_k(C_1 \oplus m_2)$$

$$c_1 = e_k(c_0 \oplus m_1) = e_k(0010) = 0001$$

$$c_2 = e_k(c_1 \oplus m_2) = e_k(0111) = 1011$$

$$c_3 = e_k(c_2 \oplus m_3) = e_k(0111) = 1011$$

Entschlüsselung:

$$c_1 \oplus d_k(c_2) = c_1 \oplus d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$$

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2, n : \text{Blocklänge} / IV = \text{Initialvektor (i.a. bekannt)}$$


$$c_0 := IV, c_1 := e_k(c_0 \oplus m_1), c_2 := e_k(c_1 \oplus m_2)$$

$$c_1 \oplus d_k(c_2) = d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$$


Bem: $m_1 = m_3 \nRightarrow c_1 = c_3$

3.2.3 CFB-Modus (cipher feedback)

$$m = \underbrace{\tilde{m}_1}_{\text{Länge}=r} | \tilde{m}_2 | \tilde{m}_3 | \dots, n : \text{Cipher Block-Länge (DES: 64) und } \boxed{0 < r \leq n}$$



Bsp: $m = 110|001|101|100|101$, $IV = 1110$, $r = 3, n = 4$



4 RSA

4.1 Schlüsselerzeugung

$PK = (n, e)$ und $SK = (n, d)$

Wir wählen zwei (grosse) Primzahlen $p, q \in \mathbb{R}^*$. $\varphi \neq q$

$$n = p * q$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) // \varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$$

Wir wählen $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$ // $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$

$$d := e^{-1} \text{ in } \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^* // ed=1 \text{ in } \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^* \Leftrightarrow ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

$$\Rightarrow \varphi(n) | (ed - 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{\exists k \in \mathbb{Z} : e * d + k * \varphi(n) = 1}$$

$$d := e^{-1} \in \mathbb{Z}_{120}^* : \boxed{ed + k\varphi(n) = 1}$$

Beispiel:

$$p = 11, q = 13$$

$$n = p * q = 143$$

$$\varphi(n) = 120 = 2^3 * 3 * 5$$

$$e := 7 \Rightarrow PK = (143, 7)$$

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$$

i	q_i	r_i	s_i	t_i
0	-	120	1	0
1	17	7	0	1
		1	1	-17

$$120 = q * 7 + r$$

$$\Rightarrow (*) \underbrace{e}_{7} * (-17) + 1 * \underbrace{\varphi(n)}_{120} = 1 // \pmod{\varphi(n)} \Rightarrow \boxed{d \equiv (-17) \pmod{\varphi(n)}}$$

4.2 Verschlüsselung und Entschlüsselung

4.2.1 RSA ist ein Blockcipher

encryption : enc

$$\mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$m \rightarrow m^e \pmod{n}$$

decryption : dec

$$\mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$m \rightarrow c^d \pmod{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} PK = (u, e) \\ SK = (u, d) \end{array} \right\} \boxed{\forall m \in \mathbb{Z}_n : \text{dec}_{SK}(\text{enc}_{PK}(m)) = m}$$

4.2.2 Beweis

Fall 1: $\text{ggT}(m, n) = 1$ und $(m^e)^d = m$ in \mathbb{Z}_n

Weil $\text{ggT}(m, n) = 1$ existiert das Inverse von m : $\underbrace{m^{ed-1}} = 1$ in \mathbb{Z}_n
Das ist zu Zeigen!

$$e * d + k * \varphi(n) = 1 // \text{Konstruktion des Schlüssels}$$

$$\Rightarrow e * d - 1 = -k * \varphi(n) : m^{ed-1} = m^{-k * \varphi(n)} = (m^{-k}) = 1 // \text{Satz von Euler-Fermat}$$

Fall 2:

$$\text{ggT}(m, n) \neq 1 \Rightarrow m = l * p \text{ oder } m = k * q$$

4.3 Hastad Attack

$$\begin{array}{lcl} e = 3 & = x & \\ \text{Bob } (n_1, e) & : c_1 & = m^3 \pmod{n_1} \\ \nearrow & & \\ \text{Alice} & \rightarrow & \text{Jon } (n_2, e) : c_2 = m^3 \pmod{n_2} \\ \searrow & & \\ & & \text{Paul } (n_3, e) : c_3 = m^3 \pmod{n_3} \end{array}$$

Chinesischer Restsatz: $m^3 = \text{crt}([m^3, m^3, m^3], [n_1, n_2, n_3])$

Es benötigt so viele Gleichungen für den Restsatz wie e gross ist.

5 Primzahlen 2 - 2000 motherfucker

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009,

1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999

6 Künzlerischi-Tabelle

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01 A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
02 B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
03 C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
04 D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
05 E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
06 F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
07 G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
08 H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
09 I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
10 J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11 K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12 L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
14 N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
15 O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
16 P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
17 Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
18 R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
19 S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
20 T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
21 U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
22 V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
23 W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
24 X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
25 Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
26 Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y