

Checklist e resultados de teste para a API do Urban.Grocers

Descrição	Resultado esperado	Status	Link para o relatório de bug
POST /api/v1/kits/{id}/products			
<p>Enviar requisição POST para incluir um item em um kit.</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Código de resposta e status 200 OK	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST inserindo mais quantidade de um Item. quantity = 1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Código de resposta e status 200 OK. Quantity = 2	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com parametro quantity vazio.</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": ""     }   ] }</pre>	Deve retornar 400 bad request	Reprovado	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-1">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-1</a>
<p>Enviar requisição POST sem o body</p>	Deve retornar 400 bad request.	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-3">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-3</a>
<p>Enviar requisição POST com o parametro (ID) vazio.</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-2">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-2</a>
<p>Enviar requisição POST com letras no parametro (ID)</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "Abc",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Código de resposta e status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-4">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-4</a>
<p>Enviar requisição POST com caractere especial no parametro. ID.</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "@#\$",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-5">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-5</a>
<p>Enviar requisição POST com mais de 30 numeros no parametro. ID.</p>			

GET /api/v1/orders/:id  
 GET /api/v1/orders/:id  
 PUT /api/v1/orders/:id  
 DELETE /api/v1/orders/:id

ok

ok

<pre>{   "productsList": [     {       "id": "12345678901234567890123456789",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-6">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-6</a>	
<p>Enviar requisição POST com mais de 30 numeros na quantily</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1234567890123456789012345678901     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-7">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-7</a>	ok
<p>Enviar requisição POST com mais de 30 parametros IDs</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 32,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-9">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-9</a>	
<p>Enviar requisição POST com um ID inexistente na URL</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/kits/77/products</pre>	Deve retornar status 404 not found	APROVADO		
<p>Enviar requisição POST com LETRA diferente do ID do Kit criado</p> <p>URL {{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/kits/AB/products</p>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-8">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-8</a>	ok
<p>Enviar requisição POST com um ID existente na URL</p> <p>URL {{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/kits/7/products</p>	Código de resposta e status 200 OK	APROVADO		
<p>Enviar requisição POST passando CARACTERE ESPECIAL no valor do ID da URL</p> <p>URL {{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/kits/5/products</p>	Deve estar 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-10">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-10</a>	ok
<p>Enviar requisição POST sem o ID no Body</p> <pre>{   "productsList": [     {       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-36">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-36</a>	ok
<p>Enviar requisição POST Sem o Quantity no Body</p> <pre>{{   "productsList": [     {       "id": 1,     }   ] }}</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	APROVADO		ok
<p>Enviar requisição POST "productsList": com uma matriz vazia</p> <pre>{   "productsList": [] }</pre>	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-37">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-37</a>	ok

Enviar requisição POST com uma string vazia { "productsList": "" }	Deve retornar status 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-38">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-38</a>
---	--------------------------------------	-----------	---

ok

## PUT /api/v1/orders/:id

Enviar uma requisição PUT para inserir um item dentro de uma ordem { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	Código de resposta e status 200 OK	APROVADO	
Enviar requisição PUT com parametro quantity vazio. { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "" } ] }	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-14">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-14</a>
Enviar requisição PUT sem o body	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-11">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-11</a>
Enviar requisição PUT com o parametro (ID) vazio. { "productsList": [ { "id": "", "quantity": 1 } ] }	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-15">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-15</a>
Enviar requisição PUT com letras no parametro (ID) { "productsList": [ { "id": "Abc", "quantity": 1 } ] }	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-16">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-16</a>
Enviar requisição PUT com caractere especial no parametro. ID. { "productsList": [ { "id": "@#\$", "quantity": 1 } ] }	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-17">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-17</a>
Enviar requisição PUT com mais de 30 numeros no parametro. ID. { "productsList": [ { "id": "12345678901234567890123456789", "quantity": 1 } ] }	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-18">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-18</a>
Enviar requisição PUT com CARACTERE ESPECIAL parametro quantity..			

pk

<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": "@*     }   ] }</pre>	Deve retornar 400 bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-12">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-12</a>	
<p>Enviar requisição PUT com mais de 30 parametros IDs</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 32,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Resultado esperado pelo requisito 409 conflict	APROVADO		
<p>Enviar requisição PUT com uma ordenm existente na URL</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/2</pre>		APROVADO		
<p>Enviar requisição PUT com a ordem inexistente.</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/77</pre>	404 not found	APROVADO		ok
<p>Enviar requisição PUT passando letra no valor ID</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/A</pre>	400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-35">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-35</a>	
<p>Enviar requisição PUT passando CARACTERE ESPECIAL no valor do ID da URL</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/@</pre>	Deve estar 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-13">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-13</a>	ok
<p>Enviar requisição PUT com mais de 30 numeros no parametro. ID e no QUANTILY</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "12345678901234567890123456789",       "quantity": "12345678901234567890123456789",     }   ] }</pre>	Deve retornar 400 bad request	APROVADO		ok

<b>GET /api/v1/orders/:id</b>				
Enviar requisição GET com uma orders existente na URL	Código de resposta e status 200 OK	APROVADO		
<pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/2</pre> <p>Enviar requisição GET com a orders inexistente.</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/77</pre>	Deve estar 404 Not Found	APROVADO		ok
<p>Enviar requisição GET passando letra no valor ID</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/A</pre>	Deve estar 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-19">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-19</a>	ok
<p>Enviar requisição GET passando CARACTERE ESPECIAL no valor do ID da URL</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/@</pre>	Deve estar 4000 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-20">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-20</a>	ok
<p>Enviar requisição GET passando o ID vazio</p> <pre>{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/</pre>	Deve estar 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-21">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-21</a>	

<b>DELETE /api/v1/orders/:id</b>				
Enviar requisição DELETE para deletar uma orders existente.				

{{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/2	Código de resposta e status 200 OK	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-22">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-22</a>
Enviar requisição DELETE com a ordem inexistente. {{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/77	Deve estar 404 Not Found	APROVADO	
Enviar requisição DELETE com a ordem vazia. {{Sprint_3_serve_url}}/api/v1/orders/	Deve estar 404 Not Found	APROVADO	Deve estar 404 Not Found

**POST /order-and-go/v1/delivery**

Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 7, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": False, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-23">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-23</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 9, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 21, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 23, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": False, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-24">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-24</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": -1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-26">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-26</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 0, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK.  "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 0, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-27">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-27</a>

<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 1,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0</pre>	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 8,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 4, "clientDeliveryCost": 0</pre>	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-28">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-28</a>
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 9,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 4, "clientDeliveryCost": 0</pre>	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-29">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-29</a>
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 10,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 11,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 14,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 15,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	APROVADO	
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 16,   "productsWeight": 1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 9</pre>	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-25">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-25</a>
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 1,   "productsWeight": -1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request</p>	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-30">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-30</a>
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "deliveryTime": 22,   "productsCount": 1,   "productsWeight": 0 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 200 OK.</p> <pre>"isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 0, "clientDeliveryCost": 0</pre>	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-31">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-31</a>

Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 2.9 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 4, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-32">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-32</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 3.1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-33">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-33</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 4 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 5.9 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 23, "productsCount": 1, "productsWeight": 6.1 }	Codigo de resposta deve ser 200 OK. "isItPossibleToDeliver": True, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 9	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-34">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/PS3HP-34</a>
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": , "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : { "deliveryTime": 22, "productsCount": , "productsWeight": 1 }	Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request	APROVADO	
Enviar requisição POST com seguintes parametros : {{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": }}	Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request	APROVADO	

<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   "productsCount": 1,   "productsWeight":1 }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request</p>	<p>REPROVADO</p>	<p><a href="https://helen-femanda-costa-feite.atlassian.net/browse/PS3HP-39">https://helen-femanda-costa-feite.atlassian.net/browse/PS3HP-39</a></p>	ok
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   {     "deliveryTime": 22,     "productsWeight":1   } }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request</p>	<p>APROVADO</p>		ok
<p>Enviar requisição POST com seguintes parametros :</p> <pre>{   {     "deliveryTime": 22,     "productsCount": 1,   } }</pre>	<p>Codigo de resposta deve ser 400 Bad Request</p>	<p>APROVADO</p>		ok