

## API do aplicativo Urban.Scooter

Descrição do Teste	Resultado Esperado	Status	Link para o relatório de bug
<b>Criar um entregador :POST /api/v1/courier</b>			
Criar um entregador { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna Status 201 Created	APROVADO	
Criar um entregador com o mesmo login { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna Status 409 conflict	APROVADO	
Criar um entregador com Login vazio { "login": "", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	APROVADO	
Criar um entregador sem Login { "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	APROVADO	
Criar um entregador com caractere especial no login { "login": "@#\$%", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-12">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-12</a>
Criar um entregador com numeros no login { "login": "123456", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-13">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-13</a>
Criar um entregador com 1 caractere no login { "login": "A", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-14">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-14</a>
Criar um entregador com 10 caractere no login { "login": "maximilian", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retornar 201 created	APROVADO	
Criar um entregador com 12 caractere no login { "login": "maximiliano", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Retorna 400 Bad request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-15">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-15</a>
Criar um entregador com firstName vazio { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": "" }	Retornar 201 created	APROVADO	

Criar um entregador sem firstName { "login": "arthur", "password": "1234", }	Retorna 400 bad Request	APROVADO	
Criar um entregador com caractere especial no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": "@#\$%" }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-16">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-16</a>
Criar um entregador com Numeros no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": " 123456 " }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-17">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-17</a>
Criar um entregador com 1 caractere no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": "a" }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-18">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-18</a>
Criar um entregador com 10 caractere no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": "romerindol " }	Retornar 201 Created	APROVADO	
Criar um entregador com 12 caractere no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": " romerindolin " }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-19">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-19</a>
Criar um entregador com letras Japonesas no firstName { "login": "arthur", "password": "1234", "firstName": " 言葉葉言 " }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-20">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-20</a>
Criar um entregador com password vazio { "login": "arthur", "password": "", "firstName": "romerindo" }	Retorna 400 bad Request	APROVADO	
Criar um entregador com 5 caracteres password { "login": "arthur", "password": "12345", "firstName": "romerindo" }	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-21">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-21</a>
Criar um entregador com 4 caracteres password { "login": "arthur" }	Retornar 201 Created	APROVADO	

<pre> login : arthur , "password": "1234", "firstName": "romerindo" } </pre>			
<p>Criar um entregador com 1 caractere no password</p> <pre> {   "login": "arthur",   "password": "1",   "firstName": "romerindo" } </pre>	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-22">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-22</a>
<p>Criar um entregador sem o password no body</p> <pre> {   "login": "arthuryin",   "firstName": "romerindooo" } </pre>	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-23">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-23</a>
<p>Criar um entregador com letras no password</p> <pre> {   "login": "arthurp",   "password": "abc",   "firstName": "romerindop" } </pre>	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-24">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-24</a>
<p>Criar um entregador com caractere especial no password</p> <pre> {   "login": "arthurpe",   "password": "@#\$\$%",   "firstName": "romerindope" } </pre>	Retorna 400 bad Request	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-25">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-25</a>
<b>Deletar um entregador: DELETE /api/v1/courier/:id</b>			
Deletar o entregador sem pedido associado	Retornar 200 ok	APROVADO	
Deletar o entregador com pedido associado	Retornar 200 ok	APROVADO	
Deletar o entregador que não existe	Retornar 200 ok	APROVADO	
Deletar o mesmo entregador novamente	Retornar 200 ok	APROVADO	
Ao apagarmos um entregador, os pedidos associados a ele são removidos do banco de dados	Retorna 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-37">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-37</a>

Cancelar uma order: PUT /api/v1/orders/cancel			
Cancelar uma Ordem existente	Retornar 200 ok	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-27">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-27</a>
Cancelar uma orden inexistente	Retornar 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-26">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-26</a>
Cancelar uma Ordem inexistente com letras	Retornar 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-28">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-28</a>
Cancelar uma orden inexistente com caractere especial	Retornar 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-29">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-29</a>
Consultar um pedido: GET /api/v1/orders/track			
Consulta uma Ordem existente	Deve retornar 200 ok	APROVADO	
Consulta uma Ordem inexistente	Retornar 404 not found	APROVADO	
Consulta uma Ordem sem passar nada	Retornar 400 bad request	APROVADO	
Consulta uma Ordem com letras	Retornar 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-31">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-31</a>
Consulta uma Ordem com caractere especial	Retornar 404 not found	REPROVADO	<a href="https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-30">https://helen-fernanda-costa-leite.atlassian.net/browse/HPT4PF-30</a>







