

Exemplo 1:

Criando condicionais e usando a biblioteca do prompt-sync para perguntar para o usuário o que ele quer escrever (mesmo conceito do escreva/leia).

```
// Importa a biblioteca prompt-sync para permitir entrada de dados pelo teclado
const prompt = require("prompt-sync") ();

// Cria a variável idade e converte o valor digitado para número
let idade = Number(prompt("Digite sua idade: "));

// Cria a variável nome e guarda o nome digitado pelo usuário
let nome = prompt("Digite seu nome: ");

// Verifica se a idade é maior ou igual a 18
if(idade >= 18){

    // Se a condição for verdadeira, mostra esta mensagem
    console.log(nome + " você é maior de idade.");

}else{

    // Caso contrário, mostra esta outra mensagem
    console.log(nome + " você é menor de idade.");

}
```

- o usuário digita a idade
- o programa analisa a condição
- se for maior ou igual a 18 = mostra uma mensagem
- senão = mostra outra mensagem

exemplo 2:

Neste exemplo, o sistema mostra os números de 1 até 10 automaticamente.

```
// Importa a biblioteca prompt-sync
const prompt = require("prompt-sync") ();

// Cria um laço de repetição
// i começa em 1
// o loop continua enquanto i for menor ou igual a 10
// i aumenta +1 a cada repetição
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
// Mostra o valor atual da variável i
console.log("Número: " + i);
}
```

- a variável i começa em 1
- enquanto i for menor ou igual a 10
- o programa continua repetindo
- a cada volta, i aumenta +1

exemplo 3:

Neste exemplo, criamos uma lista de frutas e mostramos cada uma no terminal.

```
// Importa a biblioteca prompt-sync
const prompt = require("prompt-sync")();

// Cria um array chamado frutas com vários itens
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Uva", "Morango", "Laranja"];

// Percorre o array desde a posição 0 até o final
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {

    // Mostra cada fruta separadamente
    console.log("Fruta: " + frutas[i]);
}
```

- o array guarda várias frutas
- o for percorre todo o vetor
- o .length conta quantos itens existem
- o programa imprime cada fruta separadamente

exemplo 4:

Aqui o usuário digita 3 nomes e o sistema armazena no array e depois exibe o array.

```
// Importa a biblioteca prompt-sync
const prompt = require("prompt-sync")();

// Cria um array vazio chamado nomes
let nomes = [];

// Repete 3 vezes
```

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  
    // pede para o usuário digitar um nome  
    let nome = prompt("Digite um nome: ");  
  
    // Adiciona o nome digitado dentro do array  
    nomes.push(nome);  
}  
  
// Mostra um título no terminal  
console.log("Nomes cadastrados:");  
  
// Percorre o array de nomes  
for (let i = 0; i < nomes.length; i++) {  
  
    // Exibe cada nome armazenado  
    console.log(nomes[i]);  
}
```

- o usuário digita 3 nomes
- o .push() adiciona no vetor
- depois o sistema mostra todos cadastrados