



Formula AI

FORMULA AI · ГАЙД

Гайд: Пам'ять Claude Code між сесіями (для `claude.ai/code`)

Цей гайд — для тих, хто працює з Claude Code через браузер або десктоп-додаток (`claude.ai/code`). Якщо ти користуєшся локальним Claude Code CLI в терміналі — підхід інший,...

До гайду додається файл `ClaudeMemoryGuide_commands.txt` — усі команди готові до копіювання.

Цей гайд — для тих, хто працює з Claude Code через браузер або десктоп-додаток (`claude.ai/code`). Якщо ти користуєшся **локальним Claude Code CLI** в терміналі — підхід інший, дивись розділ «Локальний CLI» в кінці.

— Що отримаємо

- Claude **знає тебе і твої проєкти** в кожному новому чаті
 - Не треба щоразу пояснювати «я Python-розробник», «використовую FastAPI», «мій бот в гілці X»
 - Claude **сам записує** важливі рішення і факти по ходу роботи — щоб не забути після падіння сесії
-

— Чому НЕ працює «стандартний» підхід

Тобі могли порадити налаштувати `~/.claude/CLAUDE.md`, `~/.claude/MEMORY.md` або хуки в `~/.claude/settings.json`. Для `claude.ai/code` це безглуздо. Чому:

- Кожен новий чат запускається в **новому хмарному сендбоксі** (тимчасовий контейнер).
- У сендбоксі **порожня домашня папка** `~/.claude/`. Все, що ти туди записала в попередньому чаті, зникло.
- Хуки в `settings.json` не встигають навіть раз спрацювати — файл не існує в новому чаті.

Те, що **переживає** новий сендбокс — це **твій GitHub-репозиторій**, бо він клонується з GitHub при старті кожного чату. Висновок: **пам'ять має лежати в репо**, не в домашній папці.

— Робочий підхід — два файли в репо

Файл	Шлях	Що містить	Хто пише
CLAUDE.md	корінь репо	Постійний контекст: хто ти, правила, інфраструктура	Ти + Claude по запиту
MEMORY.md	корінь репо	Саммарі сесій: рішення, зміни, незавешене	Claude — автоматично, проактивно

Обидва файли комітяться в гілку `main`. Кожен новий чат клонує `main` → бачить ці файли → знає тебе.

— Покроково

— Крок 1. Відкрий свій робочий репо в Claude Code

Зайди на <https://claude.ai/code>, відкрий новий чат на тому репо, з яким ти регулярно працюєш. Якщо такого нема — створи в GitHub новий репо (наприклад, `my-claude-memory`) і відкрий його.

— Крок 2. Переконайся, що default branch — `main`

Це критично. Якщо default інший — новий чат клонує його і пам'ять не побачить.

1. Відкрий <https://github.com/<юзернейм>/<репо>/settings>
2. Зліва: `General` → проскроль до низу
3. Знайди блок **Default branch**
4. Якщо там не `main` — натисни ⇌ → вибери `main` → **Update** → підтверди

— Крок 3. Попроси Claude створити `CLAUDE.md`

Скопіюй цей запит у чат:

Створи в корені репо файл `CLAUDE.md` для постійного контексту. Структура:

- Заголовок «Контекст для Claude — прочитай перед будь-якою дією»
- Розділ «Пам'ять сесій»: «також одразу прочитай `MEMORY.md` у корені репо»
- Розділ «Хто я» (порожній, я заповню)
- Розділ «Правила роботи зі мною» (порожній)
- Розділ «Мої проєкти» (порожній)

Закомить у гілку `main` і запушай через `git push origin main`.

— Крок 4. Попроси Claude створити `MEMORY.md`

Створи в корені репо файл `MEMORY.md` із заголовком «Пам'ять — саммарі сесій» і коротким описом формату: нові секції в кінець файлу, заголовок виду `## YYYY-MM-DD HH:MM — короткий опис`, 3-7 буллетів. Закомить у `main`, запушай.

— Крок 5. Заповни `CLAUDE.md` своїм контекстом

Просто розкажи Claude про себе. Приклад:

Запиши в `CLAUDE.md` (розділ «Хто я» і «Правила»):

- Я Python-розробник початкового рівня, потрібні детальні пояснення з прикладами
- Завжди відповідай українською
- Мій основний проєкт — телеграм-бот, гілка `bot-main`
- Сервер на Hostinger VPS, доступ через Browser terminal

Закомить у `main`, запушай.

— Крок 6. Додай правило проактивності в `CLAUDE.md`

Без цього Claude писатиме в `MEMORY.md` тільки коли ти попросиш. З цим — сам.

Допиши в `CLAUDE.md` розділ «Як оновлювати MEMORY.md»:

Не чекати команди «оновити пам'ять» і не чекати кінця сесії. Записувати одразу при:

- прийнятому технічному рішенні
- значимому коміті/пуші
- виявленому факті/обмеженні, яке знадобиться далі
- незавершеній задачі, яку треба передати наступній сесії

Кожне оновлення `MEMORY.md` робити **тільки в гілці** `main`:

КОМАНДА 1

також у ClaudeMemoryGuide_commands.txt

```
current=$(git branch --show-current)
git checkout main && git pull origin main
# Edit MEMORY.md (нова секція в кінець)
git add MEMORY.md && git commit -m "memory: <опис>" && git push origin main
git checkout "$current"
```

Закомить це доповнення в `main`, запусай.

— Крок 7. Перевір у новому чаті

1. Закрий поточний чат
2. Відкрий той самий репо в **новому** чаті на `claude.ai/code`
3. Спитай: «**Що ти про мене знаєш?**»
4. Має одразу переказати все з `CLAUDE.md` і `MEMORY.md`

Якщо переказує — все працює. Якщо «не пам'ятаю нічого» — див. таблицю нижче.

— Що НЕ писати в ці файли

`CLAUDE.md` і `MEMORY.md` лежать у git → видно всім, хто має доступ до репо. Якщо репо публічний — взагалі всім в інтернеті.

Заборонено:

- API-ключі, токени, паролі (навіть тестові — звичка)
- Особисті дані третіх людей
- Production-секрети — їм місце в `.env` + `.gitignore`

Для приватного репо тестові токени технічно можна, але звичка тримати все в `.env` надійніша.

— Як чистити, коли `MEMORY.md` розпухне

Раз на місяць:

Відкрий `MEMORY.md` на гілці `main`, прибери секції старші за місяць (крім незавершених задач і важливих рішень). Закомить, запусай у `main`.

— Що лагодити, якщо не працює

Симптом	Причина	Рішення
Новий чат каже «нічого не пам'ятаю»	Default branch $\neq$ <code>main</code>	GitHub → Settings → General → Default branch → <code>main</code>
<code>MEMORY.md</code> не оновлюється сам	Claude не запам'ятав правило проактивності	«Прочитай <code>CLAUDE.md</code> повністю і дотримуйся розділу про <code>MEMORY.md</code> »
Помилка <code>git checkout main</code>	На робочій гілці неза-комічені зміни	Спочатку <code>git add . && git commit -m "wip"</code> , потім <code>checkout main</code>
Коміти в <code>MEMORY.md</code> йдуть, але новий чат не бачить	Запущено у feature-гілку, не в <code>main</code>	<code>git log origin/main -- MEMORY.md</code> — перевір, що твої коміти там

— Локальний CLI — окремий випадок

Якщо ти використовуєш Claude Code у терміналі на своєму комп'ютері (`claude` команда, не через браузер):

- Домашня папка `~/.claude/` не стирається між сесіями
- Можна налаштувати **хуки** для автоматичного саммарі через Stop hook
- Підхід з `~/.claude/MEMORY.md` + `settings.json` працює

Але це окремий світ. Більшість сьогодні через `claude.ai/code` — для них працює тільки репо-based підхід з цього гайду.

— Головні правила

1. Пам'ять живе в репо на гілці `main`, не в `~/.claude/`. У сендбоксі `~/.claude/` стирається.
2. Default branch має бути `main` — інакше нові чати клонують іншу гілку.
3. `CLAUDE.md` — постійне (хто ти, правила). `MEMORY.md` — динаміка (що було в сесіях).
4. Оновлюй `MEMORY.md` тільки в `main`. Feature-гілки не видно новим чатам.

5. Жодних секретів у **git**. Токени — в `.env`.
6. Правило проактивності в `CLAUDE.md` важливіше за нагадування «онови пам'ять» — сесія може впасти раніше, ніж ти про це згадаєш.

@username