Лекция 6

Введение в Python. Часть 2



Битовые операции

Операнд	Описание
	Побитовый OR
^	Побитовый XOR
&	Побитовый AND
<<, >>	Смещения
~x	Побитовый NOT



Импорт собственных модулей

- > Код модуля выполняется при импорте.
- У любого модуля python есть атрибут __name__.
- Если модуль запускается как главный модуль программы, атрибут ___name___ хранит значение "__main__".
- Если модуль импортируется, атрибуту __name__ присваивается имя модуля.



Операция присваивания


x = 100





Операция присваивания

$$L = [1, 2]$$





Операция присваивания

x = 100

- > Создается объект 100
- Переменная х создается, если до этой строчки она не была создана
- В переменную х записывается ссылка на объект 100



Переменные, объекты, ссылки

x = 100


- Переменная хранит ссылку на объект
- Объект область памяти, которая хранит значение объекта. Имеет два стандартных поля: тип и счетчик ссылок на этот объект
- Ссылка это автоматически разыменовываемый указатель на объект



Разделяемые ссылки

$$x = 100$$

$$y = x$$





Разделяемые ссылки неизменяемых объектов

$$x = 100$$

$$y = x$$

$$x += 1$$








Разделяемые ссылки списков

$$L1 = [1, 2, 3]$$

$$L2 = L1$$






Разделяемые ссылки списков

$$L1 = [1, 2, 3]$$

$$L2 = L1$$

L1.append(4)





Проверка идентичности объектов

a = 100900

b = 100900

a == b # проверка на равенство значений объектов

a is b # проверка на идентичность объектов

a is not b # проверка на то, что объекты разные



Изменяемые и неизменяемые объекты

Неизменяемые:

- числа
- > строки
- > логический тип
 - > кортежи

Изменяемые:

- СПИСКИ
- > словари
- множества



Копирование списка

- a = list(b) # создание поверхностной копии списка b
- ➤ a = b[:] # создание поверхностной копии списка b



Копирование списка

- ➤ Модуль сору:
 - о метод сору():

a = сору.сору(b) # создание поверхностной копии списка b

метод deepcopy():

a = copy.deepcopy(b) # создание полной копии списка b



Передача аргументов в функцию

- Аргументы передаются через автоматическое присваивание объектов локальным переменным.
 - Изменение изменяемого объекта внутри функции приведет к изменению объектов в вызывающей программе.
 - Изменение неизменяемого объекта внутри функции не приведет к изменению объектов в вызывающей программе.



Генераторы списков

$$L = [x \text{ for } x \text{ in range(10)}]$$

$$L = []$$

$$for i \text{ in range(10)}:$$

$$L.append(i)$$



Матрицы на основе списка

```
> matrix = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
```

Генератор списка:

matrix = [[0 for x in range(3)] for y in range(3)]



- Область видимости это место в коде, где определяются имена и где они могут быть найдены.
- Пространство имён место, где находятся имена.
- Любая функция содержит в себе пространство имён: имена, определяемые внутри функции, видны только в пределах этой функции.
- Функции образуют локальную область видимости, а модули глобальную.



 Если присваивание происходит внутри функции, переменная является локальной для этой функции.

```
x = 100
def f():
    x = 777
    print(x)
f()
print(x)
```



Если присваивание происходит в пределах некоторой внешней функции, переменная является нелокальной для внутренней функции.

```
def f2(): # внешняя функция

def f1(): # внутренняя функция

nonlocal x # без nonlocal мы не сможем изменить x

x = 100

x = 777
```

f1()



 Если присваивание производится за пределами всех инструкций def, переменная является глобальной для всего файла.

```
def f1():
    global x
    x = 100

x = 777
f1()
```



Полезные ссылки

- 1. Документация Python, побитовые операции https://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators
- 2. Курс на Stepik "Python: основы и применение" уроки 1.2, 1.4, 2.2 https://stepik.org/course/512/syllabus
- 3. Learning Python, Fourth Edition, by Mark Lutz. Copyright 2009 O'Reilly Media, Inc., 978-0-596-15806-4
- 5. Документация Python, генераторы списков https://docs.python.org/3/howto/functional.html#generator-expressions-and-list-compre-hensions