

XinoIA

Guia de estudo: como configurar, o que dá para fazer e como trabalhar com uma equipe de agentes de IA

Descreve a versão 0.1.5, para Windows 10 e 11.

Projeto: github.com/HelioASjunior/agents-ia

O XinoIA é um projeto independente, sem vínculo com Anthropic, OpenAI, Google ou Epic Games, e sem o endosso delas.

Sumário

1. O que é o XinoIA e os conceitos principais

2. Instalar, atualizar e desinstalar

3. Conectar as IAs: navegador, chave de API e várias contas

4. Projetos e memória do projeto

5. Agentes e permissões

6. Chat

7. Missões

8. Workflows

9. Modos de execução

10. Acompanhar o trabalho: escritório, terminal, histórico e painel

11. Integrações, MCP e Unreal Engine

12. Consumo: como gastar menos do seu limite

13. Levar um projeto para o XinoIA

14. Segurança e privacidade


15. Problemas comuns

16. Trilha prática: do zero à equipe

1. O que é o XinoIA e os conceitos principais

O XinoIA coloca ferramentas de IA para programar, como o Claude Code e o Codex CLI, para trabalhar como uma equipe no seu computador. Você passa um objetivo. Um coordenador planeja, cada agente faz uma tarefa e entrega o resultado para o próximo, e outro agente revisa.

Ele não é uma IA e não inclui nenhuma: **ele conduz as ferramentas oficiais** que você instala, com as suas contas. Não existe servidor do XinoIA, cadastro nem telemetria.



Uma missão real: o escritório em 3D à esquerda e o terminal ao vivo à direita.

Vocabulário

Termo	O que é
Ferramenta	O CLI oficial de um fornecedor, como Claude Code ou Codex CLI.
Conta (perfil)	Um login ou uma chave de API de uma ferramenta. Cada perfil separado tem pasta própria.
Projeto	A pasta em que os agentes trabalham.
Agente	Um membro da equipe: combina função, ferramenta, conta, modelo e permissão.
Execução	Uma rodada de trabalho de um agente, com tudo o que ele fez registrado.
Missão	Um objetivo dividido em tarefas, com dependências, revisões e relatório final.
Workflow	Um processo desenhado por você, que pode ser executado quantas vezes quiser.
Integração	Skills, plugins e servidores MCP que um agente pode usar.

> **Assinatura não é acesso ilimitado**
> Os limites do seu plano continuam valendo. Uma equipe gasta mais do que uma conversa só, porque cada tarefa é um trabalho inteiro.

2. Instalar, atualizar e desinstalar

Instalar

1. Abra `github.com/HelioASjunior/agents-ia/releases` e baixe `XinoIA-Setup-vX.X.X.exe`.
2. Execute. O instalador ainda não tem certificado da Microsoft, então o Windows pode mostrar o aviso do SmartScreen: clique em **Mais informações** e em **Executar assim mesmo**.
3. Abra o **XinoIA** pelo menu Iniciar. O assistente mostra as IAs, conecta a sua conta, escolhe a pasta, cria a equipe inicial e faz um teste real.

Versão portátil: `XinoIA-Portable-vX.X.X.exe` roda sem instalar e guarda os dados em `XinoIA-dados`, ao lado dela. Ela não se atualiza sozinha.

Atualizar

Em **Configurações > Atualizações**, o XinoIA verifica ao abrir e a cada 4 horas, se a verificação automática estiver ligada. Nada é instalado sem você pedir. Antes de instalar, ele confere a assinatura do pacote e faz uma cópia dos dados.


Com trabalho em andamento	O que acontece
Instalar quando terminar	Espera o trabalho acabar, inclusive entre as tarefas de uma missão, e só então reinicia.
Interromper e reiniciar	Encerra o agente na hora. A missão fica pausada, e ao retomar a tarefa recomeça do início, gastando cota de novo. O que ela já mudou nos arquivos continua lá. Uma missão em planejamento precisa ser criada de novo.
Lembrar depois	Não faz nada agora.

Onde ficam os dados

Em `%APPDATA%\XinoIA`, fora da pasta do programa. Atualizar ou desinstalar não apaga nada. Para apagar tudo, remova essa pasta depois de desinstalar. Backups ficam em `backups`, e os logs, em `logs`. Em Configurações > Dados, dá para criar uma cópia na hora.

> **Pratique**
> Abra Configurações > Dados e encontre a pasta de dados. Depois, em Atualizações, clique em **Verificar atualizações** e veja a versão instalada.

3. Conectar as IAs



A escolha da IA no assistente, como uma pessoa nova vê.

Instalar a ferramenta

O botão **Instalar** roda o instalador oficial à sua vista. O do Claude Code não precisa de Node.js. Os do Codex CLI e do Gemini CLI precisam. Instalou por fora? Clique em **Verificar tudo** em Contas.

Entrar pelo navegador (assinatura)

Clique em **Entrar pelo navegador**. A página oficial abre, e você entra como sempre, inclusive com o Google, se a sua conta usar. A janela fecha sozinha quando o login termina. Se o navegador não abrir, use **Abrir a página de novo**. Se a ferramenta perguntar algo, ou o navegador mostrar um código, clique em **Ver terminal**.

Usar uma chave de API

É para quem prefere pagar por uso: cada uso é cobrado pelo fornecedor, à parte da assinatura. A chave fica em um perfil próprio, cifrada pelo Windows e presa ao seu usuário, e não volta para a tela. Por enquanto, isso só funciona no Windows. Uma cópia de segurança restaurada em outro computador não consegue ler a chave.

Várias contas

Em Contas, use **Adicionar conta** e **Entrar em outra conta pelo navegador**. Confira no navegador se a conta certa está aberta antes de confirmar: se ele já estiver logado na primeira, os dois perfis podem acabar na mesma conta.

> **Use só contas suas**
> Respeite os termos de cada fornecedor. O XinoIA nunca troca de conta sozinho para contornar um limite: cada agente fica fixo na conta dele. A única troca automática opcional é passar a tarefa a um agente de **outro provedor**.

Ferramenta	Assinatura	Chave de API	Situação
Claude Code	Sim	Sim	Testado com conta real
Codex CLI	Sim	Sim	Testado com conta real
Gemini CLI	Login Google	Sim	**Ainda não testado**
Outras (Contas > Outras ferramentas)	Depende da ferramenta		Precisa ler o pedido pela entrada padrão

4. Projetos e memória do projeto

Em **Projetos**, adicione uma **Pasta existente**, uma **Pasta nova**, ou use **Clonar do Git**. Os agentes trabalham nessa pasta, e na branch que estiver aberta nela.

> **Confira o projeto antes de executar**
> O seletor no topo da tela indica em qual projeto você está. Olhe para ele antes de começar uma missão. Em projetos reais, use Git e faça um commit antes: é o que permite desfazer qualquer coisa.

Memória do projeto

No ícone **Memória do projeto**, registre notas e decisões curtas. Tudo o que está ali é passado aos agentes neste projeto, e decisões marcadas por eles também entram. Use para o que vale sempre, como "todo texto da interface é em português".

Arquivos de regras

Cada ferramenta lê o próprio arquivo na pasta do projeto: o Claude Code lê `CLAUDE.md`, e o Codex lê `AGENTS.md`. Se você só tiver um deles, crie o outro apontando para o primeiro, ou parte da equipe não verá as regras.

> **Pratique**
> Crie um projeto com **Pasta nova**, abra a Memória do projeto e registre uma decisão. Depois pergunte a um agente qual é essa regra.

5. Agentes e permissões

Em **Agentes**, cada um tem nome, cor, função, ferramenta, conta, modelo, esforço, permissão, instruções extras e integrações.

- **Função:** Coordenação, Arquitetura, Desenvolvimento, Frontend, Backend, Unreal Engine, Revisão de código, Testes, Design, Documentação ou Personalizado. Ela define a sala no escritório e como o agente recebe o trabalho.
- **Modelo:** vazio usa o padrão da ferramenta. No Codex, a lista vem do catálogo da versão instalada, com os esforços que cada modelo aceita. No Claude, há versões fixas, como **Opus 5.5**, e apelidos, como **opus**, que seguem a mais recente. O card mostra o modelo usado. Nem toda conta tem acesso a todos. Em **Outro...**, dá para digitar um nome fora da lista.
- **Instruções extras:** regras só deste agente.

Permissões: a decisão mais importante

Nível	O que pode	Na prática
Somente leitura	Lê o projeto. Não altera arquivos, não roda comandos e não usa ferramentas MCP.	Ideal para coordenar e revisar. Não consegue rodar `git status` nem `git diff`: entregue essas informações na descrição da tarefa.
Editar	Altera arquivos do projeto. No Codex, roda comandos na área protegida. No Claude, comandos de terminal continuam bloqueados.	Para rodar testes, use o Codex. A área protegida não grava fora da pasta do projeto.
Total	Roda qualquer comando, com o acesso da sua conta no computador.	Só vale no modo Autônomo controlado. Use só no agente que precisa, com Git limpo antes.


> **Quando "editar" não basta**
> Programas que gravam fora da pasta do projeto falham em "editar". Em um projeto real, o build do Unreal parou ao tentar gravar em `%LOCALAPPDATA%\UnrealBuildTool`. A área protegida também pode negar comandos como `tasklist`. A saída é "total", e essa decisão é sua.

Uma equipe para começar

Agente	Função	Ferramenta	Permissão
Coordenação	Coordenação	Claude Code	Somente leitura
Implementação	Desenvolvimento	Codex	Editar
Testes	Testes	Codex	Editar
Revisão	Revisão de código	Claude Code	Somente leitura

Quem revisa em outra ferramenta traz um segundo olhar: um erro que uma IA não vê, a outra pode ver.

6. Chat



O chat da equipe, com a telinha do escritório acima do terminal.

Como escrever	Quem responde
Sem menção, no canal Equipe	O coordenador.
`@nome`	Esse agente.
Começando com `Equipe, ...`	Todos analisam em modo leitura, e o coordenador decide por último. Consome mais do seu limite.
No canal de um agente	Conversa direta, que continua de onde parou, inclusive depois de reiniciar.

Dá para anexar arquivos, buscar nas conversas e ligar **Missão** no chat da equipe, para o pedido virar uma missão. Com uma missão pausada, o que você escreve entra na linha do tempo dela como orientação.

> **Pratique**
>
> Pergunte `@Revisão o que você olharia primeiro neste projeto?` e veja a execução aparecer no terminal ao lado.

7. Missões


Uma missão transforma um objetivo em tarefas. Ela é o coração do XinoIA.

Criar

Em **Tarefas > Nova missão**, escreva o **Objetivo**, marque a equipe e escolha:

- **Coordenador decide:** monta um plano para você aprovar. **Sequência fixa:** cada agente, na ordem marcada.
- **Tarefas ao mesmo tempo:** acima de 1, em um projeto Git com ao menos um commit, cada tarefa trabalha em um worktree próprio. Sem Git, roda uma por vez.
- **Rodadas de correção após reprovação:** quantas vezes o trabalho volta antes de parar e chamar você.
- **Passar a tarefa a outro provedor:** opcional, se uma conta atingir o limite. Nunca troca para outra conta do mesmo provedor.


Aprovar o plano



Um plano real. Você pode editar cada tarefa, pedir outro plano ou aprovar.

Edite título, descrição, responsável, tipo e prioridade. Use **Pedir outro plano** dizendo o que mudar, ou **Aprovar e iniciar**.

Durante a execução



O quadro de tarefas: a fazer, em execução, concluídas e com problema.

Ação	Para quê
Pausar	Para de iniciar tarefas. O que já está rodando termina normalmente.
Retomar	Continua a missão pausada. No modo supervisionado, libera a próxima tarefa.
Tentar de novo	Na tarefa: refaz uma que falhou, ou uma revisão reprovada no limite de correções.
Pular	Na tarefa: segue sem ela. A decisão é sua, e as seguintes passam a poder rodar.
Reatribuir	Passa uma tarefa ainda não concluída a outro agente.
Orientar a equipe	Sua mensagem vale para as próximas tarefas.
Cancelar	Encerra a missão e as execuções em andamento.

Revisão e reprovação

A revisão termina com um veredito: aprovado ou reprovado. Reprovada, o XinoIA cria sozinho uma tarefa de correção e uma nova revisão, e o que vinha depois passa a depender dela. Ao atingir o limite de rodadas, a missão pausa.

> **Retomar não aprova**
> Uma revisão reprovada no limite segura o que vem depois: **Retomar** faz a missão parar de novo, com a explicação. Abra a tarefa e escolha **Tentar de novo** ou **Pular**. Uma revisão sem veredito claro conta como falha, nunca como aprovada.

Trabalho em paralelo


Em paralelo, sua pasta só muda quando você escolhe **Integrar** no fim, ou **Descartar**. Se duas tarefas mexerem no mesmo ponto, uma tarefa nova resolve o conflito. Um worktree começa sem `node_modules`, então o agente precisa instalar as dependências para rodar testes nele. Integrar pede que não haja alterações suas sem commit, para nada do que é seu ser sobrescrito.

Relatório

No fim, o coordenador escreve um relatório com o que foi feito, as decisões e as pendências.

> **Pratique**
> Em uma pasta de teste, peça: "Crie uma função que converte Celsius em Fahrenheit, com testes". Aprove o plano e acompanhe a passagem de trabalho no escritório.

8. Workflows



O editor visual de workflows e os modelos prontos.

Um workflow é um processo que você desenha uma vez e usa quantas vezes quiser. Os modelos prontos são **Desenvolvimento de software**, **Revisão de código**, **Correção de bug** e **Análise de projeto**. Para alterar um modelo, use **Salvar cópia**.

Em cada etapa	Significado
Título e **O que fazer**	O pedido. Seja específico, e diga como saber que terminou.
Função	Quem executa é o primeiro agente da equipe com esta função.
Agente específico	Fixa um agente, em vez de escolher pela função.
Tipo	Trabalho, ou Revisão, que aprova ou reprova.
Condição	Sempre, Só se a revisão aprovar ou Só se a revisão reprovar.
Tentativas em caso de falha	Quantas vezes tentar antes de parar.
Se a conta atingir o limite	Por padrão, pausa e espera. Você pode escolher uma reserva de outro provedor, com permissão igual ou maior. Se ela não servir, a missão pausa e diz por quê.

Ligue as etapas arrastando entre elas. Uma etapa só começa depois das que estão ligadas a ela.

> **Dica**
> Quem revisa em somente leitura não roda comandos. Faça uma etapa anterior reunir o resultado de `git diff` e dos testes, para o revisor ter o que avaliar.

Fila de objetivos

Em **Fila**, dê uma lista de objetivos a um workflow. Cada objetivo vira uma missão, e o próximo começa quando ela termina.

Opção	O que faz
Se um objetivo falhar	**Parar e esperar por mim** deixa a missão pausada para você resolver. **Registrar e seguir** cancela a missão, anota o motivo e passa para o próximo.
Limite de gasto	Soma de tokens, conferida entre um objetivo e outro. Se alguma execução não informar consumo, a fila para.

Com alterações sem commit, a fila não começa o objetivo e cita os arquivos: termine o workflow com uma etapa de commit, ou faça você e clique em **Continuar**. Fora do modo autônomo controlado, cada objetivo espera a aprovação do plano. Limite de uso e login nunca são pulados.

9. Modos de execução

Em **Configurações**. Em execução automática, as ferramentas não conseguem parar no meio para perguntar, então a proteção vem de limites definidos antes.

Modo	Plano	Tarefas	Permissão total	Comando destrutivo
Supervisionado	Você aprova	Você libera cada uma	Limitada a editar	Interrompe e pede decisão
Semiautônomo (padrão)	Você aprova	Seguem sozinhas	Limitada a editar	Interrompe e pede decisão
Autônomo controlado	Pode ser automático	Seguem sozinhas	Permitida	Só registra um aviso

Também em Configurações ficam dois limites: **Agente travado depois de** (minutos sem saída) e **Tempo máximo de uma execução**.


> **A detecção é uma rede de proteção, não uma garantia**
> Ela procura padrões como apagar pastas inteiras ou descartar alterações do Git, mas não vê tudo. O isolamento por worktree separa o trabalho no Git e não é uma caixa de areia do sistema: um agente em "total" alcança o resto do computador.

Qual escolher

- **Aprendendo, ou em projeto importante:** Supervisionado.
- **No dia a dia:** Semiautônomo.
- **Quando precisa de "total":** Autônomo controlado, por pouco tempo, com commit antes, e depois volte ao anterior.

10. Acompanhar o trabalho

Escritório



O escritório no tema claro, com os agentes disponíveis na copa.

Tudo o que aparece vem de eventos reais: quem recebe trabalho vai a pé até a mesa e começa a digitar, o monitor acende, o balão mostra o comando real, e quem entrega uma tarefa leva o documento até o colega. Quem está disponível fica na copa.

- **Clique em um agente** para ver tarefa, terminal e histórico, e usar **Conversar** ou **Interromper**.
- **Arraste** para mover, use a **roda do mouse** para aproximar e clique duas vezes para recentrar.
- O **placar** mostra a missão, as tarefas e os contadores reais. O quadro branco da sala mostra a missão em andamento.
- **Escritório ao vivo:** a telinha acima do terminal, nas outras telas.


> **Poupar a placa de vídeo**
> A cena usa WebGL, com no máximo 30 quadros por segundo. Ao lado de um programa pesado em 3D, escolha **Compacto** e recolha a telinha: a cena deixa de ser desenhada, e as mesmas informações aparecem em uma tabela. O consumo real de placa de vídeo ainda não foi medido.

Painel da direita

Aba	O que mostra
Terminal	A saída real de cada ferramenta, da equipe ou de um agente, com busca.
Comandos	Os comandos executados, e quais falharam.
Arquivos	Os arquivos alterados, e por quem.
Agentes	Estado de cada um, e os tokens informados pelas ferramentas.
Shell	Um terminal de verdade na pasta do projeto, para os seus comandos.

Outras telas

- **Arquivos:** veja e edite os arquivos do projeto, e o que mudou desde o último commit.
- **Histórico:** todas as execuções do projeto, com filtro por agente e estado.
- **Painel:** números reais do projeto e do computador.



O painel, com execuções, tempos e tokens informados.

11. Integrações, MCP e Unreal Engine

Em **Contas > Integrações**, adicione skills, plugins e servidores MCP. Depois, ligue a integração em cada agente que for usá-la. O XinoIA mostra o que encontrou neste computador. Configurações com segredos não são copiadas, e continuam disponíveis para o login do computador.

Unreal Engine

1. No Unreal Editor, habilite os plugins **ModelContextProtocol** e **AllToolsets**, e rode `ModelContextProtocol.StartServer` no console.
2. No Claude Code, instale o plugin oficial de skills.
3. Em Contas > Integrações, use **Adicionar Unreal Engine** e confira a indicação "Respondendo". O endereço padrão é `http://127.0.0.1:8000/mcp`.
4. Em Agentes, ligue a integração, em "editar" ou "total".

Regra	Por quê
Tarefas ao mesmo tempo: 1	O MCP age no editor aberto, que fica na pasta original, não no worktree. Mapas e assets são binários, e um conflito entre eles não tem como ser juntado por um agente.
Um agente por vez no editor	A integração já funciona assim. Mais agentes não deixam esse trabalho mais rápido.
Compilar pede "total"	O build grava em `%LOCALAPPDATA%`, fora da área protegida do "editar".
Veja se o editor precisa estar fechado	Alguns builds e testes não rodam com ele aberto. Nesse caso, deixe a integração desligada nessas tarefas.
Salve antes de trocar de sessão	Salve os mapas no editor e confira com `git status`.

> **Limite conhecido**
> O carregamento do plugin e a configuração têm testes, mas as chamadas de ferramenta com o editor aberto ainda não foram testadas pelo XinoIA. Comece por uma alteração pequena e fácil de desfazer.

12. Consumo: como gastar menos do seu limite

O XinoIA mostra uso e limites apenas quando a ferramenta informa, e nunca inventa números. Veja em **Contas** (janelas de limite, quando o CLI informa) e em **tokens informados**, no Painel e no terminal.

O consumo varia muito. Em um projeto real, cada tarefa do Codex gastou de 30 mil a quase 600 mil tokens de entrada: a maior parte é o agente lendo o projeto para ter contexto.

- **Tarefas pequenas** com critério claro de "pronto" gastam menos que um pedido vago.
- **Diga onde olhar:** indicar os arquivos evita que o agente vasculhe o projeto.
- **Escolha modelo e esforço:** tarefas simples não precisam do maior nível.
- **Limite as rodadas de correção** e use `Equipe, ...` só quando precisar ouvir todos.
- **Pause** se a missão seguir por um caminho errado, e oriente a equipe.

> **O que fazer ao atingir um limite**
> A tarefa para com uma mensagem clara. Espere renovar, troque a conta do agente ou reatribua a tarefa. Se a etapa tiver reserva, ou com a opção da missão ligada, ela passa a um agente de outro provedor.

13. Levar um projeto para o XinoIA

Os arquivos ficam onde estão, e o login é o mesmo do computador. **As conversas não passam**: o XinoIA abre sessões novas, então tudo o que importa precisa estar escrito em um arquivo.

1. **Pare o trabalho atual.** Nunca deixe outra sessão e o XinoIA alterando a mesma pasta ao mesmo tempo.
2. **Salve um ponto no Git.** Decida o que fazer com as alterações pendentes.
3. **Escreva** `XINOIA_HANDOFF.md` na raiz: objetivo, estado atual, o que está em andamento, próximos passos, decisões, como compilar e testar, ambiente e armadilhas. Nunca inclua senhas nem chaves.
4. **Confira as regras:** o Codex lê `AGENTS.md`, não `CLAUDE.md`.
5. **No XinoIA:** confira as contas, adicione o projeto, registre a memória, adicione as integrações e crie a equipe.
6. **Teste sem alterar nada:**

```
@Coordenação leia o XINOIA_HANDOFF.md e me diga, em cinco linhas, o estado do projeto e o próximo passo. Não altere nenhum arquivo.
```

Depois, crie uma missão pequena, com **Tarefas ao mesmo tempo** em 1:

```
Leia o XINOIA_HANDOFF.md e continue pelo primeiro item de "Próximos passos". Faça só esse item, comprove que funciona como o arquivo indica, e atualize o XINOIA_HANDOFF.md com o que mudou.
```

Outra IA pode preparar isso seguindo `docs/GUIA_PARA_IAS.md`, no repositório. O app instalado não pode ser controlado por outra IA, por segurança: os cliques são seus. Em `npm run verify`, ela confere o sistema sem usar contas nem cota.

14. Segurança e privacidade

O que o XinoIA faz

- O servidor local escuta só em `127.0.0.1`, e exige um token novo a cada abertura.
- O login acontece no fluxo oficial de cada ferramenta. Ele não lê os arquivos de acesso.
- Uma chave de API fica cifrada pelo Windows, e nunca volta para a tela.
- Os pedidos vão pela entrada padrão, nunca por argumento de linha de comando.
- Segredos conhecidos e a pasta pessoal são mascarados em eventos e logs.
- Atualizações só são instaladas depois de conferir uma assinatura Ed25519.

O que ele não faz

- No nível "total", um agente roda comandos com o mesmo acesso da sua conta.
- O conteúdo que um agente lê pode tentar enganá-lo (injeção de prompt). Tenha cuidado com projetos de origem desconhecida.
- Os dados locais ficam protegidos pela sua conta do sistema, sem criptografia própria.

Para onde os dados vão

O quê	Para onde	Quando
Pedidos e arquivos lidos pelo agente	O fornecedor da ferramenta escolhida	Quando um agente trabalha
Verificação de atualizações	GitHub	Ao abrir e a cada 4 horas. Pode ser desligada
Instalador e login	Sites oficiais dos fornecedores	Só quando você clica

> **Três hábitos que evitam quase todo problema**
> Use Git e faça um commit antes de uma missão. Comece com permissões baixas. Revise antes de integrar.

15. Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	O que fazer
"A conta precisa de login"	Em Contas, **Entrar pelo navegador**. O login oficial pode expirar.
"O provedor recusou a chave de API"	Chave revogada, errada ou sem crédito. Use **Trocar chave**.
"Limite de uso da conta"	Espere renovar, troque a conta do agente ou reatribua a tarefa.
"Permissão negada para: Bash"	O agente tentou um comando sem permissão. Reveja o capítulo 5.
Comando rejeitado com "blocked by policy" no Codex	Ocorria em perfil separado na versão 0.1.0. Atualize. Em um perfil novo, o primeiro comando pode demorar.
Build falha com acesso negado em `AppData`	A área protegida não grava fora do projeto. Veja "Quando editar não basta", no capítulo 5.
"A ferramenta não está instalada", mas está	Feche e abra o XinoIA, ou reinicie o Windows, para o `PATH` atualizar.
Integrar diz que há alterações sem commit	Faça commit ou guarde suas alterações. Isso protege o que é seu.
O agente diz que não consegue rodar testes	Use um agente com permissão para isso. Em worktrees, ele também precisa instalar as dependências.
Retomar faz a missão parar de novo	Há uma revisão reprovada. Abra a tarefa: **Tentar de novo** ou **Pular**.
O MCP do Unreal aparece "Sem resposta"	Abra o editor, inicie o servidor e confira o endereço.
Escritório não abre em 3D	O computador não oferece WebGL. Use a visão **Compacto**.
"O banco é de uma versão mais nova"	Você abriu dados de uma versão mais nova em uma antiga. Instale a mais recente.
Banco danificado	O XinoIA guarda o arquivo ao lado, restaura a cópia mais recente e avisa em Configurações > Dados.

16. Trilha prática: do zero à equipe

1. Conecte uma IA pelo navegador e confira em Contas.
2. Crie um projeto com **Pasta nova** e faça o primeiro commit no **Shell**: `git init`, `git add -A`, `git commit -m inicio --allow-empty`.
3. Crie a equipe do capítulo 5.
4. Converse com um agente, e veja a execução no terminal.
5. Crie uma missão pequena, edite o plano e aprove.
6. Deixe uma revisão reprovar, e veja a correção automática.
7. Salve uma cópia de um workflow, altere uma etapa e execute.
8. Rode uma missão com **Tarefas ao mesmo tempo** em 2, e integre o resultado.
9. Abra o Painel, e compare os tokens de cada execução.