

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI
LEONARDO ANJOLETTA FERREIRA & DOUGLAS DE RIZZO MENEGHETTI

**MANUAL DA CLASSE FEI.CLS E PACOTES PARA DESENVOLVIMENTO DE
TEXTO NO MODELO DA BIBLIOTECA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI:**
Segundo o manual disponibilizado em 2007

São Bernardo do Campo
2014

LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

abnT_EX *Absurd Norms for T_EX*.

FEI Fundação Educacional Inaciana.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	A classe da FEI (fei.cls)	5
1.2	Citações utilizando o abnT _E X	6
1.3	Organização do Texto	6
2	CLASSE FEI.CLS	7
2.1	Pacotes necessários	7
2.2	Pacotes que faltam importar	8
2.3	Comandos e ambientes modificados	8
2.3.1	\maketitle	8
2.3.2	Ambientes itemize e enumerate	8
2.3.3	\listofalgorithms	8
2.3.4	Variáveis do pacote algorithm2e	9
2.3.5	Outros comandos/ambientes internos	9
2.4	Novos ambientes	9
2.4.1	\folhaderosto	9
2.4.2	\resumo	10
2.4.3	\agradecimentos	10
2.5	Novos comandos	10
2.5.1	\subtitulo{ }	10
2.5.2	\sumario,\figuras,\tabelas	10
2.5.3	\folhadeaprovacao{ }	11
2.5.4	\fichacatalografica{ }	11
2.5.5	\dedicatoria{ }	11
2.5.6	\epigrafe{ }{ }	12
2.5.7	\aspas{ }	12
2.5.8	\marca{ }	12
2.5.9	\palavraschave{ } e \keyword{ }	13
2.5.10	\apendice{ }, \apendices{ }, \anexo{ } e \anexos{ }	13
2.5.11	\bibliografia{ }	14
3	REFERÊNCIA USANDO O abnT_EX	15
3.1	O que é o abnT _E X e como foi utilizado	15
3.2	Citação no final de linha	15
3.3	Citação durante o texto	15
3.4	Citação indireta	16

3.5	Citação no rodapé	16
3.6	Citações múltiplas	16
3.7	Citações de campos específicos	16
3.8	Outros exemplos	17
4	ÍNDICES USANDO MAKEINDEX E XINDY	18
4.1	Indexando palavras	18
4.2	Imprimindo o índice	18
5	LISTAS DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS	19
5.1	Indexando abreviaturas	19
5.2	Indexando símbolos	19
5.3	Utilizando abreviaturas e símbolos indexados	20
5.4	Imprimindo as listas	20
6	COMPILANDO O PROJETO	21
6.1	Compilação utilizando arara	21
7	INSTALAÇÃO DOS PACOTES E PROGRAMAS	23
7.1	Ubuntu	23
	REFERÊNCIAS	23
	ÍNDICE	24

1 INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, a biblioteca do Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana (FEI) utiliza um modelo baseado na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O modelo da FEI é baseado na ABNT pois este não é em si um padrão fixo, mas uma série de opções cuja escolha fica a cargo da instituição.

Existem diversas instituições que utilizam modelos baseados na ABNT e até mesmo a classe *Absurd Norms for T_EX* (abnT_EX), porém certas configurações são necessárias para que o texto se torne o mais próximo possível do modelo requisitado pela biblioteca da FEI.

O único arquivo necessário para escrever o documento seguindo o modelo proposto é a classe `fei.cls` que realiza a formatação de todo o texto, iniciando pela capa, passando pelos elementos de pré-texto, textuais, referências e, finalmente, pela formatação de anexos e apêndices.

É necessário enfatizar a necessidade de instalação de determinados pacotes, listados e descritos mais abaixo, dos quais a classe `fei.cls` depende para seu funcionamento correto. Estes pacotes estão disponíveis nas distribuições do MikT_EX(para Windows) e T_EX Live (para Linux).

1.1 A classe da FEI (`fei.cls`)

A escrita da classe que formata o texto foi realizada seguindo apenas o manual disponível pela biblioteca (nesta versão, o manual utilizado desde 2007).

Toda a formatação foi realizada a partir da importação e configuração de pacotes já existentes e disponíveis nas diversas distribuições de L^AT_EX existentes. Durante o desenvolvimento desta classe, buscou-se utilizar o menor número de pacotes possíveis e sempre os mais comuns de serem encontrados.

Para facilitar a escrita do texto final, alguns comandos/ambientes já existentes foram modificados e novos comandos e ambientes foram adicionados. Desta forma, espera-se que o autor tenha menos trabalho com a formatação do texto do que com a escrita do mesmo.

1.2 Citações utilizando o `abnTEX`

Para a formatação de citações e referências, foi importado o pacote `abntex2cite`, o qual é mantido e atualizado constantemente de acordo com as normas da ABNT. Algumas modificações foram executadas para satisfazer o padrão (obsoleto) da biblioteca.

1.3 Organização do Texto

Este capítulo descreveu a ideia geral utilizada para criar um pacote que forneça os recursos necessários para desenvolver um trabalho escrito segundo o modelo da ABNT seguido pela biblioteca do Centro Universitário da FEI.

O capítulo 2 trata da classe `fei.cls`, explicando os comandos e ambientes modificados e criados. O capítulo 3 apresenta uma breve explicação de como o pacote `abnTEX` foi utilizado e seus comandos de citação que seguem os padrões utilizados no modelo da FEI. O capítulo 4 ensina os comandos básicos para a criação de um índice remissivo de palavras. O capítulo 4 ensina como utilizar o pacote `glossaries` na indexação e utilização de abreviaturas e símbolos, assim como a impressão das suas respectivas listas. O capítulo 6 ensina a ordem em que o projeto deve ser compilado, assim como introduz o leitor à ferramenta `arara` de compilação automatizada de projetos `LATEX`. Por fim, o capítulo 7 guia o leitor na instalação dos diversos pacotes e programas necessários para utilização de todas as funcionalidades da classe `fei.cls`.

2 CLASSE FEI.CLS

2.1 Pacotes necessários

- a) `geometry`: utilizado para formatar as margens da folha;
- b) `fancyhdr`: utilizado na formatação do cabeçalho;
- c) `babel`: escolha de línguas (importado pacote para português e inglês);
- d) `fontenc`: codificação da fonte;
- e) `algorithm2e`: provê comandos para a escrita de algoritmos;
- f) `mathtools`: extensões para facilitar a escrita de fórmulas matemáticas (inclui o pacote `amsmath`);
- g) `times`: carrega fonte Times New Roman;
- h) `graphicx`: importação e utilização de imagens;
- i) `paralist`: para gerar listas sem quebra de linha;
- j) `multirow`: permite que uma coluna ocupe várias linhas em uma tabela;
- k) `xcolor`: utilizado para alterar cores em células de tabela;
- l) `hyperref`: gera os links entre referências no PDF;
- m) `setspace`: espaçamento entre linhas;
- n) `caption`: altera a formatação de certas legendas;
- o) `tocloft`: permite melhor personalização de itens do sumário, lista de figuras e tabelas;
- p) `pdfpages`: faz a inclusão de páginas em PDF no documento final;
- q) `ifthen`: permite a utilização de condições na geração do texto;
- r) `imakeidx`: permite a criação de um índice remissivo ao fim do texto;
- s) `glossaries`: permite a criação de listas de símbolos e abreviaturas;
- t) `abntex2cite`: formata citações e referências de acordo com o padrão ABNT 6023.

2.2 Pacotes que faltam importar

- a) `inputenc`: codificação dos arquivos `.tex` de entrada. Depende do editor que está sendo utilizado, normalmente `latin1` ou `utf8`.

2.3 Comandos e ambientes modificados

2.3.1 `\maketitle`

O comando `\maketitle` foi modificado para criar uma página no formato da biblioteca. O comando utiliza o nome fornecido em `\author{}`, o título em `\title{}`, o subtítulo de `\subtitulo{}` juntamente com o ano corrente para gerar a capa. O local (São Bernardo do Campo) é fixo (podendo ser alterado no arquivo da classe).

2.3.2 Ambientes `itemize` e `enumerate`

Segundo o padrão da biblioteca, toda lista deve utilizar a sequência de letras. Para que não houvesse problemas de formatação, o ambiente `itemize` foi redirecionado para utilizar o `enumerate` e este passa a utilizar a letras para a sequência de itens (como utilizado na seção 2.1).

2.3.3 `\listofalgorithms`

O pacote `algorithm2e` já importado permite que algumas configurações sejam feitas, como a formatação da lista de algoritmos. O comando foi modificado para deixar o título centralizado e em português.

2.3.4 Variáveis do pacote `algorithm2e`

O pacote `algorithm2e` fornece diversos comandos para a escrita de pseudo-código em diversos idiomas. O idioma importado pela `fei.cls` foi o português.

Exemplo:

Entrada: Vetor X
Saída: Vetor Y
para cada *variável* $x_i \in X$ **faça**
 $y_i = x_i^2$
fim
retorna Y

Algoritmo 2.1: Exemplo de algoritmo usando `algorithm2e` em português

2.3.5 Outros comandos/ambientes internos

Alguns comandos como `chapter`, `abstract` e `fontsize`, que são comandos já definidos dentro do \LaTeX foram modificados para seguir as descrições do manual da biblioteca.

Apesar destes comandos terem sido modificados, as mudanças foram feitas de forma que a utilização dos mesmos continuasse igual, assim um texto já escrito para outro modelo poderia ser apenas recompilado utilizando esta classe.

2.4 Novos ambientes

2.4.1 `\folhaderosto`

A folha de rosto recebe um texto já definido dependendo do tipo de texto escrito (monografia, dissertação ou tese). Este texto pode ser encontrado no manual da biblioteca e deve ser colocado entre o início e o fim do ambiente. Por exemplo,

```
\begin{folhaderosto}
Dissertação de Mestrado apresentada ao Centro Universitário
da FEI para obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica,
orientado pelo Prof. Dr. Nome do Orientador.
\end{folhaderosto}
```

2.4.2 `\resumo`

O ambiente `resum` funciona da mesma forma que o ambiente `abstract`, sendo a única diferença que o `abstract` possui o comando `\selectlanguage{english}` no início e o `resumo` utiliza `\selectlanguage{brazil}`.

2.4.3 `\agradecimentos`

O ambiente de agradecimentos não possui nenhuma propriedade especial, somente centraliza o título e deixa o texto que se encontra entre seu `begin` e `end` na formatação esperada.

2.5 Novos comandos

2.5.1 `\subtitulo{ }`

Uma vez que as normas da biblioteca demandam formatações específicas para o título e subtítulo do documento (título em letras maiúsculas na capa, seguido do subtítulo em letras normais, separados por “:”), foi criado o comando `\subtitulo{ }`, o qual recebe o texto referente ao subtítulo do texto. Este comando pode ser usado, preferencialmente, após o comando `\title{ }` no preâmbulo do documento. Título e subtítulo também aparecem na folha de rosto.

2.5.2 `\sumario,\figuras,\tabelas`

O \LaTeX já possui comandos que criam sumário, lista de figuras e lista de tabelas, porém, para seguir o modelo necessário e facilitar a manutenção do mesmo foram criados novos comandos que geram estas listas.

Neste caso, `\sumario` substitui `\tableofcontents`, `\figuras` substitui `\listoffigures` e `\tabelas` o `\listoftables`.

2.5.3 `\folhadeaprovacao{}`

O comando para a folha de aprovação pode receber o argumento `ata.pdf`. Se este argumento foi passado, o comando tenta importar uma página em PDF com o mesmo nome para utilizar como folha de aprovação. Se o argumento não for passado ou for diferente de `ata.pdf`, será inserido um texto no lugar da página para marcar a posição da folha de aprovação.

As possibilidades de utilização do comando são:

- a) `\folhadeaprovacao{}`: insere uma página com o texto, como descrito;
- b) `\folhadeaprovacao{ata.pdf}`: insere o PDF com a ata da banca.

2.5.4 `\fichacatalografica{}`

Este comando segue o mesmo princípio do `\folhadeaprovacao{}`, mas espera que o argumento passado seja `ficha.pdf`. As possibilidades de utilização do comando são:

- a) `\fichacatalografica{}`: insere uma página com o texto, como descrito;
- b) `\fichacatalografica{ficha.pdf}`: insere o PDF com a ficha catalográfica fornecida pela biblioteca.

Estes dois comandos são os únicos que dependem do pacote `pdfpages` (para importar a página em PDF).

2.5.5 `\dedicatoria{}`

O comando `\dedicatoria{}` recebe um argumento com a dedicatória desejada e o insere na posição especificada pelo manual da biblioteca. Por exemplo:
`\dedicatoria{A quem eu quero dedicar o texto}.`

2.5.6 `\epigrafe{ }{ }`

A epigrafe possui um formato especial, da mesma forma que a dedicatória. Este comando recebe dois parâmetros, sendo o primeiro a epigrafe e o segundo o autor da mesma. Por exemplo, `\epigrafe{Haw-Haw!}{Nelson Muntz}`

2.5.7 `\aspas{ }`

As aspas no \LaTeX são geradas de forma diferente dos outros editores de texto e pode ser encontrada em qualquer manual sobre \LaTeX . Apenas para facilitar a inserção de aspas no formato do \LaTeX , foi criado o comando `\aspas{ }` que recebe o texto desejado e o coloca entre aspas.

Exemplo: `\aspas{Texto entre aspas} → “Texto entre aspas”`

2.5.8 `\marca{ }`

É comum precisar que certas células de uma tabela precisem ser destacadas das demais, como em cronogramas, por exemplo. O comando `\marca{ }` foi feito para que a célula de uma tabela ficasse com o fundo cinza. Este é o único comando que utiliza o pacote `xcolor`.

Exemplo:

```
\begin{table}[ht]
  \begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
      \hline
      1 & 2 & 3 \\
      \hline
      \marca{} & & \marca{} \\
      \hline
      a & b & c \\
      \hline
    \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}
```

Resultado:

1	2	3
a	b	c

2.5.9 `\palavraschave{}` e `\keyword{}`

Segundo o modelo da biblioteca da FEI, o resumo e o abstract devem receber no máximo 3 palavras chave. Estes comandos devem ser utilizados dentro dos respectivos ambientes e as palavras devem ser passadas como argumentos.

Exemplo:

```
\begin{resumo}
Aqui deve ser escrito o resumo do trabalho.

\palavraschave{Resumo. Modelo da FEI. Latex}
\end{resumo}
```

2.5.10 `\apendice{}`, `\apendices{}`, `\anexo{}` e `\anexos{}`

Para os apêndices e anexos foram criados dois comandos separados.

O modelo da FEI requer que os apêndices e anexos sejam numerados apenas quando existe mais de um no trabalho. Caso exista apenas um anexo ou apêndice, este não leva número sequencial.

Exemplos:

```
\apendice{Único apêndice do trabalho}
\anexo{Único anexo do trabalho}

\apendices{Primeiro apêndice}
\apendices{Segundo apêndice}

\anexos{Primeiro anexo}
\anexos{Segundo anexo}
```

2.5.11 `\bibliografia{}`

A utilização de referências bibliográficas a partir do `bibtex` depende do comando `\bibliography{}` que recebe o caminho até o arquivo `.bib` utilizado. Porém, a adição da página de referências ao sumário e a formatação do título da mesma dependem de outras variáveis que precisam ser definidas durante a produção do texto (o pacote `babel` substitui o nome da página de referências e este só pode ser mudado após o início do texto).

Para facilitar, foi criado o comando `\bibliografia{}` que recebe como parâmetro o caminho para o arquivo `.bib`. Este comando realiza a formatação necessária e repassa o caminho para o comando `\bibliography{}` padrão do \LaTeX .

Exemplo: `\bibliografia{minha_bibliografia.bib}`

3 REFERÊNCIA USANDO O ABNT_{TEX}

3.1 O que é o abn_{TEX} e como foi utilizado

O abn_{TEX} (<https://code.google.com/p/ABNTex2/>) é um conjunto de macros (comandos e ambientes) que busca seguir as normas da ABNT para formatos acadêmicos. O pacote completo do abn_{TEX} fornece tanto uma classe para a formatação do texto quanto um pacote para a formatação das referências bibliográficas.

Entretanto, a ABNT fornece certas opções para que o texto seja produzido, sendo que a biblioteca do Centro Universitário da FEI ficou a cargo de escolher estas formatações para seus trabalhos.

Para a formatação correta das citações e referências de acordo com o padrão da biblioteca da FEI, foi importado o pacote `\index{ABNT}\gls{abnt}ex2cite-alf`, que utiliza o modelo autor-data.

As seções a seguir disponibilizam exemplos dos comandos mais comuns. Para uma lista detalhada, o leitor é referenciado ao manual do `\index{ABNT}\gls{abnt}ex2cite-alf`.

3.2 Citação no final de linha

A citação no final de linha deve deixar os nomes dos autores, seguido do ano, entre parênteses e em letras maiúsculas. Este resultado pode ser obtido utilizando o comando `\cite{obra}`.

Exemplo: Este texto deveria ser uma referência `\cite{j:turing50}`. → Este texto deveria ser uma referência (TURING, 1950).

3.3 Citação durante o texto

Para que a citação seja feita durante o texto, o nome do autor é formatado somente com as iniciais maiúsculas e o ano entre parênteses. O pacote da abn_{TEX} fornece o comando `\citeonline{obra}` para este caso.

Exemplo: Segundo `\citeonline{haykin99a}`, este texto deveria ser uma referência. → Segundo Haykin (1999), este texto deveria ser uma referência.

3.4 Citação indireta

Quando se deseja citar uma obra a qual o autor não possui acesso direto a ela, pode-se citar uma outra obra que, por sua vez, cita a primeira. O `abnTeX` disponibiliza esse tipo de citação através do comando `\apud{obra_inacessivel}{obra_acessivel}`.

Exemplo: `\apud{Mcc43}{RusselNo10}` formata a citação de forma semelhante a (MCCULLOCH; PITTS, 1943 apud RUSSELL; NORVIG, 2010).

3.5 Citação no rodapé

Citações no rodapé¹ são feitas usando o comando `\footciteref{obra}`.

3.6 Citações múltiplas

Citações múltiplas podem ser utilizadas utilizando os comandos `\cite{obra_1, ..., obra_n}` e `\citeonline{obra_1, ..., obra_m}`.

Exemplos:

`\cite{Mcc43, RusselNo10, haykin99a}` → (MCCULLOCH; PITTS, 1943; RUSSELL; NORVIG, 2010; HAYKIN, 1999).

`\citeonline{Mcc43, RusselNo10, haykin99a}` → McCulloch e Pitts (1943), Russell e Norvig (2010), Haykin (1999).

3.7 Citações de campos específicos

Para citar o nome do autor em linha, utilize o comando `\citeauthoronline{obra}`.

`\citeauthoronline{galilei_dialogue_1953}` → Galilei

Para citar o nome do autor em letras maiúsculas, utilize `\citeauthor{obra}`.

`\citeauthor{galilei_dialogue_1953}` → GALILEI

Para citar o ano de uma obra, utilize `\citeyear{obra}`.

`\citeyear{galilei_dialogue_1953}` → 1953

¹TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, v. 59, p. 433–460, 1950.

3.8 Outros exemplos

```

\Idem[p.~2]{j:turing50} → Id., 1950, p. 2
\Ibidem[p.~2]{j:turing50} → Ibid., p. 2
\opcit[p.~2]{j:turing50} → TURING, op. cit., p. 2
\passim{j:turing50} → TURING, 1950, passim
\loccit{j:turing50} → TURING, 1950, loc. cit.
\cfcite[p.~2]{j:turing50} → Cf. TURING, 1950, p. 2
\etseq[p.~2]{j:turing50} → TURING, 1950, p. 2, et seq.

```

4 ÍNDICES USANDO MAKEINDEX E XINDY

Para a criação de índices remissivos, foi importado o pacote `imakeidx`. Este pacote utiliza o programa `xindy` na criação de arquivos auxiliares que indexam as palavras a serem colocadas no índice. Portanto, é necessário ter o `xindy` instalado para que a compilação tenha sucesso.

4.1 Indexando palavras

Para que uma palavra apareça posteriormente no índice, é necessário indexá-la. Para isso, usa-se o comando `\index{palavra}`, o qual inclui “palavras” no arquivo auxiliar de indexação.

Exemplo: [...] a biblioteca do Centro Universitário da `\index{FEI}`FEI utiliza um modelo baseado na norma da `\index{ABNT}`ABNT [...]

É possível indexar uma palavra mais de uma vez, para que todas as páginas nas quais esta palavra apareceu apareçam no índice.

4.2 Imprimindo o índice

A impressão do índice é feita utilizando o comando `\indice`, o qual, além de imprimir o índice, inclui uma entrada para o mesmo no sumário.

5 LISTAS DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Para a criação das listas de símbolos e abreviaturas, foi utilizado o pacote `glossaries`, responsável por indexar termos de diferentes categorias e gerar listas destes termos. Ao contrário do índice, que indexa as palavras no decorrer do texto, o pacote `glossaries` exige que os termos sejam declarados antes de serem referenciados durante o texto. Uma boa prática para organizar tais termos consiste em declará-los ao início do documento, ou em um documento separado, o qual pode ser chamado utilizando os comandos `\input` ou `\include`. Estas opções ficam a cargo do leitor. As próximas duas seções ensinarão os comandos básicos para indexação de símbolos e abreviaturas.

5.1 Indexando abreviaturas

A indexação de abreviaturas é feita utilizando o comando `\newacronym[longplural=1]{2}{3}{4}`, onde:

- a) 1: o significado a abreviatura no plural, escrito por extenso (*opcional*)
- b) 2: código que será utilizado para referenciar a abreviatura no decorrer do texto
- c) 3: a abreviatura em si
- d) 4: o significado a abreviatura, escrito por extenso

Exemplo: `\newacronym[longplural=Associações
Brasileiras de Normas Técnicas]
{abnt}{ABNT}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}`

5.2 Indexando símbolos

A indexação de símbolos é feita utilizando o comando `\newglossaryentry{1}{type=simbolos,
name={2}, sort=3, description={4}}`, onde:

- a) 1: código que será utilizado para referenciar a abreviatura no decorrer do texto)
- b) 2: o símbolo; caso a notação matemática seja necessária, use `\ensuremath{2}` (Cf. exemplo abaixo)

- c) 3: uma sequência de caracteres para indicar a ordenação alfabética do símbolo na lista
- d) 4: a descrição do símbolo, que aparecerá na lista

Exemplo: `\newglossaryentry{pi}{type=simbolos,
name={\ensuremath{\pi}}, sort=p,
description={número irracional que representa [...]}}`

5.3 Utilizando abreviaturas e símbolos indexados

O pacote `glossaries` disponibiliza os seguintes comandos para chamar os itens indexados durante o texto:

- a) `\gls{codigo}`: imprime a entrada em letras minúsculas;
- b) `\Gls{codigo}`: imprime a entrada em letras maiúsculas;
- c) `\glspl{codigo}`: imprime a entrada no plural;
- d) `\Glspl{codigo}`: imprime a entrada no plural e em letras maiúsculas;

Repare que, no caso das siglas, quando estas são usadas pela primeira vez, são impressas a definição seguida da sigla entre parênteses. Nas demais vezes, a sigla aparecerá sozinha. É importante ressaltar que o pacote `glossaries` adiciona às listas somente os termos que foram utilizados durante o texto. Para que todos os termos declarados apareçam, basta usar o comando `\glsaddall` no corpo do texto.

5.4 Imprimindo as listas

O comando `\printglossaries` imprime ambas as listas em sequência.

6 COMPILANDO O PROJETO

Para a utilização de todos os recursos que a classe `fei.cls` disponibiliza, é necessário compilar o projeto utilizando diversas ferramentas diferentes em ordem específica:

$$\underset{a}{\text{PDFL}\text{\texttt{A}}\text{\texttt{T}}\text{\texttt{E}}\text{\texttt{X}}} \rightarrow \underset{b}{\text{Bib}\text{\texttt{E}}\text{\texttt{X}}} \rightarrow \underset{c}{\text{MakeIndex}} \rightarrow \underset{d}{\text{MakeGlossaries}} \rightarrow \underset{e}{\text{PDFL}\text{\texttt{A}}\text{\texttt{T}}\text{\texttt{E}}\text{\texttt{X}}} \rightarrow \underset{f}{\text{PDFL}\text{\texttt{A}}\text{\texttt{T}}\text{\texttt{E}}\text{\texttt{X}}}$$

onde:

- a) gera o PDF e arquivos auxiliares básicos;
- b) lê os arquivos auxiliares criados em 1, gerando a bibliografia apenas com as referências utilizadas do arquivo `.bib` utilizado. Necessário apenas se citações e referências forem usadas no texto;
- c) lê os arquivos auxiliares, criando um ou mais arquivos de índice. Necessário apenas se houve indexação de palavras para serem adicionadas ao índice;
- d) lê os arquivos auxiliares, criando um ou mais arquivos de listas. Necessário apenas se houve indexação e utilização de símbolos e abreviaturas no texto;
- e) atualiza todas as referências através do texto, utilizando os arquivos gerados em *b*, *c* e *d* (*desnecessário se os passos b–d não foram realizados*);
- f) gera o PDF final (*desnecessário se os passos b–e não foram realizados*).

6.1 Compilação utilizando arara

O `arara` (cereda.github.io/arara/) é uma ferramenta de automação de compilação de projetos em $\text{\texttt{L}}\text{\texttt{A}}\text{\texttt{T}}\text{\texttt{E}}\text{\texttt{X}}$. Seu trabalho consiste em compilar um arquivo `.tex` utilizando como instruções comentários colocados nas primeiras linhas do arquivo. Esta abordagem permite a abstração por parte do usuário de chamadas complexas a programas como `makeindex`, `xindy` e `glossaries`. Abaixo, um exemplo de como os comandos para o processo de compilação exemplificado acima ficariam em `arara`:

```
% arara: pdflatex
% arara: makeindex
% arara: makeglossaries
% arara: bibtex
```

```
% arara: pdflatex
% arara: pdflatex

\documentclass{fei}
[...]
```

E a chamada ao arara seria feita da seguinte forma:

```
arara manual.tex
```

A escolha de como compilar o projeto fica a cargo do leitor.

7 INSTALAÇÃO DOS PACOTES E PROGRAMAS

Este capítulo guia o leitor na instalação dos diferentes pacotes e programas necessários para utilizar todas as funcionalidades da classe `fei.cls`.

7.1 Ubuntu

No Ubuntu, é necessária a instalação dos seguintes pacotes através do `apt-get`:

- a) `texlive`: pacotes essenciais do T_EX Live;
- b) `texlive-science`: instala pacotes científicos, como `algorithm2e` e `mathtools`;
- c) `texlive-lang-portuguese`: idioma português do `babel`;
- d) `texlive-publishers`: pacote `abntex2cite` da abnT_EX.
- e) `texlive-extra-utils`: `arara`;
- f) `xindy`: criação de índices e listas usando `xindy`.

REFERÊNCIAS

GALILEI, G. **Dialogue concerning the two chief world systems: Ptolemaic and Copernican**. [S.l.]: University of California Pr, 1953.

HAYKIN, S. **Neural Networks: A Comprehensive Foundation**. [S.l.]: Prentice Hall, 1999.

MCCULLOCH, W.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, n. 5, p. 115–133, 1943.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2010.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, v. 59, p. 433–460, 1950.

ÍNDICE

ABNT, 5–7, 15, 18

FEL, 5, 6, 13, 15, 18