

Option bio-GNV 250 bar : un carburant, un réseau, tous les usages

Généraliser le gaz comprimé pour la mobilité terrestre et le secours aérien, et réserver le gaz liquéfié aux usages qui l'exigent

Une révision de l'architecture technique du bio-méthane. Au-delà du choix d'un carburant, cette option permet de revoir l'ensemble de la chaîne d'utilisation du bio-méthane — production, injection, distribution, ravitaillement — pour **optimiser l'exploitation du réseau de gaz et en réduire les coûts** : un seul réseau et un seul type de station pour tous les usages ; aucune unité de liquéfaction ni logistique cryogénique pour la mobilité terrestre ; des volumes supplémentaires transportés par le réseau existant, ce qui en abaisse le coût par kWh et renforce sa pérennité ; des méthaniseurs qui deviennent aussi des points de ravitaillement, au plus près des usages.

Statut. Cette note présente une option de simplification. Elle ne modifie pas le scénario de référence du programme : elle en évalue une variante, à valider avant d'en faire la référence.

Principe. Le bio-méthane est injecté dans le réseau de gaz. Le comprimer à 250 bar dans des stations raccordées au réseau suffit pour alimenter les voitures à prolongateur d'autonomie (ÉREV), les camions, les bus, les engins agricoles et l'appareil de secours aérien. Le bio-GNL (liquéfié) est réservé à l'aviation moyen et long-courrier, au maritime et à quelques corridors internationaux, et produit dans quelques grands pôles.

Gains. Pas de liquéfaction ni de purification extrême, pas de cryogénie ni d'évaporation en attente, un seul réseau de stations, un ravitaillement possible partout où passe le gaz, y compris aux méthaniseurs agricoles.

Contreparties. Autonomie des camions ramenée à une journée de conduite (~700–900 km) au lieu de 1 100–1 300 km ; réservoirs plus lourds à quantité égale ; homologation de la pression de 250 bar à obtenir en Europe.

1. Pourquoi cette option

Le scénario de référence prévoit du bio-GNL pour les poids lourds longue distance et l'aviation, et du bio-GNV pour les véhicules légers. Or le bio-méthane produit par méthanisation, pyrogazéification ou méthanation est **injecté dans le réseau de gaz**. Le distribuer sous forme comprimée utilise directement ce réseau ; le distribuer sous forme liquéfiée impose une chaîne supplémentaire.

Critère	Bio-GNV 250 bar	Bio-GNL (–162 °C)
Approvisionnement	Prélèvement direct sur le réseau de gaz	Liquéfaction puis transport par camion-citerne
Énergie de conditionnement	~1,5–3 % (compression)	~5–10 % (liquéfaction, davantage en petite unité)
Traitement du gaz	Séchage classique intégré à la station	Eau < 1 ppm, CO ₂ ~50 ppm : purification lourde
Stockage à bord	Réservoirs composites, conservation illimitée	Réservoirs cryogéniques, évaporation à l'arrêt

Critère	Bio-GNV 250 bar	Bio-GNL (−162 °C)
Implantation des stations	Partout où passe le réseau, y compris méthaniseurs	Grands axes à fort débit
Densité énergétique	~187 kg/m ³	~430 kg/m ³

Ordres de grandeur.

Le GNL garde un avantage décisif : sa densité, plus de deux fois supérieure. Il reste donc indispensable là où le volume et la masse embarqués priment — l'aviation moyen et long-courrier, le maritime. Partout ailleurs, la question est de savoir si l'autonomie offerte par le GNV suffit. Les sections suivantes montrent que c'est le cas pour les camions comme pour le secours aérien.

2. Pourquoi 250 bar

La norme européenne actuelle du GNV véhicule est de 200 bar nominal à 15 °C. La norme américaine est de 3 600 psi, soit environ **248 bar** : réservoirs, raccords, compresseurs et bornes existent et sont éprouvés à cette pression.

Pression nominale	Masse volumique du méthane (15 °C)	Gaz pour 1 m ³ de réservoir
200 bar (Europe)	~160 kg/m ³	~160 kg
250 bar (option)	~187 kg/m ³	~187 kg (+17 %)

Construire le réseau du programme à 250 bar apporte environ **17 % d'autonomie supplémentaire** à volume de réservoir égal, pour un surcoût de compression de quelques pourcents. Pendant la transition, les nouvelles stations sont équipées de **bornes à double pression**, avec des raccords différents qui empêchent toute erreur de remplissage des véhicules à 200 bar.

3. Application aux camions ÉREV

Le document Camion ÉREV V11.1 retient une consommation prudente de 32 kg de méthane aux 100 km en croisière, avec un objectif ÉREV de 22–24 kg/100 km, et une batterie de 200 kWh assurant ~120 km. La réglementation européenne impose une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite (~350–400 km) et limite la conduite à 9 heures par jour (~700–750 km, 10 heures deux fois par semaine). L'autonomie utile est donc celle d'une journée de travail.

Gaz embarqué (90 % utilisable)	Autonomie, cas prudent (32 kg/100 km)	Autonomie, objectif ÉREV (23 kg/100 km)
160 kg à 250 bar	~570 km	~750 km
200 kg à 250 bar	~680 km	~900 km
200 kg de réservoirs remplis à 200 bar (~171 kg)	~600 km	~790 km
Référence GNL (378 kg)	1 150–1 300 km	—

Batterie de 200 kWh (~120 km) incluse dans les autonomies.

L'optimum se situe autour de 200 kg de gaz à 250 bar, soit ~1,1 m³ de réservoirs : environ six bouteilles composites de 0,40 m de diamètre et 2 m de long, logées derrière la cabine et sur les flancs du châssis, comme sur les tracteurs GNV actuels. L'ensemble gaz et réservoirs pèse de l'ordre de 400 à 480 kg, probablement moins que l'ensemble GNL actuel (378 kg de GNL et deux réservoirs cryogéniques de 450

L), à confirmer avec les fabricants. Le camion couvre une journée de conduite et fait le plein au dépôt ou à la pause de mi-journée.

La version GNL du Camion ÉREV reste une variante pour les très longues distances internationales sans arrêt.

4. Application à l'appareil de secours aérien à soufflantes

L'appareil de secours (disque de 10,8 m, huit soufflantes carénées de 2,8 m, cabine de 3,3 m × 2 m) était prévu au bio-GNL, avec ~400 kg de carburant pour 4 h 30 à 5 h d'autonomie. Pour un appareil qui passe l'essentiel de son temps en alerte au sol, le GNL pose un problème d'exploitation : le carburant s'évapore lentement et doit être relâché ou récupéré. Le GNV se conserve indéfiniment.

Trois implantations des réservoirs ont été comparées (consommation de référence ~85 kg/h, à confirmer pour la version de 10,8 m) :

Implantation	Gaz (250 bar)	Autonomie	Observations
Réservoirs horizontaux dans le tore (2 couches de 5 × Ø 0,40 m, tore ~0,85 m)	~310 kg	~3 h 35	Réservoirs droits limités par la largeur de l'anneau (Ø 0,60 m impossible)
Réservoirs verticaux autour de la cabine (8 × Ø 0,60 × 1,5 m)	~415 kg	~4 h 50	Centre de gravité bas ; réservoirs exposés aux chocs latéraux ; masquent les côtés
Réservoirs verticaux dans le tore (18 × Ø 0,55 m, hauteur 0,70–0,80 m, tore de 0,8–0,9 m)	~285–350 kg	~3 h 20–4 h 10	Retenu : réservoirs dans la structure porteuse, cabine dégagée
Référence GNL V12	400 kg	~4 h 30–5 h	Cryogénie, évaporation en alerte

Ordres de grandeur ; masse des réservoirs composites estimée à 1,0–1,5 kg par kg de gaz selon la forme.

La solution retenue place 18 réservoirs verticaux de 55 cm de diamètre dans le tore. Avec un tore de 0,8 m de haut, comme dans la version GNL, les réservoirs mesurent 0,70 à 0,75 m et stockent ~285 à 320 kg (3 h 20 à 3 h 45) sans augmenter la hauteur de l'appareil ; avec un tore de 0,9 m, des réservoirs de 0,80 m stockent ~350 kg (~4 h 10), et 15 réservoirs suffisent pour ~3 h 30, ce qui libère trois emplacements pour l'accès et les passages. Le tore étant la structure porteuse, les réservoirs y sont les mieux protégés : fixés sur la partie la plus rigide de l'appareil, hors de la zone d'écrasement en cas d'atterrissage brutal, et entourés par le disque et les carénages. La cabine reste entièrement dégagée pour la verrière, la porte arrière et les hublots. Le centre de gravité est plus haut qu'avec des réservoirs autour de la cabine, ce que compense la batterie placée en bas et au centre.

Précautions de conception :

- **rétenion des fragments** en cas de rupture de pale : carénages conçus comme des carters de rétenion, ou anneau de protection sur la face extérieure du tore ;
- **paroi coupe-feu** entre le tore et les turbogénérateurs du dôme, soupapes thermiques et évents orientés vers l'extérieur, loin des entrées d'air ;
- **détendeur réchauffé** par le circuit de refroidissement des générateurs, pour éviter givre et hydrates lors de la détente de 250 bar, en altitude et par temps froid ;
- **accès de maintenance** à chaque réservoir par des trappes du disque ou du dôme : les réservoirs composites ont une durée de vie limitée et des inspections périodiques.

Bilan de masse : conserver 600 kg de charge utile. Le bilan V12 (disque de 9,5 m) retenait une masse maximale de 2 700 kg, une masse à vide d'environ 1 705 kg réservoirs GNL compris, et 400 kg de bio-GNL.

En estimant les réservoirs GNL à ~250 kg, la masse à vide hors réservoirs est de l'ordre de 1 455 kg. Sur cette base, garder 600 kg de charge utile laisse ~645 kg pour le gaz et ses réservoirs, soit 260 à 320 kg de GNV et 3 h à 3 h 45 d'autonomie.

La version de 10,8 m change ce bilan. Ses huit soufflantes de 2,8 m balaient ~49 m² au lieu de ~36 m² : la puissance de 550 kWe qui portait 2 700 kg sur 36 m² porte environ 3 000 kg sur 49 m², pour un besoin de puissance en vol stationnaire quasi identique.

Poste	Masse
Masse à vide hors réservoirs (base V12 + disque de 10,8 m, ~+150 kg estimés)	~1 605 kg
Bio-GNV 350 kg + réservoirs composites (1,2 kg par kg de gaz)	~770 kg
Charge utile	600 kg
Masse maximale au décollage	~2 975 kg

Estimations à confirmer : masse à vide réelle de la version de 10,8 m, masse des réservoirs auprès d'un fabricant, consommation en croisière à cette masse.

La version de 10,8 m peut ainsi emporter ~350 kg de bio-GNV (~4 h d'autonomie) et 600 kg de charge utile, avec la même puissance installée que la V12 : le gain de surface des soufflantes absorbe la masse supplémentaire des réservoirs GNV.

Ravitaillement. L'appareil utilise le même raccord à grand débit que les camions et se ravitaille en 10 à 15 minutes. Son souffle au sol étant plus fort que celui d'un hélicoptère, il ne se pose pas au milieu d'une station : quelques stations choisies — stations poids lourds des zones logistiques, méthaniseurs équipés d'un compresseur, bases SAMU et hôpitaux — reçoivent une aire de poser dédiée de 20 à 30 m, à l'écart des pistes, avec une borne réservée. L'appareil peut ainsi refaire le plein loin de sa base.

5. Voitures et utilitaires ÉREV

Les voitures et utilitaires ÉREV utilisent le même réseau. Leur prolongateur ne sert que sur les longs trajets ; des réservoirs à 250 bar leur apportent environ 17 % d'autonomie supplémentaire à volume égal, ou des réservoirs plus petits à autonomie égale.

6. Un réseau unique

La PPE Résilience prévoit environ 4 700 stations bio-GNV. Dans cette option, ce réseau est construit à 250 bar et sert indifféremment les voitures, les utilitaires, les camions, les bus, les engins agricoles et l'appareil de secours. Les méthaniseurs agricoles équipés d'un compresseur deviennent des points de ravitaillement en zone rurale. Le bio-GNL n'est plus produit que dans quelques grandes unités de liquéfaction, près des ports et des aéroports, plus efficaces que des petites unités dispersées.

7. Incidence sur les documents existants

Document	Incidence de l'option
PPE Résilience 2045 V1.1	Stations bio-GNV à 250 bar avec bornes à double pression ; liquéfaction limitée à quelques pôles portuaires et aéroportuaires
Camion ÉREV V11.1	Variante GNV 250 bar (~200 kg, journée de conduite) ; la version GNL devient la variante très longue distance
Appareil de secours à soufflantes V12.3	Version SAMU au GNV : 15 à 18 réservoirs Ø 0,55 m dans le tore (0,8–0,9 m), ~285–350 kg, 3 h 20 à 4 h 10 ; 600 kg de charge utile conservés avec une masse maximale portée à ~3 000 kg, à puissance installée inchangée

Document	Incidence de l'option
Note Aviation bio-GNL V11.1	Régionaux ÉREV : GNV possible, à évaluer ; moyen et long-courrier : bio-GNL inchangé
Note de trajectoire 2025 → 2045	Chantier réglementaire supplémentaire : homologation européenne de la pression de 250 bar

8. Chantiers réglementaires et techniques

- 1. Homologation de 250 bar** comme pression de service dans le règlement européen sur les réservoirs GNV (R110), et des raccords correspondants.
- 2. Ravitaillement d'un aéronef au GNV hors aérodrome** : statut des aires de poser associées aux stations, procédures de contrôle de la qualité du gaz.
- 3. Certification aéronautique des réservoirs composites** à 250 bar et de leurs fixations aux charges d'atterrissage brutal.

9. Ce qui reste à vérifier

- la consommation réelle de l'appareil de secours dans sa version de 10,8 m (les autonomies ci-dessus reprennent celle de la V12) ;
- les masses des réservoirs composites et cryogéniques, auprès des fabricants ;
- la place réellement disponible dans le tore une fois la structure et les fixations comptées ;
- le bilan de masse complet du camion ÉREV au GNV ;
- la densité de stations nécessaire sur les axes (au plus 150–200 km) et la capacité du réseau de distribution aux points de forte demande.

Conclusion

Le bio-GNV à 250 bar ne remet pas en cause le scénario de référence : il le simplifie. Un seul carburant et un seul réseau servent la mobilité terrestre et le secours aérien, sans liquéfaction, sans cryogénie et sans évaporation, avec un ravitaillement possible partout où passe le gaz. Le bio-GNL reste l'outil des usages qui exigent sa densité. Cette option renforce la cohérence d'ensemble du programme : **l'électricité partout où elle est la plus efficace, le bio-méthane comprimé pour tout ce qui roule et les missions courtes, le bio-méthane liquéfié pour ce qui vole loin ou navigue.**