Reunión con la asesora — Helix Agent

28 de septiembre de 2026 · Material de preparación; ninguna anotación externa ha sido recibida.

Cómo presentar el pedido (un minuto)

“Helix transforma solicitudes sobre estructuras de proteínas repetitivas en análisis ejecutables. Necesito una referencia humana para comprobar si interpreta bien la solicitud y si clasifica correctamente la ayuda que recibe. No te pido certificar que todo el sistema funciona ni revisar su código. Quisiera que revises esta guía, hagamos un piloto pequeño y definamos quién puede anotar los casos reservados sin ver las respuestas esperadas por el desarrollador.”

Qué necesitamos de la especialista

1. Antes de ver salidas de Helix: establecer qué debería pedir, hacer y producir una solicitud; señalar qué necesita aclaración y qué queda fuera de alcance.

2. Después, en una entrega distinta: juzgar si las especificaciones de Helix conservan la intención y si las paráfrasis conservan el significado. Puede haber varias soluciones correctas.

3. Clasificar turnos humanos con su contexto: corrección, rechazo, cambio de dirección, aclaración, aprobación u otro. Se compara su primera entrega con el clasificador, sin mostrarle sus etiquetas.

Qué acordar hoy

- Si puede revisar la guía y/o proponer a otro bioinformático ajeno al desarrollo para la reserva.

- Su participación previa: diseño, código, criterios o resultados que ya conoce. Ser asesora no equivale a independencia total.

- Quién hará el piloto y una fecha de devolución. Confirmar disponibilidad, no presuponerla.

- Si los campos son comprensibles y qué contexto adicional necesita para juzgar.

- Medir tiempo real del piloto antes de comprometer horas de evaluación final.

Qué entregar y abrir primero

Abrir anotacion-piloto.xlsx: LEEME, Participacion, Referencia y Turnos. Guía detallada: GUIA.md. Hay 12 solicitudes (3 intenciones con dos paráfrasis cada una y 3 negativos) y 12 turnos sintéticos. Todo es desarrollo, excluido de los indicadores finales. Las respuestas y etiquetas están vacías. No necesita instalar Helix ni ejecutar comandos.

Qué no le estamos pidiendo hoy

No tiene que decidir modelo/presupuesto, recuperar los originales de Pratt ni aprobar gastos AWS. Tampoco dar etiquetas de validez física por la sola presencia de una estructura en RepeatsDB. Esos asuntos se resuelven por separado.

Guía de anotación — reunión y piloto

Versión de trabajo: piloto-2026-09-28. Instrumento auxiliar de ANNOTATION.md y protocolo TRP 1.0.1. Los criterios se discutirán antes de congelar la reserva. No sustituye una evaluación realizada.

1. Roles e independencia

La asesora ha sido propuesta por el tesista; aún no se presume aceptación ni fecha. Puede coordinar el reclutamiento, revisar la guía y participar en el piloto. Para la reserva se prefiere un especialista que no haya desarrollado el sistema ni visto sus respuestas o las etiquetas automáticas. Si anota la asesora, declarar su relación académica y su participación en diseño/criterios; describir independencia del desarrollo y cegamiento, sin afirmar independencia institucional. Una segunda persona puede resolver discrepancias después de conservar la primera entrega; no es requisito añadido de dos anotadores para el kappa sistema-humano de R3.3.

2. Lo que debe hacer en Referencia (R1.3)

Leer la solicitud y la ficha de alcance. Completar el objetivo esperado, entradas y cadena, operaciones admisibles, numeración de residuos, confianza, parámetros, salida esperada y datos que exigiría aclarar. En factibilidad elegir factible, requiere_aclaracion, fuera_de_alcance o no_evaluable. No escribir comandos ni JSON. Si falta algo, describirlo; no adivinar una cadena ni aceptar por omisión un cambio de proteína. Si varias soluciones son válidas, declararlas. Registrar motivo y minutos. Las referencias se elaboran sin ver salidas de Helix.

Los datos del piloto están en datos/. 2xqh/A y AF-P69905-F1 son casos de desarrollo previamente usados: NO integran la reserva. Las unidades suministradas son entradas de prueba, no etiquetas humanas de repetición; en el ejemplo AFDB son segmentos artificiales de hemoglobina. El objetivo es juzgar la interpretación y las condiciones de ejecución, no certificar plausibilidad física.

3. Lo que debe hacer en Turnos (R3.3)

Leer el contexto previo y el turno humano completo. Seleccionar una clase principal:

- factual-correction: corrige un hecho, dato o afirmación errónea previa.

- rejection: niega o detiene una acción propuesta.

- redirection: cambia el objetivo o método deseado.

- disambiguation: resuelve una ambigüedad sin corregir un error previo.

- approval: autoriza una propuesta concreta identificable en el contexto.

- other: no se identifica ninguna de las clases anteriores.

Si coexisten, precedencia: factual-correction, rejection, redirection, disambiguation, approval, other. Puede anotar clases secundarias en la justificación. Si no hay contexto suficiente, marcar evaluable=no y dejar clase vacía con el motivo; no forzar other. “Continúa” no es aprobación sin una propuesta inequívoca. Evaluar el turno, no la simpatía o extensión de la respuesta.

4. Etapa posterior: evaluar las salidas

Tras cerrar las referencias, el coordinador entregará las especificaciones con identificadores neutros, datos y contexto. Ocultará modelo, variante, predicciones automáticas y respuestas de otros anotadores. La planilla Juicios está vacía porque todavía no se han generado/asignado salidas reservadas.

Una especificación admisible conserva objetivo y entradas, identidad/cadena, operaciones disponibles, marcos, escala de confianza, parámetros y procedencia requerida. No exigir igualdad literal con una única solución. Etiquetas: admissible, inadmissible, not_evaluable. Registrar la dimensión que sustenta el juicio y su motivo. Haber recibido aprobación no sana un error científico. Los negativos de alcance se analizan por separado de la tasa de admisibilidad de los factibles.

En Equivalencia, primero juzgar ambas especificaciones y después comparar objetivo, entradas, operaciones, parámetros, marco y producto. Una reformulación sin efecto no rompe equivalencia. Dos errores iguales o dos especificaciones no admisibles no cuentan como estabilidad. Una pareja sin datos suficientes es no_evaluable.

5. Entrega y desacuerdos

Registrar seudónimo, guía, fecha, minutos y omisiones. Entregar el archivo sin reemplazar decisiones iniciales tras discutirlas. El coordinador conservará copia original, fecha y SHA-256; cualquier adjudicación irá en otro archivo. Calcular kappa con las primeras etiquetas independientes, no con las acordadas después. Los no evaluables, casos omitidos y cambios de guía se reportan; nunca inventar respuestas ni eliminarlos silenciosamente del denominador.

6. Volumen final: distinto del piloto

T-LANG: al menos 50 intenciones factibles, dos paráfrasis humanas revisadas por intención y 20 solicitudes fuera de alcance. Tres repeticiones de los 150 textos factibles producen 450 especificaciones; además 100 pares original/paráfrasis por repetición (300 comparaciones). Las referencias se preparan una vez por intención y sus paráfrasis se revisan. Los negativos y las aclaraciones añaden trabajo y se registran aparte. T-TURNS: al menos 100 turnos, de sesiones completas reservadas con contexto; no seleccionarlos por la clase predicha.

No se fija una promesa de horas: cronometrar el piloto y proyectar por tarea (referencias, juicios, pares, turnos), con tiempo adicional de coordinación y adjudicación. La selección final separa intención, sesión y familia; ni estos casos ni sus familias entran en la reserva. Las tareas estructurales de R3.8 se acordarán después de resolver fuentes, corpus y referencias científicas. No están incluidas en este encargo inicial.

Alcance que debe conocer la anotadora

Helix Agent recibe solicitudes, prepara acciones y pide aprobación. El catálogo admite recuperación PDB, GeomeTRe sobre unidades suministradas y detección STRPsearch en su ruta dedicada. SIFTS aporta correspondencias de residuos. La ruta AFDB exige estructura, API de procedencia y PAE coherentes; conserva pLDDT y las limitaciones. El motor experimental usa Nextflow local. La detección no convierte automáticamente sus candidatos en una verdad biológica; no se promete una cadena completa de cualquier operación a cualquier otra.

No están admitidos como rutas completas: ReUPred y consulta anotada de RepeatsDB con contrato de loci resuelto; análisis genómicos, docking, diagnóstico clínico ni demostración de estabilidad física a partir de confianza alta. No evaluar como fallo la negativa correcta a una tarea fuera de alcance.

Entradas para piloto:

- experimental.pdb / experimental.cif: 2xqh, cadena A; unidades e inserción en unidades.json. La numeración de autor y label_seq_id difieren. La anotadora no debe asumir igualdad.

- predicha.cif, predicha-api.json, predicha-pae.json: AF-P69905-F1, ejemplo técnico de hemoglobina, tres segmentos artificiales 10–16, 17–23, 24–30. No son repeticiones anotadas. Umbrales de desarrollo proporcionados: pLDDT ≥70 y PAE ≤5 Å; permiten evaluar si se respeta lo pedido, no certificar un umbral biológico universal.

Las solicitudes del piloto permiten juzgar usando esta ficha. Si hace falta inspeccionar coordenadas, los archivos están disponibles; no se exige reconstruir a mano un mapeo de 206 residuos. La anotadora debe pedir el mapeo si lo necesita para un juicio particular.