

Gerrit 简易指南

登录

<http://code.ctripcorp.com/>

Gerrit默认记录的邮箱为xxx@Ctrip.com，其中C是大写的。

查看用户名和邮箱

登录Gerrit，在屏幕右侧点击用户名-->settings

在Profile中查看用户名和邮箱

Gerrit默认记录的邮箱为xxx@Ctrip.com，其中C是大写的。

上传ssh key

以下操作内容皆是Git Bash运行的

- 生成ssh key : 开始->运行>git bash
输入 ssh-keygen -t rsa -C Your_email@Ctrip.com，如下图所示，将Your_email@Ctrip.com替换为自己的邮箱，一路回车即可。

- 拷贝pub key, 在git bash中执行命令`clip < ~/.ssh/id_rsa.pub`
- 上传pub key :
上传pub key到gerrit, 登录<http://code.ctripcorp.com/>
进入用户settings, Add Key

粘贴pub key, 点击Add

测试联通性

验证ssh-key

进入git bash, 运行如下命令

```
ssh -p 29418 Your_name@code.ctripcorp.com
```

其中29418为端口, Your_name为你的用户名。

执行命令后, 如遇如下yes/no, 则输入yes

最终结果出现Hi User, 则说明ssh key验证成功, 可以通过ssh协议clone Gerrit上的仓库。

打开Git Bash, 配置用户名和邮箱, 此处, 这些信息大小写必须与Gerrit上的基本信息完全匹配, 用户名和邮箱在此处查看。
配置用户名和邮箱。

Gerrit默认记录的邮箱为xxx@Ctrip.com, 其中C是大写的。

```
$ git config --global user.name Your_name
```

```
$ git config --global user.email Your_email
```