## HTEW042T2 图片制作及取模说明



图~

## 以实现图一效果为例,简要介绍图片制作和取模。

## 一、图片制作

该款屏不支持灰度,在制作图片的时候,需要做成 400\*300 分辨率的纯黑白图片,需要显示的内容做成黑色,不显示的内容做成白色,保存成.bmp 或者.jpg 文件,最好做成单色位图文件。

## 二、取模

取模可以采用 image2lcd 软件,取模参数设置界面见图二:

- 1、打开 image2lcd,调入需要取模的图片;
- 2、输出数据类型:选择"C语言数组(\*.c)";
- 3、扫描方式:选择"水平扫描";
- 4、输出灰度:选择"单色";
- 5、最大宽度和高度:选择"400"、"300",选择后需要点击后面的箭头确认;
  - □ 包含图像头数据 □ 字节内象素数据反序 □ 自右至左扫描 □ 自底至顶扫描
- 6、 「高位在前(MSB First) 这 5 项全不要打钩;
- 7、正显(白底黑字),则"颜色反转"打钩;负显(黑底白字)则不需要打钩。
- 8、点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- 9、最后把文件".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二