

Python Built-in Functions

You won't get an error if you use one of the following readily available built-in functions as a variable name, but you'll override the behavior of that function:

<code>abs()</code>	<code>complex()</code>	<code>hash()</code>	<code>min()</code>	<code>slice()</code>
<code>aiter()</code>	<code>delattr()</code>	<code>help()</code>	<code>next()</code>	<code>sorted()</code>
<code>all()</code>	<code>dict()</code>	<code>hex()</code>	<code>object()</code>	<code>staticmethod()</code>
<code>any()</code>	<code>dir()</code>	<code>id()</code>	<code>oct()</code>	<code>str()</code>
<code>anext()</code>	<code>divmod()</code>	<code>input()</code>	<code>open()</code>	<code>sum()</code>
<code>ascii()</code>	<code>enumerate()</code>	<code>int()</code>	<code>ord()</code>	<code>super()</code>
<code>bin()</code>	<code>eval()</code>	<code>isinstance()</code>	<code>pow()</code>	<code>tuple()</code>
<code>bool()</code>	<code>exec()</code>	<code>issubclass()</code>	<code>print()</code>	<code>type()</code>
<code>breakpoint()</code>	<code>filter()</code>	<code>iter()</code>	<code>property()</code>	<code>vars()</code>
<code>bytearray()</code>	<code>float()</code>	<code>len()</code>	<code>range()</code>	<code>zip()</code>
<code>bytes()</code>	<code>format()</code>	<code>list()</code>	<code>repr()</code>	<code>__import__()</code>
<code>callable()</code>	<code>frozenset()</code>	<code>locals()</code>	<code>reversed()</code>	
<code>chr()</code>	<code>getattr()</code>	<code>map()</code>	<code>round()</code>	
<code>classmethod()</code>	<code>globals()</code>	<code>max()</code>	<code>set()</code>	
<code>compile()</code>	<code>hasattr()</code>	<code>memoryview()</code>	<code>setattr()</code>	
