```
    completed: getValue(item.completed, 'N')
  };
};
```

① Helper function to access optional attributes

② Helper function to transform the DynamoDB result

The real magic happens in listing 12.11, which shows the implementation of the `task-ls` command.

Listing 12.11 nodetodo: Retrieving tasks (index.js)

```
if (input['task-ls'] === true) {
  const yyyymmdd = moment().format('YYYYMMDD');
  const params = {
    KeyConditionExpression: 'uid = :uid',                    ①
    ExpressionAttributeValues: {
      ':uid': {S: input['<uid>']}                            ②
    },
    TableName: 'todo-task',
    Limit: input['--limit']
  };
  if (input['--next'] !== null) {
    params.KeyConditionExpression += ' AND tid > :next';
    params.ExpressionAttributeValues[':next'] = {N: input['--next']};
  }
  if (input['--overdue'] === true) {
    params.FilterExpression = 'due < :yyyymmdd';             ③
    params.ExpressionAttributeValues
➥ [':yyyymmdd'] = {N: yyyymmdd};                            ④
  } else if (input['--due'] === true) {
    params.FilterExpression = 'due = :yyyymmdd';
    params.ExpressionAttributeValues[':yyyymmdd'] = {N: yyyymmdd};
  } else if (input['--withoutdue'] === true) {
    params.FilterExpression =
➥ 'attribute_not_exists(due)';                              ⑤
  } else if (input['--futuredue'] === true) {
    params.FilterExpression = 'due > :yyyymmdd';
    params.ExpressionAttributeValues[':yyyymmdd'] = {N: yyyymmdd};
  } else if (input['--dueafter'] !== null) {
    params.FilterExpression = 'due > :yyyymmdd';
    params.ExpressionAttributeValues[':yyyymmdd'] =
      {N: input['--dueafter']};
  } else if (input['--duebefore'] !== null) {
    params.FilterExpression = 'due < :yyyymmdd';
    params.ExpressionAttributeValues[':yyyymmdd'] =
```