- ஊடகங்களில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க இவ்வெப்பம் பயன்படுகிறது (Incubator)
- இரப்பர், கட்டுத்துணிகள், ஆய்வகங்களில் கிருமிநீக்கம் செய்ய இம்முறை ஏற்றதல்ல

ஈர வெப்பம்

- கொதிக்க வைத்தல் (100° c யில்)
- அழுத்த நீராவி முறை (100° c மேல்)
- பாஸ்ட்ரைஸேஷசன் (100° c கீழ்)

கொதிக்க வைத்தல்: கொதிக்க வைத்தல் முறையில் (100° c) 3 முதல் 5 நிமிடங்கள் செலுத்தப்படும் போது ஸ்போர்கள் நிலையில் எகா. (பேசில்லஸ், ஆந்த்ராஸிஸ்) கிளாஸ்ட்ரியம் டெட்டனி) கொல்லப்படுகின்றன.

இம்முறையானது எனாமல் உலோகம், கண்ணாடி ரப்பர் பொருள்களுக்கு ஏற்றது.

நினைவில் இருக்க வேண்டிய குறிப்புகள்

- உயிரிகளைச் சுற்றிச் சூழ்ந்து உறைந்த நிலையில் அவற்றிற்கு பாதுகாப்பளிக்கும் கரிமப் பொருட்கள் தேய்த்துக் கழுவுதல் மூலம் நீக்கப்படுகின்றது.
- கண்ணாடி பொருட்களை துணியால் உறையிட்டு பின் குளிர்ந்த நீரில் வைத்து அதன் பின்னரே கொதிநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
- சீட்டில் இடுக்கியால் நுண்ணுயிர் நீக்கிய இடத்தில் பொருட்களை வைக்கவும்.

அழுத்த நீராவி முறை (100° C **மேல் வெப்பம்**) அழுத்த நீராவி முறை சிறந்த பாதுகாப்பான, நம்பகமான தொற்றுநீக்க முறை ஆகும். இம்முறையானது அனைத்து கருமூலங்களையும் கொண்டது.

(எகா) கிளாஸ்ட்ரியம் டெட்டனி அழிக்கும் தன்மையுடையது.

ஆட்டோகிளேவ்: என்ற கருவி பொருட்களை நீராவி அழுத்தத்தில் கிருமி நீக்கம் செய்யப் பயன்படுகின்றன.

ஆட்டோகிளேவ் என்பது உலோகத்தால் ஆன இரண்டு உறைகளை கொண்ட ஒரு



ஆட்டோகிளேவ்

Nursing General_Tamil Ch-6.indd 113 14-06-2018 19:16:16