iii) டிராக்டரால் இயங்கும் களையெடுக்கும் மற்றும் மண் அணைக்கும் கருவி (Tractor – drawn Weeding cum Earthing–up Equipment)

டிராக்டரின் பின்புறம் இணைக்கத் தக்க வகையில் இக்கருவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வரிசை நடவு செய்துள்ள பயிரில் களையெடுத்து மண் அணைக்கப் பயன்படுகிறது. பயிர் வரிசைகளுக்கிடையே 60 அல்லது 90 செமீ இடைவெளி இருக்க வேண்டும். இக்கருவியை இயக்கும்போது முன்புறம் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஸ்வீப் கத்தி போன்ற அமைப்பானது ஆழமாக மண்ணுக்குள் சென்று களைகளை வேருடன் பிடுங்கி மேலே கொண்டு வந்துவிடும். பின்னால் பொருத்தப்பட்டுள்ள சால் இடும் அமைப்பானது மண்ணை இருபுறமும் வரிசைப் பயிரை ஒட்டி அணைத்துக் கொடுத்துச் செல்கிறது. நாள் ஒன்றுக்கு 1.6 எக்டர் பரப்பளவில் களை எடுக்கலாம்.



iv) கூம்பு வடிவ களை எடுக்கும் கருவி (Cono Weeder)

நெல் வயலில் களை எடுக்க உதவும் இக்கருவி எளிதில் சுழலும் வண்ணம் ஒன்று அல்லது இரண்டு உருளைப் பகுதிகளையும், சேற்றில் எளிதாகத் தள்ளிச் செல்ல நீண்ட கைப்பிடியையும் கொண்டுள்ளது. இது மனித சக்தியால் இயங்கக் கூடியது. நாள் ஒன்றுக்கு 0.18 எக்டர் பரப்பளவில் களை எடுக்கலாம். களையெடுக்கும் செலவு குறைவு.



v) மின் கலத்தினால் இயங்கும் நெல் வயலில் களை எடுக்கும் கருவி (Battery Operated Portable Wetland Weeder)

இக்கருவி செம்மை நெல் சாகுபடி வயலில் 25 x 25 செமீ இடைவெளியில் நடவு செய்துள்ள பயிர்களுக்கு இடையில் வளரும் களைகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. கூம்பு களை எடுக்கும் கருவியை விட இது பயன்படுத்த எளிதானது. இக்கருவியை பயன்படுத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 0.20 முதல் 0.30 எக்டர் நெல் வயலில் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.



6.6 பயிர் பாதுகாப்புக் கருவிகள் (Plant Protection Equipments)

பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளைப் பயிர்களின் மீது துகள்களாகவோ, துளிகளாகவோ,

X1_AGRI_Tamil_Chapter_06.indd 98 15-02-2019 12:03:15