3 செமீ தடிமனுடன் இருக்கும். இது ஓர் உறுதியான சட்டத்தினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கலப்பை குறைந்தபட்சம் 45 செமீ முதல் 75 செமீ வரை ஆழமான உழவிற்கும், அதே சமயம் மண்ணின் மேற்பரப்பை குறைவான பாதிப்புடன் உழுவதற்கும் பயன்படுகிறது.





தெரிந்து கொள்வோமா?

இந்தியாவில் முதன்மையான வேளாண் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

மத்திய வேளாண் பொறியியல் நிறுவனம் 1976ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இது மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள போபாலில் அமைந்துள்ளது.

6.3 இரண்டாம் நிலை உழவுக் கருவிகள் (Secondary Tillage Implements)

முதன்மை உழவிற்குப் பின்பு மேல் மண்ணை பண்படுத்துவதற்காக இரண்டாம் நிலை உழவுக் கருவிகள் பயன்படுகின்றன. இவை,

- கட்டிகளை உடைத்தல்
- களைகளை கட்டுப்படுத்துதல்
- மூடாக்குகளை மண்ணுடன் கலக்குதல்
- உரங்களை மண்ணுடன் கலக்குதல்
- விதைத்த பின் விதைகளை மூடுதல்
- பார்களை அமைக்க வசதியாக மண்ணைத் தூளாக்குதல் போன்ற பணிகளைச் செய்கின்றன.

1. விசை இழுவையால் இயங்கும் கொத்துக் கலப்பை (Tractor – Drawn Cultivator)

இக்கலப்பை உழவு செய்யப்பட்ட வயல்களில் சிறு கட்டிகளை உடைத்தல் மற்றும் விதைப்படுக்கை தயாரிக்க உழுதல் போன்றவற்றிற்கு உதவும். கொத்துக்கலப்பை நுனியில் கூர்மையான கொழுக்களைக் கொண்டது. இக்கொழுக்கள் ஒரு சட்டத்தில் இரண்டு வரிசையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கலப்பையில் ஏழு முதல் பதின்மூன்று கொழுக்கள் காணப்படும். இரண்டு வரிசைகளில் உள்ள இடைவெளி, உழும்போது தாவரக் கழிவுகள் மற்றும் சிறு கட்டிகள் அடைக்காமல் இருக்க உதவுகிறது. கொழுமுனைகள் மாற்றி அமைக்கும் வகையில் உள்ளன. இக்கருவி தோட்டக்கால் நிலங்களில் பருத்தி, மஞ்சள், கரும்பு போன்ற பயிர்களுக்கும், மானாவாரி நிலங்களில் பருத்தி, நிலக்கடலை, எள் போன்ற பயிர்களுக்கும் நிலம் தயார் செய்யப் பயன்படுகிறது.



2. விசை இழுவையால் இயங்கும் சுழல் கலப்பை (Tractor – Drawn Rotovator)

சுழல் கலப்பையில் ஓர் அச்சில் சுழலக் கூடிய வகையில் வளைவான கொழுமுனைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை கடினமான கட்டிகளை உடைப்பதற்கும், அறுவடைக் கழிவுகளை தூளாக்கி மண்ணுடன் கலப்பதற்கும்,

X1_AGRI_Tamil_Chapter_06.indd 94 15-02-2019 12:03:10