- என்ஜினில் ஆயில் பிரஷர் சரியாக உள்ளதா என்பதைச் சரி பார்க்க வேண்டும்.

6. **குளிர்ச்சியூட்டும் முறை பரிசோதனை**
   - தண்ணீர் பம்ப்பில் எண்டு பிளே மற்றும் கசிவு இருக்கிறதா எனச் சரி பார்க்க வேண்டும்.
   - ரேடியேட்டர் ஹோசில் கசிவு இருக்கிறதா எனச்சரி பார்க்க வேண்டும்.
   - ∴பேன் பெல்ட்டை சரி பார்க்க வேண்டும்.
7. **எலட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பரிசோதனை**
   - பேட்டரி, ஒயர் இணைப்பைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
   - பேட்டரி கண்டிஷனை அறிய எலக்ட்ரோ லைட் டெஸ்ட் செய்ய வேண்டும்.
   - ஜெனரேட்டர் இணைப்பைச் சரி பார்க்க வேண்டும்.
   - ஸ்டார்ட்டர் சுவிட்சைச் சரி பார்க்க வேண்டும்.
8. **கிளட்ச் ∴பிரியாக அழுத்த முடிகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.**
9. **டைனமோ மீட்டர் கொண்டு என்ஜின் செயல்திறனை அளவிட வேண்டும்.**

6.15 மாசு(Pollution)

உலகில் உள்ள மனிதர்கள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனைப் பெற்று உயிர் வாழ்கிறது. எனவே காற்றானது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். காற்றை மாசுபடுவதிலிருந்து காக்க வேண்டும். காற்றை மாசுபடுத்தக்கூடிய தேவையற்ற மாசுக்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு அவற்றைக் குறைக்க முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளைக்கு 15 கிலோ காற்றைச் சுவாசிக்கிறான். எனவே காற்று மாசடைந்தால் மனிதர்களும், உயிரினங்களும் பாதிப்படையக் கூடும்.

காற்றை மாசுபடுத்தும் மாசுக்களையும், அதன் பாதிப்புக்களையும் அட்டவணை 6.1ல் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டோம்.

மாசு கட்டுப்பாடுகள் (Pollution Control)

மாசுவைக் கட்டுப் படுத்துவதற்குக் கீழ்க்கண்ட இரு முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

I. மாசு உருவாகாமல் குறைப்பது (வருமுன்)
II. மாசு உருவாகும் நிலையிலேயே குறைப்பது
III. மாசு உருவான பிறகு அதனை நீக்குவது (வந்தபின்)



I மாசு உருவாகாமல் குறைப்பது. (வருமுன்)

a. குறைந்த அளவு எரியும் விகிதம் (Low Compression Ratio)

b. எரியும் அறை வடிவமைப்பை (Combustion Chamber Design) மாற்றி அமைத்தல்

c. பிஸ்டன் வடிவ அமைப்பை (Piston Design) மாற்றி அமைத்தல்

d. குறைந்த அளவு கலவை (Lean Mixture) கொடுத்தல்

e. பிஸ்டன் மற்றும் பிஸ்டன் பின் சரியாக வேலை செய்யுதல் (Maintaining Piston and Piston Ring Functions).

II. மாசு உருவாகும் நிலையிலேயே குறைத்தல்

a. எரிபொருளை மேம்படுத்துதல்

b. என்ஜினை மேம்படுத்துதல்

c. எரிதல் முழுமையாக நடைபெற தகுந்த-வாறு என்ஜின் இயக்க வரைகூறுகளை (Parameters) மேம்படுத்துதல்

III ஹைட்ரோ கார்பன் (Hydro Carbon) உருவான பிறகு நீக்கும் முறைகள்

a. அதிக காற்றை உட்செலுத்துதல் (More Air Supply to Inlet Manifold).

b. எரிப்பானை பயன்படுத்துதல் (Using Burner)

c. கார்பன் மோனாக்சைடை கட்டுப்படுத்துதல் (Control of Corbon Monoxide)

- குறைந்த அளவு கலவை செலுத்துதல் (Lean Mixture Supply)
- பிறகு பர்னர் (After Burner)
- வினையூக்கி மாற்றி (Catalytic Converter)

AM_Tamil_Chp06.indd 128 12/20/2019 3:03:54 PM