

பிஸ்டன் வளைய அழுத்தி

D) எண்ணெய் பசை நீக்கும் அமைப்பு (*De-Greasing Plant*)

நீராவி (*Steam*) மற்றும் ஹைட்ரோ குளோரைடு ஆசிட் (*Hydrochloric Acid*) கலவையானது எண்ணெய் பசை நீக்கியாக (*Degreasing Agent*) செயல்படுகிறது. இதன் மூலம் உலோக பாகங்களில் (*Metal Part*) படிந்துள்ள எண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் (*Oil (or) Grease*) பிசுபிசுப்பு தன்மையைப் போக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.

E) சக்கரங்களை சமநிலைப்படுத்தும் இயந்திரம் *Wheel Balancing Machine*

வாகனங்களில் முன் அச்சு (*Front Axle*) மற்றும் பின் அச்சு (*Rear Axle*)-ல் உள்ள சக்கரங்களின் மேலே உள்ள அதிக எடையினைச் சமப்படுத்திட (*Balancing*) *Wheel Balancing Machine* பயன்படுகிறது. இதனுடன் இணைந்து *Rack* என்ற இடைநிலை பற்சக்கரச் செங்குத்து வசத்தில் நகர்ந்து *Bush*, பின், பேரிங் போன்றவற்றை அழுத்திப் பொருத்துவதற்கு உதவுகிறது.

F) சுருள்வில் சோதிப்பான் (*Spring Tester*)

இது சுருள்வில்-ன் இழு விசை குறைந்தால் இந்த சுருள்வில் சோதிப்பானைப் பயன்படுத்தி சுருள்வில் சோதிப்பான்-இன் இழுவிசையை உயர்த்தலாம். படம் 2.3.6 (f) ஸ்பிரிங் சோதிப்பான்.

G) நுனிக்குழாய் சோதிப்பான் (*Nozzle Tester*)

டீசல், என்ஜினின் அழுத்தும் வீச்சின் இறுதியில் நாசில் மூலம் தெளிக்கப்படும் டீசலின் அளவு, தெளிக்கும் வடிவம், கசிவு ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்க நாசில் சோதிப்பான் பயன்படுகிறது. படம் 2.3.6 (g) நாசில் சோதிப்பான்

2.3.7 மரை தூக்கி மற்றும் குதிரைகள் (*Screw Jack And Horses*)

கைகளால் தூக்கி நிறுத்தி வைக்க முடியாத கனமானதும் பெரிய அளவிலும் ஆன பாகங்களைச் சற்று மேலே தூக்கி வைப்பதற்கு ஏற்றி பயன்படுகிறது.



படம் 2.3.6 (f) சுருள்வில் சோதிப்பான்



படம் 2.3.6 (g) நுனிக்குழாய் சோதிப்பான்

அமைப்பு (*Construction*)

இதன் தண்டு (*Shaft*)-ஆனது வார்ப்பிரும்பு கொண்டு செய்யப்பட்டிருக்கும். இதன் அடிப்பாகம் புவிஈர்ப்புத் தன்மையைத் தன்னுள் வைத்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படுகிறது. *Main Shell*-ல் மேல் பகுதியில் சுற்றும் தொகுப்பு (*Rotating Block*) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நாம் கைப்பிடி (*Handle*) கொண்டு சுற்றுவதற்கு ஏற்றவாறு அதில் துவாரங்கள் உள்ளன. சதுர மரை தண்டின் (*Square Thread Rod*) மேற்பகுதியில் ஒரு பிடிப்பு (*Support*) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

AM_Tamil_Chp02.indd 45 12/24/2019 1:09:56 PM