

மாணவர் செயல்பாடு

மிக அதிக வேகத்தில் ஓட்டுநர் காரை ரோட்டின் மீது ஓட்டிக்கொண்டு போகிறார். அப்போது ஒரு டயர் வெடித்துவிடுகிறது. எனவே கார் ஒரு கம்பத்தின் மீது மோதிவிடுகிறது. ஓட்டுனருக்கு வலது கையில் சிறிய எலும்பு முறிவும் வலது தோள்பட்டையில் உராய்வு ஏற்பட்டு தமனியில் இரத்த கசிவு ஏற்படுகிறது. அவற்றிற்கு உன்னுடைய பதில் என்ன?

சுருள் கட்டுத்துணி

சுருள் கட்டுத்துணி கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது

- காயத்தை மூடவும் கட்டிய காயத்தை சரியான நிலையில் வைக்கவும்
- காயம் ஏற்பட்ட பகுதியில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வீக்கம் ஏற்படாமல் தடுக்க மற்றும் குறைக்கவும்
- சுளுக்கு ஏற்பட்ட பகுதியையோ அல்லது மூட்டு விலகிய பகுதியையோ தாங்கவும்
- இரத்தக் கசிவை தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும்
- அசைவுகளை குறைக்கவும்
- செயல் இழப்புகளை சரிசெய்யவும்

சுருள் கட்டுத்துணியை பயன்படுத்தும் முறைகள் :

1. சரியான நீள அகலமுள்ள சுருள் கட்டுத் துணிகள் பயன்படுத்தவும்
2. கட்டப்பட வேண்டிய பகுதியை தாங்கவும்
3. முழங்கைகளுக்கு கட்டுப்போடும் போது கைகள் திரும்பி இருக்கவேண்டும்.
4. தலைப்பாகத்துக்கு கட்டுப்போடும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்டவரின் முன்னால் நிற்கவேண்டும்.
5. பாதிக்கப்பட்ட பகுதி எந்த நிலையில் இருக்கவேண்டுமோ அந்த நிலையில் கட்டுகட்டவும்.
6. கட்டின் தலைப்பகுதி மேலாகவைத்து, கட்டின் வெளிப்பகுதியை பயன்படுத்தவும். ஒருபோதும் சுருள் கட்டுத்துணியை ஒருசில அங்குலத்துக்குமேல் பிரிக்கவேண்டாம்.
7. ஒரே மாதிரியான அழுத்தத்துடன் கட்டுக்களை உள்ளிருந்து வெளியாகவும் மற்றும் கீழிருந்து மேலாகவும் சுற்றவும்.
8. கட்டுக்களை உறுதியாகவும், சரிவாகவும் ஆரம்பிக்க வேண்டும். முன்னால் உள்ள சுற்றின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மறையும் வண்ணம் சுற்ற வேண்டும். வெளியே தெரியும் விளிப்புப் பகுதிகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும்படி கட்ட வேண்டும்.
9. எதிர்மாற்றுச் சுருள் சுற்றின் முடிவுப் பகுதியானது அடிபட்ட இடத்தில் முடியக் கூடாது. அருகே உள்ள இடத்திலோ பின்புறமோ இருக்குமாறு கட்ட வேண்டும்.
10. தால் இருக்கி அல்லது அக்குளில் சுற்றும் போது இரண்டு பகுதிகளும் ஒன்றுடன் ஒட்டா வண்ணம் தேவையான துணி கொடுத்து கட்டுப் போட வேண்டும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd 260 22-02-2019 3.43.19 PM