குறிப்பு :

- சாதாரண கான்கிரீட்டுக்குக் (PCC) குறைந்தபட்ச தரம் M15 ஆகும்.
- கம்பியிடப்பட்ட கான்கிரீட்டுக்குக் (RCC) குறைந்தபட்ச தரம் M20 ஆகும்.

தரம்	கான்கிரீட் விகிதம்	அழுத்த விசை தாங்கும் பண்பு (நி/மி மீ^{2})
M_5	1 : 5 : 10	5 நி/மிமீ^{2}
$M_{7.5}$	1 : 4 : 8	7.5 நி/மிமீ^{2}
M_{10}	1 : 3 : 6	10 நி/மிமீ^{2}
M_{15}	1 : 2 : 4	15 நி/மிமீ^{2}
M_{20}	1 : 1 ½ : 3	20 நி/மிமீ^{2}
M_{25}	1 : 1 : 2	25 நி/மிமீ^{2}
M_{30}	1 : 1 : 3	30 நி/மிமீ^{2}

HYKAMK

மாதிரி வினாக்கள்

மாதிரி வினாக்கள்

பகுதி I — மதிப்பெண் 1

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. மிகவும் நெருக்கடி நிறைந்த இடங்களில் _____கான்கிரீப்யன்படுத்தப்படுகிறது.
   அ) தயாராக கலக்கப்பட்ட
   ஆ) வலுவூட்டப்பட்ட சிமெண்ட்
   இ) சாதரண சிமெண்ட்
   ஈ) சுண்ணாம்பு
2. கான்கிரீட் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகச் சில _____ கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படுகிறது.
   அ) நுண் துகள் ஜல்லி
   ஆ) பிணைப்புப் பொருட்கள்
   இ) துணை சேர்க்கைப் பொருட்கள்
   ஈ) சிமெண்ட்
3. _____ நீரை கண்டிப்பாகக் கான்கிரீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடாது.
   அ) குளம்
   ஆ) ஏரி
   இ) ஆறு
   ஈ) கடல்
4. உயர் வலிமை கான்கிரீட்டில் உள்ள வலிமை _____ ஆகும்.
   அ) 20 நி/மிமீ^{2}
   ஆ) 40 நி/மிமீ^{2}
   இ) 30 நி/மிமீ^{2}
   ஈ) 10 நி/மிமீ^{2}

பகுதி II — மதிப்பெண்கள் 3

ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி.

5. கம்பியிடப்பட்ட கான்கிரீட் மற்றும் கம்பியில்லா கான்கிரீட் – வரையறு.
6. கான்கிரீட்டில் உள்ள மூலப்பொருட்கள் யாவை?
7. கான்கிரீட்டில் சேர்க்கப்படும் துணைச் சேர்க்கைப்பொருட்கள் ஏதேனும் நான்கினை கூறுக.
8. நீர்- சிமெண்ட் விகிதம் என்பது என்ன?
9. சிமெண்ட்டின் தரங்களைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும்.

Civil_Tamil_Unit_4.indd 97 11/18/2020 11:43:39 AM