தறிகளின் பாகங்கள் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது.

தறியின் முக்கிய பாகங்கள்

பாவு (*Warp Beam*): நீளவாக்கில் சுற்றப்படும் நூலானது உருளை வடிவமாகும் (படம் 5.3).



படம் 5.3 பாவு



படம் 5.4 கம்பி

- வழிகாட்டி உருளை (*Whip Roll*): ஒரு சிறிய வழிகாட்டி உருளை, அதில் பாவுநூல் வழிச் செல்லுமாறு வழிகாட்டுகிறது. பாவுநூலை ஒவ்வொன்றாய் பிரிக்கும் பிரித்தண்டு (*Lease rod*) விற்கு பாவு நூலை வழிச் செலுத்துகிறது.
- பிரித்தண்டு (*Lease rod*): வழிகாட்டும் உருளைகள் (*Whip Roll*) இரண்டுக்கு நடுவே குடைவுகளுக்கு இடையில் கம்பி போன்ற அமைப்பு பாவு நூலைப் பிரித்தெடுக்கிறது.
- கம்பி (*Heddles*): உலோகத்தால் செய்த சிறு கம்பியாகும். இந்த கம்பியானது நீளவாக்கில் மரச்சட்டத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த கம்பிகள் பாவுநூலின் இயக்கத்திற்கும் அசைவுக்கும் உதவுகிறது (படம் 5.4).
- மரச் சட்டத்தை இயக்கும் சட்டம் (*Harness*): ஒரு மரத்தாலான சட்டமானது பாவுநூலைப் பிரித்து V வடிவ இடைவெளியை உருவாக்கி ஊடை நூல் கடந்து செல்ல வழிவகை செய்கிறது.
- பாபின் (*Bobbin*): ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் அல்லது உலோகத்தால் ஆன பாபின் ஊடை நூலைச் சேமிக்க உதவுகிறது. ஊடை நூல் இதில் சுற்றி வைக்கப்படுகிறது.
- நாடா (*Shuttle*): மரம் அல்லது பிளாஸ்டிக் படகு போன்ற சாதனம் (*Bobbin*) பாபினை உள் வைத்துக் கொண்டு ஊடை நூலைச் செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அசைவு (அல்லது) இயக்கம் வலப்புறத்திலிருந்து இடப்புறமாக இழுத்துச் செல்லப்படுகிறது (படம் 5.5).



படம் 5.5 நாடா

- ரீடு (*Reed*): நீளவாக்கில் உள்ள மரச்சட்டம் அல்லது உலோக சட்டங்களில் கம்பிகளால் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ரீடிலும் ஒவ்வொரு பாவு நூல் செல்லும். இரு கம்பிகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி டென்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 5.6).

TDD_Tamil_Chapter05.indd 40 30-01-2019 12:07:56