செய்முறை

- வெர்னியர் அளவியின் சுழிப்பிழைகள் கண்டறியப்பட வேண்டும். பிழைகள் இருப்பின் குறித்துக் கொள்ளவேண்டும்.
- கோளமானது வெர்னியர் அளவியின் இரு புயங்களுக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டு முதன்மைக் கோல் அளவு (மு.கோ.அ) குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
- எந்த வெர்னியர் கோல் பிரிவு(வெ.கோ.பி) முதன்மைக்கோல் அளவுடன் சரியாக பொருந்தியுள்ளது என்பதைக் குறித்துக் கொண்டு இந்த வெ.கோ. பிரிவுடன் மீச்சிற்றளவு பெருக்கப்பட்டால் அது வெர்னியர் கோல் அளவைத் தருகிறது. (வெ.கோ.அ)
- இந்த வெர்னியர் கோல் அளவுடன் சுழித்திருத்தத்தை மேற்கொண்டால் அது திருத்தப்பட்ட வெர்னியர் கோல் அளவைத் தருகிறது. முதன்மைக்கோல் அளவுடன் கூட்டப்படுகிறது. இந்த மதிப்பு கோளத்தின் விட்டமாகும்.
- கோளத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு விட்டம் உற்றுநோக்கப்பட்டு அட்டவணையில் குறித்து அதன் சராசரி விட்டம் கண்டறியப்படுகிறது. இதிலிருந்து கோளத்தின் ஆரம் (R) கணக்கிடப்படுகிறது.
- கோளத்தின் தெரிந்த நிறையின் மதிப்பு M மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட கோளத்தின் ஆரம் R ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பாட்டின் மூலம் அதன் விட்டத்தின் வழியேச் செல்லக்கூடிய அச்சைப் பொருத்துள்ள நிலைமத்திருப்புத்திறனைக் கணக்கிடலாம் .

மீச்சிற்றளவு (LC)

ஒரு முதன்மைக்கோல் பிரிவு (MSD) = ... cm

வெர்னியர் கோல் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை = ...

மீச்சிற்றளவு (LC) = $\frac{\text{1 முதன்மைக்கோல் பிரிவு (MSD)}}{\text{மொத்த வெர்னியர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}}$

= ..... cm

காட்சிப்பதிவுகள்

சுழிப்பிழை =

சுழித்திருத்தம் (சு.தி) = சுழிப்பிழை × மீச்சிற்றளவு

வ.எண்.	(மு.கோ.அ) $\times 10^{-2}$ m	வெர்னியர் பிரிவு ஒன்றிப்பு (வெ.பி.ஒ) (div)	வெ.கோ.அ = (வெ.பி.ஒ × மீ.சி) $\times 10^{-2}$ m	மொத்த அளவு = (மு.கோ.அ + வெ.கோ.அ) $\times 10^{-2}$ m	கோளத்தின் விட்டம் = 2R சரியான அளவு = (மொ.அ ± சு.தி) $\times 10^{-2}$ m
1 2 3 4 5 6					

சராசரி விட்டம் 2R = ... m

கோளத்தின் ஆரம் R = ... m

R = ... m

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 292 25-08-2020 11:39:58