நிரல் 14.8 ஆக்கி மற்றும் அழிப்பி செயற்கூறினை விளக்குகிறது

```
#include<iostream>
using namespace std;
class simple
{
private:
int a, b;
public:
simple()
{
a= 0 ;
b= 0;
cout<< "\n Constructor of class-simple ";
}
void getdata()
{
cout<<"\n Enter values for a and b ";
cin>>a>>b;
}
void putdata()
{
cout<<"\nThe two integers are .. ";
cout<<<<a<<'\t'<< b<<endl;
cout<<"\n The sum = "<<a+b;
}
~simple()
{    cout<<"\n Destructor is executed ";}
};
int main()
{
simple s;
s.getdata();
s.putdata();
return 0;
}
```

Output:

```
Constructor of class-simple
Enter values for a and b  6 7
The two integers are .. 6      7
The sum = 13
Destructor is executed
```

14.12 அழிப்பியின் தனிச் சிறப்புப் பண்புகள்

1) அழிப்பியின் பெயரானது ~ என்ற முன்னொட்டு குறியுடன் கூடிய இனக்குமுவின் பெயரையேக் கொண்டிருக்கும்.
2) அழிப்பி, செயலுருபுகளை ஏற்காது.
3) அழிப்பி எந்த மதிப்பையும் திருப்பி அனுப்பாது.
4) அழிப்பி பணிமிகுக்கப்பட முடியாது. அதாவது ஓர் இனக்குமுவில் ஓர் அழிப்பி மட்டுமே இருக்க முடியும்.
5) பயனர் அழிப்பியை வரையறுக்காத போது நிரல்பெயர்ப்பி ஓர் அழிப்பியை உருவாக்கிக் கொள்ளும்.
6) நிரலில் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் இனக்குமு பொருளின் பயன்பாடு முடிவுக்கு வரும்போது அழிப்பி தானாகவே இயக்கப்படும்.
7) இதை தருவிக்க (மரபுவழி) முடியாது.

நினைவில்கொள்க

- தரவையும் அதனோடு தொடர்புடைய செயற்கூறினையும் இணைத்து வைப்பது இனக்குமுவாகும்.
- C++ -ல் உள்ள பயனர் வரையறுக்கும் தரவினமான இனக்குமுவைப் பயன்படுத்திப் பொருளை உருவாக்கலாம்.
- ஓர் இனக்குமுவை அறிவிக்கும் பொழுது தரவு உறுப்புகள், உறுப்பு செயற்கூறுகள், அணுகியல்பு வரையறுப்பிகள் மற்றும் இனக்குமுவின் பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது.
- ஓர் இனக்குமுவின் உறுப்பு செயற்கூறினை அந்த இனக்குமுவின் உள்ளே அல்லது வெளியை வரையறுக்கலாம்
- இனக்குமுவின் public உறுப்புகளை அந்த இனக்குமு பொருளைப் பயன்படுத்தி இனக்குமுவின் வெளியிலிருந்து நேரடியாக அணுகலாம்.
- ஓர் இனக்குமுவின் OOP – சிறப்பம்சமான உறைப்பொதியாக்கத்தைத் தரவு மற்றும் தொடர்புடைய செயற்கூறுகளை ஒன்றாக சேர்த்து வைப்பதன் மூலம் ஆதரிக்கிறது.
- Private மற்றும் protected மூலம் வெளி உலகிற்கு தகவலை மறைப்பதன் மூலம் தரவு மறைத்தலை இனக்குமு ஆதரிக்கிறது.

Chapter 14.indd 244 4/19/2020 4:16:06 PM