மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் Var_dump() அமைப்பு வரையறை செயற்கூறானது, PHP யில் உள்ள மாறியின் கட்டமைப்பு தகவலைத் (வகை மற்றும் மதிப்பு) திருப்பி அனுப்பும்.

Float

Float என்னும் தரவு வகை தசமபுள்ளி எண்கைளைக் கொண்டதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
<?php
$x = 19.15;
var_dump($x);
?>
```

Boolean

Boolean என்னும் தரவு வகை சாத்தியமான இரு நிலைகளான TRUE அல்லது FALSE–யைக் குறிக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு

```
<?php
$x = true;
$y = false;
echo $x;
echo $y;
?>
```

ARRAY

Array என்னும் தரவு வகை ஒரு மாறியில் பல மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
<?php
$cars = array("Computer","Laptop","Mobile");
var_dump($cars);
?>
OUTPUT:
array(3) { [0]=> string(5) "Computer " [1]=>
string(3)  "Laptop " [2]=> string(6) "Mobile
" }
```

Var_dump()

ஒரு மாறியைப் பற்றிய தகவல்களை திணிப்பதற்காக var_dump() செயற்கூறு பயன்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாறியின் வகை மற்றும் மதிப்பு ஆகிய கட்டமைப்பு தகவல்களை இந்த செயற்கூறு திரையில் காட்சிப்படுத்தும். Arrays மற்றும் Objects களின் அமைப்பை, மதிப்புகளுடன் தற்சுழற்சியாக ஆராய்ந்து, உள்தள்ளப்பட்டு காண்பிக்கப்படும்.

Object

PHP Object என்பது இனக்குழுவின் உள்ளே உள்ள தரவு மற்றும் செயற்கூறின் தகவலைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு தரவு வகையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
<?php
class School {
    function marks() {
        $this–>sec = "A";
    }
}
// create an object
$school_obj = new School ();
// show object properties
echo $school_obj –>sec;
?>
```

NULL

NULL என்பது ஒரே ஒரு மதிப்பைக் (NULL) கொண்ட சிறப்பு தரவு வகையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
<?php
$x = "COMPUTER APPLICATION!";
$x = null;
var_dump($x);
?>
OUTPUT:
NULL
```


XII CompApp_Tamil version CHAPTER 04.indd 103 15/04/19 7:15 PM